

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
EXAMEN PARCIAL No.1 - CURSO DE DESARROLLO VII

Estudiante: Jorge J. Jiménez R. Cédula: 4-826-874 Calificación obtenida: 44/100
Profesor: Mgr. Ramón G. González Tribaldos Fecha: viernes, 15 de mayo de 2026

I PARTE. Selección múltiple. Encierre en un círculo la letra con la respuesta que haga válido el enunciado. (75 puntos).

1. En PHP, la sentencia *continue* dentro de un ciclo:
 - a. Termina inmediatamente la ejecución del ciclo.
 - b. Salta a la siguiente iteración sin ejecutar el resto del bloque.
 - ☒ c. Reinicia el ciclo desde el principio.
 - d. Sale del programa por completo.
2. ¿Qué función de salida en PHP muestra el tipo y valor de una variable, útil para depuración?
 - ☒ a. echo
 - b. print
 - c. var_dump()
 - d. printf()
3. En PHP, el operador `===` realiza:
 - a. Comparación de valor únicamente.
 - ☒ b. Comparación de valor y tipo de dato (identidad).
 - c. Comparación de referencias de memoria.
4. Rasmus Lerdorf es reconocido mundialmente como el creador de PHP.
 - ☒ a. Cierto.
 - b. Falso.
5. Evalúe el siguiente bloque de código y determine la salida: `<?php $a = "10"; $b = 5; echo $a + $b;`
 - ☒ a. "105"
 - b. Error de tipo.
 - c. 15
 - d. 105
6. ¿Cuál será la salida del siguiente código PHP?

```
$i = 1;
while ($i <= 4)
{if ($i % 2 == 0) {
    echo "$i "; }
    $i++; }
```

 - a. 1 3
 - ☒ b. 2 4
 - c. 1 2 3 4
 - d. 2 3 4
7. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una variable superglobal en PHP?
 - a. `$miVariable`
 - b. `global $contador`
 - ☒ c. `$_POST['nombre']`
 - d. `const PI = 3.1416`

42/75

8. Estructura condicional que simplifica comparaciones de múltiples valores en PHP 8.0 con comparación estricta:
- ☒ a. if-else.
 - b. switch-case.
 - c. Match-case.
 - d. for-loop.
9. En PHP, ¿cuál de los siguientes tipos de datos es un tipo compuesto?
- a. int
 - b. bool
 - ☒ c. array
 - d. float
10. En PHP, la conversión implícita de "Hola" + 3 produce:
- a. "Hola3"
 - ☒ b. Error de tipo.
 - c. 3
 - d. 0
11. Se puede acceder a los elementos de un arreglo asociativo en PHP usando índices numéricos:
- a. Cierto.
 - ☒ b. Falso.
12. ¿Qué estructura de repetición en PHP está diseñada específicamente para recorrer arreglos?
- ☒ a. while
 - b. for
 - c. do-while
 - d. foreach
13. ¿Cuál es la salida del siguiente código PHP?
- ```
<?php $num = 2; echo match($num) { 1 => 'Uno', 2 => 'Dos', 3 => 'Tres', default => 'Otro' };
```
- a. Uno
  - ☒ b. Dos
  - c. Tres
  - d. Otro
14. En PHP, una variable declarada fuera de una función tiene ámbito global. Para acceder a ella dentro de una función, se debe usar:
- a. La palabra reservada *global*.
  - ☒ b. La variable superglobal `$_GLOBALS`.
  - c. No es posible acceder a ella dentro de la función.
  - d. Declarar la variable nuevamente dentro de la función.
15. ¿Cuántas veces imprime la palabra "PHP" el siguiente código?
- ```
<?php
for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
    for ($j = 1; $j <= $i; $j++) {
        echo "PHP ";
    }
}
```
- ☒ a. 3 veces.
 - b. 6 veces.
 - c. 9 veces.
 - d. 1 vez.

16. Para \$x = 4, \$y = 8, \$z = 4. Evalúe la siguiente expresión: **\$resultado = (\$x < \$y && \$y > \$z) || !(\$x === \$z);**

- ☒ a. true.
- b. false.

17. La variable superglobal **\$_SESSION** en PHP almacena datos de cookies HTTP que se envían desde el navegador del cliente.

- ☒ a. Cierto.
- b. Falso.

18. En un archivo PHP que contiene únicamente código PHP, se recomienda omitir la etiqueta de cierre **?>**.

- ☒ a. Cierto.
- b. Falso.

19. Es un ejemplo de entorno de desarrollo local que permite ejecutar aplicaciones web.

- a. VS Code.
- ☒ b. Laragon.
- c. MySQL.
- d. Ninguna de las anteriores.

20. ¿Es posible visualizar y modificar los datos enviados por el método POST directamente desde la barra de direcciones del navegador?

- a. Cierto.
- ☒ b. Falso.

21. El bucle while en PHP siempre ejecuta su bloque de instrucciones al menos una vez, ya que evalúa la condición de salida al final del bloque.

- ☒ a. Cierto.
- b. Falso.

22. ¿Cuál es la salida del siguiente código PHP?

```
<?php
$a = true;
$b = false;
echo ($a + $b) . (int) "3.9";
```

- a. 13
- b. true false 39
- ☒ c. Error
- d. truefalse 3.9

23. ¿Cuál es la salida del siguiente código PHP? **<?php \$frutas = ["mango", "pera", "uva"]; echo count(frutas);**

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- ☒ d. Error.

24. En PHP, las variables son Case Sensitive. Esto significa que:

- a. \$Nombre y \$nombre son la misma variable.
- ☒ b. \$Nombre y \$nombre son variables distintas.
- c. PHP no distingue entre mayúsculas y minúsculas en ningún caso.

25. En PHP, ¿cuál es el resultado de la expresión **(10 % 3) ** 2 + 4**?

- a. 5
- ☒ b. 8
- c. 4
- d. 3

II PARTE. Desarrollo. Resuelva los siguientes enunciados. Escriba el código PHP de manera legible, ordenada y clara.

1. Escribe un programa en PHP que almacene los nombres de 4 pacientes y sus respectivas temperaturas en grados Celsius en dos arreglos escalares. Al finalizar, el programa deberá: mostrar un reporte completo con todos los nombres y sus temperaturas; calcular la temperatura promedio; e indicar el nombre del paciente con la temperatura más alta. *Observación:* Las temperaturas corporales deberán ser generadas aleatoriamente, en un rango de 35 a 41 grados. (15 puntos). X
2. La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá necesita clasificar los bultos que ingresan al país según su peso en kilogramos. Escribe un programa en PHP que procese los datos de un arreglo escalar (\$pesos = [5, 20, 55, 10, 48]). El programa deberá recorrer el arreglo y, para cada peso, mostrar: "Bulto liviano" si el peso es menor a 10 kg; "Bulto estándar" si está entre 10 y 50 kg (inclusive); y "Bulto pesado" si supera los 50 kg. El programa deberá continuar solicitando pesos hasta que el usuario ingrese el número 0. Al finalizar, deberá mostrar la cantidad total de bultos procesados. (10 puntos).

BONO:

1. ¿En qué día, mes y año fue fundada la provincia de Chiriquí? (3 puntos). ✓
2. El pasado 10 de mayo FC Barcelona venció al Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga. ¿Qué jugador anotó el último gol del partido? (3 puntos). ✓
3. Valoramos mucho tu participación en clase. Cuando compartes tus códigos en el proyector, ayudas a enriquecer el aprendizaje de todos. Por tu participación en clases, sumas 5 puntos en esta prueba. ✓

"El código que escribes hoy puede transformar el mundo de mañana."

¡Éxito muchachos!

Bono 2. ~~Leonardo Messi~~ 01

(no ves fútbol y ni se quién es, solo
lo escuché de mi hermano una vez xD) 😊

2.

<?php

\$Quesos = [5, 20, 55, 10, 48];

\$Bultosliviano = (\$Quesos < 10); ?

\$Bultosstandar = (\$Quesos >= 10) || (\$Quesos <= 50); ?

\$Bultospesado = (\$Quesos > 50);

se debe plantear el
condicional con IF.

2/10
Echo "de pesaron" + count(\$Quesos) + " bultos";

Echo "Los Bultos livianos en total fueron" + count(\$Bultosliviano);

Echo "Los estandares en total fueron" + count(\$Bultosstandar);

Echo "Los pesados en total fueron" + count(\$Bultospesado);

Echo " Los pesados en total fueron" + count(\$Bultospesado);