

# CodeGenerator.java

---

Archivo copiado desde `src/main/java/codegen/CodeGenerator.java`.

```
// src/main/java/codegen/CodeGenerator.java
package codegen;

import parser.ast.*;

import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.LinkedHashMap;

public class CodeGenerator implements ASTVisitor<Void> {
    private StringBuilder sb = new StringBuilder();
    private Map<String, Integer> varOffsets = new HashMap<>();
    private Map<String, String> stringLiterals = new LinkedHashMap<>(); //
    // Mantiene orden de inserción
    private int nextOffset = 0;
    private int labelCounter = 0;

    private String getUniqueLabel(String prefix) {
        return prefix + (labelCounter++);
    }

    public String generate(ASTNode root) {
        // Primera pasada: recolectar todos los strings
        collectStrings(root);

        // Generar sección .data con todos los strings
        generateDataSection();

        // Generar sección .text
        sb.append("section .text\n");
        sb.append("global _start\n\n");
        sb.append("_start:\n");
        sb.append("    mov rbp, rsp\n\n");

        // Segunda pasada: generar código
        root.accept(this);

        sb.append("_start_end:\n");
        sb.append("    mov rax, 60\n");
        sb.append("    mov rdi, 0\n");
        sb.append("    syscall\n");
        return sb.toString();
    }
}
```

```

private void collectStrings(ASTNode node) {
    if (node instanceof parser.ast.StringNode) {
        parser.ast.StringNode stringNode = (parser.ast.StringNode) node;
        String value = stringNode.getValue();
        String label = "str" + Math.abs(value.hashCode());
        stringLiterals.put(label, value);
    } else if (node instanceof ProgNode) {
        ProgNode progNode = (ProgNode) node;
        for (ASTNode stmt : progNode.getStatements()) {
            collectStrings(stmt);
        }
    } else if (node instanceof AssignNode) {
        AssignNode assignNode = (AssignNode) node;
        collectStrings(assignNode.getExpr());
    } else if (node instanceof ExprStmtNode) {
        ExprStmtNode exprStmt = (ExprStmtNode) node;
        collectStrings(exprStmt.getExpr());
    } else if (node instanceof BinaryOpNode) {
        BinaryOpNode binOp = (BinaryOpNode) node;
        collectStrings(binOp.getLeft());
        collectStrings(binOp.getRight());
    } else if (node instanceof UnaryOpNode) {
        UnaryOpNode unaryOp = (UnaryOpNode) node;
        collectStrings(unaryOp.getOperand());
    } else if (node instanceof FuncCallNode) {
        FuncCallNode funcCall = (FuncCallNode) node;
        for (ASTNode arg : funcCall.getArgs()) {
            collectStrings(arg);
        }
    } else if (node instanceof ForNode) {
        ForNode forNode = (ForNode) node;
        collectStrings(forNode.getIterable());
        for (ASTNode stmt : forNode.getBody()) {
            collectStrings(stmt);
        }
    } else if (node instanceof WhileNode) {
        WhileNode whileNode = (WhileNode) node;
        collectStrings(whileNode.getCondition());
        for (ASTNode stmt : whileNode.getBody()) {
            collectStrings(stmt);
        }
    } else if (node instanceof IfNode) {
        IfNode ifNode = (IfNode) node;
        collectStrings(ifNode.getCondition());
        for (ASTNode stmt : ifNode.getThenBody()) {
            collectStrings(stmt);
        }
        for (IfNode.ElifClause elifClause : ifNode.getElifClauses()) {
            collectStrings(elifClause.getCondition());
            for (ASTNode stmt : elifClause.getBody()) {
                collectStrings(stmt);
            }
        }
    }
    if (ifNode.getElseBody() != null) {

```

```

        for (ASTNode stmt : ifNode.getElseBody()) {
            collectStrings(stmt);
        }
    }
} else if (node instanceof RangeNode) {
    RangeNode rangeNode = (RangeNode) node;
    for (ASTNode arg : rangeNode.getArgs()) {
        collectStrings(arg);
    }
}
// VarRefNode, IntNode y BoolNode no contienen strings, no necesitan
procesamiento
}

private void generateDataSection() {
    if (!stringLiterals.isEmpty()) {
        sb.append("section .data\n");
        for (Map.Entry<String, String> entry : stringLiterals.entrySet()) {
            sb.append(entry.getKey()).append(": db\n");
            sb.append(entry.getValue()).append("\n", 0x0A, 0\n");
        }
        sb.append("\n");
    }
}

public Void visit(ProgNode node) {
    for (ASTNode stmt : node.getStatements()) {
        stmt.accept(this);
    }
    return null;
}

public Void visit(AssignNode node) {
    node.getExpr().accept(this);
    varOffsets.computeIfAbsent(node.getName(), k -> nextOffset -= 8);
    int offset = varOffsets.get(node.getName());
    sb.append("    pop rax\n");
    sb.append("    mov [rbp").append(offset).append("], rax\n\n");
    return null;
}

public Void visit(ExprStmtNode node) {
    node.getExpr().accept(this);
    sb.append("    pop rax\n\n");
    return null;
}

public Void visit(BinaryOpNode node) {
    node.getLeft().accept(this);
    node.getRight().accept(this);
    sb.append("    pop rbx\n");
    sb.append("    pop rax\n");
    switch (node.getOp()) {
        case "+": sb.append("    add rax, rbx\n"); break;

```

```

        case "-": sb.append("    sub rax, rbx\n"); break;
        case "*": sb.append("    imul rax, rbx\n"); break;
        case "/": sb.append("    cqo\n    idiv rbx\n"); break;
        case "%": sb.append("    cqo\n    idiv rbx\n    mov rax, rdx\n");
break;
        case "==": sb.append("    cmp rax, rbx\n    sete al\n    movzx rax,
al\n"); break;
        case "!=": sb.append("    cmp rax, rbx\n    setne al\n    movzx rax,
al\n"); break;
        case ">": sb.append("    cmp rax, rbx\n    setg al\n    movzx rax,
al\n"); break;
        case "<": sb.append("    cmp rax, rbx\n    setl al\n    movzx rax,
al\n"); break;
        case ">=": sb.append("    cmp rax, rbx\n    setge al\n    movzx rax,
al\n"); break;
        case "<=": sb.append("    cmp rax, rbx\n    setle al\n    movzx rax,
al\n"); break;
        case "***": sb.append("    ; potencia placeholder\n"); break;
        case "and":
            sb.append("    ; and: si rax es 0, resultado es 0; si no,
resultado es rbx\n");
            sb.append("    test rax, rax\n");
            sb.append("    cmovz rbx, rax\n");
            sb.append("    mov rax, rbx\n");
            break;
        case "or":
            sb.append("    ; or: si rax no es 0, resultado es rax; si no,
resultado es rbx\n");
            sb.append("    test rax, rax\n");
            sb.append("    cmovnz rax, rax\n");
            sb.append("    cmovz rax, rbx\n");
            break;
    }
    sb.append("    push rax\n\n");
    return null;
}

public Void visit(UnaryOpNode node) {
    node.getOperand().accept(this);
    sb.append("    pop rax\n");
    switch (node.getOp()) {
        case "+":
            // +x no hace nada, el valor ya está en rax
            break;
        case "-":
            sb.append("    neg rax\n");
            break;
        case "not":
            sb.append("    ; not: si rax es 0, resultado es 1; si no,
resultado es 0\n");
            sb.append("    test rax, rax\n");
            sb.append("    setz al\n");
            sb.append("    movzx rax, al\n");
            break;
    }
}

```

```

    }
    sb.append("    push rax\n\n");
    return null;
}

@Override
public Void visit(IntNode node) {
    sb.append("    push ").append(node.getValue()).append("\n\n");
    return null;
}

@Override
public Void visit(BoolNode node) {
    // True = 1, False = 0
    int value = node.getValue() ? 1 : 0;
    sb.append("    push ").append(value).append("\n\n");
    return null;
}

@Override
public Void visit(VarRefNode node) {
    String name = node.getName();
    if (!varOffsets.containsKey(name)) {
        throw new RuntimeException("Variable no definida: " + name);
    }
    int offset = varOffsets.get(name);
    sb.append("    mov rax, [rbp]").append(offset).append("]\n");
    sb.append("    push rax\n\n");
    return null;
}

public Void visit(FuncCallNode node) {
    // placeholder si llegas a usar llamadas
    List<ASTNode> args = node.getArgs();
    for (ASTNode arg : args) {
        arg.accept(this);
    }
    sb.append("    call ").append(node.getName()).append("\n");
    sb.append("    push rax\n\n");
    return null;
}

@Override
public Void visit(parser.ast.StringNode node) {
    System.out.println("[CodeGen] visit(StringNode): \"" + node.getValue() +
"\");

    // El string ya fue recolectado en la primera pasada
    String label = "str" + Math.abs(node.getValue().hashCode());

    // Solo generar el código para cargar la dirección del string
    sb.append("    lea rdi, [rel ").append(label).append("]\n");
    sb.append("    push rdi\n\n");
    return null;
}

```

```

    }

    @Override
    public Void visit(ForNode node) {
        // Generar código para el ciclo for
        String loopStart = getUniqueLabel("loop_start_");
        String loopEnd = getUniqueLabel("loop_end_");

        // Asegurar que la variable de iteración tenga espacio en la pila
        varOffsets.computeIfAbsent(node.getVariable(), k -> nextOffset -= 8);
        int varOffset = varOffsets.get(node.getVariable());

        if (node.getIterable() instanceof RangeNode) {
            RangeNode range = (RangeNode) node.getIterable();
            int start = range.getStart();
            int stop = range.getStop();
            int step = range.getStep();

            // Inicializar variable de iteración
            sb.append("    ; Inicializar ciclo for
").append(node.getVariable()).append("\n");
            sb.append("    mov rax, ").append(start).append("\n");
            sb.append("    mov [rbp").append(varOffset).append("], rax\n\n");

            // Etiqueta de inicio del ciclo
            sb.append(loopStart).append(": \n");

            // Condición del ciclo
            sb.append("    ; Verificar condición del ciclo\n");
            sb.append("    mov rax, [rbp").append(varOffset).append("]\n");
            sb.append("    cmp rax, ").append(stop).append("\n");
            if (step > 0) {
                sb.append("    jge ").append(loopEnd).append("\n\n");
            } else {
                sb.append("    jle ").append(loopEnd).append("\n\n");
            }

            // Ejecutar cuerpo del ciclo
            sb.append("    ; Cuerpo del ciclo\n");
            for (ASTNode stmt : node.getBody()) {
                stmt.accept(this);
            }

            // Incrementar variable de iteración
            sb.append("    ; Incrementar variable de iteración\n");
            sb.append("    mov rax, [rbp").append(varOffset).append("]\n");
            if (step == 1) {
                sb.append("    inc rax\n");
            } else if (step == -1) {
                sb.append("    dec rax\n");
            } else {
                sb.append("    add rax, ").append(step).append("\n");
            }
            sb.append("    mov [rbp").append(varOffset).append("], rax\n");
        }
    }

```

```
        sb.append("    jmp ").append(loopStart).append("\n\n");

        // Etiqueta de fin del ciclo
        sb.append(loopEnd).append(":\n");
        sb.append("    ; Fin del ciclo for\n\n");
    } else {
        // Por ahora solo soportamos range()
        throw new RuntimeException("Solo se soporta range() en ciclos for");
    }

    return null;
}

@Override
public Void visit(WhileNode node) {
    // Generar código para el ciclo while
    String loopStart = getUniqueLabel("while_start_");
    String loopEnd = getUniqueLabel("while_end_");

    // Etiqueta de inicio del ciclo
    sb.append(loopStart).append(":\n");

    // Evaluar condición del while
    sb.append("    ; Evaluar condición del while\n");
    node.getCondition().accept(this);
    sb.append("    pop rax\n");
    sb.append("    test rax, rax\n");
    sb.append("    jz ").append(loopEnd).append("\n\n");

    // Ejecutar cuerpo del ciclo
    sb.append("    ; Cuerpo del ciclo while\n");
    for (ASTNode stmt : node.getBody()) {
        stmt.accept(this);
    }

    // Volver al inicio del ciclo
    sb.append("    jmp ").append(loopStart).append("\n\n");

    // Etiqueta de fin del ciclo
    sb.append(loopEnd).append(":\n");
    sb.append("    ; Fin del ciclo while\n\n");

    return null;
}

@Override
public Void visit(IfNode node) {
    // Generar código para la estructura if-elif-else
    String endLabel = getUniqueLabel("if_end_");

    // Evaluar condición del if
    sb.append("    ; Evaluar condición del if\n");
    node.getCondition().accept(this);
    sb.append("    pop rax\n");
```

```

sb.append("    test rax, rax\n");

// Si hay elif o else, saltar al siguiente bloque
String nextLabel = null;
if (!node.getElifClauses().isEmpty() || node.getElseBody() != null) {
    nextLabel = getUniqueLabel("elif_else_");
    sb.append("    jz ").append(nextLabel).append("\n\n");
} else {
    // Si no hay elif ni else, saltar al final
    sb.append("    jz ").append(endLabel).append("\n\n");
}

// Cuerpo del then
sb.append("    ; Cuerpo del if (then)\n");
for (ASTNode stmt : node.getThenBody()) {
    stmt.accept(this);
}
sb.append("    jmp ").append(endLabel).append("\n\n");

// Procesar cláusulas elif
for (int i = 0; i < node.getElifClauses().size(); i++) {
    if (nextLabel != null) {
        sb.append(nextLabel).append(":\n");
    }

    IfNode.ElifClause elifClause = node.getElifClauses().get(i);

    // Evaluar condición del elif
    sb.append("    ; Evaluar condición del elif ").append(i +
1).append("\n");
    elifClause.getCondition().accept(this);
    sb.append("    pop rax\n");
    sb.append("    test rax, rax\n");

    // Si hay más elif o else, saltar al siguiente bloque
    if (i < node.getElifClauses().size() - 1 || node.getElseBody() !=
null) {
        nextLabel = getUniqueLabel("elif_else_");
        sb.append("    jz ").append(nextLabel).append("\n\n");
    } else {
        sb.append("    jz ").append(endLabel).append("\n\n");
    }

    // Cuerpo del elif
    sb.append("    ; Cuerpo del elif ").append(i + 1).append("\n");
    for (ASTNode stmt : elifClause.getBody()) {
        stmt.accept(this);
    }
    sb.append("    jmp ").append(endLabel).append("\n\n");
}

// Procesar cláusula else
if (node.getElseBody() != null) {
    if (nextLabel != null) {

```



```
        sb.append(nextLabel).append(":\n");
    }

    sb.append("    ; Cuerpo del else\n");
    for (ASTNode stmt : node.getElseBody()) {
        stmt.accept(this);
    }
}

// Etiqueta de fin del if
sb.append(endLabel).append(":\n");
sb.append("    ; Fin del if\n\n");

return null;
}

@Override
public Void visit(RangeNode node) {
    // RangeNode normalmente se procesa dentro de ForNode
    // Si se visita directamente, podríamos generar un array o similar
    // Por simplicidad, no hacer nada aquí por ahora
    return null;
}
}
```