

Reporte Productos

id	nombre	precio	port
1	panasonic	100	null

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

id	nombre	precio	port
2	sony	200	null

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

3	apple	300	null
---	-------	-----	------

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

id	nombre	precio	port
4	sony notebook	400	null

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

5	hp	500	null
---	----	-----	------

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

id	nombre	precio	port
6	nike	600	null

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

7	adidas	700	null
---	--------	-----	------

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

id	nombre	precio	port
8	reebok	800	null

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

9	dell	900	null
---	------	-----	------

Tabla como SubReporte Productos
solo desde jasper studio

Tabla como SubReporte Productos solo desde java

id	nombre	precio	port
1	panasonic	100.0	null
2	sony	200.0	null
3	apple	300.0	null
4	sony notebook	400.0	null
5	hp	500.0	null
6	nike	600.0	null
7	adidas	700.0	null
8	facebook	800.0	null
9	dell	900.0	null

Nota: Java desconoce el uso en Data Source expression:

SUB_DATA_SOURCE("listaProductos")

ó

((net.sf.jasperreports.engine.data.JsonDataSource)\$P{REPORT_DATA_SOURCE}).subDataSource("listaProductos")

Por lo tanto se debe comentar las líneas de la etiqueta
<dataSourceExpression>