DEPTAL CMC

Código: *0 259 0*

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.0.0
Fecha de actualizacion: 26/01/17
Fecha de impresión : 19/11/18

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Designación comercial **DEPTAL CMC**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Utilización del producto

LÍQUIDO ALCALINO CLORADO
AGUA LAVANDINA ADITIVADA CONCENTRADA PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
DE APLICACION EN ESPUMA

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la empresa

HYPRED ARGENTINA SA
Calle Publica s/n
Ruta 5 - km 4.5
CP 5.017 Cordoba Capital
Tel 00 54 351 493 1118
Numero gratuito desde Argentina 0810 888 4977
Mail: info@hypred.com.ar

Para cualquier información sobre esta ficha de datos de seguridad, póngase en contacto con:
regulatory@hypred.com

1.4. Teléfono de emergencia

Llamada de urgencia

Teléfono directo para urgencias (24 h/24 - 7j/ 7) : (+) 1-760-476-3962
Código de acceso : 333021

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Número gratuito desde todo el país : 0800-333-0160

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La mezcla cumple los criterios de clasificación previstos por el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Corrosión cutánea - Categoría 1A	H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EUH 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Sustancia corrosiva para los metales-Categoría 1	H290: Puede ser corrosivo para los metales.
Peligroso para el medio acuático — Crónico - Categoría 2	H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Lesiones oculares graves-Categoría 1	H318: Provoca lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetaje según el Reglamento(CE) N° 1272/2008:

Pictograma (s) de peligro :



Palabra de advertencia :
Peligro

Contiene : Hidróxido de sodio+ Hipoclorito de sodio

Indicaciones de peligro :
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Consejos de prudencia :

P260: No respirar los vapores/el aerosol.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P391: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentación local/regional/nacionl/internacional.

2.3. Otros peligros

Ninguna información sumplementaria disponible

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable, al tratarse de una mezcla

3.2. Mezclas

Naturaleza química de la mezcla. : LÍQUIDO ALCALINO CLORADO

Sustancia(s)	Número(s) de CAS	Número(s)EINECS	Clasificación según el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).	Tipo
5% <= Hidróxido de sodio < 15%	1310-73-2	215-185-5	Skin Corr. 1A H314 Met. Corr. 1 H290	(1)
2.5% <= Hipoclorito de sodio < 5%	7681-52-9	231-668-3	Met. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1B H314 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Factor M agudo 10 Factor M crónico 1	(1)
1% <= Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos < 5%	308062-28-4	931-292-6	Acute Tox. 4 (oral) H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Factor M agudo 1	(1)

Tipo
(1) : Sustancia clasificada con un peligro para la salud y/o el ambiente
(2) : Sustancia que tiene un límite de exposición en el lugar de trabajo.
Sustancia considerada como extremadamente preocupante candidata al procedimiento de autorización:
(3) : Sustancia considerada como PBT (persistente, bioacumulable, tóxica)
(4) : Sustancia considerada como mPmB (muy presistente, muy bioacumulable)
(5) : Sustancia considerada como cancerígena categoría 1A
(6) : Sustancia considerada como cancerígena categoría 1B
(7) : Sustancia considerada como mutágena categoría 1A
(8) : Sustancia considerada como mutágena categoría 1B
(9) : Sustancia considerada como reprotóxica categoría 1A
(10) : Sustancia considerada como reprotóxica categoría 1B
(11) : Sustancia considerada como perturbador endocrino

Texto completo de las frases H- y EUH: ver sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:
Retirar inmediatamente la ropa y el calzado contaminado. Lavarlos antes de reutilizarlos.
En caso de malestar, consulte con un médico. Mostrarle esta ficha de datos de seguridad.

En caso de inhalación :
Llevar al aire fresco.
Abrir inmediatamente las vías respiratorias si es necesario y llamar inmediantamente a un médico.

En caso de contacto con la piel :
Quítese immediatamente la ropa manchada o salpicada.
Lavar inmediatamente y abundantemente con agua durante 15 minutos por lo menos.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

En caso de contacto con los ojos :
Aclarar inmediatamente y abundantamente con un ligero chorro de agua durante 15 minutos por lo menos, manteniendo los párpados bien abiertos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

En caso de ingestión :
Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito.
Hospitalizar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la piel: Corrosivo : Provoca graves quemaduras.

Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión : Provoca quemaduras graves en la boca y tracto digestivo.
Riesgo de perforación de las vías digestivas.

Inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamientos : Tratamiento sintomático

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados :
Agentes compatibles con los otros productos implicados en el incendio.

Medios de extinción no apropiados :
Ninguna que sepamos.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

DEPTAL CMC es ininflamable.
Entre tanto en presencia de ciertos metales (aluminio, zinc) desprendimientos de hidrógeno inflamable y/o explosivo si se prende fuego

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Portar un aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección.
Recoger por separado el agua de extinción contaminada, no lo vierta por las canalizaciones
Enfriar con agualos recipientes amenazados .

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :

Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.

6.1.2. Para el personal de emergencia :

Evacuar al personal hacia lugares seguros.
Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento
Utilizar un equipamiento de protección individual.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Intervención limitada al personal cualificado.
No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rápidamente posible toda materia incompatible.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Pequeño derrame :
Bombear en una reserva de secorro.

Gran derrame :
Balizar, hacer un dique por medio de un absorbente inerte y bombear a un depósito de socorro.
No introducir jamás el producto extendido en su recipiento de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

6.4. Referencia a otras secciones

Respetar las medidas de protección mencionadas a la sección 8.

Para su eliminación, vea la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No respirar los vapores.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No respirar los aerosoles.
No comer, fumar ni beber en el lugar de trabajo. Evitar las proyecciones durante la utilización.
No mezclar con un producto ácido.
Quítese immediatamente la ropa manchada o salpicada.
Trabajar en un medio aereo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

7.2.1. Almacenamiento :

Dejar preferentemente en el envase de origen.
Mantener el envase cerrado.
Consérvese en lugar fresco.
Mantener al abrigo de los productos sensibles a los alcalinos clorados.

7.2.2. Materiales de envase o dosificación :

Polietileno de alta densidad.

7.3. Usos específicos finales

Ninguna otra recomendación

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límites de exposición :

Sustancia	País	Tipo	Valor.	Unidad	Comentarios	fuente (f)
Cloro	FRA	VLCT corto plazo	0,5	ppm	Valeur limite réglementaire contraignante	Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³	Valeur limite réglementaire contraignante	Valores límites internacionales para los agentes químicos
	AUT	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	BEL	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	CHE	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	DEU	OEL corto plazo	0,5	ppm	15 minutes average value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Committee on Hazardous Substances)
			1,5	mg/m³	15 minutes average value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Committee on Hazardous Substances)
		OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Committee on Hazardous Substances)
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Committee on Hazardous Substances)
			0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Research Foundation)
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Research Foundation)
		OEL corto plazo	0,5	ppm	STV 15 minutes average value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Research Foundation)
			1,5	mg/m³	STV 15 minutes average value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (German Research Foundation)
	DNK	OEL corto plazo	1,0	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			3,0	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	ESP	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	GBR	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	ITA	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	SWE	OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL corto plazo	1	ppm	Ceiling limit value	Valores límites internacionales para los agentes químicos
			3	mg/m³	Ceiling limit value	Valores límites internacionales para los agentes químicos
	CAN	OEL corto plazo	1	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (Ontario)

Cloro	CAN	OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (Quebec)
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos (Quebec)
			0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (Ontario)
		OEL corto plazo	1	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (Quebec)
			2,9	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos (Quebec)
	USA	OEL corto plazo	0,5	ppm	ceiling limit value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (National Institute for Occupational Safety and Health)
			1,42	mg/m³	ceiling limit value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (National Institute for Occupational Safety and Health)
			1	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos (OSHA)
			3	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos (OSHA)
	POL	NDS 8h	0,7	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		NDSCh corto plazo	1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	HUN	OEL corto plazo	1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	LVA	OEL corto plazo	0,5	ppm	15 minutes average value	Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³	15 minutes average value	Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL 8h	0,3	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	EU	OEL corto plazo	0,5	ppm	Indicative Occupational Exposure Limit Value	Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³	Indicative Occupational Exposure Limit Value	Valores límites internacionales para los agentes químicos
	JPN	OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	SGP	OEL corto plazo	1	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			2,9	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL 8h	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
Tricloruro de nitrógeno	FRA	VLCT corto plazo	1,5	mg/m3	Valeur limite de confort déterminée par l'INRS	
		VLEP 8h	0,5	mg/m³	Valeur limite de confort déterminée par l'INRS	
	CHE	VME (Valor medio de exposición): 8h	0.3	mg/m3		
			0.06	ppm		
Hidróxido de sodio	FRA	VLEP 8h	2	mg/m³	Valeur limite indicative	Valores límites internacionales para los agentes químicos
	AUT	OEL 8h	2 inhalable aerosol	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos

Hidróxido de sodio	AUT	OEL corto plazo	4 inhalable aerosol	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	BEL	OEL 8h	2	mg/m³	M	Valores límites internacionales para los agentes químicos
	CHE	OEL 8h	2 inhalable aerosol	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL corto plazo	2 inhalable aerosol	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	DNK	OEL 8h	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL corto plazo	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	ESP	OEL 8h	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	GBR	OEL corto plazo	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	SWE	OEL 8h	1	mg/m³	Inhalable dust	Valores límites internacionales para los agentes químicos
	CAN	OEL corto plazo	2	mg/m³	Ceiling value	Valores límites internacionales para los agentes químicos (Quebec)
	USA	OEL 8h	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos (OSHA)
		OEL corto plazo	2	mg/m³	ceiling limit value (15 min)	Valores límites internacionales para los agentes químicos (National Institute for Occupational Safety and Health)
	POL	NDS 8h	0,5	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		NDSCh corto plazo	1	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	HUN	OEL 8h	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
		OEL corto plazo	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	SVN	OEL	2	mg/m³	opomba: Y	Reglas relativas a la protección de los trabajadores contra los riesgos ligados a la exposición de sustancias químicas del trabajo en Eslovenia (Diario oficial RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
		STEL	1		opomba: Y	Reglas relativas a la protección de los trabajadores contra los riesgos ligados a la exposición de sustancias químicas del trabajo en Eslovenia (Diario oficial RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
	SGP	OEL corto plazo	2	mg/m³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
	HRV	OEL corto plazo	2	mg/m³		

8.2. Controles de la exposición

De acuerdo con la Directiva 98/24/CE, el empleador está obligado a realizar una evaluación de riesgos y a implementar las medidas de gestión de riesgos adecuadas.
* Para cualquier situación donde no se ha demostrado la ausencia de riesgos, debe considerarse la sustitución o reducción del riesgo mediante la mejora prioritaria de los procesos utilizados y medidas de protección colectiva. La eficacia de las soluciones implementadas podrá ser verificada mediante la medición comparativa con los valores límite reglamentarios definidos para las sustancias en la sección 8.1.
* Si el riesgo se mantiene después de estas acciones correctoras, es necesario verificar sistemáticamente mediante la medición regular el cumplimiento de los Valores Límite de Exposición Profesional (OEL) reglamentarios si existen en la sección 8.1 y aplicar todas las medidas de protección individual mencionadas en la sección 8.2.
* Cuando la evaluación de riesgos formalizada indique un riesgo bajo para la salud de los trabajadores, el control del cumplimiento de los OEL reglamentarios puede no ser considerado y el conjunto de las medidas de protección individual no es sistemáticamente obligatorio.

8.2.1. Controles técnicos apropiados :

Garantizar una ventilación adecuada
Aplicar las medidas técnicas necesarias para respectar los valores límites de exposición profesional.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal :

Protección de los ojos/la cara :
Utilizar gafas de seguridad con protección lateral conformes con la norma EN 166.



Protección de las manos :
Utilizar guantes homologados EN 374 resistentes a los productos químicos.
Ejemplos de materias preferidas para guantes estancos:
Caucho butilo.
Nitrilo.
No ponerse guantes de alcohol polivinílico (PVA)

Protección de la piel :
Llevar botas y una ropa de protección con resistencia química.

Protección respiratoria :

Cuando exista manipulación con riesgo de formación de vapores, ponerse una máscara completa conforme a la norma EN 136 equipada con un filtro (conforme a la norma EN 141 o EN 14387) del tipo:
B: gas y vapores inorgánicos.
Cuando existan aplicaciones que conlleven la formación de aerosoles, utilizar mascarilla conforme a la norma EN 140, o máscara completa conforme a la norma EN 136 equipada con filtro (según norma EN 143) :
P2: Partículas, aerosoles sólidos y líquidos
Es posible combinar filtros contra vapores y aerosoles.

Peligros térmicos :

No aplicable

Medidas de higiene :

Ducha y fuente ocular en las proximidades de los lugares de trabajo.
Después de cada uso, lavar sistemáticamente los equipos de protección individual.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental :

No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Líquido límpido
Color	Amarillo pálido
Olor	Clorado
Umbral olfativo	No disponible
pH puro	13±0,3
pH a 10 gr/l	12±0,2
Punto de congelación:	-25 °C
Punto de ebullición	> 100 °C
Tasa de evaporación	No disponible
Inflamabilidad	No aplicable
Presión de vapor	No disponible
Densidad de vapor	No aplicable
Densidad	1,16±0,01 g/cm³
Densidad relativa	1,16±0,01
Solubilidad en agua	Soluble en agua
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	No aplicable
Temperatura de auto-inflamación	No aplicable
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	No disponible
Propiedades explosivas	No aplicable
Propiedades comburentes	No aplicable

9.2. Información adicional

Ninguna información complementaria

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Peligro ligado a reacciones exotérmicas

10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento y de manipulacióm recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacción exotérmica con los ácidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz, calor.

10.5. Materiales incompatibles

Metales ligeros y/o colorados.

Acidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Desprendimiento de cloro gaseoso en contacto con un ácido.
En presencia de ciertos metales (aluminio, Zinc), desprendimeinto de hidrógeno inflamable y/0 explosivo si se prende fuego.

Se proporcionan estas indicaciones para la mezcla concentrada. La aplicación de esta última en forma diluida debe efectuarse en conformidad con las indicaciones dadas por la ficha técnica y el consejero técnico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Datos relativos a las sustancias

Toxicidad aguda
Hipoclorito de sodio : LD 50 - oral (rata) > 2.000 mg/kg. - soluciones, 12%< cloro activo<16% - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : Vía oral . Dada la corrosividad de la sustancia, la DL50 oral no ha sido determinada. - FDS proveedor
Hipoclorito de sodio : DL 50 - cutánea (conejo) > 2.000 mg/kg. - soluciones, 12%< cloro activo<16% - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50) : Penetración cutánea . Dada la corrosividad de la sustancia, la DL50 dermal no ha sido determinada. - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : LD 50 - oral (rata) 1.064 mg/kg. - FDS proveedor
Hidróxido de sodio : DL 50 - cutánea (rata) 1.350 mg/kg. - FDS proveedor

Corrosión o irritación cutáneas
Hidróxido de sodio (50%) : Contacto cutáneo (rata) . Corrosivo para la piel - FDS proveedor
Hidróxido de sodio + Hipoclorito de sodio : Irritación de la piel . Corrosivo. - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : Contacto cutáneo . Irritante - FDS proveedor

Lesiones oculares graves/irritación ocular
Hidróxido de sodio (50%) : Contacto con los ojos : . corrosivo para los ojos - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : Irritación de los ojos . Riesgo de lesiones oculares graves - FDS proveedor
Hidróxido de sodio + Hipoclorito de sodio : Irritación de los ojos . Corrosivo. - FDS proveedor

Irritación del aparato repiratorio
Hidróxido de sodio (50%) : Irritación del aparato repiratorio . Inhalación de vapores irritante para las vías respiratorias - FDS proveedor

Sensibilización
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : Sensibilización cútanea . No sensibilizante - FDS proveedor

Mutagenicidad
Hidróxido de sodio : . No mutagenico - FDS proveedor

Carcinogenicidad
Hidróxido de sodio : (ratón) . No cancerígeno - FDS proveedor

Datos relativos a la mezcla :

Toxicidad aguda
. No determinada

Corrosión o irritación cutáneas
Corrosividad cutánea . La mezcla debe considerarse corrosiva dado su pH extremo.

Lesiones oculares graves/irritación ocular
Corrosividad ocular. . Provoca lesiones oculares graves según los criterios del Reglamento 1272/2008/CE.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Sensibilización cútanea . Según el Reglamento 1272/2008/CE no se considera la mezcla sensibilizante cutáneo.
Sensibilización respiratoria . La mezcla no se considera sensibilizante respiratorio según el Reglamento 1272/2008/CE.

Mutagenicidad
. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad
. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción
. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración
. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados :

Contacto con la piel: Corrosivo : Provoca graves quemaduras.

Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión : Provoca quemaduras graves en la boca y tracto digestivo.
Riesgo de perforación de las vías digestivas.

Inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. à 12.4. Toxicidad - Persistencia y degradabilidad - Potencial de bioacumulación - Movilidad en el suelo

Datos relativos a las sustancias

Toxicidad aguda
Hidróxido de sodio : CL 50 - 96 h peces (Gambusia affinis) 35 - 189 mg/L. - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : EC 50 - 48tiempo daphnias 3,1 mg/L. - FDS proveedor
Hipoclorito de sodio : EC 50 - 48h invertebrados acuáticos 0,01 - 0,1 mg/L. - soluciones, 12%< cloro activo<16% - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : IC 50 Algas 0,143 mg/L. - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : CL 50 - 96tiempo peces 2,67 mg/L. - FDS proveedor

TOXICIDAD CHRÓNICA
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : NOEC Algas 0,067 mg/L. - FDS proveedor
Hipoclorito de sodio : NOEC - 7días Algas 0,002.1 mg/L. - FDS proveedor

Degradabilidad
Hidróxido de sodio (50%) : Biodegradabilidad (aerobia) . No aplicable - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : Biodegradabilidad (anaerobia) . No aplicable - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : Tiempo de media vida aire 13 segundos. Producto de degradación=carbonato de sodio - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : agua. . Ionización instantáneo; Productos de degradación : sal - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : Suelo . Ionización/neutralización - FDS proveedor
Aminas, C12-14 (numeración par)- alquil dimetil, N-óxidos : Biodegradabilidad . Facilmente biodegradable. - FDS proveedor

Bioacumulación
Hidróxido de sodio (50%) : . No aplicable - FDS proveedor

Movilidad
Hidróxido de sodio (50%) : aire . Degradación instantánea - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : agua. . Solubilidad y mobilidad importantes - FDS proveedor
Hidróxido de sodio (50%) : suelo/sedimentos . Solubilidad y mobilidad importantes; Contaminación de la capa freática en caso de lluvia - FDS proveedor

Datos relativos a la mezcla :

Toxicidad aguda

CL 50 - 96tiempo peces . Para minimizar los ensayos en vertebrados, el ensayo de ecotoxicidad aguda no se ha realizado en peces.
EC 50 - 48tiempo daphnias (Daphnia magna) (OCDE 202): > 1 mg/L. No se ha probado el producto. Las informaciones provienen de productos de estructura o composición análoga.
EC 50 - 72tiempo Algas . Un ensayo de ecotoxicidad con algas no es pertinente: el hipoclorito de sodio no se puede probar en presencia de iluminación continua (condición obligatoria del ensayo)

TOXICIDAD CHRÓNICA
. Sin normas disponibles.

Degradabilidad
. Los agentes de superficie contenidos en esta mezcla cumplen las exigencias del Reglamento Detergente 648/2004/CE.

Bioacumulación
. Sin normas disponibles.

Movilidad
. Sin normas disponibles.

Conclusión :
La mezcla se considera peligrosa para el medio ambiente según el Reglamento 1272/2008/CE.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no contiene sustancias evaluadas como sustancias PBT o mPmB

12.6. Otros efectos adversos

Ninguna información sumplementaria disponible

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Tratamiento de la mezcla:
No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Cumplir con la regulación nacional y local vigente.

Tratamiento de los envases :
Aclarar el envase abundantemente con agua y tratar el efluente como residuo.
Cumplir con la regulación nacional y local vigente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

TRANSPORTE TERRESTRE :
Rail/Route (RID/ADR)
N° ONU : 1719
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas :LÍQUIDO ALCALINO CAUSTICO, NSA (Hidróxido de sodio+Hipoclorito de sodio)
Clase : 8
Grupo de embalaje: II
n° de identificación de peligro: 80
Etiqueta : 8



Código Túnel : E
Peligro para el medioambiente : sí
Precauciones particulares para los usuarios : Sin información

TRANSPORTE MARÍTIMO :
IMDG
N° ONU :1719
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO ALCALINO CAUSTICO, NSA (Hidróxido de sodio+Hipoclorito de sodio)
Clase : 8



Grupo de embalaje: II
Contaminante marino : sí
Precauciones particulares para los usuarios : Sin información
n° de ficha de seguridad : F-A, S-B

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC :
No concierne

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Cumplir con la regulación nacional y local vigente.

15.2. Evaluación de la seguridad química

no

SECCIÓN 16: Otra información

Esta ficha completa la nota técnica de aplicación, pero no la sustituye. Las informaciones que contiene están basadas en nuestros conocimientos sobre el producto en la fecha de puesta al día y están dadas de buena fe. El usuario debe prestar atención a los posibles riesgos en que podrían incurrir en caso de utilizar el producto en aplicaciones diferentes de las conocidas.
En ningún caso dispensa al usuario de conocer y aplicar el conjunto de textos que reglamentan su actividad. Tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones exigidas por el empleo que él haga del producto.
El conjunto de prescripciones reglamentarias citadas sólo tiene el objetivo de ayudar al destinatario a cumplir con las obligaciones que le incumben al utilizar un producto. Esta enumeración no debe considerarse exhaustiva. No exime al usuario de asegurarse de que cumple con otras obligaciones que le incumban diferentes a las ya citadas que rigen la posesión y utilización del producto y de las que sólo él será responsable.

Sección (s) modificada (s) con respecto a la versión precedente :
Refundición de la ficha de datos de seguridad en conformidad con el Reglamento (CE) n o 2015/830.

Lista de frases H contempladas en la sección (es) 2 y 3 :
H290 : Puede ser corrosivo para los metales.
H302 : Nocivo en caso de ingestión.
H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 : Provoca irritación cutánea.
H318 : Provoca lesiones oculares graves.
H335 : Puede irritar las vías respiratorias.
H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Fuentes de los principales datos utilizados por el establecimiento de la fecha :
FDS proveedor
Valores límites internacionales para los agentes químicos

Reglas relativas a la protección de los trabajadores contra los riesgos ligados a la exposición de sustancias químicas del trabajo en Eslovenia (Diario oficial RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

Histórico :

Versión 6.0.0
Anula y sustituye la versión anterior 5.0.3