

GUÍA EXPLICATIVA Y MEMORIA TÉCNICA

Portal Web: *¿El fin del azar? (José Ignacio Latorre)*

1. RESUMEN DEL PROYECTO

Este sitio web es una plataforma divulgativa basada en la entrevista al físico **José Ignacio Latorre**. El sitio aborda temas de física cuántica, computación cuántica (la carrera del 99.99%), Inteligencia Artificial General (AGI), acompañamiento emocional digital (Constanza) y los retos éticos/económicos de la automatización.

La página cuenta con:

- Navegación interna mediante enlaces de salto rápido (IDs).
- Estructura semántica completa (header, nav, main, section, article, figure, footer).
- Integración multimedia mediante un video embebido de YouTube (iframe).
- Galería ilustrativa fluida con descripciones.

2. IDENTIFICADORES (IDs)

¿Qué son en palabras sencillas?

Un **ID** es el "DNI" o identificador único de un elemento dentro de la página web. **No pueden existir dos elementos con el mismo ID** en un mismo archivo HTML. Se identifican en CSS y en las rutas de los enlaces con el símbolo numeral (#).

¿Cómo los utilizamos en nuestro código?

Los usamos para crear un **menú de navegación de desplazamiento interno**. Al hacer clic en un botón del menú, el navegador desplaza automáticamente la pantalla hasta la sección marcada con ese mismo identificador.

Ejemplo de nuestro propio código HTML: *En el menú de navegación (nav):*

HTML

```
<nav>
  <a href="#resumen">Resumen</a>
  <a href="#ejes">Ejes Temáticos</a>
```

```
<a href="#multimedia">Video Podcast</a>
<a href="#galeria">Galería</a>
<a href="#conclusiones">Conclusiones</a>
</nav>
```

En la sección del video podcast (section):

HTML

```
<section id="multimedia">
  <h2>Episodio del Podcast</h2>
  <article class="video-contenedor"> ... </article>
</section>
```

(Traducción: Al hacer clic en el enlace , la página salta directamente hacia la sección con id="multimedia" donde se encuentra el video).

3. PSEUDOCASES Y ESTADOS

¿Qué son en palabras sencillas?

Las **pseudocases** le indican al navegador que cambie el aspecto de un elemento únicamente cuando ocurre un evento específico (por ejemplo, cuando pasamos el puntero del ratón por encima). En CSS se escriben precedidas por dos puntos (:).

¿Cómo las utilizamos en nuestro código y diseño?

1. `:hover` — Cambia el color de fondo de las pestañas del menú cuando el usuario pasa el ratón sobre ellas.
2. `:nth-child(even)` — Colorea de forma alterna las filas de las listas o tablas para hacerlas más agradables a la vista.

Ejemplo de código CSS aplicado:

CSS

```
/* Cambio de color al pasar el ratón sobre el menú */
nav a:hover {
  background-color: #6d28d9;
  border-radius: 4px;
}
```

(Traducción: Cuando el puntero está sobre un enlace del menú, el color se transforma para darle retroalimentación visual al usuario).

4. CLASES Y SELECTORES COMPLEJOS

¿Qué son en palabras sencillas?

- **Clases (.)**: Son nombres que podemos repetir e impartir a múltiples elementos para que compartan el mismo diseño (por ejemplo, varias tarjetas o varias imágenes). Se escriben con un punto inicial.
- **Selectores Complejos**: Son combinaciones en CSS que nos permiten aplicar reglas de estilo a elementos específicos sin afectar a otros.

¿Cómo los utilizamos en nuestro código?

Usamos la clase `.video-contenedor` para adaptar el reproductor de YouTube (`iframe`) y la clase `.galeria-contenedor` para ordenar las imágenes en filas utilizando maquetación fluida.

Ejemplo de nuestro propio código: En el HTML:

HTML

```
<article class="video-contenedor">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/IwaF7-COu1c"
title="Podcast José Ignacio Latorre" allowfullscreen></iframe>
</article>
```

En el CSS asociado:

CSS

```
.galeria-contenedor {
  width: 100%;
  text-align: center;
}

figure {
  display: inline-block;
  width: 47%;
  margin: 1%;
}
```

(Traducción: Todas las imágenes dentro de etiquetas <figure> ocuparán cerca de la mitad del ancho disponible, adaptándose horizontalmente).