

En este caso, en lugar de un simple Array utilizaremos Objetos.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace LinqObjetosYOperadoresConsulta
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            GestionUniversidad ge = new GestionUniversidad();
            ge.ObtenerEstudiantesMasculinos();
            ge.ObtenerEstudiantesFemeninos();
            ge.ObtenerEstudiantesNoBinarios();
            Console.Read();
        }
    }

    class GestionUniversidad
    {
        public List<Universidad> universidades;
        public List<Estudiante> estudiantes;

        //Constructor
        public GestionUniversidad()
        {
            universidades = new List<Universidad>();
            estudiantes = new List<Estudiante>();

            //Agregar Universidades
            universidades.Add(new Universidad { Id = 1, Nombre = "UNC" });
            universidades.Add(new Universidad { Id = 2, Nombre = "UBA" });

            //Agregar Estudiantes
            estudiantes.Add(new Estudiante { Id = 1, Nombre = "Carla", Genero = "femenino", Edad = 19, UniversidadId = 1 });
            estudiantes.Add(new Estudiante { Id = 2, Nombre = "Mateo", Genero = "masculino", Edad = 21, UniversidadId = 1 });
            estudiantes.Add(new Estudiante { Id = 3, Nombre = "Franco", Genero = "masculino", Edad = 22, UniversidadId = 2 });
            estudiantes.Add(new Estudiante { Id = 4, Nombre = "Lara", Genero = "femenino", Edad = 19, UniversidadId = 2 });
            estudiantes.Add(new Estudiante { Id = 5, Nombre = "Javier", Genero = "no binario", Edad = 25, UniversidadId = 2 });
            estudiantes.Add(new Estudiante { Id = 6, Nombre = "Lorena", Genero = "femenino", Edad = 22, UniversidadId = 2 });
        }

        public void ObtenerEstudiantesMasculinos()
```

```

{
    IEnumerable<Estudiante> estudiantesMasculinos =
        from estudiante in estudiantes
        where estudiante.Genero == "masculino"
        select estudiante;

    Console.WriteLine("Estudiantes Masculinos: ");
    foreach(Estudiante estudiante in estudiantesMasculinos)
    {
        estudiante.MostrarEstudiante();
    }
}

public void ObtenerEstudiantesFemeninos()
{
    IEnumerable<Estudiante> estudiantesFemeninos =
        from estudiante in estudiantes
        where estudiante.Genero == "femenino"
        select estudiante;

    Console.WriteLine("Estudiantes femeninos: ");
    foreach (Estudiante estudiante in estudiantesFemeninos)
    {
        estudiante.MostrarEstudiante();
    }
}

public void ObtenerEstudiantesNoBinarios()
{
    IEnumerable<Estudiante> estudiantesNoBinarios =
        from estudiante in estudiantes
        where estudiante.Genero == "no binario"
        select estudiante;

    Console.WriteLine("Estudiantes No Binarios: ");
    foreach (Estudiante estudiante in estudiantesNoBinarios)
    {
        estudiante.MostrarEstudiante();
    }
}

}

class Universidad
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; }

    public void MostrarUniversidad()
    {
        Console.WriteLine("Universidad {0}, tiene el Id {1}", Nombre, Id);
    }
}

```

```
class Estudiante
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; }
    public int Edad { get; set; }
    public string Genero { get; set; }

    public int UniversidadId { get; set; }

    public void MostrarEstudiante()
    {
        Console.WriteLine("Estudiante: {0}, tiene el Id {1}, edad {2}, de
género {3} asiste a universidad {4}", Nombre, Id, Edad, Genero, UniversidadId);
    }
}
```