

1. Recupere la identificación del pedido y el costo del flete de cada pedido. Escriba una consulta para devolver el ID de pedido de cada pedido, junto con el valor de Freight redondeado a dos decimales en una columna denominada FreightCost .

Amplíe su consulta para incluir una columna denominada MétodoEnvío que contenga el campo MétodoEnvío , con formato en minúsculas.

Amplíe su consulta para incluir columnas denominadas ShipYear , ShipMonth y ShipDay que contienen el año, el mes y el día de ShipDate . El valor ShipMonth debe mostrarse como el nombre del mes (por ejemplo, *junio* )

2. Recuperar las ventas totales por producto. Escriba una consulta para recuperar una lista de los nombres de productos de la tabla SalesLT.Product y los ingresos totales de cada producto calculados como la suma de LineTotal de la tabla SalesLT.SalesOrderDetail , con los resultados ordenados en orden descendente de ingresos totales.

Filtre la lista de ventas de productos para incluir solo productos que cuesten más de 1,000. Modifique la consulta anterior para incluir los totales de ventas de los productos que tienen un precio de lista de más de 1000.

Filtre los grupos de ventas de productos para incluir solo las ventas totales superiores a 20.000. Modifique la consulta anterior para incluir solo grupos de productos con un valor de ventas total superior a 20.000.