

Sesión 1 · Práctica 1.2 · App de lienzo desde cero: pantallas, navegación y controles

Machine Ordering App de Contoso Coffee · parte 1

Dato	Valor
Duración	60 minutos
Nivel	Inicial
Archivos	DATOS/Machine-Order-Data.xlsx
Resultado	App en blanco con tres pantallas, cabecera personalizada, navegación con transiciones y controles básicos

Escenario

Contoso Coffee quiere que sus empleados puedan pedir una cafetera nueva para la sala de descanso desde el móvil o el navegador, comparar modelos y enviar el pedido a aprobación. No tienen desarrolladores disponibles, así que la app la va a construir el propio equipo de negocio con Power Apps. Esta aplicación nos acompañará también en la Sesión 3, donde añadiremos galerías avanzadas, validación y una pantalla de comparación.

Hoy nos centramos en lo básico de una app de lienzo en blanco: crear la aplicación, organizar las pantallas, montar una cabecera con el nombre del usuario, navegar entre pantallas y usar etiquetas, botones y cuadros de texto.

Antes de empezar

Notación de fórmulas. Las fórmulas están escritas con `;` como separador de argumentos y `;;` para encadenar instrucciones, que es lo que usa Power Apps con el navegador en español.

Controles modernos y clásicos. Desde 2025 las apps nuevas usan por defecto los **controles modernos** (diseño Fluent 2). En esta práctica los nombres de las propiedades que usamos (`Text` , `OnSelect` , `X` , `Y` , `Width` , `Height` , `Color` , `Fill`) existen en ambos tipos. Si tu control moderno no muestra alguna, búscala en el panel de propiedades con el buscador; tras la actualización de 2026 varias se han renombrado (por ejemplo `FontSize` pasó a llamarse `Size`).

Tarea 1 · Crear la solución y la aplicación

Trabajar dentro de una **solución** es la forma recomendada de desarrollar en Power Platform: agrupa la app, los flujos y el resto de componentes para poder moverlos después a otro entorno. Lo retomaremos en la Sesión 4.

1. Pulsa **Crear**.
2. Pulsa **+ Nuevo > Aplicación > Aplicación de lienzo**.
3. Nombre: `Machine Ordering App`. Formato: **Tableta**. Pulsa **Crear**.

Si no ves Soluciones o da error. Las soluciones necesitan un entorno con Dataverse. Si el tuyo no lo tiene, crea la app directamente desde **Crear > Aplicación en blanco > Aplicación de lienzo en blanco** con formato tableta. El resto de la práctica es idéntico.

Tarea 2 · Organizar las pantallas

1. En la vista de árbol, pulsa los puntos suspensivos de `Screen1`, elige **Cambiar nombre** y llámala `Main Screen`.
2. Pulsa **Nueva pantalla > En blanco** dos veces. Renombra las nuevas pantallas como `Compare Screen` y `Order Screen`.
3. Vuelve a seleccionar `Main Screen`.

Buena práctica. Renombra pantallas y controles en cuanto los crees. Cuando tengas treinta controles, `Label7` no te dirá nada; `lblHeader` sí. Usaremos prefijos: `lbl` para etiquetas, `btn` para botones, `txt` para cuadros de texto, `gal` para galerías, `img` para imágenes.

Tarea 3 · Cabecera con el nombre del usuario

1. Con `Main Screen` seleccionada, pulsa **Insertar** y añade una **Etiqueta de texto**. Renómbrala `lblHeader`.
2. Configura sus propiedades desde la barra de fórmulas:

Propiedad	Valor
Text	"Machine Ordering"
X	0
Y	0
Width	Parent.Width
Height	60
Fill	RGBA(46; 20; 55; 1)
Color	White
Size	20
Align	Centrado (desde el panel de propiedades)

1. Inserta otra etiqueta, llámala `lblUser` y colócala dentro de la cabecera, a la derecha:

Propiedad	Valor
Text	"Hola, " & User().FullName
X	Parent.Width - Self.Width - 20
Y	0
Width	260
Height	60
Color	White
Align	Derecha

1. Inserta una **Imagen** desde *Insertar > Multimedia*, llámala `imgLogo` y colócala a la izquierda (`X = 10` , `Y = 5` , `Width = 160` , `Height = 50`). En su propiedad **Image** puedes subir un logotipo propio desde *Multimedia > Cargar* o dejarla vacía.

Diseño adaptable. Usamos `Parent.Width` en lugar de un ancho fijo como `1366` , así la cabecera se adapta si cambias el tamaño de pantalla.

1. Selecciona las tres piezas manteniendo **Ctrl**, pulsa el botón derecho y elige **Agrupar**. Renombra el grupo como `grpHeader` .
2. Copia el grupo (**Ctrl+C**), selecciona `Compare Screen` y pégalo (**Ctrl+V**). Repite en `Order Screen` . Cambia el texto de la cabecera de cada pantalla por `"Comparar máquinas"` y `"Realizar pedido"` .

Tarea 4 · Navegación entre pantallas

1. En `Main Screen` , inserta un **Botón**, llámalo `btnCompare` y colócalo abajo a la derecha. Configura:

Propiedad	Valor
Text	"Comparar"
OnSelect	Navigate('Compare Screen'; ScreenTransition.Cover)

1. En `Compare Screen`, añade dos botones: `btnBack` con texto "Volver" y `OnSelect Back()`, y `btnOrder` con texto "Pedir esta máquina" y `OnSelect Navigate('Order Screen'; ScreenTransition.Fade)`.
2. En `Order Screen`, añade `btnBackOrder` con texto "Volver" y `OnSelect Back()`.
3. Prueba en vista previa: observa que `Back()` deshace la última navegación y que la transición de vuelta es la inversa.
4. Cambia la transición de `btnCompare` por `ScreenTransition.CoverRight`, `ScreenTransition.UnCover` o `ScreenTransition.None` y decide cuál te parece más adecuada.

Pantallas ocultas. Una pantalla a la que no lleva ningún botón es invisible para el usuario. Se usa, por ejemplo, para una pantalla de configuración o de ayuda que solo conoce el administrador.

Tarea 5 · Controles básicos en la pantalla de pedido

En `Order Screen` vas a maquetar un formulario sencillo con controles sueltos. En la Sesión 2 lo sustituiremos por un formulario conectado a datos.

1. Inserta tres etiquetas con los textos "Nombre de la máquina", "Cantidad" y "Comentarios".
2. Junto a cada una, inserta un **Cuadro de texto** (*Entrada de texto*). Llámalos `txtMachine`, `txtQuantity` y `txtComments`.
3. Configura `txtQuantity` para que solo admita números: en el panel de propiedades cambia **Formato** (o *Modo*) a **Número**.
4. Configura `txtComments` como **multilínea** y dale más altura.
5. Inserta un **Selector de fecha** con la etiqueta "Fecha deseada", llámalo `dteWanted`.
6. Inserta un botón `btnSend` con texto "Enviar pedido" y en **OnSelect**:

```
Notify("Pedido de " & txtQuantity.Text & " unidad(es) de " & txtMachine.Text & "
registrado"; NotificationType.Success)
```

1. Añade una etiqueta de resumen `lblSummary` bajo el botón con esta fórmula en **Text**, y comprueba en vista previa que se actualiza mientras escribes:

```
"Vas a pedir " & txtQuantity.Text & " × " & txtMachine.Text & " para el " &
Text(dteWanted.SelectedDate; "dd/mm/yyyy")
```

Tarea 6 · Personalización visual

1. En el menú de creación, abre **Temas** y aplica uno de los temas modernos. Observa cómo cambian botones y cuadros de texto sin tocar sus propiedades.
2. Selecciona `Main Screen` y cambia su **Fill** por un color claro, por ejemplo `RGBA(248; 246; 250; 1)`.
3. Inserta desde *Insertar > Iconos* un icono de café o de carrito en la cabecera, junto al título.
4. Comprueba la accesibilidad: selecciona un botón y rellena su propiedad **AccessibleLabel** con una descripción de lo que hace.
5. Guarda la aplicación.

Comprobación

- La app tiene tres pantallas renombradas y una cabecera común con el nombre del usuario conectado.
- Los botones navegan con transición y `Volver` regresa a la pantalla anterior.
- La pantalla de pedido tiene etiquetas, cuadros de texto, un selector de fecha y un botón que muestra una notificación.
- El resumen se actualiza en tiempo real al escribir.
- Se ha aplicado un tema y la app está guardada.

Retos opcionales

1. Haz que `btnSend` esté deshabilitado mientras `txtMachine` esté vacío: en **DisplayMode**, `If(IsBlank(txtMachine.Text); DisplayMode.Disabled; DisplayMode.Edit)`.
2. Añade en `Main Screen` una etiqueta con la fecha de hoy en formato largo: `Text(Today(); "dddd, dd \d\ e mmmm")`.
3. Crea una pantalla oculta `Help Screen` con instrucciones de uso y accede a ella solo desde un icono de interrogación pequeño en la cabecera.

Solución de referencia

En la carpeta `SOLUCIONES_REFERENCIA/ContosoCoffee_modulos` tienes soluciones completas de la app de Contoso Coffee. El paquete `ContosoCoffee_1_0_0_1.zip` corresponde al final de esta práctica y se importa desde **Soluciones > Importar solución** en un entorno con Dataverse. Úsalo como punto de rescate si un alumno se queda atrás.