

Sesión 3 · Práctica 3.1 · Buzón inteligente: clasificar correos de Outlook y avisar en Teams

Outlook → clasificación → Excel → reenvío al responsable → Teams → acuse de recibo

Dato	Valor
Duración	45 minutos
Nivel	Intermedio
Archivos	DATOS/Log_Correos.xlsx (tabla Tbl_Buzon)
Resultado	Flujo automatizado que clasifica cada correo entrante por palabras clave, lo registra, lo reenvía a su responsable, avisa al equipo en Teams y contesta al remitente

Escenario

El buzón de atención de Operaciones recibe correos de facturas, incidencias y peticiones comerciales mezclados. Hoy alguien los lee uno a uno, los reenvía a quien corresponde y apunta en un Excel lo que ha llegado. Vas a automatizar ese triaje: el flujo detectará la categoría por palabras clave del asunto, registrará el correo, lo reenviará al responsable del área, publicará un aviso en el canal de Teams del equipo y enviará un acuse de recibo al remitente.

La práctica incluye las precauciones que evitan los dos problemas más comunes de estos flujos: los bucles infinitos de correo y las categorías que no coinciden por mayúsculas.

Antes de empezar

Buzón compartido o personal. En producción se usa un buzón compartido (`operaciones@empresa.com`) con el desencadenador **Cuando llega un nuevo correo electrónico a un buzón compartido (V2)** y permisos de *Enviar como*. En el aula trabajarás con **tu propio buzón** y el desencadenador **Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)**. Los pasos son idénticos; el formador lo mostrará con un buzón compartido en la demo.

Para las pruebas necesitas enviarte correos a ti mismo. Definirás tres «responsables» ficticios: usa tu propio correo o el de un compañero de clase.

Parte 1 · Desencadenador con condición anti-bucle

1. Sube `Log_Correos.xlsx` a OneDrive si no lo hiciste en la Práctica 2.2. Usarás la tabla `Tbl_Buzon`, con las columnas `Fecha`, `Remitente`, `Asunto`, `Categoria`, `Responsable` e `IdMensaje`.
2. Crea un **flujo de nube automatizado** llamado `Buzón inteligente de Operaciones` con el desencadenador **Office 365 Outlook > Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)**.
3. En sus parámetros, **Carpeta**: Bandeja de entrada. **Filtro de asunto**: `[Operaciones]`. Así el flujo solo procesará los correos de prueba que lleven esa etiqueta y no toda tu bandeja.
4. Abre la **Configuración** del desencadenador y añade esta **condición de desencadenador**:

```
@and(not(startsWith(toLower(triggerOutputs()?['body/subject']), 're:')),
not(startsWith(toLower(triggerOutputs()?['body/subject']), 'rv:')),
not(startsWith(toLower(triggerOutputs()?['body/subject']), 'fw:')))
```

Por qué es imprescindible. El flujo contesta y reenvía correos. Si el remitente o el responsable eres tú, la respuesta «RE: [Operaciones]...» volvería a tu bandeja, dispararía el flujo otra vez, que respondería otra vez... Las condiciones de desencadenador se evalúan antes de ejecutar el flujo y no consumen ejecuciones.

Parte 2 · Clasificar el correo

1. Añade **Redactar** y renómbralo `Asunto normalizado`, con la expresión `toLower(triggerOutputs()?['body/subject'])`.
2. Añade otro **Redactar** llamado `Categoría` con esta expresión, que busca palabras clave en orden de prioridad:

```
if(contains(outputs('Asunto_normalizado'), 'factura'), 'Finanzas',
  if(or(contains(outputs('Asunto_normalizado'), 'incidencia'),
contains(outputs('Asunto_normalizado'), 'ayuda')), 'Soporte',
    if(or(contains(outputs('Asunto_normalizado'), 'presupuesto'),
contains(outputs('Asunto_normalizado'), 'pedido')), 'Ventas',
      'General'))))
```

Normaliza el texto: usa `toLower()` para normalizar el texto antes de buscar palabras clave. Sin él, «Factura» y «FACTURA» irían a categorías distintas.

1. Inicializa una variable de cadena `varResponsable` vacía. Recuerda que las variables no se pueden inicializar dentro de un Switch ni de un bucle.

- Añade un **Switch** sobre la salida de `Categoría`, con tres casos y el predeterminado. En cada uno, **Establecer variable** `varResponsable` con un correo:

Caso	Responsable
Finanzas	correo del responsable de finanzas
Soporte	correo del responsable de soporte
Ventas	correo del responsable comercial
Predeterminado	tu propio correo

Mejor práctica. En un proyecto real, la tabla categoría-responsable no se escribe en el flujo: se guarda en una lista de SharePoint o en un Excel y el flujo la consulta. Así, si cambia el responsable, nadie tiene que editar el flujo. Lo tienes como reto.

Parte 3 · Registrar en Excel

- Añade **Excel Online (Business) > Agregar una fila a una tabla** en `Tbl_Buzon`:

Columna	Valor
Fecha	<code>formatDateTime(convertFromUtc(triggerOutputs()?['body/receivedDateTime'], 'Romance Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')</code>
Remitente	<i>De</i>
Asunto	<i>Asunto</i>
Categoría	salida de <code>Categoría</code>
Responsable	<code>varResponsable</code>
IdMensaje	<i>Id. de mensaje</i>

Parte 4 · Reenviar al responsable

- Añade **Office 365 Outlook > Reenviar un correo electrónico (V2)**.
- Id. de mensaje:** *Id. de mensaje* del desencadenador. **Para:** `varResponsable`.
- Comentario:** Correo clasificado automáticamente como `+ Categoría +`. Registrado en el log de Operaciones.

Parte 5 · Avisar al equipo en Teams

- Añade **Microsoft Teams > Publicar mensaje en un chat o canal**.
- Configura:

Campo	Valor
Publicar como	Bot de flujo
Publicar en	Canal
Equipo	El equipo del curso
Canal	General (o el canal que indique el formador)
Mensaje	Texto con formato, como el del ejemplo siguiente

```
Nuevo correo en el buzón de Operaciones
Categoría: [Categoría]
Remitente: [De]
Asunto: [Asunto]
Asignado a: [varResponsable]
```

1. En el editor del mensaje, pon la categoría en negrita y añade el enlace a la tabla de Excel si quieres que el equipo pueda consultarla.

Canal o chat. Los mensajes en canal son para avisos que interesan a todo el equipo. Para avisos personales usa *Publicar en: Chat con el bot de flujo* y el correo del destinatario. No abuses del canal: si todo es un aviso, nada es un aviso.

Parte 6 · Acuse de recibo al remitente

1. Añade **Office 365 Outlook > Responder a correo electrónico (V3)** con el *Id. de mensaje* del desencadenador.
2. Cuerpo:

```
Hola,

Hemos recibido tu mensaje sobre «[Asunto]». Lo hemos clasificado como [Categoría] y ya lo
tiene asignado una persona del equipo, que te contestará en breve.

Un saludo,
Operaciones
```

1. Deja **Responder a todos** en *No*.

Parte 7 · Probar

1. Guarda y pon el flujo en **Probar > Manualmente**.
2. Envíate estos cuatro correos:

Asunto	Categoría esperada
[Operaciones] Factura de septiembre pendiente	Finanzas
[Operaciones] INCIDENCIA con la impresora	Soporte
[Operaciones] Presupuesto para 20 portátiles	Ventas
[Operaciones] Consulta sobre horarios	General

1. Comprueba en cada caso: la fila en Excel, el correo reenviado, el mensaje en Teams y el acuse de recibo.
2. Verifica que las respuestas «RE: [Operaciones]...» **no** han generado ejecuciones nuevas. Abre el historial del flujo: debe haber exactamente cuatro ejecuciones.

Comprobación

- El desencadenador solo procesa correos con la etiqueta [Operaciones] y la condición evita los bucles con respuestas y reenvíos.
- La categoría se calcula con toLower y contains, sin depender de mayúsculas.
- Cada correo queda registrado, reenviado al responsable, publicado en Teams y respondido.
- El historial muestra una ejecución por correo original.

Retos opcionales

1. Crea una lista de SharePoint Responsables por categoría y sustituye el Switch por **Obtener elementos** con una consulta de filtro Title eq '<categoría>'.
2. Si el correo tiene datos adjuntos, guárdalos en una carpeta de OneDrive con el nombre de la categoría antes de reenviar.
3. **Con IA (opcional).** Si tu entorno dispone de capacidad de IA, sustituye la expresión de Categoría por la acción **Ejecutar una indicación** (Run a prompt) de AI Builder, con una indicación que devuelva solo una de las cuatro categorías. Compara resultados con la versión por palabras clave.