




**EN MI MÁQUINA
FUNCIONA, PERO
¿Y EN LA TUYA?**

José Manuel Sánchez Rico



INTRODUCCIÓN





Requisitos



- Tener instalado **Docker** (WSL 2 / Linux)
- Tener instalado **Docker Compose**, si no se ha instalado Docker Desktop.

Conocimientos


- No hay requisitos
-

¿Qué es Docker?

Docker y los contenedores




¿Máquinas virtuales?






Sistemas operativos

"El tamaño importa"





"Nada es 100% seguro"






Docker Daemon

Cliente



`docker . . .`

Servidor



`docker desktop / dockerd`




Conceptos (I)


Básico



Dockerfile



Imagen



Contenedor





Conceptos (II)


Programación



Dockerfile



Imagen



Contenedor





Dockerfile (I)

Notación

Comentario

INSTRUCCIÓN argumentos



Dockerfile (II)

Contenerizando tu aplicación

FROM imagen[:versión]

Partir de una imagen

RUN comando

Actualizar la imagen

COPY archivo_host directorio_dentro

Añadir archivos a tu imagen

ADD archivo/enlace directorio_dentro

Añadir archivos a tu imagen



Dockerfile (III)

Configurando tu contenedor

ENV variable_de_entorno

Añadir variables de entorno para la construcción de la imagen y contenedor

ARG argumento

Tomar argumentos/variables para la construcción de la imagen



Dockerfile (IV)

Lanzando tu contenedor

CMD ["comando", "param " ...]

CMD comando param ...

CMD param1 param2 ...

Comando (y/o parámetros) que el contenedor ejecuta al iniciar

ENTRYPOINT comando param ...

ENTRYPOINT ["comando", "param " ...]

Comando que el contenedor ejecuta al iniciar



Dockerfile (V)

Ejemplo simple

FROM alpine:latest

COPY ./script.sh .

CMD ./script.sh



Imágenes (I)

Guardando nuestro trabajo

ADD ...

COPY ...

RUN ...


FROM





Imágenes (II)


Desde los orígenes





Docker Registry

Dockerhub, me suena...



docker hub





Dockerhub

No hagas todo el trabajo



nginx

DOCKER OFFICIAL IMAGE • 1B+ • 10K+

Official build of Nginx.

```
docker pull nginx
```



mysql

DOCKER OFFICIAL IMAGE • 1B+ • 10K+

MySQL is a widely used, open-source relational database management system (RDBMS).

```
docker pull mysql
```



wordpress

DOCKER OFFICIAL IMAGE • 1B+ • 5.2K

The WordPress rich content management system can utilize plugins, widgets, and themes.

```
docker pull wordpress
```





Comandos (I)



Imágenes

docker image build directorio

docker image ls

Dockerhub


docker push imagen

docker pull imagen

docker tag tag_fuente tag_destino



Comandos (II)



Contenedores

docker container run [opciones] imagen

docker container start contenedor

docker container stop contenedor

docker container ls

docker container prune

Opciones de interés : -d -rm -it -p -v -e ...

Comandos de Docker

Commands:	
attach	Attach local standard input, output, and error streams to a running container
build	Build an image from a Dockerfile
commit	Create a new image from a container's changes
cp	Copy files/folders between a container and the local filesystem
create	Create a new container
diff	Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
events	Get real time events from the server
exec	Run a command in a running container
export	Export a container's filesystem as a tar archive
history	Show the history of an image
images	List images
import	Import the contents from a tarball to create a filesystem image
info	Display system-wide information
inspect	Return low-level information on Docker objects
kill	Kill one or more running containers
load	Load an image from a tar archive or STDIN
login	Log in to a Docker registry
logout	Log out from a Docker registry
logs	Fetch the logs of a container
pause	Pause all processes within one or more containers
port	List port mappings or a specific mapping for the container
ps	List containers
pull	Pull an image or a repository from a registry
push	Push an image or a repository to a registry
rename	Rename a container
restart	Restart one or more containers
rm	Remove one or more containers
rmi	Remove one or more images
run	Run a command in a new container
save	Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
search	Search the Docker Hub for images
start	Start one or more stopped containers
stats	Display a live stream of container(s) resource usage statistics
stop	Stop one or more running containers
tag	Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
top	Display the running processes of a container
unpause	Unpause all processes within one or more containers
update	Update configuration of one or more containers
version	Show the Docker version information
wait	Block until one or more containers stop, then print their exit codes



Documentación (I)

Leer atentamente

EXPOSE

```
EXPOSE <port> [<port>/<protocol>...]
```



The `EXPOSE` instruction informs Docker that the container listens on the specified network ports at runtime. You can specify whether the port listens on TCP or UDP, and the default is TCP if the protocol is not specified.

The `EXPOSE` instruction **does not actually publish the port**. It functions as a type of documentation between the person who builds the image and the person who runs the container, about which ports are intended to be published. To actually publish the port when running the container, use the `-p` flag on `docker run` to publish and map one or more ports, or the `-P` flag to publish all exposed ports and map them to high-order ports.

[Documentación de Docker \(docker.docs\)](https://docs.docker.com/engine/reference/dockerfile/#expose)



Documentación (II)

CMD

CMD

The `CMD` instruction has three forms:

- `CMD ["executable", "param1", "param2"]` (*exec form, this is the preferred form*)
- `CMD ["param1", "param2"]` (*as default parameters to ENTRYPOINT*)
- `CMD command param1 param2` (*shell form*)

There can **only be one** `CMD` instruction in a `Dockerfile`. If you list more than one `CMD` then only the last `CMD` will take effect.

[Documentación de Docker \(docker.docs\)](https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd)

HORA DE PRACTICAR


Ejercicios del 00 al 03.



Ejercicios

Recomendaciones

1. **Pregunta a tus compañeros antes que a una IA generativa.**
 2. **Usa Docker Desktop para iniciar el demonio, pero no para realizar los ejercicios.**
-





Ejercicio 0

Dummy Dockerfile

josesanc02/taller-00

**Partiendo de la imagen,
añadir un archivo 'dummy'**

Comandos (Unix):

- **touch (crear ficheros)**
-




Ejercicio 1

Echa a correr

josesanc02/taller-01

**Descarga la imagen y
descubre qué se
esconde en localhost
(<http://127.0.0.1>)**






Ejercicio 2

La respuesta a la vida

josesanc02/taller-02





Ejercicio 3

Un secreto mal guardado

josesanc02/taller-03

Comandos (Unix):

- **/bin/sh**
 - **cat** (leer ficheros)
 - **ls** (listar directorio)
-




Break

Hora de trastear

Crea un contenedor

Añade un pequeño script o ejecutable mientras equiparamos distancias. Parte de alpine u openjdk si quieres ejecutar Java.






Soluciones (I)

El primer Dockerfile

0. Dockerfile

FROM josesanc02/taller-00


RUN touch dummy





Soluciones (II)

Agora sim entendo



1. **docker run -p 8080:80 imagen**
 2. **docker run -e THEANSWERTOLIFE=42 imagen**
 3. **docker run -it imagen /bin/sh**
-

MECANISMOS PARA CONTENEDORES


Redes y volúmenes





Volúmenes (I)

La persistencia





Volúmenes (II)

Volúmenes de contenedor

docker volume create name

docker run ... -v <name>:<ruta_contenedor>


¿Volúmenes de directorio?

<ruta_host>:<ruta_contenedor>

Bind mounts

Compartiendo el sistema


--mount
target="<ruta_host>",
source="<ruta_contenedor>"





Networks (I)

10.X.Y.Z...



DOCKER

COMPOSE (v.3)





Docker Compose (I)

Dando un poco de orden

Services


Los servicios/contenedores que se echan a correr.

Volumes

Dónde guardar la información.

Networks

Cómo conectarlos los contenedores.





Docker Compose (II)

Comandos

[v.1] **docker-compose subcomando** -- DEPRECATED

[v.2+] **docker compose subcomando**

docker compose up

Iniciar servicios del docker-compose.yml del directorio actual

docker compose down

Para y borra los servicios del comando docker compose up



Comandos de Docker Compose

Commands:

build	Build or rebuild services
convert	Converts the compose file to platform's canonical format
cp	Copy files/folders between a service container and the local filesystem
create	Creates containers for a service.
down	Stop and remove containers, networks
events	Receive real time events from containers.
exec	Execute a command in a running container.
images	List images used by the created containers
kill	Force stop service containers.
logs	View output from containers
ls	List running compose projects
pause	Pause services
port	Print the public port for a port binding.
ps	List containers
pull	Pull service images
push	Push service images
restart	Restart service containers
rm	Removes stopped service containers
run	Run a one-off command on a service.
start	Start services
stop	Stop services
top	Display the running processes
unpause	Unpause services
up	Create and start containers
version	Show the Docker Compose version information



Compose File (v.3) - I

La estructura

version: 'versión'

services:

- **nombre_de_servicio:**

networks:

- **nombre_de_red:**

...

volumes:

- **nombre_de_volumen:**

...





Compose File (v.3) - II

Configuración en docker-compose.yml

```
••nombre_servicio_1:
••••container_name: nombre_contenedor
••••image: nombre_para_la_imagen
••••build:
••••••context: ruta
••••••dockerfile: archivo_dockerfile
••••••args:
••••••- clave=valor
••••environment:
••••••- clave=valor
••••ports:
••••••- "8000:80"
```



Compose File (v.3) - III

Más atributos...

- **nombre_servicio_2:**
- **image:** imagen_de_registry
- **restart:** on-failure
- **env_file:** archivo.env
- **depends_on:**
 - - nombre_servicio_1
- **expose:**
 - - 8000

Y muchos más ([Compose file version 3 reference](#))



Compose File (v.3) - IV

Configurando las conexiones

(services:)

•• **nombre_servicio_2:**

....

••• **networks:**

•••• nombre_de_red

••• **volumes:**

••••• - ruta_host:ruta_contenedor

••••• - nombre_de_volumen:ruta_contenedor

networks:

•• nombre_de_red:

...

volumes:

•• nombre_de_volumen:

...



Compose File (v.3) - V

Comprobando los errores

docker compose config






¿Dockerfile y compose.yml automático?

Rápido y con buenas prácticas

docker **init**




Dockerfile
compose.yml
.dockerignore




Organizando dependencias

depends_on



Comprobando dependencias

Healthcheck y service_healthy





.env

Guardando variables de entorno

DB_HOST=ejemplo.com

DB_PORT=5432

DB_USER=user

DB_PASSWORD=password

Usando variables de entorno

\$DB_HOST

\${DB_PASSWORD}





Compose Ejemplo

Wordpress + MySQL

**Configura un docker-
compose.yml con
wordpress:6.2.2 y
mysql:5.7**

Visita la página de Wordpress de Dockerhub



Ejercicio 4


¿Dónde guardo mis datos?

josesanc02/taller-04

**La aplicación ya está
hecha, pero dónde
guardo mis datos...**

CURIOSIDADES






Orquestradores

Lo que se viene...

Devcontainers



Otros consejos

Haciendo limpieza, prune

- Containers
- Images
- Volumes





Errores comunes

404 – Not found

failed to solve with frontend dockerfile.v0: failed to read dockerfile

No se encuentra el Dockerfile, el nombre es incorrecto o no estás en el directorio indicado.

Fallos de **identación** en el archivo .yaml

Nombre del servicio incorrecto (**DNS**)


Puertos sin **configurar**/exponer

docker inspect

docker ps

docker log id

THE END ?



EXPANSIÓN (DLC)


**Buenas prácticas, seguridad,
problemas y Docker Swarm.**





Problema del PID1

Procesos Zombies





Soluciones para PID1

Soluciones (Reap problem)

- **init (Unix)**
- **bash (no gestiona signals)**
- **supervisor**
- **phusion/baseimage**
- **dumb-init**
- **docker run --init / init: true**
- **tini**





Dockerfile (VI)

Cachéame

[CACHED] FROM ...

[CACHED] COPY ...

[CACHED] RUN ...

RUN ...

CMD ...



Dockerfile (VII)

Multistage

```
FROM alpine:latest AS builder  
RUN apk --no-cache add build-base
```

```
FROM builder AS building_image  
COPY src source.cpp  
RUN g++ src/*.c
```

```
COPY --from=0  
COPY --from=builder
```



Dockerfile (VIII)

pipefail

command_1 | **command_2**
command_1 | **command_2**

RUN set -o pipefail && command_1 | command_2



Dockerfile (IX)

scripts

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
command_1
```

```
command_2
```

```
command_3
```



Usuarios

Anti root

#Cambiar usuario
USER usuario

Rootless





Secrets

secrets



Fuera



Dentro

services

abc:

secrets:

- db_password

secrets:

db_password:

file: db_password.txt

Networks (II)

Configurando drivers



bridge, (default), red privada



host, red del host



overlay, entre hosts (swarm)



macvlan, red física



none, aislado

Volumes

*Configurando volúmenes*³



local, almacén en host (driver)



nfs, volumen desde sistemas NFS



bind, enlazar directorios



volume, en volúmenes Docker



tmpfs, en RAM (temporal)



azure_file / efs, en servicios de la nube



Docker Compose Up

Cosas que pasan (a veces)

docker compose up --build

Se creó la imagen y no se actualiza


docker compose up --build --force-recreate

Se comprueba y crea la imagen (con caché)



DOCKER MACHINE

**Y sistemas distribuidos,
¿por qué no?**





DOCKER SWARM


**Y sistemas distribuidos,
¿por qué no?**






Docker Swarm (I)

Enjambres




Docker Swarm (II)

Bizantinos



Docker Swarm (III)


Consensus





Docker Swarm (IV)

Heartbeat





Docker Swarm (V)

Docker Compose

deploy:

mode: replicated

replicas: 2

restart_policy:

condition: on-failure



Docker Swarm (VI)

Documentación (otra vez)

! Note when using docker stack deploy



Docker Swarm (VII)

Dándole a la colmena

docker swarm init

docker swarm join --token unTokenMuyLargo

docker stack deploy

docker service ls

docker node ls



THE END





Bibliografía y Recursos



<https://docs.docker.com/>

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/

<https://www.docker.com/resources/what-container/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/images/vscode-remote-containers.png>

<https://github.githubassets.com/images/modules/site/social-cards/codespaces-ga-individuals.jpg>

<https://seeklogo.com/images/S/scratch-cat-logo-7F652C6253-seeklogo.com.png>

<https://docs.docker.com/engine/swarm/images/swarm-diagram.png>

https://www.cvedetails.com/vulnerability-list.php?vendor_id=13534&product_id=28125

<https://hub.docker.com/extensions/docker/disk-usage-extension>

De Oracle Corporation - This image may be found in VirtualBox 4.2 for Windows hosts, GPLv2,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24112652>
