
Crear un repositorio git tarea-endgame

Fecha de Entrega: 2022-09-08

Crear una app REST que permita cargar mediante JSON los siguientes elementos, la misma debe ser desplegada en HEROKU y entregar link de git con url de prueba al profesor Federico

Usuarios: PATH: /usuarios



Buscar: path: /{id}, verbo: get

```
Response:
```

```
"id": 14,
"nombre": "octavio robleto",
"usuario": "octaviorobleto",
"correo": "octaviorobleto@gmail.com",
"direccion": {
 "calle": "Simon Bolivar",
 "ciudad": "Bogota",
 "codigo_postal": "92998",
 "geolocalizacion": {
  "lat": "-37.3159",
  "lon": "81.1496"
}
},
"telefono": "91150124479",
"pagina": "https://octaviorobleto.com/",
"compania": {
 "razon_social": "octavio robleto SA",
```

```
"area": "Sistemas"
 }
}
Agregar: path: /agregar, verbo: post
Request:
 "nombre": "octavio robleto",
 "usuario": "octaviorobleto",
 "correo": "octaviorobleto@gmail.com",
 "direccion": {
  "calle": "Simon Bolivar",
  "ciudad": "Bogota",
  "codigo_postal": "92998",
  "geolocalizacion": {
   "lat": "-37.3159",
   "lon": "81.1496"
  }
 },
 "telefono": "91150124479",
 "pagina": "https://octaviorobleto.com/",
 "compania": {
  "razon_social": "octavio robleto SA",
  "area": "Sistemas"
 }
}
```

Response:

El id generado autoincremental y una clave random (numero de 10 posiciones en base 64)

```
{
 "id": 14,
 "clave": "MTIzNDU2Nzg5MA",
 "mensaje": "usuario creado correctamente"
}
Modificar: path: /modificar, verbo: put
Request:
{
 "id": 14,
 "clave": "OTYzMjU4NzQxMA",
 "nombre": "octavio Robleto T",
 "usuario": "octaviorobleto",
 "correo": "octaviorobleto@gmail.com",
 "direccion": {
  "calle": "Simon Bolivar",
  "ciudad": "Bogota",
  "codigo_postal": "92998",
  "geolocalizacion": {
   "lat": "-37.3159",
   "lon": "81.1496"
  }
 },
 "telefono": "91150124479",
 "pagina": "https://octaviorobleto.com/",
 "compania": {
  "razon_social": "octavio robleto SA",
  "area": "Sistemas"
 }
```

```
}
Response:
 "id": 14,
 "nombre": "octavio Robleto T",
 "usuario": "octaviorobleto",
 "correo": "octaviorobleto@gmail.com",
 "direccion": {
  "calle": "Simon Bolivar",
  "ciudad": "Bogota",
  "codigo_postal": "92998",
  "geolocalizacion": {
   "lat": "-37.3159",
   "lon": "81.1496"
  }
 },
 "telefono": "91150124479",
 "pagina": "https://octaviorobleto.com/",
 "compania": {
  "razon_social": "octavio robleto SA",
  "area": "Sistemas"
 },
  "mensaje": "datos actualizados correctamente"
}
Eliminar: path: /eliminar, verbo: delete
Request:
{
 "id": 14,
```

```
}
Response:
   "mensaje": "usuario 14 eliminado correctamente"
}
Listar: path:/listar, verbo: get
Response:
 "id": 14,
 "nombre": "octavio Robleto T",
 "usuario": "octaviorobleto",
 "correo": "octaviorobleto@gmail.com",
 "direccion": {
  "calle": "Simon Bolivar",
  "ciudad": "Bogota",
  "codigo_postal": "92998",
  "geolocalizacion": {
   "lat": "-37.3159",
   "lon": "81.1496"
  }
 },
 "telefono": "91150124479",
 "pagina": "https://octaviorobleto.com/",
 "compania": {
  "razon_social": "octavio robleto SA",
  "area": "Sistemas"
 }
}
```

Tareas: PATH: /tareas

```
Id_usuario: 14
id: 1
titulo: "crear api de curso de Java"
descripcion: "debo crear una api para el 8 de septiembre..."
fecha_vencimiento: "2022-09-08"
estado: "por realizar"
```

Estados:

{

fecha_vencimiento>fecha actual = "por realizar", de lo contrario "vencida"

Se debe enviar el correo y la clave en el header y validar antes de hacer un CRUD de la tarea.

```
Response de credenciales incorrectas:
{

"error":"01",

"mensaje":"las credenciales no son correctas"
}

Response se envía el request sin credenciales:
{

"error":"02",

"mensaje":"faltan credenciales"
}

Buscar: path: /{id}, verbo: get

Response:
```

```
"Id_usuario": 14,
"id":1,
"titulo": "crear api de curso de Java",
"descripcion": "debo crear una api para el 8 de septiembre...",
"fecha_vencimiento": "2022-09-08",
"estado":"por realizar"
}
Agregar: path: /agregar, verbo: post
Request:
{
"Id_usuario": 14,
"titulo": "crear api de curso de Java",
"descripcion": "debo crear una api para el 8 de septiembre...",
"fecha_vencimiento": "2022-09-08"
}
Response:
El id generado autoincremental
{
"Id_usuario": 14,
"id":1
}
Modificar: path: /modificar, verbo: put
Request:
{
"Id_usuario": 14,
"id":1,
"titulo": "crear api de curso de Java",
```

```
"descripcion": "debo crear una api para el 8 de septiembre",
"fecha_vencimiento": "2022-09-15"
}
Response:
"Id_usuario": 14,
"id":1,
"titulo": "crear api de curso de Java",
"descripcion": "debo crear una api para el 8 de septiembre",
"fecha_vencimiento": "2022-09-15",
"estado":"por realizar",
"mensaje": "datos actualizados correctamente"
}
Eliminar: path: /eliminar, verbo: delete
Request:
"Id_usuario": 14,
"id":1,
}
Response:
   "mensaje": "Tarea 1 del usuario 14 eliminada correctamente"
}
Listar: path:/listar, verbo: get
[
"Id_usuario": 14,
"id":1,
```

```
"titulo": "crear api de curso de Java",

"descripcion": "debo crear una api para el 8 de septiembre",

"fecha_vencimiento": "2022-09-15",

"estado":"por realizar"

},

{

"Id_usuario": 14,

"id":2,

"titulo": "crear api de curso de scrum",

"descripcion": "debo crear un sprint",

"fecha_vencimiento": "2022-08-07",

"estado":"vencida"

}
```

]