

Revisión local de los tres repos CAS

Resultado técnico, cobertura ejecutada y casos que aún requieren un buzón o cuenta controlada

RESULTADO Los tres servicios están ejecutándose en local. CAS API se conecta correctamente a Dataverse y SharePoint; los dos portales consumen la API real y el portal colaborador ya no sustituye errores con estudiantes mock.

Resumen verificable

79	3	x2	6
pruebas automatizadas aprobadas	procesos locales activos	webhook idempotente ejecutado	fases cargadas desde API

Servicio	Responsabilidad final	Local
CAS API	Dataverse, SharePoint, HubSpot, Resend, contraseñas, permisos y tokens	127.0.0.1:8081
Portal colaboradores	Microsoft OAuth/revisor local, dashboard, revisión, invitaciones y plantillas	localhost:8501
Portal estudiantes	Login, recuperación, cambio forzado, progreso, descargas y entregas	localhost:8502

Conclusión ejecutiva

La separación de responsabilidades ya es consistente con los README: los portales no guardan contraseñas, no firman identidades y no conocen credenciales de Microsoft Graph/Dataverse. El backend duplicado del portal estudiante y los flujos heredados de estudiante/correo del portal colaborador fueron eliminados.

Cambios aplicados

CAS API

- Se añadieron identidades locales firmadas por la API: **POST /auth/local-reviewer** y **POST /auth/local-student**, bloqueadas fuera de **CAS_ENVIRONMENT=local**.
- El webhook HubSpot valida firma v2, formulario permitido, email, fechas y programa; crea o actualiza el estudiante idempotentemente por correo.
- Se centralizó el acceso temporal: hash PBKDF2, expiración, bandera de cambio obligatorio y envío por Resend, sin devolver la contraseña al frontend.
- Se añadieron pruebas de autenticación, permisos, contraseñas temporales, invitación, webhook y subida a SharePoint simulada.

Portal colaboradores

- Se eliminaron registro/login/recuperación de estudiantes, envío directo por Resend y módulos duplicados de documentos.
- Se eliminó **reviewer_mock.py**. Si la API falla, ahora se muestra un error real y un botón **Reintentar conexión**; no aparecen datos ficticios.
- El acceso local obtiene la identidad desde CAS API y la cookie quedó aislada como **cas_reviewer_auth**.
- Los botones de cada tipo documental respetan el contrato: revisar/aprobar/rechazar solo cuando hay entrega; descargar/subir según owner y flujo.

Portal estudiantes

- Se eliminó el servidor API local duplicado y sus copias de autenticación/subida. El portal contiene solo UI, validación defensiva y clientes HTTP.
- El acceso local solicita a CAS API un token de estudiante; la cookie usa **cas_student_auth**, separada de la de revisores.
- La contraseña temporal produce **password_change_required** y la UI cambia automáticamente a **Create a new password** antes de crear la sesión.
- Streamlit quedó fijado en 1.60.0. Las cookies y el overlay usan la API vigente, eliminando la advertencia de **st.components.v1.html**.

EXCEPCIONES

Los **try/except** generales restantes están en fronteras deliberadas: servidor HTTP, llamadas de red, lotes concurrentes, health checks o limpieza de sesión. Registran el detalle en servidor y muestran mensajes seguros. Se eliminó el uso problemático: capturar un fallo de API y continuar con datos mock como si fueran reales.

Casos realmente ejecutados

Caso	Resultado	Evidencia
Arranque de los 3 servicios	APROBADO	Health de API, colaborador y estudiante = ok
Dependencias backend	APROBADO	Dataverse = ok; SharePoint = ok
Revisor local	APROBADO	Token emitido por API; dashboard real; logout/login repetido
Aislamiento de sesiones	APROBADO	Revisor y estudiante no comparten cookie
Invitación vacía	APROBADO	El botón muestra "Ingresa un correo válido" y no llama al backend
Dashboard/revisión	APROBADO	22 estudiantes visibles; detalle QA; 6 fases; acciones habilitadas/deshabilitadas por estado
Login estudiante inválido	APROBADO	Mensaje seguro "Invalid email or password"; sin fuga del backend
Recuperación vacía	APROBADO	Validación "Enter your student email"
Identidad estudiante local	APROBADO	student_id validado por API y token presente
Webhook HubSpot local	APROBADO	Firma aceptada; mismo email enviado 2 veces; mismo student_id; action=updated
Suites automatizadas	APROBADO	Estudiante 38; API 36; colaborador 5; total 79 (+4 subtests)

Usuarios QA disponibles

Estos correos están en Dataverse y usan el dominio reservado **example.com**; sirven para filtros, HubSpot y estados documentales, pero nunca recibirán un correo real:

```
qa.hubspot.happy.20260824@example.com
qa.hubspot.minimal.20260824@example.com
qa.hubspot.repeat.20260824@example.com
qa.hubspot.update.20260824@example.com
qa.hubspot.future.20260824@example.com
qa.hubspot.webhook.20260824@example.com
```

NO ENTREGA

Que el endpoint acepte estos correos no prueba Resend, recepción, spam, enlace ni experiencia de bandeja. Para eso hace falta un buzón QA controlado y autorizado.

Casos no probados y por qué

Prioridad	Caso pendiente	Motivo / qué falta
P0	Invitación con correo real	Falta confirmar un buzón QA exacto. El envío crea/actualiza acceso y representa a CAS ante un destinatario.
P0	Recibir y usar contraseña temporal	Los example.com no entregan. Hace falta abrir el correo en un buzón controlado y copiar la contraseña temporal.
P0	Cambio final de contraseña en navegador	La redirección automática está cubierta por código y pruebas; falta el secreto temporal real. El clic final debe hacerlo el dueño del buzón.
P0	Recuperación desde buzón	Backend y validación están cubiertos, pero no la entrega de Resend ni el uso completo del mensaje.
P1	OAuth Microsoft @cas.cr	Requiere una cuenta CAS interactiva, MFA y redirect URI configurado; no se usaron credenciales personales.
P1	Webhook desde HubSpot público	Se probó el mismo formato y firma en local; falta desplegar HTTPS y ejecutar el workflow real de cada formulario.
P1	Aprobar/rechazar documento real	Los botones y API están cubiertos, pero no se cambió el estado de un documento compartido sin designar un registro QA descartable.
P1	Subir/descargar en SharePoint	Conectividad y rutas están sanas; no se escribió ni descargó un archivo real sin acordar el documento QA y el archivo de prueba.
P2	Entregabilidad/antispam	Requiere dominio Resend verificado, DNS, mailbox real y revisión de spam/rebotes.
P2	Carga y concurrencia	No se ejecutó una prueba sostenida con múltiples revisores/estudiantes o archivos grandes.

DECISIÓN DE PRODUCTO

El flujo implementado de “olvidé mi contraseña” envía una **contraseña temporal**, no un código numérico. Si el requisito final es recibir e ingresar un código OTP, ese caso de uso no existe hoy y requiere un diseño distinto de tabla/token, expiración, reintentos y pantalla.

Orden recomendado para cerrar P0

- Confirmar por escrito un buzón QA (por ejemplo, un alias dedicado) y no reutilizar un correo personal sin permiso.
- Crear/actualizar ese estudiante mediante un formulario HubSpot QA o el webhook local con **--allow-non-example-email**.
- Desde el portal colaborador, pulsar **Invitar estudiante** una sola vez y comprobar recepción/remitente/contenido.
- Ingresar la contraseña temporal en el portal estudiante; verificar que aparece automáticamente **Create a new password**.
- El dueño del buzón completa el cambio final, cierra sesión, vuelve a entrar y luego prueba **Forgot password?**.

Cómo repetir la prueba desde cero

Terminal 1 · CAS API

```
cd ../cas-api
# cargar .env.api.local sin imprimir secretos
python -m cas_api.server
```

Terminal 2 · Portal colaboradores

```
cd cas-collaborator-platform
python -m streamlit run main_colaboradores.py --server.port 8501 --server.address 127.0.0.1
```

Terminal 3 · Portal estudiantes

```
cd Streamlit-inventory-dashboard
.\scripts\run_streamlit.cmd --port 8502
```

Crear/refrescar datos OA

```
# vista previa, sin escritura
python scripts/seed_hubspot_qa_users.py

# estudiantes QA
python scripts/seed_hubspot_qa_users.py --apply

# añade estados documentales mock claramente marcados
python scripts/seed_hubspot_qa_users.py --apply --documents
```

Pruebas v smoke test

```
python -m pytest -q
python scripts/smoke_test_local_stack.py
python scripts/send_test_hubspot_webhook.py
python scripts/send_test_hubspot_webhook.py --send
```

REGLA DE SEGURIDAD

El seeder solo modifica IDs con prefijo **QA-HUBSPOT-20260824-** y documentos mock reconocibles. Usar primero el modo vista previa. No copiar secretos a los portales ni al navegador.

Criterio de cierre

El flujo podrá considerarse probado de punta a punta cuando un único buzón QA complete: HubSpot > Dataverse > invitación Resend > login temporal > redirección automática > cambio de contraseña > login normal > recuperación; y cuando un registro documental QA complete subida > revisión > rechazo > reemplazo > aprobación sin tocar datos productivos.