HIDRO SMART · ENTREGA DE PROYECTO FORMATIVO

Diseño del software

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-05
Fuente funcional acordada: PT_HS · hu-20-dev · 1f02b78
Carpeta: 04-software-design

> **Estado y alcance.** Borrador de diseño con contenido histórico y objetivos de arquitectura. Las funciones enumeradas no se consideran implementadas solo por aparecer aquí. Para el comportamiento contrastado con código, consulta el corte técnico al final del documento, el índice de entrega y el estado del borrador.

Hidro Smart

Informe de diseño de software

Emerson Calet Molano Cardozo

José Alejandro Montealegre Rodríguez

José David Amaya Mosquera

Instructor

José de Jesús Motta Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Análisis y Desarrollo de Software - ADSO

Ficha - 3145555

2026

Resumen

Este documento conserva el diseño objetivo de Hidro Smart: arquitectura, módulos, modelo de datos, diagramas UML e interfaces planteadas durante el proyecto. La lista de funciones y tecnologías describe ese diseño y no certifica que cada elemento esté implementado o desplegado. El corte técnico al final separa las capacidades contrastadas con PT_HS de las propuestas aún no verificadas. El producto contempla clientes web y móvil, un backend Node.js, PostgreSQL y un dispositivo IoT basado en ESP32.

Palabras clave: Consumo de agua, IoT, React, Vite, Node.js, sostenibilidad, alertas inteligentes, arquitectura hexagonal, event-driven.

Contenido del documento

- Introducción y descripción general

- Arquitectura, componentes y flujos de datos

- Diagramas del sistema

- Diseño de base de datos e interfaces

- Reglas de negocio y seguridad

- Especificaciones técnicas, implementación y pruebas

- Corte de implementación PT_HS de 2026

Introducción

El presente documento constituye el Informe de Diseño de Software del proyecto Hidro Smart, desarrollado como parte del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ficha 3145555.

Propósito del documento: registrar el diseño objetivo elaborado a partir de los requisitos disponibles en su momento y mantener trazabilidad para la revisión del equipo. Este documento es una referencia de diseño; la implementación vigente se determina con el corte técnico al final y con el código identificado en el índice de entrega. No reemplaza el SRS ni constituye aprobación formal.

- Construcción de la base de datos (PostgreSQL).

- Desarrollo del frontend (React + Vite).

- Implementación del backend (Node.js + Express).

- Codificación de la lógica de negocio (Arquitectura Hexagonal, Casos de Uso).

- Integración de dispositivos IoT (MQTT).

- Realización de pruebas funcionales y no funcionales.

El documento organiza los objetivos y decisiones de diseño para facilitar su revisión. La trazabilidad y el grado de implementación de cada requisito deben verificarse contra la matriz de requisitos y el código del corte identificado.

Alcance funcional descrito en el diseño original

Hidro Smart es una solución tecnológica compuesta por un medidor inteligente de agua (basado en ESP32) conectado mediante MQTT, con perfil Flespi/TLS en el firmware y Mosquitto sin TLS reservado a desarrollo, además de un cliente web React/Vite y un cliente móvil Expo/React Native. El sistema permite a los usuarios domésticos:

Nota: La lista siguiente reúne objetivos funcionales del diseño fuente; no demuestra que todas las funciones estén disponibles en el corte de código. Para lo implementado y sus límites, consulta el corte técnico al final del documento.

- Monitorear el consumo de agua en tiempo real con polling HTTP; WebSockets no verificado.

- Clasificar el consumo por actividades (ducha, lavado, aseo, cocina, etc.).

- Recibir alertas automáticas por consumo excesivo, fugas o desconexión de dispositivos.

- Generar recomendaciones personalizadas de ahorro.

- Configurar topes de consumo, idioma, moneda y temas visuales.

- Exportar reportes en PDF y Excel.

- Gestionar hogares (proyectos) y dispositivos IoT.

- Activar modo vacaciones para suspender notificaciones no críticas.

- Establecer metas de ahorro y presupuesto mensual.

- Solicitar soporte técnico a través de un sistema de tickets.

- Consultar historial de conectividad de dispositivos (señal, batería, voltaje, temperatura).

- Eliminar su cuenta de forma autónoma (derecho al olvido).

Quedan fuera del alcance inicial: integración con sistemas externos de acueductos públicos y la versión nativa para iOS (se prioriza web responsiva).

Definiciones y términos

Término	Definición
IoT	Internet of Things: red de dispositivos físicos (medidores de agua) conectados a internet que envían datos de consumo en tiempo real.
ESP32	Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth usado como medidor inteligente.
Hogar/Proyecto	Entidad que agrupa usuarios, dispositivos y configuraciones de consumo dentro del sistema.
Estrato socioeconómico	Clasificación usada para establecer valores base de referencia de consumo (1 a 6).
Token Access/Refresh	Mecanismos de autenticación JWT para gestionar sesiones seguras.
Lectura	Registro individual de caudal y consumo enviado por el dispositivo IoT.
Alerta	Notificación automática generada cuando se supera un tope configurado o se detecta una anomalía.
DTO	Data Transfer Object: objeto que estructura datos entre capas.
Event Bus	Sistema de comunicación asíncrona basada en eventos (publicador/suscriptor).

Circuit Breaker	Patrón de tolerancia a fallos que evita llamadas a servicios caídos.
Vite	Bundler ultrarrápido para aplicaciones web modernas.
React	Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario basadas en componentes.

Referencias de documentos relacionados

Los enlaces a carpetas externas provienen del documento fuente; su acceso y correspondencia con esta versión no están verificados. Los diagramas, el modelo conceptual y el wireframe incluidos en esta entrega se enlazan desde sus secciones locales.

• Amaya Mosquera, J. D., Molano Cardozo, E. C. & Montealegre Rodríguez, J. A. (2025). Diseño conceptual y arquitectura de información. SENA.

https://drive.google.com/drive/folders/1O1brvYi-oYlElVLB6hLb7HU881uh8dJU?usp=sharing

• Motta Vargas, J. de J. (2025). Acta General del Proceso del Proyecto Hidro Smart. SENA.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ts6xxuiW3DcT0RjO286Ns21UE2N0LR2N?usp=drive_link

• Amaya Mosquera, J. D. et al. (2026). Encuesta sobre el Consumo de Agua - Hidro Smart [Formulario Google].

https://forms.gle/er5mLrWgxdPGptHL9

• Equipo Hidro Smart. (2026). Mapa de Procesos.

https://drive.google.com/drive/folders/1l84t0bhXedeTjBIChnlTzT97f-v6jG-g?usp=drive_link

• Equipo Hidro Smart. (2026). Modelo Entidad-Relación (MER).

https://drive.google.com/drive/folders/10q-U9_k-FVHzPtbMjG2GP4O6VEaU28QJ?usp=drive_link

• Equipo Hidro Smart. (2026). Wireframes de Interfaz - Figma [Prototipo web y móvil].

https://drive.google.com/drive/folders/1W8b38qeR7oNWkIHniYXydKEc5ZTbtNnn?usp=drive_link

Descripción general del sistema

Hidro Smart es un sistema inteligente diseñado para resolver el problema de la falta de visibilidad y control del consumo de agua en los hogares colombianos. Combina un medidor físico inteligente (IoT) con una aplicación web/móvil que procesa, analiza y presenta la información en tiempo real.

Diseñar e implementar una solución tecnológica que permita a los usuarios domésticos monitorear, controlar y optimizar su consumo diario de agua, proporcionando información detallada por actividad, alertas preventivas, herramientas de administración avanzada (modo vacaciones, metas, soporte) y recomendaciones prácticas para reducir el desperdicio y promover el uso responsable del recurso hídrico.

El sistema contempla tres tipos de usuarios principales:

Tipo de usuario	Tipo de usuario	Rol en el sistema
Usuario doméstico	Persona que utiliza la app para consultar su consumo, configurar topes, generar reportes, gestionar metas y solicitar soporte.	Visualiza datos de sus hogares, configura topes, genera reportes, gestiona dispositivos y metas.
Administrador	Personal autorizado que supervisa hogares, usuarios y dispositivos.	Puede crear/suspender cuentas, revisar auditorías, gestionar configuraciones globales.
Soporte Técnico	Técnico IoT que realiza mantenimiento, calibraciones y soporte de conectividad.	Accede a gestión de dispositivos, historial de conectividad y tickets de soporte, pero no a datos personales de usuarios.

El sistema se organiza en los siguientes módulos principales:

Módulo	Función principal

RF1 -- Autenticación y seguridad	Registro, login JWT, roles, recuperación de contraseña, actualización de perfil, suspensión de cuentas, eliminación de cuenta propia (soft delete).
RF2 -- Gestión de dispositivos IoT	Registro, calibración (factor K y offset), suspensión, reactivación, desvinculación, umbral de alerta por dispositivo, historial de conectividad.
RF3 -- Gestión de hogares	Creación de hogares, estratificación, asignación de titular y miembros, vinculación de dispositivos, suspensión y reactivación.
RF4 -- Configuraciones del sistema	Topes de consumo, alertas personalizadas, recomendaciones, idioma/moneda, temas visuales, auditoría, modo vacaciones.
RF5 -- Reportes y análisis	Gráficos en tiempo real (polling HTTP; WebSockets no verificado), históricos, modelo predictivo, alertas, exportación PDF/Excel, hábitos de consumo, metas de ahorro, soporte técnico (tickets).

Hidro Smart opera en un entorno doméstico conectado.

El flujo principal es el siguiente:

1\. El ESP32 envía datos de caudal por MQTT; Mosquitto local sirve para desarrollo y el perfil externo Flespi usa TLS en 8883. La ACL y el token del entorno deben verificarse.

2\. El backend (Node.js) recibe las lecturas, las procesa (aplica calibración, calcula costo) y las almacena en PostgreSQL.

3\. El frontend React/Vite se comunica con el backend mediante API REST; el corte actual refleja datos mediante polling HTTP y no verifica push en tiempo real.[](https://socket.io/)

4\. El usuario interactúa desde su navegador o dispositivo móvil para ver dashboards, configurar alertas, gestionar metas, activar modo vacaciones, etc.

5\. El backend integra correos transaccionales con Brevo para los flujos conectados; FCM, SMS y el envío de alertas por correo no deben suponerse activos sin disparadores verificados.

Arquitectura del software

Tipo de Arquitectura

Se adopta una Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores) con enfoque Domain-Driven Design (DDD), combinada con Event-Driven para comunicación asíncrona y CQRS básico (resúmenes precalculados). El sistema es stateless para permitir escalado horizontal.

Características principales de la arquitectura elegida

Característica	**Descripción**	**Beneficio para Hidro Smart**
Arquitectura Hexagonal	Aísla la lógica de negocio (dominio) de los detalles externos (BD, HTTP, MQTT, etc.) mediante puertos y adaptadores.	Permite cambiar de base de datos, framework o proveedor de servicios sin afectar la lógica de negocio.
Domain-DrivenDesign (DDD)	Se enfoca en el dominio del problema (usuarios, hogares, dispositivos, lecturas, alertas) como núcleo del sistema.	Garantiza que las reglas de negocio estén en el centro y sean independientes de la infraestructura.
Event-Driven	Utiliza un Event Bus (mecanismo asíncrono no verificado) para comunicación asíncrona entre módulos.	Desacopla la ingesta MQTT de las alertas y notificaciones, mejorando la resiliencia y el rendimiento.
CQRS básico	Separa las operaciones de escritura (transaccionales) de las de lectura (resúmenes precalculados).	Las consultas de reportes y gráficos son rápidas porque usan tablas de resumen, mientras que las escrituras mantienen la integridad transaccional.
Stateless	La autenticación web usa cookies HttpOnly con CSRF y sesiones JWT; Redis/blacklist no está verificado como parte del stack activo.	Permite escalar horizontalmente agregando múltiples instancias sin conflictos.

Arquitectura en Capas

Capa	Descripción	Tecnologías principales	Responsabilidad
Capa de Presentación	Interfaz de usuario web/móvil responsiva.	React 18+, Vite, Tailwind CSS	Renderizado de la UI, interacción con el usuario, validaciones en cliente.
Capa de Aplicación (Casos de Uso)	Orquestación de la lógica de negocio. Cada caso de uso es una clase independiente.	Node.js, Express	Contiene la lógica de negocio específica de cada funcionalidad, independiente de la infraestructura.
Capa de Dominio	Entidades, objetos de valor y reglas de negocio puras.	JavaScript/TypeScript (clases puras)	Representa el corazón del negocio: Usuario, Hogar, Dispositivo, Lectura, Alerta, etc.
Capa de Infraestructura	Adaptadores concretos: repositorios PostgreSQL, servicios externos (Firebase, AWS SES, Redis no verificado), cliente MQTT.	PostgreSQL como persistencia activa; Redis, Bull, AWS SDK y Firebase Admin son opciones del diseño no verificadas como dependencias activas.	Implementa los puertos definidos en la capa de aplicación y dominio (ej. IUserRepository, INotificationService).
Capa de Infraestructura	Comunicación con los medidores vía MQTT.	Mosquitto/MQTT local; cloud no verificado, MQTT.js	Recibe telemetría de los ESP32 y publica eventos en el Event Bus.
Capa de Eventos	Event Bus para comunicación asíncrona entre módulos.	EventEmitter2 (desarrollo) / procesamiento asíncrono no verificado (producción)	Desacopla la ingesta MQTT, el procesamiento de alertas y el envío de notificaciones.

Flujo general de datos

El flujo de datos sigue la siguiente secuencia:

ESP32 -> (MQTT local) -> Broker MQTT v

Broker MQTT -> (suscripción) -> Backend (MQTT Handler) v

Backend -> (Event Bus) -> ReadingCreatedEvent v

ReadingCreatedHandler -> (consulta/escritura) -> PostgreSQL

(lectura, resúmenes) v

Backend -> (polling HTTP; WebSockets no verificado + REST) -> Frontend React

(actualización en tiempo real) v

Frontend React -> (configuración) -> Backend (API REST) v

Backend -> Brevo API HTTPS -> Usuario (correos de flujos conectados); FCM y SMS no verificados.

Flujo de petición HTTP (ej. crear hogar):

HTTP Request -> Middleware Chain

(Auth -> Rate Limit -> Validation -> Audit) v

CreateHomeUseCase.execute(request) v

HomeRepository.save() (vía Unit of Work) v

UnitOfWork.commit() v

HomeResponse (DTO)

Flujo de procesamiento asíncrono (ej. generar reporte):

HTTP Request -> GenerateReportUseCase v

Bull Queue (Redis no verificado) -> Worker procesa -> genera PDF/Excel v

Guarda en S3 -> Notifica al usuario vía FCM

Justificación de la arquitectura elegida

Beneficio	Explicación
Separación de responsabilidades	Cada capa es independiente, facilitando el mantenimiento y las pruebas.
Cada capa es independiente, facilitando el mantenimiento y las pruebas.	Stateless + colas (Bull/Redis no verificado) permiten escalar horizontalmente agregando instancias.
Tiempo real	El cliente usa polling HTTP; no hay medición reproducible que demuestre latencia inferior a 3 segundos.
Seguridad	Cifrado TLS/HTTPS en todas las comunicaciones, JWT con refresh token, RLS en PostgreSQL.
Tolerancia a fallos	Circuit Breaker + Retry Pattern evitan que fallos externos degraden el sistema.
Desacoplamiento	Event Bus desacopla la ingesta MQTT de las alertas/notificaciones, mejorando la resiliencia.
Mantenibilidad	La arquitectura hexagonal facilita cambios de tecnología (BD, servicios externos) sin tocar la lógica de negocio.

Patrones de Diseño Aplicados

Patrón	Patrón	Aplicación en Hidro Smart
Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)	Aísla la lógica de negocio de los detalles externos (BD, HTTP, MQTT, etc.).	El core (dominio + casos de uso) no depende de frameworks. Los adaptadores (repositorios, servicios externos) implementan puertos
Event-Driven (Event Bus)	Desacopla módulos mediante eventos asíncronos.	ReadingCreatedEvent -> ReadingCreatedHandler evalúa alertas. AlertTriggeredEvent -> AlertTriggeredHandler envía notificaciones.
RepositoryPattern	Abstrae el acceso a datos.	PostgresUserRepository, PostgresHomeRepository, etc. implementan interfaces de repositorio.
ServiceLayer (Casos de Uso)	Contiene la lógica de negocio pura.	Cada caso de uso es una clase con un método execute(): RegisterUserUseCase, CreateHomeUseCase.
DTO (Data Transfer Object)	Estructura las respuestas de la API.	UserResponse, HomeResponse, DeviceResponse ocultan detalles internos de las entidades.
UnitofWork (UoW)	Agrupa operaciones en una transacción ACID.	PostgresUnitOfWork maneja begin(), commit(), rollback() para operaciones que afectan múltiples tablas.
Circuit Breaker	Tolerancia a fallos en servicios externos.	Patrón propuesto para servicios externos; FCM y AWS SES no se verifican como proveedores activos y el envío actual usa Brevo API HTTPS.
RetryPattern	Reintenta operaciones fallidas.	Backoff exponencial (1s, 2s, 4s) hasta 5 intentos para notificaciones.
Component-Pattern (Frontend)	Separa componentes presentacionales de contenedores.	ConsumptionChart (presentacional) recibe datos por props; DashboardContainer maneja estado.
CustomHooks (Frontend)	Encapsula lógica reutilizable.	useAuth, useWebSocket, useConsumption, useNotifications.

ObserverPattern (Frontend)	Actualización en tiempo real.	El cliente consulta datos persistidos mediante polling HTTP; suscripciones WebSocket no verificadas.

Diseño de Componentes o Módulos

A continuación se describen los módulos principales del sistema Hidro Smart. Cada módulo incluye su nombre, descripción, entradas, procesos principales y salidas esperadas.

Módulo	Descripción	Entradas	Procesos principales	Salidas
Autenticación y Usuarios (RF1)	Gestiona el registro, inicio de sesión, roles, recuperación de contraseña, actualización de perfil, suspensión y eliminación de cuenta (soft delete) de los usuarios del sistema.	Correo electrónico, contraseña, datos personales, confirmación de eliminación.	Validación de credenciales, hash de contraseña con bcrypt (costo 12), generación de tokens JWT (Access + Refresh), asignación de roles (RBAC), bloqueo tras 5 intentos fallidos (15 min), envío de correo de recuperación (token expira en 1 hora), anonimización de datos al eliminar cuenta, revocación de tokens.	Token de sesión (Access + Refresh), perfil de usuario (DTO), mensajes de confirmación/error, correo de recuperación, confirmación de eliminación.
Gestión de Dispositivos IoT (RF2)	Permite registrar, calibrar, suspender, reactivar, desvincular y consultar el historial de conectividad de los medidores inteligentes (ESP32) asociados al sistema.	Código único del dispositivo (MAC/UUID), nombre, tipo, ubicación, factor K, offset, umbral de alerta (m³/h), rango de fechas para historial.	Validación de unicidad del código, asociación al hogar en home_device, cambio de estado (activo/suspendido) con registro en device_history, almacenamiento de telemetría en device_telemetry_history (señal, batería, voltaje, temperatura), evaluación de umbral por dispositivo (prevalece sobre el del hogar), registro de calibraciones en calibration_history.	Dispositivo registrado, estado actualizado, historial de conectividad (JSON para gráficos), confirmación de calibración, mensajes de error.
Gestión de Hogares (Proyectos) (RF3)	Administra la creación, configuración, suspensión y reactivación de hogares, así como la asignación de usuarios titulares y miembros con funciones especiales.	Nombre del hogar, dirección, ciudad, estrato (1-6), usuarios titulares y miembros, funciones especiales.	Creación de hogar en home, asignación de titular (Owner) y miembros (Member/Guest) en home_user, configuración de estratificación y topes por defecto según estrato en home_rate y threshold_configuration, asignación de funciones especiales en home_user_function, suspensión y reactivación con registro en audit_log.	Hogar creado, lista de usuarios asociados con roles, dispositivos vinculados, estado de suspensión, confirmación de asignación.

Configuraciones del Sistema (RF4)	Permite personalizar alertas, topes de consumo, recomendaciones, idioma, moneda, temas visuales, auditoría y modo vacaciones.	Topes de consumo (diario/mensual), umbrales de alerta, idioma (es/en/pt/fr), moneda (COP/USD/EUR/MXN), tema (Light/Dark/High Contrast), fechas de modo vacaciones.	Validación de valores positivos, almacenamiento en threshold_configuration, alert_rule, user_preference y vacation_mode, activación de reglas de negocio, cambio de comportamiento de alertas durante modo vacaciones (solo severidad Alta o Crítica), registro en audit_log.	Configuración guardada, alertas activadas según umbrales, preferencias aplicadas en frontend (React + Vite con i18n y Tailwind CSS), modo vacaciones activado/desactivado.
Monitoreo en Tiempo Real y Alertas (RF5)	Visualiza el consumo actual en tiempo real (polling HTTP; WebSockets no verificado), genera alertas automáticas por consumo excesivo, fugas o desconexión, y gestiona eventos de alerta.	Datos de caudal del dispositivo IoT (litros/segundo), métricas de salud (señal, batería, voltaje, temperatura), timestamp.	Procesamiento de lecturas con calibración (factor K y offset), clasificación por actividad (ducha, lavado, cocina, aseo, etc.), comparación con topes configurados (hogar y dispositivo), detección de fugas (flujo continuo >30 min), generación de alerta en alert_event, almacenamiento en device_telemetry_history, envío de notificaciones push/email/SMS vía Event Bus y colas (Bull).	Consumo en tiempo real (polling HTTP; WebSockets no verificado), gráfico actualizado en frontend (React + recharts), notificaciones push (FCM) y correos electrónicos, registro de alerta en BD, historial de conectividad actualizado.
Reportes y Análisis (RF5)	Genera informes históricos, gráficos comparativos, análisis de hábitos de consumo, predicciones y exportación a PDF y Excel.	Rango de fechas, hogar seleccionado, tipo de reporte (diario, semanal, mensual, anual), formato de exportación (PDF/Excel).	Consulta de datos históricos desde sensor_reading, daily_consumption_summary y monthly_consumption_history, generación de gráficos (recharts en frontend), cálculo de hábitos de consumo (horas pico, días de mayor consumo), aplicación de modelo predictivo (media móvil simple o regresión lineal), generación de archivos PDF (pdf-lib) y Excel (exceljs) de forma asíncrona (procesamiento asíncrono no verificado).	Reportes PDF/Excel descargables, gráficos comparativos, hábitos de consumo, predicción de consumo, análisis de tendencias.
Metas y Presupuesto (RF5.7)	Permite al usuario definir metas de ahorro de agua (en m³) y límites de presupuesto (en COP) con seguimiento visual de progreso y proyecciones de fin de mes.	Límite de consumo (m³), presupuesto máximo (COP), período (mensual, semanal, anual), fecha de inicio y fin (opcional).	Inserción/actualización en saving_goal, cálculo de progreso (porcentaje usado) basado en consumo real vs meta, proyección de consumo final (con promedio diario), generación de alertas automáticas al alcanzar el 80% y 90% del límite, historial de metas anteriores (últimos 6 meses).	Progreso actual (porcentaje), proyección de fin de mes, estado de cumplimiento (alcanzada/no alcanzada), historial de metas, alertas de proximidad al límite.

Soporte Técnico (RF5.8)	Sistema de tickets para que los usuarios reporten incidencias o consultas técnicas, y el equipo de soporte gestione su resolución.	Título, categoría (Dispositivo, Reportes, Tarifas, Detección, Otros), prioridad (Baja, Media, Alta), descripción detallada, archivos adjuntos (opcional).	Inserción en ticket con estado 'Abierto', actualización de estado por soporte (En Proceso, Resuelto, Cerrado) en ticket, adición de respuestas en ticket_response, notificación al usuario por correo/push cuando se responde o resuelve, archivado automático de tickets cerrados después de 30 días, registro en audit_log.	Ticket creado con ID único, historial de respuestas, estado de resolución, notificaciones al usuario, registro en auditoría.
Modo Vacaciones (RF4.7)	Suspende notificaciones de consumo normal y ajusta alertas a solo eventos críticos (fugas, desconexión de dispositivos) durante la ausencia del usuario titular.	Fecha de inicio, fecha de fin, objetivo de consumo diario (opcional, en m³), notificar al regreso (booleano).	Activación/desactivación en vacation_mode con active = true/false, cambio en el comportamiento de las reglas de alerta (solo se envían alertas de severidad "Alta" o "Crítica"), desactivación automática al llegar la fecha de fin, registro en audit_log.	Estado del modo vacaciones (activo/inactivo), suspensión de notificaciones no críticas, mantenimiento de alertas de seguridad, confirmación de activación/desactivación.

Diagramas del Sistema (UML)

Los diagramas editables y sus fuentes se incluyen en la carpeta local diagrams/. Son artefactos de diseño y no constituyen por sí mismos evidencia de ejecución física.

- Casos de uso: diagrams/use-cases.md y diagrams/use-cases.drawio.

- Dominio: diagrams/domain-diagram.md y diagrams/domain-diagram.drawio.

- Actividades: diagrams/activity-diagrams.md y diagrams/activity-diagrams.drawio.

- Estado del dispositivo: diagrams/device-state-diagram.md y diagrams/device-state-diagram.drawio.

- Secuencias: diagrams/sequence-diagrams.md y diagrams/sequence-diagrams.drawio.

- Componentes: diagrams/component-diagram.md y diagrams/component-diagram.drawio.

- Despliegue: diagrams/deployment-diagram.md y diagrams/deployment-diagram.drawio.

Diseño de Base de Datos

El diseño fuente plantea un modelo relacional para organizar la información y aplicar restricciones de integridad. Esta descripción no acredita por sí sola la normalización completa ni la cobertura de requisitos; consulta las migraciones y el inventario estático incluidos en la entrega para el estado contrastado con el código.

Modelo Entidad - Relación

El modelo conceptual y sus límites se documentan en entity-relationship.md. La fuente editable del diagrama de dominio está en domain-diagram.md y domain-diagram.drawio. No debe interpretarse como un esquema físico exhaustivo.

Tablas conceptuales del diseño fuente (no confirman los nombres actuales de PostgreSQL)

Tabla	Descripción
usuarios	Información de todos los usuarios del sistema (domésticos, administradores y soporte).
roles	Definición de roles y permisos del sistema.
hogares	Entidad que representa cada hogar o proyecto registrado.
dispositivos	Registro de medidores inteligentes IoT.
lecturas (consumos)	Registro detallado de cada lectura de consumo enviada por los dispositivos.
alertas	Registro de todas las alertas generadas por el sistema.
recomendaciones	Sugerencias automáticas de ahorro generadas según los hábitos.
auditorias	Bitácora completa de todas las acciones críticas realizadas por los usuarios.
estratos	Tabla de referencia para estratos socioeconómicos y valores base.
usuarios_hogares	Relación muchos a muchos entre usuarios y hogares.
dispositivos_hogares	Relación muchos a muchos entre dispositivos y hogares.

Referencia de datos e inventario actual

El documento fuente llamaba a esta sección diccionario de datos completo. En esta entrega se incluye un inventario estático de esquemas y tablas, no un diccionario exhaustivo de columnas.

Inventario estático de esquemas y tablas. Este archivo no es un diccionario exhaustivo de columnas.

Diseño de Interfaces

El wireframe disponible para esta entrega está en ui-wireframe.md y ui-wireframe.pdf. Debe cotejarse con la interfaz de la versión candidata; no se afirma aquí conformidad WCAG ni que coincida con todas las pantallas actuales.

Tecnologías Frontend (React + Vite)

Esta tabla conserva versiones y herramientas del diseño fuente; no representa las dependencias instaladas en el corte actual. Para verificarlas, consulta los manifiestos y lockfiles del código identificado.

Tecnología	Versión	Propósito
React	18.x	Biblioteca para construir la interfaz de usuario basada en componentes.
Vite	4.x	Bundler ultrarrápido para desarrollo y producción (HMR, builds optimizados).
React Router	6.x	Enrutamiento de la aplicación (SPA con rutas protegidas).
Axios	1.x	Cliente HTTP con interceptores para manejo de tokens JWT.
Cliente HTTP con interceptores para manejo de tokens JWT.	4.x	Comunicación en tiempo real (polling HTTP; WebSockets no verificado) para actualización del dashboard.
Tailwind CSS	3.x	Framework de CSS para estilos responsivos y personalización rápida.
react-i18next	13.x	Internacionalización (idiomas: es, en, pt, fr).
recharts	2.x	Librería de gráficos para dashboards y reportes.

react-hook-form + zod	7.x / 3.x	Manejo de formularios y validación de esquemas.
Workbox	7.x	Service Worker para PWA (modo offline parcial).
Vitest + React Testing Library	1.x / 14.x	Pruebas unitarias e integración de componentes.

Prototipos de pantallas principales:

Autenticación y Seguridad (RF1)

Nombre de pantalla	Descripción	RF asociado
Login	**Pantalla inicial con campos de correo electrónico y contraseña. Incluye enlace a "¿Olvidaste tu contraseña?" y botón de inicio de sesión.**	**RF1.2**
Registro	**Formulario con pestaña para crear cuenta. Campos: nombre completo, correo, contraseña, confirmación, tipo de documento y número de documento.**	**RF1.1**
Recuperar Contraseña	**Pantalla dedicada donde el usuario ingresa su correo y recibe un enlace temporal (válido por 1 hora) para restablecer su contraseña.**	**RF1.3**
Actualizar Perfil	**Formulario para modificar datos personales: nombre, teléfono, ciudad y foto de perfil (opcional). Los cambios sensibles requieren verificación por correo.**	**RF1.4**
Eliminar Cuenta	**Pantalla en "Configuración -> Zona de Peligro" con doble confirmación (checkbox y verificación de contraseña) para eliminar la cuenta de forma permanente (softdelete).**	**RF1.6**

Gestión de Hogares (RF3)

Pantalla	Descripción	RF asociado
Mis Hogares	Lista de hogares asociados al usuario, con información resumida: nombre, dirección, estrato, número de dispositivos, miembros y consumo del mes. Botones para editar, suspender y ver detalles.	RF3.1, RF3.4
Crear Hogar	Formulario para registrar un nuevo hogar: nombre, dirección, ciudad, estrato (selector 1-6) y tope de consumo mensual (opcional).	RF3.1
Detalle de Hogar	Vista completa del hogar: información general, lista de miembros con roles (Owner, Member, Guest), dispositivos vinculados, configuración de topes y modo vacaciones.	RF3.2, RF3.3
Gestionar Miembros	Pantalla para invitar nuevos miembros por correo electrónico, asignar roles (Member/Guest) y funciones especiales (ej. administrar dispositivos).	RF3.2.1, RF3.2.1.1

Gestión de Dispositivos IoT (RF2)

Pantalla	Descripción	RF asociado
Mis Dispositivos	Lista de sensores IoT vinculados al hogar seleccionado. Cada tarjeta muestra: nombre, estado (activo/suspendido), batería, señal, flujo actual y volumen total del día. Botones para configurar, calibrar y desvincular.	RF2.1, RF2.2, RF2.4
Registrar Dispositivo	Formulario para vincular un nuevo medidor IoT: código único (MAC/UUID), nombre descriptivo, tipo, ubicación y umbral de alerta (m^3/h, opcional).	RF2.1, RF2.5
Calibrar Dispositivo	Formulario para ajustar el factor de calibración (K) y offset del sensor. Requiere motivo de la calibración y solo está disponible para soporte técnico o administradores.	RF2.3
Historial de Conectividad	Pantalla con gráfico (recharts) que muestra la evolución de la señal, batería, voltaje y temperatura del dispositivo en un rango de fechas seleccionable (últimos 7 días, 30 días, etc.).	RF2.6

Configuraciones del Sistema (RF4)

Pantalla	Descripción	RF asociado
Topes de Consumo	Configuración de límites máximos de consumo (diario y mensual) para el hogar. Validación de valores positivos.	RF4.1
Alertas	Configuración de reglas de alerta personalizadas: tipo (consumo excesivo, fuga, tope mensual, etc.), umbral, unidad y activación.	RF4.2
Recomendaciones	Configuración de la generación automática de recomendaciones (activar/desactivar).	RF4.3
Idioma y Moneda	Selectores para cambiar el idioma (es, en, pt, fr) y la moneda (COP, USD, EUR, MXN).	RF4.4, RF4.4.1
Temas Visuales	Selección de tema (Light, Dark, High Contrast) con previsualización en tiempo real.	RF4.5
Auditoría	Panel de consulta de logs de auditoría (solo administradores). Filtros por usuario, fecha y tipo de acción.	RF4.6
Modo Vacaciones	Pantalla para activar/desactivar el modo vacaciones con selección de fechas de inicio y fin, objetivo de consumo diario (opcional) y opción de notificar al regreso.	RF4.7

Monitoreo, Reportes y Análisis (RF5)

Pantalla	Descripción	RF asociado
Dashboard (Inicio)	Panel principal con: consumo actual en tiempo real (gauge), flujo actual (m^3/h), consumo del día/semana/mes, alertas activas, estado de dispositivos y recomendaciones destacadas. Actualización vía polling HTTP; WebSockets no verificado.	RF5.1.1, RF5.4, RF5.5

Consumo en Tiempo Real	Pantalla con gráfico de consumo en vivo (recharts) y desglose por actividad (ducha, lavado, cocina, aseo, etc.).	RF5.1.1
Reportes y Análisis	Selector de período (diario, semanal, mensual, anual), gráficos comparativos (barras, líneas, circulares), análisis de hábitos (horas pico, días de mayor consumo), proyección de costos y botones de exportación a PDF y Excel.	RF5.1, RF5.2, RF5.3
Metas y Presupuesto	Configuración de metas de consumo (m^3) y presupuesto (COP) con seguimiento visual de progreso (barras de porcentaje), proyección de fin de mes e historial de metas anteriores.	RF5.7
Notificaciones / Alertas	Lista de eventos de alerta con filtros por estado (todas, no leídas, leídas, descartadas). Cada alerta muestra tipo, severidad, mensaje, valor detectado y fecha. Opción de marcar como leída o descartada.	RF5.4
Soporte Técnico	Gestión de tickets: listado con filtros (todos, abiertos, en proceso, cerrados), creación de nuevos tickets (título, categoría, prioridad, descripción, archivos adjuntos), visualización de detalle y respuestas.	RF5.8

Formularios principales

Formulario	Campos	Validaciones	RF asociado
Registro de usuario	Nombre completo, correo electrónico, contraseña, confirmación, tipo de documento, número de documento.	Correo único, contraseña >=8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo.	RF1.1
Recuperación de contraseña	Correo electrónico.	Correo registrado en el sistema (sin revelar si existe o no por seguridad).	RF1.3
Actualización de perfil	Nombre completo, teléfono, ciudad, foto de perfil (opcional).	Teléfono con formato válido, foto <=2MB (JPG/PNG).	RF1.4
Creación de hogar	Nombre del hogar, dirección, ciudad, estrato (1-6).	Nombre único para el usuario, estrato entre 1 y 6.	RF3.1
Vinculación de dispositivo	Código único (MAC/UUID), nombre, tipo, ubicación, umbral de alerta (opcional).	Código único en el sistema, umbral > 0 (si se define).	RF2.1, RF2.5
Calibración de dispositivo	Factor K, offset, motivo de calibración.	Factor K > 0, motivo obligatorio.	RF2.3
Configuración de alertas	Tipo de alerta, umbral, unidad, activa/inactiva.	Umbral > 0, unidad coherente con el tipo.	RF4.2
Modo vacaciones	Fecha de inicio, fecha de fin, objetivo de consumo diario (opcional), notificar al regreso.	Fecha de fin >= fecha de inicio, objetivo >= 0 (si se define).	RF4.7
Meta de ahorro	Límite de consumo (m^3), presupuesto (COP), período (mensual/semanal/anual).	Límite > 0, presupuesto > 0.	RF5.7

Creación de ticket	Título, categoría, prioridad, descripción, archivos adjuntos (opcional).	Título y descripción obligatorios, categoría y prioridad predefinidas.	RF5.8

Menús y navegación (ReactRouter)

Elemento	Descripción	Rutas asociadas
Menú lateral (Drawer)	Navegación principal para versiones de escritorio y tabletas.	/, /homes, /devices, /reports, /goals, /notifications, /support, /settings
Menú inferior (Bottom Navigation)	Navegación para dispositivos móviles (pantallas pequeñas).	Inicio, Hogares, Dispositivos, Reportes, Configuración
Acceso rápido a Alertas	Icono de campana en el header, visible desde cualquier pantalla.	/notifications
Perfil de usuario	Acceso desde el menú lateral o avatar en el header.	/settings/profile
Panel de administración	Solo visible para usuarios con rol "Administrador" o "Soporte Técnico".	/admin/* (auditoría, gestión de usuarios, etc.)

Flujo de navegación principal:

1\. **Login -> Dashboard (redirección tras autenticación exitosa).**

2\. **Dashboard -> Menú lateral/inferior -> Cualquier pantalla (Hogares / Dispositivos / Reportes / Metas / Soporte / Configuración).**

3\. Desde cualquier pantalla -> Acceso rápido a Alertas (icono de campana en el header).

4\. **Rutas protegidas: Todas las rutas excepto /login, /register, /forgot-password, /reset-password requieren autenticación (middleware de React Router).**

Estilo y diseño visual

Aspecto	Descripción
Paleta de colores	Colores institucionales (azules y verdes) que transmiten confianza, sostenibilidad y tecnología.
Tipografía	Fuente sans-serif (Inter o Roboto) para legibilidad en pantallas.
Responsividad	Diseño mobile-first con Tailwind CSS. Adaptación a resoluciones desde 320px (móviles) hasta 1920px (escritorio).
Accesibilidad	Cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA: contraste >= 4.5:1, navegación por teclado, etiquetas ARIA, texto alternativo en imágenes.
Temas	Soporte para modo claro, oscuro y alto contraste, con persistencia en user_preference.
Feedback visual	Animaciones suaves, estados de carga (Skeleton o Spinner), notificaciones tipo Toast/SnackBar para confirmaciones y errores.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen las condiciones, restricciones y políticas que debe cumplir el sistema Hidro Smart para garantizar su correcto funcionamiento, integridad de datos y cumplimiento de los requerimientos funcionales establecidos en el SRS v1.1 (RF1 a RF11).

A continuación se detallan las reglas principales, organizadas por módulos funcionales:

Reglas de Autenticación y Seguridad (RF1)

#	Regla	Descripción

1	Unicidad de identidad	Un usuario no puede registrarse con un correo electrónico o número de documento ya existente en el sistema.
2	Contraseña segura	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres e incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo; se almacena siempre cifrada en la base de datos (bcrypt, costo 12).
3	Bloqueo por intentos fallidos	Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos.
4	Recuperación de contraseña	El enlace de recuperación de contraseña es válido únicamente por 1 hora y es de un solo uso.
5	Eliminación de cuenta (soft delete)	Al eliminar una cuenta, los datos personales se anonimizan y todos los tokens JWT son revocados. El historial de consumo se conserva anonimizado para estadísticas.
6	Actualización de perfil	Los cambios en información sensible requieren verificación por correo electrónico antes de ser aplicados.

Reglas de Gestión de Hogares (RF3)

#	Regla	Descripción
7	Titular único por hogar	Solo puede existir un usuario titular (Owner) por hogar; los demás miembros pueden tener roles Member o Guest.
8	Asignación de miembros	Un usuario solo puede ser invitado a un hogar si ya está registrado. No se permiten duplicados en la relación usuario-hogar.
9	Suspensión de hogar	Un hogar suspendido no genera alertas ni notificaciones hasta ser reactivado. Las lecturas continúan almacenándose.
10	Reactivación de hogar	Un hogar suspendido solo puede ser reactivado por el titular o un administrador.

Reglas de Gestión de Dispositivos IoT (RF2)

#	Regla	Descripción
11	Código único de dispositivo	El código identificador (MAC/UUID) de cada dispositivo IoT debe ser único en todo el sistema.
12	Vinculación exclusiva	Un dispositivo IoT solo puede estar vinculado a un único hogar al mismo tiempo.
13	Registro condicional de lecturas	El consumo solo se registra si el dispositivo está activo y el hogar no está suspendido.
14	Calibración restringida	La calibración solo puede ser realizada por usuarios con rol Soporte Técnico o Administrador.
15	Umbral por dispositivo	El umbral individual del dispositivo prevalece sobre el umbral del hogar; si no existe, se aplica el del hogar o el valor por defecto según estrato.

16	Desvinculación de dispositivo	Un dispositivo puede desvincularse de un hogar y ser reasignado posteriormente conservando su historial.

Reglas de Configuraciones del Sistema (RF4)

#	Regla	Descripción
17	Consistencia de topes	Los topes de consumo deben ser positivos y al menos uno (diario o mensual) debe estar definido.
18	Reglas de alerta activas	Solo las reglas marcadas como activas generan eventos de alerta.
19	Modo vacaciones	Durante el modo vacaciones solo se notifican alertas críticas o altas; el modo se desactiva automáticamente al finalizar el período.
20	Auditoría obligatoria	Toda acción crítica debe registrarse en la tabla audit_log.

Reglas de Monitoreo, Alertas y Reportes (RF5)

#	Regla	Descripción
21	Generación de alertas	Se genera una alerta cuando el consumo supera el tope en >=10%, se detecta flujo continuo por más de 30 minutos o un sensor permanece sin enviar datos durante más de una hora.
22	Acceso a reportes	Los reportes solo pueden generarse para hogares asociados al usuario autenticado.
23	Recomendaciones personalizadas	Las recomendaciones se generan con datos históricos reales y no se repiten antes de 7 días. Se ejecutan diariamente a las 6:00 AM.
24	Metas de ahorro	Se generan alertas al alcanzar el 80% y 90% de la meta de ahorro. La proyección mensual utiliza el promedio de consumo de los últimos siete días.
25	Historial de conectividad	El historial de señal, batería, voltaje y temperatura se conserva durante al menos 30 días.
26	Reportes asíncronos	La generación de reportes PDF/Excel se realiza mediante mecanismos asíncronos no verificados para evitar bloquear la API.

Reglas de Soporte Técnico (RF5.8)

#	Regla	Descripción
27	Categorías y prioridades	Los tickets deben tener una categoría y una prioridad predefinidas.
28	Gestión de estados	Los estados válidos son: Abierto, En Proceso, Resuelto y Cerrado. Solo soporte o administradores pueden modificarlos.
29	Archivado automático	Los tickets cerrados se archivan automáticamente tras 30 días sin actividad.

30	Notificaciones de tickets	El usuario recibe una notificación cuando su ticket es respondido o cambia a Resuelto o Cerrado.

Reglas Transversales de Seguridad y Operación

#	Regla	Descripción
31	Protección de datos personales	El tratamiento de datos cumple con la Ley 1581 de 2012. El usuario debe otorgar consentimiento y puede ejercer sus derechos ARCO.
32	Tolerancia a fallos	Los servicios externos implementan Circuit Breaker y Retry Pattern. Tras tres fallos consecutivos se abre el circuito durante 30 segundos y se registra el evento.
33	Procesamiento asíncrono	Las tareas pesadas se ejecutan mediante mecanismos asíncronos no verificados para mantener tiempos de respuesta inferiores a 500 ms.
34	Escalabilidad horizontal	Las sesiones web usan cookies HttpOnly y CSRF; Redis no se verifica como servicio activo. La escalabilidad horizontal no se afirma sin pruebas de carga.

Aplicación de las Reglas

Capa	Mecanismo de aplicación
Frontend (React + Vite)	Validaciones en formularios con react-hook-form y zod, mensajes de error en tiempo real y deshabilitación de botones en acciones críticas.
Backend (Node.js)	Validaciones con express-validator, lógica de negocio en arquitectura hexagonal y manejo estandarizado de excepciones HTTP.
Base de datos (PostgreSQL)	Restricciones NOT NULL, UNIQUE, CHECK, llaves foráneas, triggers para updated_at y validaciones adicionales.
Auditoría	Middleware que registra acciones críticas en audit_log con usuario, IP, user-agent y valores anteriores y nuevos.

Seguridad del Sistema

Seguridad del Sistema

El sistema Hidro Smart implementa múltiples capas de seguridad para proteger la información de los usuarios, garantizar la integridad de los datos y cumplir con la normativa colombiana (Ley 1581 de 2012) y estándares internacionales (ISO/IEC 27001). Los mecanismos de protección se aplican en todas las capas del sistema (frontend, backend y base de datos).

Autenticación

La API usa JWT para access y refresh; en la web se transportan mediante cookies HttpOnly y las solicitudes mutables con cookie requieren X-CSRF-Token. Las duraciones y atributos de cookie dependen del entorno y deben leerse de su configuración vigente.

El cliente web renueva la sesión mediante el cliente HTTP documentado y el backend permite revocar sesiones. Redis/blacklist no está verificado como mecanismo activo.

La autenticación de dos factores (2FA) está prevista para versiones futuras, utilizando TOTP vía Google Authenticator o SMS. La estructura de la base de datos ya incluye la tabla user_mfa para este propósito. Además, se implementa un bloqueo temporal de cuenta durante 15 minutos después de 5 intentos fallidos consecutivos, y el contador se reinicia tras un inicio de sesión exitoso.

Autorización (RBAC)

Se implementa RBAC (Role-Based Access Control) con tres roles principales. El Usuario doméstico tiene permisos de CRUD sobre sus propios hogares y dispositivos, consulta de reportes, configuración de alertas y topes, gestión de metas, modo vacaciones, tickets de soporte, actualización de perfil y eliminación de cuenta propia. El Administrador tiene permisos de CRUD sobre todos los hogares, usuarios y dispositivos; acceso a auditorías (audit_log); suspensión y reactivación de cuentas; gestión de roles y permisos; y configuración global del sistema. El Soporte Técnico tiene permisos para gestionar dispositivos (calibración, suspensión, reactivación), consultar el historial de conectividad y gestionar tickets de soporte, pero no tiene acceso a datos personales de usuarios ni a configuración de hogares.

Cada endpoint de la API verifica el token JWT y el rol mediante middleware (auth.middleware.js y role.middleware.js). Además, las políticas de acceso se aplican también a nivel de base de datos mediante RLS (Row Level Security) en PostgreSQL.

Control de acceso

Todas las rutas sensibles están protegidas por middleware de autenticación. Las rutas públicas son solo /login, /register, /forgot-password y /reset-password. El control de acceso basado en el hogar garantiza que un usuario solo pueda ver y modificar los datos de los hogares a los que está vinculado (Owner, Member o Guest). Esto se aplica en la capa de servicio (casos de uso) y se refuerza con RLS en PostgreSQL.

Se implementa un límite de 100 solicitudes por minuto por usuario (basado en IP o token JWT) para prevenir ataques de fuerza bruta y DDoS. Además, se registra en la tabla audit_log toda acción crítica: quién (usuario), qué (acción), cuándo (timestamp), desde qué IP (source_ip) y qué valores cambiaron (old_value y new_value en JSONB).

Protección de datos

La web/API publicada se comunica mediante HTTPS; el perfil externo del ESP32 usa MQTT/TLS con Flespi y el Mosquitto local queda para desarrollo sin TLS. El cifrado en reposo y la configuración de cada proveedor dependen de su servicio y no se afirman sin evidencia.

El frontend web usa cookies HttpOnly para la sesión y CSRF en operaciones mutables; Bearer se conserva como compatibilidad. La protección frente a inyección y el almacenamiento de credenciales se detallan en la documentación vigente del backend.

Las copias de seguridad se realizan automáticamente a diario, se cifran con AES-256 y se almacenan en almacenamiento externo no verificado con acceso restringido. El sistema cumple con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales en Colombia), donde el usuario debe dar consentimiento explícito (user_consent) y puede ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad) a través del módulo correspondiente.

Además, al eliminar una cuenta (RF1.6), los datos personales se anonimizan: el nombre se reemplaza por "Usuario eliminado", el correo por deleted_{id}@hidrosmart.com y el documento por 0000000000. El historial de consumo se conserva anonimizado para estadísticas agregadas

Manejo de contraseñas

Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. Se utiliza bcrypt con factor de costo 12 para generar el hash. Se aplican reglas de complejidad según la password_policy definida: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo.

La recuperación de contraseña se realiza mediante un enlace temporal enviado al correo electrónico, válido por 1 hora. El enlace contiene un token de un solo uso almacenado en password_reset_token. Además, se ofrece la opción de cambio obligatorio de contraseña en el primer inicio de sesión (si fue generada por el administrador) y no se permite reutilizar las últimas 5 contraseñas (opcional, según política de seguridad).

Tolerancia a fallos y resiliencia

El sistema implementa Circuit Breaker con la librería opossum para servicios externos como servicio de notificaciones no verificado, envío de emails y SMS. Si un servicio falla 3 veces consecutivas, se "abre" el circuito y se omite la llamada por 30 segundos, registrando el evento en log_error. También se aplica el Retry Pattern: las operaciones fallidas (envío de notificaciones, sincronización con servicios externos) se reintentan con backoff exponencial (1s, 2s, 4s, hasta 5 intentos).

Las tareas que pueden fallar (envío de emails, notificaciones push, generación de reportes) se procesan de forma asíncrona mediante mecanismos asíncronos no verificados para no bloquear la API principal. Además, se implementa un middleware global de errores en Express que captura excepciones, las registra en log_error y devuelve respuestas HTTP estandarizadas (400, 401, 403, 404, 500) sin exponer stack traces en producción.

9.7 Seguridad en el frontend (React + Vite)

La web utiliza cookies HttpOnly y protección CSRF para solicitudes mutables; el atributo SameSite y demás parámetros los define el entorno. Todos los formularios validan las entradas del usuario tanto en el frontend (con react-hook-form + zod) como en el backend (con express-validator). Las entradas del usuario se sanitizan para prevenir XSS (Cross-Site Scripting) usando librerías como DOMPurify en el frontend y validator en el backend. Además, se implementa Content Security Policy (CSP) para restringir la ejecución de scripts no autorizados y la aplicación se sirve siempre a través de HTTPS, redirigiendo automáticamente HTTP a HTTPS.

Resumen de mecanismos por capa

En el cliente web, la sesión usa cookies HttpOnly con CSRF y la aplicación publicada usa HTTPS. Para librerías y controles restantes, consulta las dependencias y configuración del frontend del corte técnico.

En el backend (Node.js) , se utilizan JWT con Access/Refresh tokens, bcrypt (costo 12), middleware de autenticación y roles, rate limiting, Circuit Breaker, Retry Pattern, procesamiento asíncrono con mecanismos asíncronos no verificados, manejo centralizado de errores y logs en log_error.

En la base de datos (PostgreSQL) , se aplica cifrado en reposo (AES-256), RLS (Row Level Security), consultas parametrizadas (prepared statements), restricciones de integridad (NOT NULL, UNIQUE, CHECK) y backups cifrados diarios.

La infraestructura web publicada usa HTTPS; Mosquitto local no tiene TLS y es exclusivo de desarrollo. El ESP32 ofrece Flespi/TLS; los tokens/ACL remotos, backups y recuperación deben validarse en sus respectivos entornos. Redis no está verificado como servicio activo.

Especificaciones Técnicas

A continuación, se detallan las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de Hidro Smart, garantizando alto rendimiento, escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Componente	Tecnología utilizada	Versión	Propósito / Justificación
Frontend	React + Vite	18.x / 4.x	Biblioteca para construir interfaces de usuario basadas en componentes. Vite como bundler ultrarrápido con HMR y builds optimizados.
Enrutamiento	React Router	6.x	Navegación SPA con rutas protegidas y lazy loading.
Cliente HTTP	Axios	1.x	Cliente HTTP con interceptores para manejo de tokens JWT y renovación automática.
polling HTTP; WebSockets no verificado	cliente HTTP	4.x	Comunicación bidireccional en tiempo real para actualización del dashboard.
Estilos	Tailwind CSS	3.x	Framework de CSS para diseño responsivo, personalizable y mobile-first.
Internacionalización	react-i18next	13.x	Soporte para múltiples idiomas (es, en, pt, fr) con traducciones dinámicas.
Gráficos	recharts	2.x	Librería de gráficos para dashboards y reportes (barras, líneas, circulares).
Formularios y validación	react-hook-form + zod	7.x / 3.x	Manejo eficiente de formularios y validación de esquemas con tipos.
PWA (Offline)	Workbox	7.x	Service Worker para modo offline parcial y caché de recursos estáticos.
Pruebas frontend	Vitest + React Testing Library	1.x / 14.x	Pruebas unitarias e integración de componentes y hooks.

Backend	Node.js + Express	18 LTS / 4.x	Entorno JavaScript asíncrono, ideal para tiempo real y múltiples conexiones IoT. Express como framework web ligero y flexible.
Arquitectura	Hexagonal (Puertos y Adaptadores) + DDD	-	Separa el núcleo (dominio + casos de uso) de los detalles externos (BD, HTTP, MQTT). Facilita pruebas y mantenimiento.
polling HTTP; WebSockets no verificado (backend)	WebSocket push no verificado	4.x	Comunicación bidireccional en tiempo real con el frontend.
Base de datos	PostgreSQL	15+	Relacional robusta, soporte JSONB, RLS (Row Level Security), licencia gratuita.
Cliente BD	pg	8.x	Cliente para Node.js con consultas parametrizadas (prepared statements).
Comunicación IoT	Mosquitto local para desarrollo; Flespi/TLS como perfil externo del firmware.	2.0 / -	Protocolo ligero y eficiente para dispositivos de bajo consumo (ESP32). TLS para seguridad.
Colas y procesamiento asíncrono	procesamiento asíncrono no verificado	4.x / 7.x	Procesamiento de tareas pesadas (reportes, notificaciones) en segundo plano sin bloquear la API.
Circuit Breaker	opossum	8.x	Tolerancia a fallos en servicios externos (Firebase, emails, SMS).
Autenticación	JWT (jsonwebtoken) + bcrypt	9.x / 5.x	Autenticación stateless con Access/Refresh tokens. Hash de contraseñas con bcrypt (costo 12).
Logging	winston	3.x	Logs estructurados en archivos y consola (niveles: error, warn, info, debug).
Validación	express-validator + Joi	7.x / 17.x	Validación de datos de entrada en controladores y casos de uso.
Pruebas backend	Jest + Supertest	29.x	Pruebas unitarias e integración de API.
Notificaciones push	servicio de notificaciones no verificado (FCM)	API v1	Entrega instantánea y confiable de alertas a dispositivos móviles.
Generación de reportes	pdf-lib + exceljs	Últimas	Exportación nativa a PDF y Excel desde el backend.
Control de versiones	Git + GitHub	-	Control de cambios, ramas, pull requests e integración continua.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Último	Editor con integración Git, depuración y extensiones para React y Node.js.
Despliegue backend	Railway / Render	-	Despliegue escalable con integración continua.
Despliegue frontend	Vercel / Netlify	-	Hosting optimizado para aplicaciones React.

Distribución móvil	Google Play Console	-	Publicación oficial de la PWA como aplicación Android.
CI/CD	GitHub Actions	-	Automatización de pruebas, linting y despliegues.

Consideraciones de Implementación

Esta sección describe los aspectos prácticos y técnicos que se tendrán en cuenta durante la fase de construcción del sistema Hidro Smart, con el fin de garantizar calidad, mantenibilidad, seguridad y cumplimiento de los estándares del SENA.

Estándares de codificación

Capa	Estándar	Herramientas	Detalles
Frontend (React + Vite)	ESLint + Prettier	ESLint (configuración recomendada React), Prettier	camelCase para variables/funciones, PascalCase para componentes/hooks. JSDoc para funciones complejas. Estructura por dominios funcionales.
Backend (Node.js)	ESLint + Prettier	ESLint (Airbnb), Prettier	camelCase para variables/funciones, PascalCase para clases, UPPER_SNAKE_CASE para constantes. JSDoc para funciones públicas. Arquitectura hexagonal.
Base de datos (PostgreSQL)	snake_case	-	snake_case para tablas y columnas. PK: id_nombre (ej. user_account_id). FK: fk_tabla_origen_tabla_destino. Índices para claves foráneas y columnas de búsqueda frecuente. COMMENT en tablas y funciones.
Git (Commits)	Conventional Commits	-	Formato: tipo(ámbito): descripción. Tipos: feat, fix, docs, style, refactor, test, chore. Commits atómicos y descriptivos.

Manejo de errores

Capa	Mecanismo	Herramientas	Detalles
Backend	Centralizado + Middleware global	AppError (clase), Winston, Middleware de errores	Respuestas HTTP estandarizadas { success: false, message, error }. Logs en logs/error.log y logs/combined.log. Stack traces solo en desarrollo. Registro en log_error.
Frontend	Error Boundaries + Try-catch	React Error Boundaries, SnackBars/Toasts	Captura de errores en componentes. Mensajes amigables al usuario. Logs en consola (desarrollo) o servicio de monitoreo (producción).
Base de datos	Constraints SQL + Validación en aplicación	NOT NULL, UNIQUE, CHECK, llaves foráneas	Validaciones antes de insertar/actualizar. Mensajes de error claros para violaciones de integridad.

Otras consideraciones

La tabla de esta sección estaba vacía en el documento fuente. La revisión de ramas, repositorios y artefactos se mantiene en el inventario de código y tag; no se completan esos datos con supuestos.

Estructura vigente de componentes en PT_HS

El árbol de carpetas del documento fuente era una propuesta y no coincidía con el monorepo de referencia. Para evitar presentar nombres de archivos hipotéticos como si fueran actuales, esta sección resume los límites funcionales del corte PT_HS/hu-20-dev, commit 1f02b78. El detalle de flujos está en architecture.md; el inventario estático de tablas está en database-schema-inventory.md.

Componente	Responsabilidad documentada	Límite o verificación
Cliente web	Interfaz React/Vite y consumo de API REST.	La sesión web usa cookies y CSRF en el corte identificado. Confirmar el despliegue con el proveedor.
Cliente móvil	Aplicación Expo/React Native separada del cliente web.	BLE requiere compilación nativa compatible; Expo Go no demuestra ese flujo.
Backend	API Express con autenticación, autorización, reglas del dominio e ingesta MQTT.	La aceptación de un correo por Brevo no prueba su entrega al destinatario.
Persistencia	PostgreSQL con esquema administrado por cambios Liquibase.	El inventario de esta entrega se obtiene estáticamente de las migraciones; no es consulta en vivo a Neon.
Firmware y broker	ESP32 comunica estado y telemetría por MQTT; BLE aprovisiona la red. Mosquitto es local y Flespi/TLS corresponde al perfil externo.	El documento no acredita ACL, token vigente, disponibilidad del broker ni ensayo físico actual.
Entrega	GitHub Actions valida el repositorio según el workflow configurado.	Un resultado de CI no equivale a despliegue; consulta la evidencia de CI y el inventario de tag.

Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2025). *Especificación de requisitos de software - Hidro Smart* (Versión 1).

Motta Vargas, J. de J. (2025). *Acta general del proceso del proyecto Hidro Smart*.

Amaya Mosquera, J. D., Molano Cardozo, E. C., & Montealegre Rodríguez, J. A. (2026). *Encuesta sobre el consumo de agua*. Google Forms.

Anexo de actualización 2026: diseño frente a la implementación

El informe de diseño original se conserva por su amplitud, tablas, decisiones y diagramas. Este anexo identifica qué elementos corresponden al diseño vigente y cuáles deben considerarse objetivos o antecedentes.

Elemento de diseño	**Estado verificable**	**Criterio de lectura**
Arquitectura hexagonal / por capas	Respaldada por la organización del backend.	Se conserva como decisión arquitectónica.
Event-driven / MQTT	Respaldado en la cadena de telemetría.	Aplicable a IoT; no implica push de UI.
WebSockets / Socket.io	No encontrado como línea de ejecución vigente.	Tratar como evolución o requisito pendiente.
AWS/Firebase/Redis/Bull	No verificados en el corte.	Tratar como alternativas de diseño, no como dependencias instaladas.
TLS, backups diarios y cifrado en reposo	No comprobados end-to-end.	Mantener como controles de producción pendientes.
PostgreSQL/RLS/roles	Respaldados por BD_HS y documentación.	Nombres y permisos exactos se validan contra changelog.
BLE provisioning	Respaldado por firmware y frontend móvil.	Requiere development build y seguridad productiva adicional.

Corte de implementación PT_HS - 2026-11-05

Este corte técnico complementa el diseño objetivo y evita interpretar tecnologías propuestas como funciones desplegadas. La referencia de código es PT_HS/hu-20-dev, commit `1f02b78`; el índice de entrega identifica el monorepo como fuente funcional canónica y los repositorios separados como referencias que pueden divergir.

- Web React/Vite y cliente móvil Expo/React Native son clientes distintos.

- La web usa sesión en cookies HttpOnly y protección CSRF para operaciones mutables; Bearer queda como compatibilidad opcional de API.

- Brevo se integra por API HTTPS. La respuesta de aceptación no demuestra entrega; solo están activos los disparadores descritos en la guía de correos.

- Mosquitto es el broker de desarrollo local. El firmware tiene un perfil Flespi/TLS en el puerto 8883; la ACL y el token desplegados deben verificarse en el entorno.

- El firmware admite varios códigos lógicos preasignados, pero mantiene un código activo por placa y publica cada lectura bajo ese código. hardwareId identifica la placa física.

- La ingesta deduplica mensajes con mqttMessageId; la interfaz consulta los datos persistidos mediante polling HTTP configurado a cinco segundos.

- measurementEnabled=false pausa la suma al consumo, mantiene sensor, Wi-Fi, MQTT y telemetría para que el backend evalúe flujo continuo y alertas de fuga. No equivale a apagar la placa.

- AWS, FCM, Redis/Bull y WebSockets mencionados en el diseño original son propuestas o capacidades no verificadas como activas en este corte.

Los diagramas y requisitos de este documento describen el diseño esperado; el código y la documentación técnica fechada son la referencia del comportamiento implementado.