

Chen 1 m inscribationes = unche de tione auchos inscripciones inscripciones M 1 clore = muchos inscripcional Heren uno close Close 1 M Enterador Close = una Close tiene muchos entrenadoras Entranador Clase M 1 Entrenador = Muchas clases tienen un entrenador CREATE DATABASE Gimnosio USE Gimnasia CREATE TABLE Cliente (id-cliente INT NOT NULL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR (100) NOTNULL. edod INT NOT NULL); CREATE TABLE Entrenador (id-entrenador INT NOTNULL PRIMARY KEY nombre VARCHAR (100) NOT NULL, exectation VARCHARCION NOT NULL); CREATE TABLE Plann (id-glon INT PRIMARY KEY NOTWULL, numbre VARCHAR (SO) NOT NULL, durocion- medes INT NOT NULL, precio DE (IMAL (B,2) CREATE TABLE Close (id-close INT NOT NULL PRIMARY KEY nombre VARCHAR (100) NOT NULL CUPO-MOXIMO INT NOT NULL

CREATE TABLE HONDING (id-hosono INT NOTNULL PRIMARY KEY, dia VARCHAR (20), hososio-inieroTIME horoxio-finTIME, CREATE TABLE Inscripcion (lose (id-close INT NOT NULL. id-cliente INT NOT NULL, Fecha-inscripcion DATE, PRIMARY KEY (IJ cliente, id close), FOREING KEY (id-cliente) REFERENCES Cliente (id-cliente). CORCENG KEY (Id close) REFERENCES Close (Id-close)): CREATE TABLE Entranovor Close (id-entrenodor INTNOTNULL id-close TNT NOT NULL, PRIMARY KEY (id-entrenador, id clase), FOREING KEY (id-entrenador) REFERENCES Entrenador (id-entrenados) FORETHE KEY (id-close) REFERENCES Close (id-close) 1%

INSERT INTO (liente VALUES (1, Louis Perez : 18); TNSERT INTO Cliente VALUES (2, Diego 66mez 135); INSERT INTO Entrenador VALUES (1, Anatories, Yoga'); INSERT INTO Entrenador VALCES (2, Juan luic', Pevas'); INSERT INTO Plann VALUES (1, Mensual 1,120000, 00); INSERT INTO Plann VALUES (2, Trimestid 3,320000.00); INSERT INTO Close VALUES (1, Voga avanzado, 15); INSERT INTO Close VALUES (2, C1605 FIT, 20); INDERT INTO HONDO WALVES (7, "Comes", 8:00", 9:00"); INSERT INTO 40,000 (0 VAINES (2, microles, 18:00, 19:00); INSERT INTO Inscripcion Pose NALUES (1,1, 2025-07-01'); INSERT INTO Inscripcion (lose VALUES (2,2, 2025-07-02); INSERT INTO EntrepolosClase VALUES (1,1); INSERT INTO Entrenodor Close VALUES (2,2); UPDATE (liente SET edod = 29 WHERE id = Hente = 1; CPDATE Close SET cupo moximo = 18 WALRE 12 close = 7; DELETE FROM Entrenador (lose WHERE id-entrenador = 2 AND id-close = 2; DELETE FROM Inscripcion Close WAERE id-cliente = 2 Aun id-dose = 2;

Plann ADD descripcion VARCHAL(ISO); ALTER TABLE Close ADD mivel VARCHARCEOI; ALTERTABLE ALTE TABLE (liente ALTER LOLUMU nombre VARCHAR (120); Entrenodor ALTER COLUMN especialidad VARCHAR (150); ALTER THBLE Clase BROP COLUMN nivel: ALTER TABLE ALTER TABLE Plann DROP COLUMN deverycion; SELECT numbre FROM clave WHERE IS close IN SELECT id-clade FROM Entrenador Clase GROUP BY 12 close HAVING COUNT (*) >1); SELECT c. numbre AS cliente, chambre Aschore, i. fecha-inscripcione FROM Cliente C JOIN Inscripcion Clove (DN cil-cliente = 1, id-chente DOIN Close cl DN: id close = Cl. id-close; SELECT AVS (ebod) AS ebod-persona FROM Chente; SELECT TOP 1 nombre, curo-maximo FROM Close ORDER BY cupo-maximo DESC;

Cliente Clavel compo I tivo de dato I tomañol deniporon PK id-cliente INT humero VALCHAR 100 nombre nombre adod INT edont Entrenador clave compo Hipo dedato Hamoño I descripción PK (U-entrenador INT numero nombie VARCHAR 100 hombso exectolised VARCHAR 100 espe cilidad Plann Hipadeloto I tomo no lacucijecion clove compo INT Pk id-plan nu mero VARCHAR 80 numbre nombre IM Divioción del alon du l'octon-meses DECIMAL 8,2 Quecto Otecio (lose Hipoteboto tomo nol deucilpolon Clave campo PK id-close INT numero VARCHAR 100 nombre hambie maximo de laclose Cupo_maximo INT H010116 Itivobellato la mario I deveripcion Clove Com20 PK Whorasio INT numelo VAXCHA12 20 dia dia holosinkio TIME inicio de horario horogin TIME Finde hovais

