

GUIOSM M Viage = muchos guas frenen muchos viages Viage M M cliento = muchos viages tienen muchos clientes CREATE DATABASE JONES USE VIGET CREATE TABL diente Id-cliente INT NOT NULL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR (100) NOT NULL, teleforo VARCHAR (20) NOT NULL); CREATE TABLE Viose (id-vigge INT YOT NULL PRIMDRY KEY. numbre VARCHAR (120), fechosinicio DATE fecho-fin DATE CREATE TABLE Devalino (id destino NOT NULL PRIMARY KEY, nombre VARCHAL (100). Pais VAR CHAR (100) CREATE TABLE GUID C 11-9010 NOTNULL INT PRIMARY KEY nombre VARCHAR (100) idioma VARCHAR (50)

CREATE TABLE THORSporte (id tronsporte INT NOT NULL PRIMARY KEY. tito VARCHAR (SO), Copocidad INT CREATE TABLE REJEVO VIQUE id- Cherke TENT NOT NULL, id-vige INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id-cliente, id-vioye), FOREING KEY (Id-cliente) REFERENCES (lientelid-cliente). FOREING KEY (id viole) REFERENCS Viger (id-vige) CREATE TABLE VINCEVIOL ia-viore INT NOT NULL id-gulo INT NOTNLU, PEIMARY KEY (14-VIO) e, Id-guio). FOREING LEY (Id-vige) REFERENCES Vige (VIVIOLE), CORETNE KEY Lid-guid) REFERENCES GUIO CID-guid)

INSERT INTO (Mente VALUES (1, colos jimenzz 1, 30112345671); INSERT INTO (liente VALUES (7, 'Anomorales', 3029876543'); INSERT INTO Vigie VALUES (1, " DUE EU 1000", 2025-08-01", 2025-03-20"); Vione VALUES (2, 'Ruto Andino', 2025-09-05', 202509-15); Irsent INTO Deutino VALUES (1, Poxis', Francio'); INSERT INTO Destino VALUES (2, 1, mo), 2010); INSERT INTO Guio VALUES (1, Lucio Toisev', " Escaño!); INSERT INTO GUIO VALUES (1, SOFIO Mosetti, 1, Italianoi); INSERT INTO Thorspoode VALUES (1, Bus, SU); INSERT INTO INSERT INTO Tronsporte VALUES (1, Avion, 180); INSERT INTO Rakino Vioje VALUES (1,1); Perconlige VALUES 12,213 INSERT INTO INSERT INTO vigne 6 us VALUES (1,1); INSEAT INTO Viadebuio VALUES (2,2); UPDATE Vique SET nombre = tous Europa Closico WHERE is auto: 1; UPDATE (liente SET telefono = 3 005553338 " WHERE id-vioje = 1; DELETGEROM Viaje Guia WHERE IN vige = 2 AND IN-guia = 2; DELETE FROM Revenue Viene WHERE in-cliente = 2 AND il viene = 2; ALTER TABLE Ciente ADD correo JANCHAR (100); ALTER TABLE More ADD PRECIO PROVIDE (IMAL (10,2); ALTER TABLE Guio ALTER COWMN I diema VAR (HAR (80); ALTER TABLE tronsports ALTER COWNN TITO VARCHAR (100): ALTER TABLE Miche DROP COLUMN corres; ALTER TABLE vigo DROPCOLUMN predu;

SELECT number FROM GUID WHERE Id-gula INC SELECT in-guio FROM Vianchula WHERE Id-vige INC SELECT id- viole & RON Viole WHERE MONTH (fecha inicio) = 8)); SELECT Vinombre AS VIOLE, ginombre Asquia, gillioma FROM Viage 6 vio vg JOIN VIOLE J DN 49, id viole = V. id-viole DOIN guing Du vg, id-quio = g, id-guio; SELECT AVGC copocidos AS promedio_copocidos FROM Tronsporte",

Cli	ente			
clove	Compo	Hirode dato	Itamanu	>) blescolación
PK	101_cliente	INT		numero
	nombre	VARCHAR	(00	numlre
	telefono	VARCHAR	201	telehono
Vique				
Clove	Icompo	ltipo de bah	1 toma hi	ol descripcion
5 K	id_100e	INT		numero
	numbre	VARCHAR	100	nombre
	fecho-inicio	UATE		inicio
	fecho-fin	DATE		Fin
Desid	10			
Clove	Compo	Itipo de boto	(tamaño	1 descripcion
7k	idudatino	INF		humero
	nombre	VARCHAR	100	nombre
	9015	VARIHAR	80	2013
Gula				
Clave	1 com 20	1tiro decoloto	ltomoño	1 deuce i peron
2 +	1d-guso	INT		numero
	hombie	VARCHAR	100	numbre
	idiumo	VARCAAR	80	idiona
Trons	storte			
(but	lompo	11140desoto	Itomoño	Idescripcion
PK	id_tionsporte	INT		MUMERO
	1,00	VARCHAR	100	1; podot onsporte
	copocidod	INT		caporalod

