Simulacro Práctico | Museo Warren | Modelo Lógico-Relacional | José Ángel Alejo Sillero

INVESTIGADOR
Nº Licencia (pk)
Especialización
Nombre_Investigador
Nombre_Via
Tipo_Via
Nº_Casa
Ciudad
Nº Telefono(opcional) No es necesario indicarlo

CASO (Investigacion_Oficial)
ID_Caso (pk)
Titulo
F_Inicio
F_Cierre(opcional)
Nombre_Fantasma (fk)
ID_Ritual (fk)
Nº_Licencia (fk)

LOCALIZACIÓN
ID_Localizacion (pk)
Tamaño
Tipo_Lugar
Descripcion(opcional)
ID_Caso (fk)

RITUALES
ID_Ritual (pk)
Nombre
Tipo_Ritual
F_Realizacion
Resultado

OBJETOS
Nombre_Objeto (pk)
F_Origen
Apodo (opcional)
Antigüedad (derivado) Se genera en consulta No se incluye realmente

FANTASMAS
Nombre_Fantasma (pk)
Tipo
Poderes (multivaluado) -> Tabla a parte*

PODERES*
ID_Poder (pk)
Poder

Investigador_Analiza_Objeto	
PK	**ID_Investigador_Analiza_Objeto**
FK	**Nº_Licencia**
FK	**Nombre_Objeto**
Resultado	
Fecha_Analisis(derivado, no necesario)	

Fantasma_Avistado_Localizacion	
PK	**ID_Fantasma_Avistado_Localizacion**
FK	**Nombre_Fantasma**
FK	**ID_Localizacion**

Fantasma_Vinculado_Objeto	
PK	**ID_Fantasma_Vinculado_Objeto**
FK	**Nombre_Fantasma**
FK	**Nombre_Objeto**

Fantasma_Tienen_Poderes	
PK	**ID_Fantasma_Tienen_Poderes**
FK	**Nombre_Fantasma**
FK	**ID_Poder**

RELACIONES

+ Investigador_Dirige_Casos 1:N. (1,1) y (0,1) | Nº_Licencia (pk) en Investigador → exportado fk en tabla Caso.
+ Investigador_Analiza_Objeto M:N. (1,N) y (1,N) → **T**abla intermedia.
- Se crea una pk única para la tabla intermedia.
- Se agregan como claves fk: Nº_Licencia (pk) de Investigador y Nombre_Objeto (pk) de Objeto.
- Atributos de relación: F.Analisis (derivado, no se representa en realidad), Resultado_Analisis.

+ Localizacion_Ocurren_Casos 1:N. (1,1) y (1,N). | ID_Caso (pk) en Caso → exportado como fk en tabla Localización.
+ Localización_Avistan_Fantasmas M:N. (1,N) y (1,N). → **T**abla intermedia.
- Se crea una pk única para la tabla intermedia.
- Se agregan como claves fk: ID_Localización (pk) de Localización y Nombre_Fantasma (pk) de Fantasma.

+ Caso_Asociado_Ritual 1:1. (1,1) y (1,1). | ID_Ritual (pk) en Ritual → exportado como fk en tabla Caso.
+ Caso_Documenta_Fantasma 1:1. (1,1) y (0,1). | Nombre_Fantasma (pk) en Fantasma → exportado como fk en tabla Caso.

+ Fantasma_Vinculado_Objeto 1:1. (0,1) y (0,1). → Tabla Intermedia.
- Se crea una pk única para la tabla intermedia.
- Se agregan como claves fk: Nombre_Fantasma (pk) de Fantasma y Nombre_Objeto (pk) de Objeto.

+ Fantasma_Tienen_Poderes N:M. (1,N) y (1,M). → Tabla Intermedia.
- Se crea una pk única para la tabla intermedia.
- Se agregan como claves fk: Nombre_Fantasma (pk) de Fantasma y ID_Poder (pk) de Poderes.