Triggers

- En la tabla de alumno de la BD antes creada de Instituto, agrega una nueva columna llamada nota que permite almacenar un número entero.

☐ Crea un trigger llamado Comprueba_notas_insert sobre la tabla de alumnos, el trigger debe actuar antes de la operación de inserción. El trigger debe controlar que en caso de que la nota de un alumno sea inferior a 0, esta se guarde como 0 y en caso de ser superior a 10, esta se guarde como 10.

☐ Crea un segundo trigger que haga exactamente la misma función pero que se active por una actualización. Llama a este trigger Comprueba_notas_update

- Crea una tabla nueva en la BD, Registro_emails que contenga:
    - **id:** clave primaria (entero autoincremental)
    - **id_alumno**: id del alumno (entero)
    - **fecha_hora:** marca de tiempo con el instante del cambio (fecha y hora)
    - **old_email:** valor anterior del email (cadena de caracteres)
    - **new_email:** nuevo valor con el que se ha actualizado

☐ Crea un trigger llamado Actualizar_email sobre la tabla de alumnos, el trigger debe actuar después de la operación de actualización. Este trigger cada vez que un alumno modifique su dirección de email se deberá insertar un nuevo registro en la tabla Registro_emails con los datos correspondientes.

- Crea una tabla nueva en la BD, Copia_alumnos que contenga:
    - **id:** clave primaria (entero autoincremental)
    - **id_alumno:** id del alumno (entero)
    - **fecha_hora:** marca de tiempo con el instante del cambio (fecha y hora)
    - **nombre:** nombre del alumno (cadena de caracteres)
    - **apellido1:** primer apellido del alumno (cadena de caracteres)
    - **apellido2:** segundo apellido del alumno (cadena de caracteres)
    - **email:** email del alumno (cadena de caracteres)

☐ Crea un trigger llamado Eliminado_alumnos sobre la tabla de alumnos, el trigger debe actuar después de la operación de eliminación. Cada vez que se elimine un alumno de la tabla alumnos se deberá insertar un nuevo registro en la tabla antes creada (Copia_alumnos).

- [ ] Crear un evento programado en la base de datos Instituto que realice diariamente una copia de seguridad de los registros de la tabla alumnos en una tabla histórica llamada Backup_alumnos, incluyendo la fecha y hora de la copia.
    - Crear la tabla Backup_alumnos
    - Habilitar el programador de eventos en MySQL (si no está activo).