1. (**1’5 puntos**) Crea una función llamada Determinar_Rango cuya finalidad es obtener el rango de un jugador dependiendo de la cantidad de trofeos de los que disponga el propio jugador. Para ello necesitarás:

    - La función recibe por parámetros el nombre del jugador (**NICK**) del que se quiere calcular su rango.
    - El rango de un jugador depende de la cantidad de trofeos que posee:
        - Si el jugador tiene entre 1 y 500 trofeos, su rango será Bronce
        - Si el jugador tiene entre 501 y 1000, su rango será Plata.
        - Si el jugador tiene entre 1001 y 2000, su rango será Oro.
        - Si el jugador tiene entre 2001 y 4000, su rango será Platino.
        - Si el jugador tiene más de 4000, su rango es Master.
        - En caso de no encontrarse entre las opciones anteriores su rango es N/C (No Clasificado).
    - El valor a devolver de la función (El **Rango** del jugador) debe ser una cadena de caracteres.

2. (**2 puntos**)Crea una función llamada CalcularTrofeosPartida cuya finalidad es calcular la cantidad de trofeos que un jugador recibirá en una partida. Para ello necesitarás:

- La función necesitará recibir como parámetros de entrada el nombre del jugador (**NICK**) y el ID de la partida (**ID_Partida**), necesarios para poder calcular los trofeos que van a ganar o perder.
- Para poder realizar el cálculo será necesario saber:
    - El modo de juego de la partida (**MODO**) en cuestión.
    - La posición en la que dicho jugador quedó en la partida (**Posicion**) en cuestión.
- El número de trofeos ganados variará teniendo en cuenta lo siguiente:
    - Si el modo de juego es SUPERVIVENCIA :
        - Y el jugador ha quedado en la posición 1, la cantidad de trofeos que gana es 15.
        - Si quedó en la posición 2, ganará 12 trofeos.
        - Si quedó en la posición 3, ganará 10 trofeos .
        - Si quedó entre la posición 4 y 8, ganará 5 trofeos.
        - Para cualquier otra posición perderá 5 trofeos (Lo mismo que ganar -5).
    - Si el modo de juego es BALON BRAW:
        - Y el jugador quedó en la posición 1, ganará 10 trofeos.
        - Para cualquier otra posición perderá 5 trofeos (Lo mismo que ganar -5).
    - Si el modo de juego es ATRAPA GEMAS:
        - Y el jugador quedó en la posición 1, ganará 20 trofeos.
        - Para cualquier otra posición perderá 10 trofeos (Lo mismo que ganar -10).
- El valor a devolver de la función (La cantidad de trofeos ganados por el jugador en una partida) debe ser un número entero.

3. (**1’5 puntos**)Crea un procedimiento llamado ActualizarDatosJugador que permitirá que el usuario actualice sus datos, el nombre del jugador (**NICK**) y el correo electrónico (**correo**). Para ello necesitarás:

- El procedimiento requiere recibir como parámetros de entrada el nombre actual del jugador (**NICK**), el correo antiguo del jugador (**correo**), el nuevo nombre por el que se quiere actualizar y el nuevo correo electrónico por el que se quiere actualizar.
- Necesitaremos controlar el código de error **1062**, el cual ocurre cuando el nuevo nombre de usuario que se desea poner coincide con uno ya existente. Cuando este error se produzca se deberá mostrar un mensaje notificando que el nombre ya está en uso y no es posible usarlo y tras ello finalizará el proceso.

- También deberemos comprobar que sí existe el nombre de usuario que se desea modificar (el nick antiguo existe en la BD). Esto **no es necesario hacerlo mediante un manejador de errores**, puedes hacerlo durante la ejecución normal del procedimiento:
    - En caso de no existir mostrar el mensaje, ‘No existe ningún jugador con ese nick’ .
    - En caso de si existir, actualizar los datos antiguos por los nuevos (**NICK → Nuevo NICK y correo → Nuevo correo**) y tras ello mostrar el mensaje, 'Datos actualizados correctamente' .

4. (**2 puntos**)Crea un procedimiento almacenado llamado ActualizarTrofeosRangoPartida que nos permitirá dar el id de una partida, actualizar la cantidad de trofeos y el Rango de todos los jugadores que participaron en dicha partida. Para ello necesitarás:

- Que el procedimiento reciba como parámetro de entrada el ID de una partida.
- Será necesario utilizar un cursor recorrer la tabla Resultado_partida y obtener los nombres de jugadores (**NICK**) de todos aquellos que jugaron la partida en cuestión.
- Por cada llamada al cursor que realicemos:
    - Obtendremos el nombre de un jugador (**NICK**).
    - Calcularemos los trofeos que ese jugador ha ganado en la partida(**utiliza la función que ya tienes**).
    - Actualiza los trofeos que tiene ese jugador en la tabla de jugador(sumando los trofeos actuales que tiene y sumandole los obtenidos).
    - Determina el Rango de jugador tras la actualización de sus trofeos (**utiliza la función que ya tienes**).
    - Actualiza el Rango del jugador en la tabla de jugador (sustituyendo directamente el valor).
- Tras finalizar el cursor, lo último que realizará el procedimiento será mostrar un mensaje de confirmación de la actualización de toda la tabla.

5. (**1’5 puntos**)Crea un trigger llamado TRIGGER_PARTIDA que actuará tras una inserción en la tabla de Resultado_partida. Su finalidad es que cada vez que se inserte en dicha tabla un nuevo registro, todos aquellos jugadores involucrados en dicha partida realicen una actualización de sus trofeos y rango (**ActualizarTrofeosRangoPartida**).

6. (**1’5 puntos**) Crea un evento que se ejecute diariamente para comprobar que jugadores esta inactivos. Si un jugador lleva más de 15 días desde su último registro, se considera inactivo y por ende hay que eliminarlo de la BD.