

MARCADAS EN COLOR ROJO LAS QUE TENEMOS QUE CONOCER

DIRECTIVA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1 AcceptMutex	determinan el método que usa Apache para serializar múltiples procesos hijo que aceptan peticiones en las conexiones de red.	
2 AcceptPathInfo	Esta directiva se encarga de comprobar que tras poner una ruta Path exista ese recurso o archivo, puede aceptarla o rechazarla	
3 AccessFileName	durante el procesamiento de una petición el servidor busca el primer fichero de configuración de esta lista de nombres en cada directorio de la ruta del documento.	
4 Action	su directiva agrega una acción, que activará cgi-script cuando la solicitud active el tipo de acción. El cgi-script es la ruta URL de un recurso que ha sido designado como un script CGI usando ScriptAlias o AddHandler. El tipo de acción puede ser un manejador o un tipo de contenido MIME. Envía la URL y la ruta del archivo del documento solicitado utilizando las variables de entorno estándar CGI PATH_INFO y PATH_TRANSLATED.	# Requests for files of a particular type: Action image/gif /cgi-bin/images.cgi # Files of a particular file extension AddHandler my-file-type .xyz Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi
5 AddAlt	proporciona el texto alternativo a mostrar para un archivo, en lugar de un icono. Este texto alternativo se muestra si el cliente es incapaz de visualizar imágenes, no está habilitado para cargar imágenes o no puede recuperar el icono. Se utiliza el nombre de la extensión	
6 AddAltByEncoding	proporciona el texto alternativo a mostrar para un archivo, en lugar de un icono. Este texto alternativo se muestra si el cliente es incapaz de visualizar imágenes, no está habilitado para cargar imágenes o no puede recuperar el icono. Se utiliza una codificación x-compress	
7 AddAltByType	proporciona el texto alternativo a mostrar para un archivo, en lugar de un icono. Este texto alternativo se muestra si el cliente es incapaz de visualizar imágenes, no está habilitado para cargar imágenes o no puede recuperar el icono. Se utiliza texto plano o html	
8 AddCharset	Se añade la codificación de caracteres	
9 AddDefaultCharset	Esta directiva especifica un valor por defecto para el parámetro del conjunto de caracteres	
10 AddDescription	Añade una descripción a un archivo	
11 AddEncoding	añade una codificación a una serie de archivos con la misma extensión	
12 AddHandler	Los archivos que tengan la extensión de nombre serán atendidos por el nombre del controlador especificado. Esta asignación se agrega a cualquiera que ya esté vigente, anulando cualquier asignación que ya exista para la misma extensión.	AddHandler cgi-script .cgi
13 AddIcon	establece un icono para mostrarlo que termina al lado de un nombre de fancyindexing	AddIcon (IMG/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^ AddIcon /icons/backup.xbm *~
14 AddIconByEncoding	Establece el icono para mostrar junto a los archivos con FancyIndexing. El icono es una URL relativa (%-escaped) al icono	
15 AddIconByType	Establece el icono para mostrar junto a los archivos de tipo MIME-type para FancyIndexing. El icono es una URL relativa (%-escaped) al icono.	
16 AddInputFilter	AddInputFilter asigna la extensión de nombre de archivo a los filtros que procesarán las solicitudes de cliente y la entrada POST cuando el servidor las reciba	
17 AddLanguage	La directiva AddLanguage asigna la extensión de nombre de archivo a la lengua de contenido especificada. MIME-lang es el idioma MIME de los nombres de archivos que contienen extensión	
18 AddModuleInfo	Esto permite que el contenido de la cadena se muestre como HTML interpretado. Información adicional para el módulo nombre-módulo.	AddModuleInfo mod_auth.c 'See <a \href="http://www.apache.org/docs/2.0/mod/mod_auth.html">\http://www.apache.org/docs/2.0/mod/mod_auth.html<a>
19 AddOutputFilter	La directiva AddOutputFilter asigna la extensión de nombre de archivo a los filtros que procesarán las respuestas del servidor antes de que se envíen al cliente	AddOutputFilter INCLUDES,DEFLATE .shtml
20 AddOutputFilterByType	Esta directiva activa un filtro de salida en particular para las peticiones en función del tipo MIME de la respuesta. El siguiente ejemplo usa el filtro DEFLATE, del módulo mod_deflate. Este filtro comprime la parte de la respuesta de la petición (ya sea estática o dinámica) que esté etiquetada como text/html o text/plain antes de ser enviada al cliente.	AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain
21 AddType	La directiva AddType asigna las extensiones de nombre de archivo especificadas al tipo de contenido especificado.	AddType image/gif .gif
22 Alias	La directiva Alias permite que los documentos se almacenen en el sistema de archivos local que no sea el Documento raíz. Las URL con una ruta (decodificada en%) que comienza con url-path se asignarán a archivos locales que comienzan con directorio-ruta.	Alias /image /ftp/pub/image
23 AliasMatch	Esta directiva es equivalente a Alias, pero hace uso de expresiones regulares estándar, en lugar de simple coincidencia de prefijos.	AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons\$1
24 Allow	La directiva Allow afecta qué hosts pueden acceder a un área del servidor. El acceso puede controlarse mediante el nombre de host, la dirección IP, el rango de direcciones IP o por otras características de la solicitud del cliente capturadas en variables de entorno.	Allow from apache.org Allow from .net example.edu

25	AllowCONNECT	La directiva AllowCONNECT especifica una lista de números de puerto a los que se puede conectar el método de CONEXIÓN de proxy.	
26	AllowEncodedSlashes	La directiva AllowEncodedSlashes permite usar URLs que contienen separadores de ubicación codificados (%2F para / y %5C para \ en función del sistema). Normalmente, tales URLs se rechazan y se devuelve un mensaje de error 404 (Not found). Especificar el valor On en la directiva AllowEncodedSlashes es útil sobre todo cuando se usa junto con PATH_INFO.	
27	AllowOverride	Cuando el servidor encuentra un fichero .htaccess (como se explica en la directiva AccessFileName) es necesario saber que directivas presentes en ese fichero pueden prevalecer sobre las directivas de configuración previas.	
28	Anonymous	Una lista de uno o más ID de usuario 'mágicos' a los que se permite el acceso sin verificación de contraseña. Los ID de usuario están separados por espacio. Es posible utilizar las comillas y para permitir un espacio en un ID de usuario así como el carácter \ escape. Tenga en cuenta que la comparación es case-IN-sensitive. Sugiero encarecidamente que el nombre de usuario mágico "anónimo" sea siempre uno de los ID de usuario permitidos	Anonymous anonymous "Not Registered" "I don't know"
29	Anonymous_Authoritative	Cuando se establece en, no hay ninguna transición a otros métodos de autenticación. Entonces, si un ID de usuario no coincide con los valores especificados en la directiva Anónima, se deniega el acceso.	
30	Anonymous_LogEmail	Cuando está activado, el valor predeterminado, la "contraseña" ingresada (que con suerte contiene una dirección de correo electrónico sensata) se registra en el registro de errores.	
31	Anonymous_MustGiveEmail	Especifica si el usuario debe especificar una dirección de correo electrónico como contraseña. Hace que no se permitan las contraseñas en blanco	
32	Anonymous_NoUserID	Los usuarios pueden dejar el campo ID vacío si se activa.	
33	Anonymous_VerifyEmail	Comprueba que lo que se introduce es un email con @	
34	AssignUserID		
35	AuthAuthoritative	Establece si la autorización y la autenticación se pasan a los módulos de nivel inferior	
36	AuthDBMAuthoritative	Establece si la autenticación y la autorización se transmitirán a los módulos de nivel inferior	
37	AuthDBMGroupFile	Establece el nombre del archivo de base de datos que contiene la lista de grupos de usuarios para la autenticación	
38	AuthDBMType	Establece el tipo de archivo de base de datos que se utiliza para almacenar contraseñas	
39	AuthDBMUserFile	Define el nombre de un archivo de base de datos que contiene la lista de usuarios y contraseñas para la autenticación	
40	AuthDigestAlgorithm		
41	AuthDigestDomain	Le permite especificar uno o más URI que están en el mismo espacio de protección.	
42	AuthDigestFile	Ubicación del archivo de texto que contiene la lista de usuarios y contraseñas codificadas para la autenticación digest	
43	AuthDigestGroupFile	Nombre del archivo de texto que contiene la lista de grupos para la autenticación.	
44	AuthDigestNcCheck	Activa o desactiva la comprobación del nonce-count enviado por el servidor	
45	AuthDigestNonceFormat	Determina cómo se genera el nonce	
46	AuthDigestNonceLifetime	Cuánto tiempo el servidor nonce es válido	
47	AuthDigestQop	Determina la calidad de protección a utilizar en la autenticación digest	
48	AuthDigestShmemSize	La cantidad de memoria compartida que se asigna para realizar un seguimiento de los clientes	
49	AuthGroupFile	Establece el nombre de un archivo de texto que contiene la lista de grupos de usuarios para la autenticación	
50	AuthLDAPAuthoritative	Evita que otros módulos de autenticación autenticen al usuario si éste falla	
51	AuthLDAPBindDN	ID opcional para usarla en la vinculación con el servidor LDAP	
52	AuthLDAPBindPassword	Contraseña utilizada en combinación con el enlace DN	
53	AuthLDAPCharsetConfig	Lenguaje utilizado en el archivo de configuración del conjunto de caracteres utilizado	
54	AuthLDAPCompareDNOnServer	Usa el servidor LDAP para comparar los DNS	
55	AuthLDAPDereferenceAliases	¿Cuándo se suprimirán los alias de referencia de módulo?	
56	AuthLDAPEnabled	Activar o desactivar la autenticación LDAP	
57	AuthLDAPFrontPageHack	Permitir que la autenticación LDAP funcione con MS FrontPage	
58	AuthLDAPGroupAttribute	Atributos LDAP usados para verificar los miembros de grupo	
59	AuthLDAPGroupAttributeIsDN	Atributos LDAP utilizados para verificar la pertenencia a un grupo. Usa el ID del nombre de usuario del cliente cuando se comprueba la pertenencia a un grupo	
60	AuthLDAPRemoteUserIsDN	Usa el ID del nombre de usuario del cliente para configurar la variable de entorno REMOTE_USER	
61	AuthLDAPUrl	URL que especifica los parámetros de búsqueda LDAP	Sólo está disponible si Apache está vinculado
62	AuthName	Ámbito de autorización para su uso en autenticación HTTP	
63	AuthType	Tipo de autenticación de usuarios para un directorio	esta directiva tiene que ir acompañada por
64	AuthUserFile	Establece el nombre de un archivo de texto que contiene la lista de usuarios y contraseñas para la autenticación	
65	BrowserMatch	Establece las variables de entorno condicionales en un navegador	
66	BrowserMatchNoCase	Establece las variables de entorno condicionales en un navegador distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas	
67	BS2000Account	Define la cuenta sin privilegios en máquinas BS2000	
68	BufferedLogs	Hace que el registro de solicitudes al sistema almacene varias entradas de registro en memoria y las escriba en disco	Puede ser fijado solamente una vez para el
69	CacheDefaultExpire	La duración predeterminada para almacenar en caché un documento cuando no se especifica una fecha de expiración	
70	CacheDirLength	Establece el número de caracteres para cada nombre de subdirectorio en la jerarquía de caché	
71	CacheDirLevels	Establece el número de niveles de subdirectorio en el caché	
72	CacheDisable	Deshabilitar el almacenamiento en caché de las URL especificadas	
73	CacheEnable	Habilitar el almacenamiento en caché de las URL especificadas mediante un administrador de almacenamiento	
74	CacheExpiryCheck	Indica si la caché comprueba las fechas de caducidad cuando se buscan archivos	
75	CacheFile	Abre los identificadores a uno o más archivos (dados como argumentos separados por espacios en blanco)	
76	CacheForceCompletion	Porcentaje de documento servido, después del cual el servidor completará el almacenamiento en caché de un documento	
77	CacheGcClean	El tiempo para conservar los archivos en caché sin cambios que coinciden con una dirección URL	
78	CacheGcDaily	Hora del día para ejecutar recolección de basura. (Reloj de 24 horas)	
79	CacheGcInterval	Número de horas que hay que esperar entre los intentos de liberar espacio en disco	
80	CacheGcMemUsage	Los kilobytes máximos de memoria utilizados para la recolección de basura	
81	CacheGcUnused	El tiempo de retención de archivos en caché no referenciados que coincidan con una dirección URL	
82	CacheIgnoreCacheControl	Ignore el hecho de que el cliente solicitó que el contenido no se almacenara en caché	

83	CacheIgnoreHeaders	No almacene los encabezados HTTP dados en la memoria caché	
84	CacheIgnoreNoLastMod	Ignore el hecho de que una respuesta no tiene encabezado Last Modified	Normalmente, los documentos sin una fecha de modificación se consideran obsoletos
85	CacheLastModifiedFactor	En el caso de que un documento no proporcione una fecha de vencimiento pero proporcione una fecha de modificación, este factor se utiliza para calcular la fecha de vencimiento	
86	CacheMaxExpire	Especifica el número máximo de segundos durante los cuales los documentos HTTP cachables se considerarán válidos	
87	CacheMaxFileSize	Establece el tamaño máximo, en bytes, para que un documento se considere para almacenamiento en la caché	
88	CacheMinFileSize	Establece el tamaño mínimo, en bytes, para que un documento se considere para almacenamiento en la caché	
89	CacheNegotiatedDocs	Permite que los documentos con contenido negociado se almacenen en caché mediante servidores proxy	
90	CacheRoot	El directorio raíz en el que se guardan los archivos de la caché	
91	CacheSize	Cantidad máxima de espacio que utilizará la caché	
92	CacheTimeMargin	Tiempo necesario para almacenar un documento en caché	
93	CGIMapExtension	Técnica para localizar intérprete de scripts CGI	
94	CharsetDefault	Especificar un tipo de charset por defecto	
95	CharsetOptions	Configurar la forma de conversión de charset	
96	CharsetSourceEnc	Dice el origen del tipo de codificación del archivo en cuestión	
97	CheckSpelling	Habilita la ortografía	
98	ChildPerUserID	Especifica el id de usuario y de grupo para procesos secundarios	
99	ContentDigest	Activa la generación de cabeceros de respuestas HTTP	
100	CookieDomain	El dominio al que se aplica la cookie de seguimiento	
101	CookieExpires	Tiempo de caducidad para la cookie de seguimiento	
102	CookieLog	Establece el nombre de archivo y el formato del archivo de registro	
103	CookieName	Nombre de la cookie de seguimiento	
104	CookieStyle	Formato de la cabecera de la cookie	
105	CookieTracking	Activa el seguimiento de la cookie	
106	CoreDumpDirectory	Directorio al que Apache intenta cambiarse antes de realizar un volcado	
107	CustomLog	Establece el nombre de archivo y el formato del archivo de registro	
108	Dav	Habilita los métodos WebDAV HTTP	
109	DavDepthInfinity	Activa las peticiones de tipo PROPFIND que contenga el encabezado Depth:Infinity	
110	DavLockDB	Ubicación de la base de datos de bloqueo DAV	
111	DavMinTimeout	Cantidad mínima de tiempo que el servidor tiene un bloqueo en un recurso DAV	
112	DefaultIcon	Icono auxiliar para mostrar archivos cuando no configurado ninguno específico	
113	DefaultLanguage	Traduce todos los archivos del ámbito especificado al idioma escogido.	
114	DefaultType	Tipo de contenido MIME por defecto que usará el servidor si no puede determinar el tipo MIME en concreto	
115	DeflateBufferSize	Tamaño del fragmento que se debe comprimir de una vez por zlib	
116	DeflateCompressionLevel	Especifica el nivel de compresión	
117	DeflateFilterNote	Adjunta una nota sobre las relaciones de compresión	
118	DeflateMemLevel	Cuanta memoria debe usar zlib para comprimir	
119	DeflateWindowSize	Tamaño de la ventana de compresión de zlib	
120	Deny	Controla a qué hosts se les deniega el acceso al servidor	Esta directiva permite restringir el acceso a los recursos
121	<Directory>	Engloba a un grupo de directivas que se aplicarán solamente al directorio del sistema de ficheros específico	
122	DirectoryIndex	Lista de recursos a buscar cuando el cliente solicita un directorio	
123	<DirectoryMatch>	Incluye las directivas que se aplican a los directorios y subdirectorios del sistema de ficheros que equivalen a <DirectoryMatch> y </DirectoryMatch>	
124	DirectorySlash	Activar o desactivar los redireccionamientos de barra diagonal de arrastre	La directiva DirectorySlash determina si se debe agregar una barra diagonal al final de la URL
125	DocumentRoot	Directorio principal que contiene la estructura de directorios visible desde la web	
126	DumpOnInput	Vaciar todos los datos de entrada en el registro de errores	
127	DumpOnOutput	Vaciar todos los datos de salida en el registro de errores	
128	EnableExceptionHook	Activa un hook que inicia handlers de excepción después de un error irrecuperable	Por razones de seguridad esta directiva es desactivada por defecto
129	EnableMMAP	Permite el uso de mapeo de memoria para leer archivos mientras se sirven	
130	EnableSendfile	Permite el uso del soporte de sendfile del kernel para servir ficheros	
131	ErrorDocument	Es lo que el servidor devuelve al cliente si se produce algún error	ErrorDocument error-code document ErrorLog file-path[syslog[:facility]]
132	ErrorLog	Ubicación del fichero en el que se almacenan los mensajes de error	
133	Example	Directiva de demostración para ilustrar el API del módulo Apache	
134	ExpiresActive	Habilita la generación de encabezados Expires	ExpiresActive On Off
135	ExpiresByType	Valor del encabezado Expires configurado por el tipo MIME	This directive defines the value of the ExpiresByType directive
136	ExpiresDefault	Algoritmo predeterminado para calcular el tiempo de vencimiento	ExpiresDefault <code>seconds
137	ExtendedStatus	Para habilitar los informes de estado solo para los navegadores del dominio foo.com, añade este código al archivo de configuración httpd.conf: <Location /server-status> SetHandler server-status Order Deny,Allow Deny from all Allow from .foo.com </Location>	ExtendedStatus On Off
138	ExtFilterDefine	Realizar un seguimiento de la información de estado extendida para cada solicitud	
139	ExtFilterOptions	Configurar las opciones de mod_ext_filter	ExtFilterOptions DebugLevel=0 NoLogStderr
140	FileETag	Atributos de fichero usados para crear la ETAG de la cabecera de respuesta HTTP	Default: FileETag INode MTime Size <Files filename> ... </Files>
141	<Files>	Contiene directivas que se aplican a los ficheros cuyos nombres coincidan con los que se especifiquen	
142	<FilesMatch>	Contiene las directivas que se aplican a los ficheros cuyos nombres equivalen a las expresiones regulares	<FilesMatch regex> ... </FilesMatch>
143	ForceLanguagePriority	Acción a tomar si no se encuentra un solo documento aceptable	ForceLanguagePriority None Prefer Fallback
144	ForceType	Hace que todos los ficheros cuyos nombres tengan una equivalencia con con lo que se especifique sean de tipo MIME	ForceType MIME-type None
145	ForensicLog	Establece el nombre de archivo del registro forense	Establece el nombre de archivo del registro forense
146	Group	Grupo con el que el servidor atenderá las peticiones	Group unix-group
147	Header	Configurar los encabezados de respuesta HTTP	Header [condition] set[append add unset clear] value
148	HeaderName	Nombre del archivo que se insertará en la parte superior de la lista de índices	HeaderName filename
149	HostnameLookups	Activa la resolución de DNS de las direcciones IP de los clientes	HostnameLookups On Off Double
150	IdentityCheck	Permite el registro de la identidad RFC 1413 del usuario remoto	
151	<IfDefine>	Engloba directivas que serán procesadas solo si se cumple una determinada condición al iniciar el servidor	
152	<IfModule>	Engloba directivas que se procesan de forma condicional según esté presente o ausente un módulo específico	
153	<IfVersion>	Contiene la configuración dependiente de la versión	
154	ImapBase	Base predeterminada para archivos de imagen	
155	ImapDefault	Acción predeterminada cuando se llama a un mapa de imágenes con coordenadas que no están explícitamente asignadas	
156	ImapMenu	Acción si no se dan coordenadas al llamar a un mapa de imágenes	
157	Include	Incluye otros ficheros de configuración dentro de los ficheros de configuración del servidor	
158	IndexIgnore	Añade a la lista de archivos que se ocultará al listar un directorio	
159	IndexOptions	Varios ajustes de configuración para la indexación de directorios	

160	IndexOrderDefault	Establece el orden predeterminado del índice del directorio	
161	ISAPIAppendLogToErrors	Registra las solicitudes HSE_APPEND_LOG_PARAMETER de las extensiones ISAPI en el registro de errores	
162	ISAPIAppendLogToQuery	Registra las solicitudes HSE_APPEND_LOG_PARAMETER de las extensiones ISAPI en el campo de consulta	
163	ISAPICacheFile	Los archivos .dll de ISAPI se cargarán en el inicio	
164	ISAPIFakeAsync	Soporte asíncrono falso para devoluciones de llamada ISAPI	
165	ISAPILogNotSupported	Registro de solicitudes de función no compatibles de extensiones ISAPI	
166	ISAPIReadAheadBuffer	Tamaño del búfer de lectura anticipada enviado a las extensiones ISAPI	
167	KeepAlive	Permite que se establezcan conexiones HTTP persistentes	
168	KeepAliveTimeout	Tiempo que el servidor esperará peticiones subsiguientes en conexiones persistentes	
169	LanguagePriority	La presencia de las variantes lingüísticas para los casos en que el cliente no expresa una preferencia	
170	LDAPCacheEntries	Número máximo de entradas en la caché LDAP principal	
171	LDAPCacheTTL	Tiempo en que los elementos almacenados en caché siguen siendo válidos	
172	LDAPConnectionTimeout	Especifica el tiempo de espera de conexión de socket en segundos	
173	LDAPOnCacheEntries	Número de entradas utilizadas para analizar operaciones de comparación de LDAP	
174	LDAPOnCacheTTL	Tiempo que las entradas en el caché de operaciones permanecen válidas	
175	LDAPSharedCacheFile	Establece el archivo de caché de memoria compartida	
176	LDAPSharedCacheSize	Tamaño en bytes de la caché de memoria compartida	
177	LDAPTtrustedCA	Establece el archivo que contiene el certificado o la base de datos de la entidad emisora de certificados de confianza	
178	LDAPTtrustedCAType	Especifica el tipo del archivo de la entidad emisora de certificados	
179	<Limit>	Restringe la aplicación de los controles de acceso incluidos a solo ciertos métodos HTTP	
180	<LimitExcept>	Restringe el acceso a todos los métodos HTTP menos los indicados	
181	LimitInternalRecursion	Determinar el número máximo de redirecciones internas y subrecusiones anidadas	
182	LimitRequestBody	Restringe el tamaño de la solicitud HTTP del cliente	
183	LimitRequestFields	Limita el número de cabeceras HTTP aceptadas del cliente	
184	LimitRequestFieldSize	Limita el tamaño de la cabecera HTTP del cliente	
185	LimitRequestLine	Limita el tamaño de la línea de solicitud HTTP del cliente	
186	LimitXMLRequestBody	Limita el tamaño de una solicitud XML	
187	Listen	Direcciones IP y puertos que escucha el servidor	
188	ListenBacklog	Longitud máxima de la cola de conexiones pendientes	
189	LoadFile	Enlace en el archivo de objeto o biblioteca	
190	LoadModule	Enlaces en fichero o librería, y los añade a la lista de módulos activos	
191	<Location>	Aplica las directivas encerradas a las URLs escogidas	
192	<LocationMatch>	Aplica las directivas adjuntas sólo a las URL de coincidencia de expresiones regulares	
193	LockFile	Especifica la ruta al archivo de lock (lockfile) que se utiliza cuando la directiva AcceptMutex tiene valor flock o flock	
194	LogFormat	Describe el formato en un archivo de registro	
195	LogLevel	Controla el vocabulario de el ErrorLog	
196	MaxClients	Número máximo de procesos hijos que serán creados para atender peticiones	
197	MaxKeepAliveRequests	Número de solicitudes permitidas en una conexión persistente	
198	MaxMemFree	Cantidad máxima de memoria que el asignador principal puede retener sin necesidad de llamar gratis	
199	MaxRanges	Número de rangos permitidos antes de devolver el recurso completo	
200	MaxRequestsPerChild	Límite en el número de peticiones que un proceso hijo puede atender durante su vida	
201	MaxRequestsPerThread	Limita el número de peticiones que una hebra puede atender durante su vida	
202	MaxSpareServers	Número máximo de procesos del servidor secundario inactivo	
203	MaxSpareThreads	Número máximo de subprocesos inactivos	
204	MaxThreads	Establecer el número máximo de subprocesos de trabajo	
205	MaxThreadsPerChild	Máximos subprocesos creados por cada proceso hijo	
206	MCacheMaxObjectCount	Máximos objetos que pueden ser almacenados en la caché	
207	MCacheMaxObjectSize	Tamaño máximo en bytes de un documento para poder almacenarse en la caché	
208	MCacheMaxStreamingBuffer	Máximas respuestas transmitidas al buffer en la memoria antes de declarar respuesta no almacenable	
209	MCacheMinObjectSize	El tamaño mínimo en bytes de un documento para ser admitido en la caché	
210	MCacheRemovalAlgorithm	Especifica el algoritmo utilizado para seleccionar documentos para su eliminación de la memoria caché. Dos opciones disponibles:	LRU elimina los documentos que no se han accedido durante el tiempo más largo. GDSF asigna una prioridad a los documentos en caché basándose en el costo de una falta de caché y el tamaño del documento. Los documentos con la prioridad más baja se eliminan primero.
211	MCacheSize	Establece la cantidad máxima de memoria que debe utilizar la memoria caché, en KBytes.	El valor MCacheSize debe ser mayor que el valor especificado por la directiva MCacheMaxObjectSize.

		Especifica el nombre del directorio en el que Apache puede encontrar archivos de información meta. El directorio suele ser un subdirectorio "oculto" del directorio que contiene el archivo al que se accede	
212	MetaDir		
213	MetaFiles	Activa / desactiva el procesamiento de archivos Meta por directorio.	
214	MetaSuffix	Especifica el sufijo para el archivo que contiene la información meta	MetaSuffix .meta
215	MimeMagicFile	Se utiliza para habilitar el módulo mod_mime_magic, el archivo predeterminado se distribuye en conf / magic. Los hosts virtuales utilizarán el mismo archivo que el servidor principal a menos que se utilice una configuración más específica.	
216	MinSpareServers	Fija el número mínimo de procesos hijo en espera. Un proceso en espera es aquel que no está atendiendo ninguna petición.	Ajustar este parámetro debe ser necesario solo en sitios web con muchas visitas. Fijar un valor alto para este parámetro es una mala idea casi siempre.
217	MinSpareThreads	Número mínimo de hilos en espera para atender picos de demanda en las peticiones. Los diferentes módulos de multiprocesamiento tratan esta directiva de forma diferente.	
218	MMapFile	La directiva MMapFile asigna uno o más archivos en memoria en el tiempo de inicio del servidor.	
219	ModMimeUsePathInfo	Se utiliza para combinar el nombre de un archivo con el componente URL de path_info para aplicar las directivas de mod_mime a la solicitud.	
220	MultiviewsMatch	Permite tres comportamientos diferentes para la función Multiviews de mod_negotiation. La opción NegotiatedOnly proporciona que cada extensión que siga al nombre de base debe correlacionarse con una extensión mod_mime reconocida para la negociación de contenido, p. Charset, Content-Type, Lenguaje o Codificación. Para incluir extensiones asociadas con Handlers y / o Filters , establezca la directiva MultiviewsMatch como manejadores, filtros o ambas palabras clave de opción. Finalmente, puede permitir cualquier extensión con Any , incluso si mod_mime no reconoce la extensión.	
221	NameVirtualHost	Se especifica la dirección IP en la cual el servidor recibirá las peticiones para los hosts virtuales basados en nombres. Esta será normalmente la dirección a la cual un host virtual basado en nombres se resuelve	
222	NoProxy	especifica una lista de subredes, direcciones IP, hosts y / o dominios, separados por espacios. Una solicitud a un host que coincida con uno o más de estos se sirve siempre directamente, sin reenviar al servidor proxy ProxyRemote configurado.	
223	NumServers	determina el número de hijos vivos al mismo tiempo.	
224	NWSSLTrustedCerts	Especifica una lista de archivos de certificado de cliente (formato DER) que se utilizan al crear una conexión SSL a petición del cliente. Cada certificado de cliente utilizado por un servidor debe aparecer por separado en su propio archivo .der	
225	NWSSLUpgradeable	Permitir que una conexión que se creó en la dirección y / o puerto especificados se actualice a una conexión SSL a petición del cliente. La dirección y / o el puerto deben haberse definido previamente con una directiva Listen	
226	Options	Configura las funcionalidades disponibles en un directorio en particular	
227	Order	Controla el estado de acceso predeterminado y el orden en que Allow y Deny son evaluados	
228	PassEnv		CGI: es una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web
229	PidFile	Fichero en el que el servidor guarda el ID del proceso demonio de escucha (daemon)	
230	ProtocolEcho	Activar o desactivar el servidor de echo	
231	<Proxy>	Contenedor para directivas aplicadas a recursos proxy	
232	ProxyBadHeader	Determina cómo manejar líneas de encabezado incorrectas en una respuesta	
233	ProxyBlock	Palabras, hosts o dominios que están prohibidos	
234	ProxyDomain	Nombre de dominio predeterminado para las solicitudes proxy	
235	ProxyErrorOverride	Esta directiva es útil para configuraciones de proxy inverso, en las que desea tener una apariencia común en las páginas de error vistas por el usuario final.	
236	ProxyFinDirCharset	Define el conjunto de caracteres para las listas proxy FTP	Disponible en Apache 2.0.62 y posteriores
237	ProxyIOBufferSize	Determinar el tamaño del búfer de datos internos	
238	<ProxyMatch>	Contenedor para directivas aplicadas a los recursos proxy con expresión regular	
239	ProxyMaxForwards	especifica el número máximo de proxies por los que puede pasar una solicitud, si no hay Max-Forwards cabecera suministrada con la solicitud. Esto se establece para evitar bucles de proxy infinito, o un ataque DoS.	
240	ProxyPass	Mapas de servidores remotos en el servidor local URL-space	Esta directiva permite mapear los servidores
241	ProxyPassReverse	Ajusta la URL en los encabezados de respuesta HTTP enviados desde un servidor proxy inverso.	Ajusta la URL en los encabezados de respuesta
242	ProxyPreserveHost	Utilice el encabezado de solicitud HTTP del host entrante para la solicitud de proxy	Utilizar el encabezado de solicitud HTTP d
243	ProxyReceiveBufferSize	Tamaño de búfer de red para conexiones proxy HTTP y FTP	La ProxyReceiveBufferSize directiva espec
244	ProxyRemote	Proxy remoto usado para manejar ciertas solicitudes	Esto define los proxies remotos a este pro
245	ProxyRemoteMatch	Proxy remoto usado para manejar solicitudes emparejadas por expresiones regulares	El ProxyRemoteMatches idéntico a laProx
246	ProxyRequests	Habilita solicitudes proxy (estándar)	Esto permite o evita que Apache funcione
247	ProxyTimeout	Tiempo de espera de red para solicitudes proxy	Esta directiva permite que un usuario espe
248	ProxyVia	Información provista en el Viaencabezado de respuesta HTTP para solicitudes proxy	Esta directiva controla el uso del Via:encab
249	ReadmeName	Nombre del archivo que se insertará al final de la lista del índice.	La ReadmeName directiva establece el nor
250	ReceiveBufferSize	TCP recibe tamaño de búfer	El servidor establecerá el tamaño del búfer
251	Redirect	Envía una redirección externa pidiéndole al cliente que busque una URL diferente	La directiva Redirect asigna una dirección
252	RedirectMatch	Envía una redirección externa basada en una coincidencia de expresión regular de la URL actual	Esta directiva es equivalente a Redirect, pe
253	RedirectPermanent	Envía una redirección permanente externa pidiéndole al cliente que busque una URL diferente	Esta directiva hace que el cliente sepa que
254	RedirectTemp	Envía una redirección temporal externa pidiéndole al cliente que busque una URL diferente	Esta directiva hace que el cliente sepa que
255	RemoveCharset	Elimina cualquier asociación de conjunto de caracteres para un conjunto de extensiones de archivo.	La RemoveCharset directiva elimina cualqu

256	RemoveEncoding	Elimina las asociaciones de codificación de contenido para un conjunto de extensiones de archivo.	La RemoveEncoding directiva elimina cualq
257	RemoveHandler	Elimina cualquier asociación de controlador para un conjunto de extensiones de archivo	La RemoveHandler directiva elimina las asc
258	RemoveInputFilter	Elimina cualquier asociación de filtro de entrada para un conjunto de extensiones de archivo.	La RemoveInputFilter directiva elimina cualq
259	RemoveLanguage	Elimina cualquier asociación de idioma para un conjunto de extensiones de archivo.	La RemoveLanguage directiva elimina cualq
260	RemoveOutputFilter	Elimina cualquier asociación de filtro de salida para un conjunto de extensiones de archivo.	La RemoveOutputFilter directiva elimina cualq
261	RemoveType	Elimina cualquier asociación de tipo de contenido para un conjunto de extensiones de archivo	La RemoveType directiva elimina cualquier
262	RequestHeader	Configurar los encabezados de solicitud HTTP	Esta directiva puede reemplazar, combinar
263	Require	Selecciona qué usuarios autenticados pueden acceder a un recurso	Esta directiva selecciona qué usuarios auten
264	RewriteBase	Establece la URL base para reescribir por directorio	La RewriteBase directiva establece explícita
265	RewriteCond	Define una condición bajo la cual se llevará a cabo la reescritura	La RewriteCond directiva define una condic
266	RewriteEngine	Habilita o deshabilita el motor de reescritura de tiempo de ejecución.	La RewriteEngine directiva habilita o desha
267	RewriteLock	Establece el nombre del archivo de bloqueo utilizado para la RewriteMap sincronización.	Esta directiva establece el nombre de archi
268	RewriteLog	Establece el nombre del archivo utilizado para registrar el procesamiento del motor de reescritura	La RewriteLog directiva establece el nomb
269	RewriteLogLevel	Establece el detalle del archivo de registro utilizado por el motor de reescritura	La RewriteLogLevel directiva establece el n
270	RewriteMap	Define un mapa que puede ser sobrescrito que sirve para insertar o sustituir campos mediante una búsq	
271	RewriteOptions	Establece algunas opciones especiales para la configuración del servidor.	
272	RewriteRule	Manipula las URL's solicitadas por un cliente y realiza una redirección interna a otro recurso, permitiendo	
273	RLimitCPU	Tiene uno o dos parámetros. El primero indica el límite mínimo de recursos de la CPU para todos los procesos y, el segundo, el límite máximo.	Los parámetros pueden ser un número o "r
274	RLimitMEM	Exactamente igual que la directiva anterior, pero el límite de recursos establecido es sobre la memoria del sistema.	
275	RLimitNPROC	Limita el número de procesos que pueden ser lanzados.	
276	Satisfy	Interacción entre el control de acceso a nivel de host y la autenticación de usuario.	
277	ScoreBoardFile	Ubicación del archivo utilizado para almacenar datos de coordinación para los procesos secundarios.	
278	Script	Activa un script para un método de solicitud en particular.	
279	ScriptAlias	Asigna una URL a una ubicación del sistema de archivos y asigna al destino un script.	
280	ScriptAliasMatch	Exactamente igual que la directiva anterior, pero empleando una expresión regular.	
281	ScriptInterpreterSource	Esta directiva se utiliza para controlar cómo Apache encuentra al intérprete utilizado para ejecutar scripts.	
282	ScriptLog	Ubicación del archivo de registro de errores.	
283	ScriptLogBuffer	Cantidad máxima de solicitudes PUT o POST que se registrarán en el scriptlog.	
284	ScriptLogLength	Límite de tamaño del archivo scriptlog.	
285	ScriptSock		
286	SecureListen	Permite el cifrado SSL para el puerto especificado.	Un tercer parámetro opcional permite la autenticación mutua.
287	SendBufferSize	Establece el tamaño de búfer de envío TCP del servidor al número de bytes especificados.	
288	ServerAdmin	Establece una dirección de correo electrónico que el servidor incluye en los mensajes de error enviados al cliente.	
289	ServerAlias	Establece los nombres alternativos para un host, para su uso con hosts virtuales basados en nombres.	
290	ServerLimit	Establece el número máximo de procesos configurables.	
291	ServerName	Nombre de host y puerto que el servidor utiliza para identificarse.	
292	ServerPath	Establece la ruta de acceso de la URL heredada para un host, para su uso con hosts virtuales basados en nombres.	
293	ServerRoot	Directorio base para la instalación del servidor.	
294	ServerSignature	Configura el pie de página en los documentos generados por el servidor.	
295	ServerTokens	Esta directiva controla si el campo Server de las cabeceras de las respuestas que se envían de vuelta a los clientes incluye una descripción del sistema operativo genérico del servidor así como información sobre los módulos compilados en el servidor.	
296	SetEnv	Establece las variables de entorno.	
297	SetEnvIf	Establece las variables de entorno basadas en los atributos de la petición.	
298	SetEnvIfNoCase	Establece las variables de entorno basadas en atributos de la solicitud ignorando el caso.	
299	SetHandler	Hace que todos los ficheros que correspondan con el valor especificado sean procesados obligatoriamente por un handler.	
300	SetInputFilter	La directiva SetInputFilter establece el filtro o los filtros que procesarán las solicitudes del cliente y la entrada POST cuando sean recibidas por el servidor. Esto se suma a cualquier filtro definido en otro lugar, incluida la directiva AddInputFilter .	
301	SetOutputFilter	La directiva SetOutputFilter establece los filtros que procesarán las respuestas del servidor antes de que se envíen al cliente. Esto se suma a cualquier filtro definido en otro lugar, incluida la directiva AddOutputFilter .	
302	StartServers	La directiva StartServers establece el número de procesos de servidor secundario creados al inicio. Dado que el número de procesos se controla dinámicamente dependiendo de la carga, normalmente hay pocas razones para ajustar este parámetro.	
303	StartThreads	Número de subprocesos creados al inicio. Como el número de subprocesos se controla dinámicamente dependiendo de la carga, normalmente hay pocas razones para ajustar este parámetro.	
304	SuexecUserGroup	La directiva SuexecUserGroup le permite especificar un usuario y un grupo para que los programas CGI se ejecuten	
305	ThreadLimit	Esta directiva establece el valor máximo configurado para ThreadsPerChild durante el ciclo de vida del proceso de Apache. Cualquier intento de cambiar esta directiva durante un reinicio será ignorado, pero ThreadsPerChild se puede modificar durante un reinicio hasta el valor de esta directiva.	
306	ThreadsPerChild	Esta directiva establece el número de subprocesos creados por cada proceso secundario.	
307	ThreadStackSize	La directiva ThreadStackSize establece el tamaño de la pila de subprocesos que controlan las conexiones de cliente y los módulos de llamada para ayudar a procesar esas conexiones.	
308	Timeout	La directiva Timeout define el tiempo que Apache esperará para E / S	

309	TraceEnable	Esta directiva anula el comportamiento de TRACE tanto para el servidor núcleo como para mod_proxy. El TraceEnable predeterminado en permite peticiones TRACE por RFC 2616, que prohíbe que cualquier cuerpo de solicitud acompañe la solicitud. TraceEnable desactivado hace que el servidor principal y mod_proxy devuelvan un error 405 (Método no permitido) al cliente.	
310	TransferLog	Esta directiva tiene exactamente los mismos argumentos y efectos que la directiva CustomLog, con la excepción de que no permite especificar el formato de registro de forma explícita ni para el registro condicional de solicitudes. En su lugar, el formato de registro está determinado por la directiva LogFormat especificada más recientemente, que no define un apodo.	
311	TypesConfig	La directiva TypesConfig establece la ubicación del archivo de configuración de tipos MIME.	
312	UnsetEnv	Elimina una o más variables de entorno interno de aquellas transmitidas a secuencias de comandos CGI y páginas SSI.	
313	UseCanonicalName	Con UseCanonicalName En Apache se utilizará el nombre de host y el puerto especificados en la directiva ServerName para construir el nombre canónico para el servidor.	
314	User	La directiva de usuario establece el ID de usuario en el que el servidor responderá a las solicitudes. Para utilizar esta directiva, el servidor debe ejecutarse inicialmente como root.	
315	UserDir	La directiva UserDir establece el directorio real en el directorio inicial de un usuario para usar cuando se recibe una solicitud de un documento para un usuario.	
316	VirtualDocumentRoot	La directiva VirtualDocumentRoot le permite determinar dónde Apache encontrará sus documentos basados en el valor del nombre del servidor.	
317	VirtualDocumentRootIP	La directiva VirtualDocumentRootIP es como la directiva VirtualDocumentRoot, excepto que utiliza la dirección IP del extremo del servidor de la conexión para la interpolación de directorios en lugar del nombre del servidor.	
318	<VirtualHost>	<VirtualHost> y </ VirtualHost> se utilizan para incluir un grupo de directivas que se aplicarán sólo a un host virtual particular. Se puede utilizar cualquier directiva permitida en un contexto de host virtual. Cuando el servidor recibe una solicitud de un documento en un host virtual particular, utiliza las directivas de configuración incluidas en la sección <VirtualHost>.	
319	VirtualScriptAlias	La directiva VirtualScriptAlias le permite determinar dónde Apache encontrará secuencias de comandos CGI de una manera similar a VirtualDocumentRoot hace para otros documentos.	
320	VirtualScriptAliasIP	La directiva VirtualScriptAliasIP es como la directiva VirtualScriptAlias, excepto que utiliza la dirección IP del extremo del servidor de la conexión para la interpolación de directorios en lugar del nombre del servidor.	
322	XBitHack	La directiva XBitHack controla el análisis de documentos html ordinarios. Esta directiva sólo afecta a los archivos asociados con el texto / html de tipo MIME.	