

# DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO MÓVIL: EXPLORACIÓN DE LA INTERFAZ, SINTAXIS Y HERRAMIENTAS DE VIRTUALIZACIÓN EN ANDROID STUDIO



TIID\_04\_01

**Jose Angel Ramirez Lucario**

**MIGUEL ANGEL MONTOYA CERRO**

Enero-Abril

```

index.html U  .gitattributes  styles.css U
index.html > html > head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Práctica 2: Aplicaciones Web</title>
7
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
9   rel="stylesheet" integrity="sha384-
10  sRI14kxILFvY47J16cr92w887vP4J8+LH7qKQnuqukIAvMwLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
11
12 </head>
13 <body>
14
15   <header>
16     <h1>Mi Primer sitio web :D </h1>
17     <meta charset="utf-8">
18     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19     <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
20     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.7.1/dist/jquery.slim.min.js"></script>
21     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
22     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
23   </header>

```

```

    <main class="container mt-4">
      <div class="card mb-3">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Bienvenido</h5>
          <p class="card-text">
            Esta es mi primera interfaz web mejorada con Bootstrap.
          </p>
          
          
        </div>
      </div>
    </main>

    <footer>
      <p>© 2026 Aplicaciones Web TIID</p>
    </footer>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVLz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM4D2scQbITxI"
    crossorigin="anonymous"></script>

  </body>
</html>

```



