

```
//Abrimos una consola cmd de windows
//Nos movemos a la carpeta donde está instalado MySQL para poder ejecutar los comandos
cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"
```

```
//-----
// PRUEBA 1: USUARIO GESTOR (El Arquitecto)
//-----
```

//Objetivo: Crear la tabla 'nominas'. Tiene permisos de estructura (CREATE).

```
//Nos logueamos como gestor
mysql -u gestor -p
//(Introducimos la contraseña: claveGestor)
```

```
//Seleccionamos la base de datos y creamos la tabla
USE EmpresaDB;
CREATE TABLE nominas (id INT, nombre VARCHAR(20));
//Resultado esperado: Query OK (La tabla se crea correctamente)
```

```
//Salimos para cambiar de usuario
exit
```

```
//-----
// PRUEBA 2: USUARIO BECARIO (Solo Lectura)
//-----
```

//Objetivo: Comprobar que NO puede escribir datos, pero sí leer.

```
//Nos logueamos como becario
mysql -u becario -p
//(Introducimos la contraseña: claveBecario)
```

```
//Seleccionamos la base de datos
USE EmpresaDB;
```

```
//Intentamos leer la tabla (Prueba lícita)
SELECT * FROM nominas;
//Resultado esperado: Empty set (Funciona, pero está vacía)
```

```
//Intentamos insertar un dato (Prueba prohibida)
INSERT INTO nominas VALUES (1, 'BecarioIntruso');
//Resultado esperado: ERROR 1142 (Access denied). El sistema bloquea la escritura.
```

```
//Salimos
exit
```

```
//-----
// PRUEBA 3: USUARIO EMPLEADO (El Trabajador)
//-----
```

//Objetivo: Insertar datos reales pero intentar borrar la tabla (sabotaje).

```
//Nos logueamos como empleado
mysql -u empleado -p
//(Introducimos la contraseña: claveEmpleado)
```

```
//Seleccionamos la base de datos
USE EmpresaDB;

//Insertamos un dato válido (Prueba lícita)
INSERT INTO nominas VALUES (1, 'Jose Antonio Pastor');
//Resultado esperado: Query OK (El dato se guarda)

//Intentamos borrar la tabla entera (Prueba prohibida)
DROP TABLE nominas;
//Resultado esperado: ERROR 1142 (Access denied). No tiene permisos DROP.

//Salimos
exit

//-----
// VERIFICACIÓN FINAL Y MUESTRA DE PERMISOS
//-----
//Objetivo: Confirmar que el dato persiste y enseñar al profesor los permisos técnicos.

//Opción A: Entrar como BECARIO de nuevo para ver que el dato de Jose Antonio está ahí
mysql -u becario -p
USE EmpresaDB;
SELECT * FROM nominas;
//Resultado: Aparece la fila: 1 | Jose Antonio Pastor
exit

//Opción B: Entrar como ROOT para mostrar los permisos (SHOW GRANTS)
mysql -u root -p
//(Contraseña de root)

//Comandos para enseñar la configuración de seguridad:
SHOW GRANTS FOR 'gestor'@'localhost';
//Muestra: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, ALTER...

SHOW GRANTS FOR 'empleado'@'localhost';
//Muestra: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE... (Sin Create/Drop)

SHOW GRANTS FOR 'becario'@'localhost';
//Muestra: SELECT... (Solo lectura)
```