

En CSS existen **varios tipos de display**, pero se pueden agrupar en **categorías** para entenderlos mejor. Aquí tienes una lista clara, moderna y completa.

■ 1. Tipos de display más comunes

Estos son los que más se usan en diseño web:

✓ **display: block**

Elemento ocupa todo el ancho y hace salto de línea.

✓ **display: inline**

No hace salto de línea; no permite ancho/alto.

✓ **display: inline-block**

Como inline, pero permite ancho/alto.

✓ **display: none**

Oculto el elemento completamente (no ocupa espacio).

■ 2. Tipos de layout modernos

Estos se usan para distribuir elementos y crear estructuras.

✓ **display: flex**

Activa Flexbox (alineación horizontal/vertical).

✓ **display: inline-flex**

Flex pero en línea.

✓ **display: grid**

Activa CSS Grid.

✓ **display: inline-grid**

Grid en línea.

■ 3. Tipos relacionados con tablas

Se usaban mucho antes de Flex/Grid. Aún existen.

■ **display: table**

■ **display: table-row**

■ **display: table-cell**

■ 4. Tipos menos comunes pero existentes

- **display: list-item**

Como , agrega viñetas.

- **display: run-in**

Casi no se usa y su soporte es inconsistente.

- **display: contents**

Ignora el contenedor visualmente, pero **mantiene a los hijos**.

Ejemplo: para mejorar accesibilidad en algunos layouts.

- **display: flow-root**

Crea un nuevo *block formatting context* (se usa para evitar problemas de floats).

■ 5. Tipos avanzados / especiales

- **display: block flow**

- **display: inline flow**

- **display: block flex**

- **display: inline grid**

- **display: ruby (para idiomas asiáticos)**

Por lo general, nunca necesitas escribir estos manualmente; los navegadores los usan internamente.

📌 Resumen claro y usable

Los **tipos que realmente debes aprender** para diseño moderno son:

★ Más usados

- block
- inline
- inline-block
- none
- flex
- grid

★ Útiles según el caso

- contents
- list-item
- flow-root

★ Raros (casi nunca necesarios)

- table, table-row, table-cell
- run-in
- ruby

Vamos a comparar: block, inline, inline-block

✓ 1. display: block

Un elemento con display: block:

- ✓ Ocupa **todo el ancho disponible**
- ✓ Empieza en una nueva línea
- ✓ Se puede modificar su **ancho, alto, margin, padding**

Ejemplos de elementos que son block por defecto:

<div>, <p>, <h1>, <section>

Ejemplo

```
div {  
  
  display: block;  
  
}
```

✓ 2. display: inline-block

Un elemento con display: inline-block:

- ✓ Se comporta como **inline** (no fuerza salto de línea)
- ✓ **Pero** permite definir:
 - ancho
 - alto
 - padding
 - margin

Es como un botón: se alinea con otros elementos, pero puedes darle tamaño.

Ejemplos: botones, tarjetas pequeñas, íconos con texto.

Ejemplo

```
button {  
  display: inline-block;  
  width: 120px;  
  height: 40px;  
}
```

Resumen visual

Propiedad	Salto de línea	Acepta ancho/alto	Se alinea en línea
-----------	----------------	-------------------	--------------------

block	✓ Sí	✓ Sí	✗ No
-------	------	------	------

inline-block	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
--------------	------	------	------

inline	✗ No	✗ No	✓ Sí
--------	------	------	------