



Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
[root@CentOS2 nagios]# make all
cd ./base && make
make[1]: se ingresa al directorio '/home/ppemg/nagios/base'
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nebmuds.o nebmuds.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/s
hared.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o checks.o checks.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o config.o config.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o commands.o commands.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o events.o events.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o flapping.o flapping.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o logging.o logging.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o macros-base.o ../common/macros
.c
../common/macros.c: En la función 'grab_macro_x_value_r':
../common/macros.c:1226: aviso: declaración implícita de la función 'asprintf'
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o netutils.o netutils.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o notifications.o notification
s.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o sehandlers.o sehandlers.c
gcc -Wall -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o skiplist.o ../common/skiplist.
c
```