

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE INFORMÁTICA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA BRAZ

**Uma análise dos dados de queimada do  
INPE no Brasil (preliminar)**

Monografia apresentada como requisito parcial  
para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência  
da Computação

Orientador: Prof. Dr. Lucas M. Schnorr

Porto Alegre  
2023

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**

Reitor: Prof. Carlos André Bulhões

Vice-Reitora: Prof<sup>a</sup>. Patricia Pranke

Pró-Reitora de Graduação: Prof<sup>a</sup>. Cíntia Inês Boll

Diretora do Instituto de Informática: Prof<sup>a</sup>. Carla Maria Dal Sasso Freitas

Coordenador do Curso de Ciência de Computação: Prof. Marcelo Walter

Bibliotecário-chefe do Instituto de Informática: Alexsander Borges Ribeiro

*"If I have seen farther than others,  
it is because I stood on the shoulders of giants."*

— SIR ISAAC NEWTON

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço ao L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X por não ter vírus de macro...

## SUMÁRIO

<b>LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .....</b>	<b>6</b>
<b>LISTA DE FIGURAS .....</b>	<b>7</b>
<b>LISTA DE TABELAS .....</b>	<b>8</b>
<b>RESUMO .....</b>	<b>9</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>10</b>
<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>2 CONCEITOS BÁSICOS E TRABALHOS RELACIONADOS .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 O monitoramento das queimadas no Brasil .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Os Satélites e Sensores .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Uma visão geral dos dados .....</b>	<b>21</b>
<b>2.4 Detecção de focos ativos e área queimada.....</b>	<b>25</b>
<b>2.5 Trabalhos Relacionados.....</b>	<b>32</b>
<b>3 METODOLOGIA .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Visão geral da metodologia .....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Mapeamento dos focos para áreas.....</b>	<b>37</b>
<b>3.3 Separação e avaliação de quadrantes.....</b>	<b>38</b>
<b>3.4 Cálculo da área queimada.....</b>	<b>41</b>
<b>4 IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Coleta dos dados.....</b>	<b>44</b>
<b>4.2 Implementação do método .....</b>	<b>47</b>
<b>5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .....</b>	<b>50</b>
<b>5.1 Metodologia da avaliação .....</b>	<b>50</b>
<b>5.2 Validação do AQ-FA .....</b>	<b>52</b>
<b>5.3 Resultados apresentados .....</b>	<b>56</b>
<b>6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>58</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>59</b>

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABI	<i>Advanced Baseline Imager</i>
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicação)
AQ-FA	Área Queimada por Focos Ativos
ATRS	<i>Along Track Scanning Radiometer</i>
AVHRR	<i>Advanced Very High Resolution Radiometer</i>
CSV	<i>Comma Separated Values</i> (valores separados por vírgulas)
EUMETSAT	<i>European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites</i>
ESA	<i>European Space Agency</i>
GMT	<i>Greenwich Mean Time</i>
GOES	<i>Geostationary Operational Environmental Satellite</i>
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
JAXA	<i>Japan Aerospace Exploration Agency</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> (Localizador Uniforme de Recursos)
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i>
NOAA	<i>National Oceanic and Atmosphere Administration</i>
MSG	<i>Meteosat Second Generation</i>
METOP	<i>Meteorological Operational Satellite</i>
MODIS	<i>Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer</i>
TRMM	<i>Tropical Rainfall Measuring Mission</i>
WRS	<i>Worldwide Reference System</i>
VIIRS	<i>Visible Infrared Imaging Radiometer Suite</i>

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Emissões de gases do efeito estufa per capita de 1990 até 2020 (tCO <sub>2</sub> e/capita).11	
Figura 2.1 Órbita dos satélites no dia 10 de agosto de 2022.....16	
Figura 2.2 Órbitas-ponto Landsat que cobrem o território brasileiro com base no WRS-2.....20	
Figura 2.3 Detecções por satélite, sensor, bioma e região durante toda a série histórica22	
Figura 2.4 Amostragem por tempo de cada satélite.....23	
Figura 2.5 Somatório dos focos do satélite de referência agrupado por mês.....23	
Figura 2.6 Relação de focos por área geográfica do país por município (superior esquerdo); por estado (superior direito); por região (inferior esquerdo); e por bioma (inferior direito) .....	24
Figura 2.7 Variação da reflectância (%), no eixo y, em relação à frequência da luz eletromagnética emitida por uma floresta, no eixo x. A cor verde representa a reflectância de uma vegetação não queimada, a cor vermelha representa a reflectância do fogo ativo na parte inferior da floresta (no solo), a cor preta representa um incêndio na copa das árvores e a cor cinza representa a reflectância de uma vegetação queimada (carvão). .....	30
Figura 3.1 Diagrama do método. A entrada principal são os dados de focos de queimadas e a saída principal é a estimativa de áreas queimadas. Abaixo os resultados produzidos com a aplicação em um determinado local para cada etapa.36	
Figura 3.2 Comparação entre pontos e áreas dos focos detectados pelo satélite Suomi NPP. ....	38
Figura 3.3 Separação entre quadrantes. ....	39
Figura 3.4 Funções embutidas para cálculo de área.....42	
Figura 3.5 Exemplo da aplicação das funções embutidas.....42	
Figura 4.1 Cores escolhidas para cada satélite.....46	
Figura 4.2 Diferença da avaliação para quatro tamanhos de quadrantes. ....48	
Figura 5.1 Redução da resolução do produto AQ30m (a esquerda) para uma resolução de aproximadamente 330m usando diferentes limiares. A segunda imagem contém todos os quadrantes com valores maiores que 0. A terceira imagem mostra quadrantes que tem pelo menos metade de sua área coberta. A última imagem mostra apenas quadrantes totalmente cobertos pelo polígono original.....53	
Figura 5.2 Redução da resolução do produto AQ30m (a esquerda) para uma resolução de aproximadamente 330m sem perda significativa de área queimada. Cada quadrante na imagem da direita representa a porcentagem do quadrante que está classificado como queimado. ....54	
Figura 5.3 .....	55
Figura 5.4 Aplicação do AQ-FA na órbita-ponto 221/67 no período 3 de julho a 19 de julho de 2021. A esquerda é o produto AQ30m (referência) e a direita é o AQ-FA. Quanto mais vermelho escuro, maior o percentual de área queimada. ....55	

## **LISTA DE TABELAS**

Tabela 2.1 Significado de cada coluna dos dados de queimada do INPE .....	15
Tabela 2.2 Características dos satélites usados pelo INPE. ....	17
Tabela 2.3 Nível de maturidade dos produtos .....	26
Tabela 2.4 Nível de processamento dos dados dos produtos. ....	26
Tabela 2.5 Versões resumidas do Collection para o sensor MODIS.....	27
Tabela 2.6 Resumo dos produtos de área queimada. ....	29
Tabela 5.1 Tabela de Contingência. ....	50
Tabela 5.2 Regiões e período de tempo da validação.....	57

## **RESUMO**

Este documento é um exemplo de como formatar documentos para o Instituto de Informática da UFRGS usando as classes L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X disponibilizadas pelo UTUG. Ao mesmo tempo, pode servir de consulta para comandos mais genéricos. *O texto do resumo não deve conter mais do que 500 palavras.*

**Palavras-chave:** Formatação eletrônica de documentos. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. ABNT. UFRGS.

# **Using L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X to Prepare Documents at II/UFRGS**

## **ABSTRACT**

This document is an example on how to prepare documents at II/UFRGS using the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X classes provided by the UTUG. At the same time, it may serve as a guide for general-purpose commands. *The text in the abstract should not contain more than 500 words.*

**Keywords:** Electronic document preparation. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. ABNT. UFRGS.


## 1 INTRODUÇÃO

O fogo é uma tecnologia que está presente há milênios no território que hoje é o Brasil, desde queimadas controladas pelo povo indígena Kayapó no cerrado para plantio ou caça, até incêndios iniciados por combustão espontânea em períodos de seca no sul da Amazônia. O uso do fogo pelos indígenas era controlado, levando em conta o clima atual e a vegetação a ser queimada, e restrito apenas a um período do ano, com o intuito de reduzir pragas e ajudar nas plantações (LEONEL, 2000). [P0. O que é uma queimada/fogo]

Hoje as queimadas que mais chamam atenção estão diretamente ligadas ao processo de desmatamento e manejo de áreas agrícolas para o cultivo da monocultura de soja. O fogo também é a prática mais barata e rápida para limpar áreas inteiras para a pecuária bovina. Commodities agrícolas e carne bovina movem a economia do Brasil, que é o maior exportador desses produtos, e aumentam a pressão para o desmatamento de novas áreas na Amazônia (FUCHS, 2020). [P1. As queimadas hoje]

O Brasil ocupa a quarta posição no ranking de nações que mais emitem gases de efeito estufa por habitantes, segundo dados da United Nations Environment Programme (UNEP) de 2022. De acordo com o estudo, o valor absoluto se manteve estável desde 2010, e atingiu seu pico por volta dos anos de 2003 a 2004. Assim como a Indonésia, o que melhor explica a alta posição do Brasil neste ranking são as queimadas e o desmatamento da vegetação nativa. Olhando para os municípios do país, dos dez que mais poluem, oito deles estão localizados no bioma da amazônia e não possuem atividades industriais que justificariam esse valor. [P2. queimadas e efeito estufa no Brasil]

Figura 1.1 – Emissões de gases do efeito estufa per capita de 1990 até 2020 (tCO<sub>2</sub>e/capita).



Fonte: Emissions Gap Report 2022: The Closing Window

Este trabalho se dedica a estudar e apresentar de forma concisa os dados de focos de queimadas disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O principal objetivo é tornar fácil o entendimento desses dados gerados a partir de imagens de satélites, sem a necessidade de um conhecimento prévio das técnicas de ciência de dados e sensoriamento remoto. O escopo de tempo das análises é limitado ao início de 1998, ano que iniciou a base aberta de queimadas, até o final de 2022.

Os dados analisados neste trabalho foram obtidos a partir do DBQueimadas, Banco de Dados de Queimadas <[www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas](http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas)>, que é um sistema desenvolvido pelo INPE e acessível de forma aberta por meio da web. Conta com mais de 300 milhões de pontos coletados desde o ano de 1998, provenientes de vários satélites (SETZER; MORELLI; SOUZA, 2019). Ao disponibilizar os dados das queimadas o instituto possibilita que a sociedade retribua com pesquisas e fomenta novas abordagens ao problema das queimadas no Brasil, como é o caso deste trabalho.

... apontaram que a detecção de áreas queimadas pode se beneficiar da fusão de observações de incêndios ativos de vários sensores (GIGLIO et al., 2010).

Focos ativos apresentam maior contraste com a vegetação e por isso podem ser detectados com maior precisão (GIGLIO; SCHROEDER; JUSTICE, 2016), mas devido ao intervalo entre as passagens dos satélites, detectam apenas uma fração das queimadas totais (HANTSON et al., 2013; GIGLIO et al., 2009). .....

tem muita variação entre os produtos de queimadas .... (BOSCHETTI et al., 2004)  
(HUMBER et al., 2019)

Durante o decorrer do documento são apresentadas diversas figuras, a maioria de construção do próprio autor, a fim de instigar a intuição do leitor para o tópico que está sendo abordado. De início, é abordado questões mais teóricas envolvendo características dos satélites, suas produções de imagens e como são usadas para detectar um foco ativo de queimada. Após isso, ....

## 2 CONCEITOS BÁSICOS E TRABALHOS RELACIONADOS

Neste Capítulo, serão apresentados conceitos importantes para a compreensão de todo trabalho e dos resultados obtidos com o novo método proposto. Na primeira Seção, são formalizadas definições relacionadas às queimadas e à forma como são monitoradas no Brasil. Na Seção seguinte, é realizada uma sumarização dos principais satélites e sensores utilizados pelo INPE e suas características. Após isso, apresentamos uma análise dos dados dos focos ativos do INPE para demonstrar uma visão geral das principais tendências e gráficos. Em seguida, é abordado como as imagens geradas pelos satélites são utilizadas para a detecção de focos ativos e cálculo da área queimada. Por fim, apresentamos alguns trabalhos relacionados com o cálculo de área queimada em contraste com o presente trabalho.

### 2.1 O monitoramento das queimadas no Brasil

Um foco de queima, também conhecido como “Fire Pixel”, é a detecção de fogo na vegetação por uma imagem de satélite. A área de abrangência dessa detecção é do tamanho de um pixel da imagem, por isso está relacionada diretamente com a resolução do sensor do satélite. Por exemplo, se um sensor tem resolução de aproximadamente 1 km, a área coberta pelo pixel equivale a 1 km no nadir (no equador) (INPE, 2023b). A resolução do sensor, na verdade, representa uma estimativa do tamanho dos pixels, pois eles podem sofrer distorções relacionadas a inclinação e distância do satélite em relação ao ponto medido.

É importante destacar que o foco de queima por si só não representa de forma precisa o que está acontecendo na região, mas é um indicador valioso da intensidade e extensão do fogo. Poucos focos ou uma área queimada pequena não necessariamente refletem a intensidade da degradação da vegetação e o impacto ambiental. Áreas de floresta densa, mesmo que pequenas, podem ser gravemente afetadas, resultando em perdas significativas de fauna e flora, incluindo espécies exóticas e em risco de extinção.

Um incêndio, diferente de um foco de queima, pode durar dias e queimar uma grande extensão de terra, o que provavelmente resulta na detecção de vários focos de queima. O número de focos de queima está diretamente relacionado à extensão total queimada e pode ser utilizado para comparações e análises (GIGLIO et al., 2010). A área queimada, por outro lado, representa o resultado deixado pelo incêndio, que também pode

ser estimada a partir de imagens de satélites. Existem vários métodos para detectar focos ativos e calcular a área queimada a partir dos dados brutos de satélites, alguns deles são abordados no decorrer do documento.

Para monitorar e proteger o meio ambiente do Brasil das queimadas, o INPE desenvolve o programa de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais (<<https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal>>). O programa é um conjunto de ferramentas abertas, muitas delas acessíveis via Web, desenvolvidas pelo time de tecnologia do INPE que possibilitam obter e visualizar dados sobre os focos de queimadas, risco de fogo, área queimada, focos em áreas de preservação e propriedades rurais, entre outras.

O programa também conta com o Banco de Dados de Queimadas (DBQueimadas), um site capaz de gerar mapas, tabelas, gráficos e exportar os dados sobre as queimadas no Brasil aplicando diferentes filtros (SETZER; MORELLI; SOUZA, 2019). O DBQueimadas é um excelente caso de como os dados abertos podem ajudar a sociedade, pois qualquer pessoa pode ter acesso aos dados e desenvolver trabalhos científicos, fomentando a ciência e melhorando o monitoramento. É a partir do DBQueimadas que este trabalho obteve boa parte dos dados necessários para o desenvolvimento.

Além do DBQueimadas, o INPE também disponibiliza para visualização e download, por meio da Divisão de Geração de Imagens (DGI) <[www.dgi.inpe.br/catalogo/](http://www.dgi.inpe.br/catalogo/)>, algumas imagens inteiras geradas pelos satélites que o próprio DGI captura e processa. Para obter essas imagens brutas são necessárias antenas especiais que ficam em centros de recepção de dados. Com esse propósito, a DGI possui duas Estações de Recepção e Gravação (ERG) - a primeira em Cachoeira Paulista (SP) e uma mais recente em Cuiabá (MT). Na estação de SP, é feito o processamento de mais de 200 imagens de diversos satélites todos os dias, extraíndo os dados de focos ativos de queimadas que alimentam o DBQueimadas (Divisão de Geração de Imagens, 2023).

É em posse dessas imagens que o INPE aplica algoritmos de detecção de focos de queima, abordado na Seção 2.4. No caso da detecção ser positiva, a posição exata (latitude e longitude) e a hora que a imagem foi gerada são adicionadas aos dados como uma nova linha e disponibilizados pelo DBQueimadas. O INPE ainda coloca junto com as coordenadas da detecção mais alguns dados como risco de fogo, poder do fogo, precipitação e dados referentes a região do foco. A lista completa da estrutura dos dados pode ser vista na Tabela 2.1, nela a coluna Atributo indica o nome de cada coluna nos dados, seguido do tipo e uma breve descrição (INPE, 2023b).

Tabela 2.1 – Significado de cada coluna dos dados de queimada do INPE.

Atributo	Tipo	Descrição
Id	string	Identificador único registrado no banco
Latitude	double	Graus decimais da latitude do centro do pixel de fogo ativo (valores de 90.0000 até -90.0000)
Longitude	double	Graus decimais da longitude do centro do pixel de fogo ativo (valores de 180.0000 até -180.0000)
DataHora	string	Data a hora da passagem do satélite no fuso horário de Greenwich (GMT)
Municipio	string	Nome do município, de acordo com os dados do IBGE 2000
Estado	string	Nome do estado
Pais	string	Nome do país
Bioma	string	Nome do bioma brasileiro, de acordo com dados do IBGE 2004 (para outros países o campo fica vazio)
Precipitação	double	Valor a precipitação do dia até o horário da medida (-999 para valores inválidos)
DiasSCh	integer	Dias sem chuva até a data da medida (-999 para valores inválidos)
RiscoFog	double	Valor do risco de fogo previsto naquele dia (-999 para valores inválidos)
FRP	double	Fire Radiative Power, MW (megawatts)

Fonte: INPE (2023b)

## 2.2 Os Satélites e Sensores


O INPE processa atualmente dados de diversos satélites, cada um com características distintas. Esses satélites abrangem uma ampla gama de órbitas e altitudes, desde satélites geoestacionários, como o GOES-12, localizado a 29.400 km de distância da superfície (SETZER; YOSHIDA, 2004), até satélites em órbitas polares, que ficam entre 700 e 900 km de altura. Cada um deles é equipado com diferentes sensores que são utilizados para diversos propósitos, como observação da vegetação terrestre, nuvens, oceanos e monitoramento atmosférico.

Cada satélite pode estar equipado com um sensor imageador que captura imagens com características distintas. Esses sensores são capazes de captar não apenas a luz visível, no comprimento de onda de 400 nm a 700 nm, mas também o infravermelho, de 780 nm a 1 mm. As medições realizadas pelos sensores são divididas em canais, que diferem em termos de resolução espacial - a escala geográfica representada por cada pixel da imagem - e resolução espectral, ou seja, o intervalo de comprimento de onda abrangido.

Os satélites também podem ser classificados de acordo com o tipo de órbita, que

pode ser polar ou geoestacionária. Os satélites polares percorrem toda a terra, com uma altitude baixa e alta velocidade, passando várias vezes pelos polos norte e sul em um único dia. Já os satélites geoestacionários ajustam sua órbita para sempre parecerem estacionários em relação a um ponto fixo na Terra. Esses satélites ficam em altitudes mais altas devido à sua velocidade mais baixa, que é igual à rotação da Terra. A Figura 2.1, gerada a partir de dados do site Celestrak (<https://celestrak.org/>), mostra a passagem de alguns satélites polares no Brasil no dia 10 de agosto de 2022. Também é possível ver o satélite geoestacionário GOES-16, localizado ao norte do perú, representado com um ponto no gráfico.

Figura 2.1 – Órbita dos satélites no dia 10 de agosto de 2022.



Fonte: O Autor

A Tabela 2.2 contém um resumo dos satélites utilizados pelo INPE desde o início da série histórica até o final de 2022 (Embrapa Territorial, 2023). Na Tabela, são apresentados o nome do satélite, o nome do sensor imageador, a resolução espacial do sensor, o tipo de órbita do satélite, o ano em que o satélite entrou em operação e, por último, os dois horários aproximados da passagem de um satélite polar no território do Brasil. Os horários exatos dessa passagem variam de acordo com a excentricidade da órbita do satélite o que reflete no chamado “Periodo de revisita”, que indica quantos dias o satélite leva para repetir a mesma trajetória.

Atualmente, os satélites que estão em pleno funcionamento são: NOAA-20, NOAA-19, NOAA-18, GOES-16, Suomi NPP, AQUA, TERRA, MSG-03, METOP-B e METOP-C. Os demais satélites, como NOAA-17, NOAA-16, NOAA-15, TRMM, NOAA-14, NOAA-12, GOES-13, MSG-02, GOES-12, GOES-10 e GOES-08, deixaram de operar em diferentes momentos devido a problemas técnicos ou ao fim de sua vida útil.

Tabela 2.2 – Características dos satélites usados pelo INPE.

<b>Nome</b>	<b>Sensor</b>	<b>Res. esp.</b>	<b>Órbita</b>	<b>Lançado</b>	<b>Passagem no Brasil</b>
NOAA-12	AVHRR	1100m	Polar	1991	2h / 15h
ERS-1	ATSR-1	1000m	Polar	1991	Variadas
NOAA-14	AVHRR	1100m	Polar	1994	21h
ERS-2	ATSR-2	1000m	Polar	1995	Variadas
TRMM	VIRS	2000m	Polar	1997	Variadas
NOAA-15	AVHRR-3	1100m	Polar	1998	5h / 17h
TERRA	MODIS	1000m	Polar	1999	11h / 23h
NOAA-16	AVHRR-3	1100m	Polar	2000	Variadas
AQUA	MODIS	1000m	Polar	2002	2h / 14h
NOAA-17	AVHRR-3	1100m	Polar	2002	21h
NOAA-18	AVHRR-3	1100m	Polar	2005	Variadas
NOAA-19	AVHRR-3	1100m	Polar	2009	2h / 14h
Suomi NPP	VIIRS	500m	Polar	2011	2h / 14h
METOP-B	AVHRR-3	1100m	Polar	2012	21h
NOAA-20	VIIRS	500m	Polar	2017	2h / 14h
METOP-C	AVHRR-3	1100m	Polar	2018	21h
GOES-08	GOES I-M	4000m	Geoest.	1994	Não se aplica
GOES-10	GOES I-M	4000m	Geoest.	1997	Não se aplica
GOES-12	GOES I-M	4000m	Geoest.	2001	Não se aplica
MSG-02	SEVIRI	3000m	Geoest.	2005	Não se aplica
GOES-13	GOES I-M	4000m	Geoest.	2006	Não se aplica
MSG-03	SEVIRI	3000m	Geoest.	2012	Não se aplica
GOES-16	ABI	2000m	Geoest.	2016	Não se aplica

Fonte: O Autor com base em Embrapa Territorial (2023)

Os satélites TERRA e AQUA, ambos com o sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), foram lançados em 1999 e 2002 respectivamente. São americanos e foram desenvolvidos em parceria com o Japão, Canadá e Brasil. O sensor MODIS possui 36 canais e resolução espectral que varia de 250 m a 1 km em diferentes espectros do infravermelho e luz visível. É especialmente capaz de detectar mudanças no uso e cobertura da terra bem como queimadas e atividades vulcânicas.

Os satélites da série National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) são operados pela agência americana de mesmo nome. Embora tenha havido vários satélites NOAA ao longo do tempo, atualmente estão em operação o NOAA-20, NOAA-19 e NOAA-18. Esses satélites desempenham um papel fundamental no fornecimento de dados para a previsão do tempo e o monitoramento da vegetação.

Além dos satélites NOAA, em 2011, a NOAA em parceria com a National Aeronautics and Space Administration (NASA) lançou o satélite Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership). O Suomi NPP tem como objetivo principal obter observações ambientais e meteorológicas avançadas da Terra. É equipado com o sensor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), que também está presente no NOAA-20. Esses dois satélites, Suomi NPP e NOAA-20, são os satélites com mais alta resolução espacial entre todos os processados pelo INPE, equivalente a 250m.

O conjunto de satélites Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) é operado pela NASA e controlado também pelo NOAA. As primeiras versões desses satélites geoestacionários foram equipadas com o sensor GOES I-M (Imager Radiometer e Vertical Sounder) de resolução espacial equivalente a 4 km. A partir do GOES-16 o sensor foi substituído pelo Advanced Baseline Imager (ABI), capaz de produzir imagens com resolução 4 vezes melhores. Esse conjunto de satélites é ainda muito usado nas previsões meteorológicas nos países do continente americano.

O INPE processa as imagens dos satélites da série Meteorological Operational Satellite (METOP), incluindo o METOP-B e o METOP-C, bem como os satélites da série Meteosat Second Generation (MSG), como o MSG-02 (Meteosat-9) e o MSG-03 (Meteosat-10). Ambas missões projetadas em parceria com a European Space Agency (ESA) e a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EU-METSAT). Esses satélites têm como objetivo a previsão do tempo, o monitoramento climático e o acompanhamento de desastres naturais. O METOP-C é o último satélite planejado para a série METOP, completando assim o conjunto de satélites METOP-A, METOP-B e METOP-C.

O instituto também processou dados dos satélites ERS-1 e ERS-2, equipados com o sensor Along Track Scanning Radiometer (ATRS) da ESA (Embrapa Territorial, 2023). Esses satélites, de órbita polar, são especializados em medir com precisão a temperatura da terra e dos oceanos. Os dados coletados por esses satélites são utilizados por cientistas para detectar mudanças climáticas e vegetação, incluindo eventos como queimadas, em todo o planeta. O ATRS possui duas versões, sendo que o primeiro (ATSR-1) possui 4 canais e o segundo (ATSR-2) foi aprimorado com um canal adicional para capturar a luz visível, possibilitando o monitoramento da vegetação.

Também estão presentes nos dados, em menor escala, os focos de queimadas obtidos pelo satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). O TRMM foi uma missão conjunta entre a NASA e a Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), que teve início em 1997 e oficialmente encerrou em 2015. O principal objetivo dessa missão foi estudar a distribuição de chuvas e tempestades, bem como suas influências no clima global.

## O satélite de referência

Para estabelecer uma série temporal consistente e permitir a análise de tendências ao longo de vários anos dos focos de queimadas detectados em diferentes regiões, o INPE definiu um satélite de referência. Esse satélite de referência é escolhido com base em critérios específicos. É importante que sua órbita cubra satisfatoriamente a área do país, sem distorcer os dados de forma significativa. Além disso, é desejável que os sensores do satélite tenham resoluções adequadas, ou seja, não muito baixas, para garantir uma análise precisa dos focos de queimadas. (INPE, 2023b)


No período de 01 de junho de 1998 a 03 de julho de 2002, o satélite de referência utilizado foi o NOAA-12, com passagem no final da tarde. Após esse período, passou-se a utilizar o satélite AQUA, com passagem à tarde (identificado nos dados como AQUA\_M-T). O AQUA tem operado além da data prevista de encerramento e provavelmente deve ser descontinuado em breve. Quando isso ocorrer, a previsão é que o satélite Suomi NPP deve ser o novo satélite de referência (INPE, 2023b). Sempre que há uma mudança de satélite de referência, a série histórica de quantidade de focos de queimada precisa ser ajustada devido a diferença entre os satélites.

## Satélites de média resolução

São considerados satélites de média resolução aqueles que possuem um sensor capaz de produzir imagens em que um pixel equivale de 10 a 60 metros (Embrapa Territorial, 2023). A principal missão que emprega esses satélites é a Landsat que lançou 9 satélites e teve início em 1972. Atualmente, apenas os satélites Landsat-8 e Landsat-9 estão ativos. Esses satélites têm período de revisita de 16 dias, ou seja, a cada 16 dias produzem dados da mesma região.

A missão Lansat estabeleceu um sistema de órbita-ponto que divide o planeta em vários quadrantes, chamo de *Worldwide Reference System* (WRS). A partir do Landsat-4 o WRS ganhou uma versão 2 (WRS-2) para se adequar ao fato de que os satélites passaram de 18 para 16 dias de tempo de revisita. O Brasil é coberto por 390 quadrantes, como na Figura 2.2, sendo marcados com o número da órbita e sua linha correspondente, chamado no inglês de *path/row*.

Figura 2.2 – Órbitas-ponto Landsat que cobrem o território brasileiro com base no WRS-2.




Fonte: O Autor

### 2.3 Uma visão geral dos dados

Nesta seção, é realizada uma análise inicial dos dados disponíveis sobre focos de queimada, com o objetivo de extrair algumas informações relevantes. É importante, no entanto, ter cuidado na escolha dos satélites a serem utilizados na análise. Para algumas análises, caso sejam usados todos os satélites disponíveis, pode ocorrer a contagem de um mesmo foco várias vezes para diferentes satélites. Ou ainda, a contagem do mesmo foco em passagens diurnas e noturnas de um mesmo satélite polar. Para solucionar esse problema, em casos em que a quantidade absoluta de focos importa, será utilizado o satélite AQUA com passagem à tarde (AQUA\_M-T), que é o satélite de referência do INPE atualmente. Dessa forma, é possível evitar a contagem duplicada de focos de queimada e garantir a precisão das informações analisadas.

A análise começa, na Figura 2.3, com uma visão preliminar sobre as características dos focos detectados durante toda a série história, para todos os satélites. Aqui é importante destacar que vários focos podem representar uma única queimada, como mencionado anteriormente, e também não há relação necessariamente direta com a área queimada. Nota-se que a série começa basicamente com os dados do satélite NOAA-12, que era o satélite de referência até 2002, e teve dados até 2007, ano que foi desativado. TERRA e AQUA foram os únicos satélites presentes no início e que até hoje tem relevância nos dados. A partir de 2012, com a entrada do satélite Suomi NPP, os dados mais que duplicaram devido a capacidade do sensor VIIRS a bordo deste satélite e depois, em 2019, junto ao satélite NOAA-20 também. A partir de 2017 o satélite GOES-16 entra em ação e, mesmo sendo geoestacionário (com menor capacidade de detecção dos focos), passou a ter relevância.

Figura 2.3 – Detecções por satélite, sensor, bioma e região durante toda a série histórica




Fonte: O Autor

Quanto as detecções por bioma, nota-se que no decorrer dos anos a proporção entre os focos em cada bioma se manteve basicamente constante, com excessão do período de 2019 a 2022. Nesse período, o bioma Pantanal quebrou a tendência de ter poucos focos detectados, apresentando um aumento de 600% e justificado por um período de seca prolongado (MIRANDA; MARTINHO; CARVALHO, 2021). Nesse mesmo período, também notou-se um aumento nas detecções, ainda que bem menor, no bioma da Mata Atlântica.

Saber em quais momentos os satélites passam também é importante para a análise. Os satélites polares passam duas vezes por dia no Brasil, variando o local exato da passagem de acordo com as características de sua órbita. Pela Figura 2.4 é possível observar esse comportamento também nos dados. As quatro primeiras linhas, que representam dados gerados por satélites polares, apresentam dois picos durante um período de 24 horas. Já para o caso dos satélites geoestacionários (GOES-16) não se observou o mesmo padrão, apresentando mais dados entre o período da tarde e início da noite, provavelmente por ser um intervalo de tempo mais quente e seco, mais propício para o fogo (NEPSTAD et al., 2007).


Figura 2.4 – Amostragem por tempo de cada satélite.



Fonte: O Autor

Ao realizar uma análise quantitativa dos focos de queimadas, considerando apenas o satélite de referência, é possível identificar uma sazonalidade clara na Figura 2.5. Os períodos do ano com maior número de detecções estão concentrados entre julho e setembro, com um pico máximo em 2007. Por outro lado, entre dezembro e março, as detecções diminuem significativamente, representando menos de 10% do total de focos no ano.


Figura 2.5 – Somatório dos focos do satélite de referência agrupado por mês



Fonte: O Autor

Esse padrão sazonal foi explicado em um estudo realizado por Martins et al.

Figura 2.6 – Relação de focos por área geográfica do país por município (superior esquerdo); por estado (superior direito); por região (inferior esquerdo); e por bioma (inferior direito)



Fonte: O Autor

(2020). O trabalho analisou os dados de focos de queimada do satélite AQUA, obtidos pelo INPE, para o período de 2003 a 2018. Os resultados indicaram que a precipitação exerce uma influência direta na quantidade e localização dos focos no território nacional. Durante o período chuvoso, de dezembro a março, o Brasil é afetado pela Zona de Convergência Intertropical e pela Zona de Convergência do Atlântico Sul. Quando esses fenômenos estão menos intensos, a região nordeste entra em um período de seca, e à medida que a seca se intensifica, as queimadas se tornam mais frequentes e intensas.

No geral, observa-se uma tendência de queda nos focos de queimada. Tanto os períodos de baixa quanto os períodos de alta apresentam uma diminuição nas ocorrências. Essa tendência é fortemente influenciada pelos anos de 2009, 2011 e 2013, que registraram o menor número de focos, bem como pelos anos anteriores, de 2003 a 2005 e 2007, com ocorrências mais elevadas. É importante destacar que nos últimos anos, a média anual dentro de cada ano rompeu essa tendência, o que pode ser um sinal de alerta do aumento das queimadas.

A Figura 2.6 é fruto da relação dos dados de focos de queimadas com dados geográficos do país proveniente do IBGE. Nela é apresentado a quantidade de focos por  $km^2$

para cada minicípio, estado, região e bioma do país desde o início dos dados do satélite de referência. A quantificação não é fixa para todos dos mapas, por isso cada mapa possui uma legenda que fica no canto esquerdo inferior. Cada linha da legenda representa o valor inicial (exclusivo, exceto no primeiro) e o valor final (inclusivo) do intervalo.

O bioma Pantanal, apesar de apresentar queimadas mais recentes, já se destaca como o bioma que teve mais focos detectados, quase um foco por  $km^2$ . Logo depois vem o Cerrado, bioma de interesse de vários trabalhos que envolvem as queimadas, com a maior concentração de focos na parte superior de bioma, onde se intersecta com a região Norte e Nordeste. Os biomas Pampa, Mata Atlântica e Caatinga apresentam a menor proporção de focos por  $km^2$ , provavelmente por já estarem muito degradados pelo processo de urbanização que começou na costa do país.

Pará, Rondônia e Acre são estados que apresentaram bastante focos e são cobertos quase completamente pelo bioma da amazônia. Por outro lado, estados nessa mesma situação, como Amazonas, Roraima e Amapa tem poucos focos. Muitas cidades do nordeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também se destacaram, apesar da região Sul inteira não apresentar valores significativos.

Por fim, com essa exploração inicial dos dados de focos do INPE, ficou claro que o tema ainda é bem relevante atualmente. Só no ano de 2022 foram detectados mais de 4.5 milhões de focos e mais da metade desses no bioma da Amazônia. O tema das queimadas no país é algo que precisa de atenção e de políticas públicas direcionadas às áreas que risco. A importância do tema, somado a alta cobertura de satélites produzindo dados públicos sobre os focos diariamente, fomenta o desenvolvimento de novos métodos de análise automática desses dados.

## **2.4 Detecção de focos ativos e área queimada**

Nesta seção é abordada de forma mais detalhada como os dados brutos dos sensores dos satélites são usados de fato para encontrar focos ativos de queimadas e como o cálculo da área queimada é realizado atualmente. O texto começa com uma explicação de como funciona o processamento dos dados brutos e depois apresenta o método mais consolidado atualmente de detecção de focos ativos. Em seguida, são apresentados quatro métodos diferentes para o cálculo da área queimada, sendo dois mantidos pelo INPE, outro pela NASA e outro pela ESA.

Os dados brutos dos sensores dos satélites são processados usando algoritmos es-

pecíficos e produzem resultados chamados de “produtos”. Nesse processo, os algoritmos corrigem distorções, eliminam ruídos e convertem os valores para dados que podem ser representados visualmente. Os produtos podem ter várias finalidades, como detecção de níveis de  $CO_2$ , radiância do solo, anomalias térmicas, entre outros, além de servirem como entrada para outros produtos. Os produtos podem ser classificados pelo seu nível de maturidade, como apresentado na Tabela 2.3, e pelo nível de processamento dos dados, como listado na Tabela 2.4.

Tabela 2.3 – Nível de maturidade dos produtos

Nível	Descrição
Beta	Apenas deve ser usado para testes
Provisório	O produto está em melhoria e segue sendo validado, não há garantias de qualidade
Validado	O produto tem alta qualidade e pode ser usado para estudos rigorosos, como de mudanças climáticas. É subdividido em 4 estágios de validação. Nessa fase, o produto ainda pode seguir melhorando para atingir estágios mais altos de validação

Fonte: O Autor com base em (NASA, 2023)

Tabela 2.4 – Nível de processamento dos dados dos produtos.

Nível	Descrição
Nível 0	É o mais próximo dos dados brutos, com tratamento apenas de erros gerados pela comunicação dos dados, como dados duplicados
Nível 1	São dados georeferenciados com correções geométricas em relação a superfície da terra. Contém dados como radiância e reflectâncias. São subdivididos entre 1A, 1B e 1C
Nível 2	São dados referentes a geofísica da terra, como características da superfície terrestre, dados atmosféricos, níveis de poluentes, entre outros. São subdivididos entre 2A e 2B
Nível 3	São dados de nível 2 organizados no espaço e agrupados em períodos de tempo fixo (diário, mensal, anual), permitindo uma análise em escala global.
Nível 4	Envolve o uso dos dados em modelos ou uso deles em conjuntos com outros dados ou produtos, produzindo estimativas mais aprimoradas

Fonte: O Autor com base em (EARTHDATA, 2023)

A evolução dos produtos gerados a partir do sensor MODIS é contínua à medida que a série temporal se expande. Isso resulta em diferentes versões do conjunto de produtos, denominado “Collection” e seguido por um número que define a versão. Por exemplo, a versão mais recente atualmente é a Collection 6.1, que também pode ser referida de forma simplificada como C6.1. Durante o desenvolvimento de uma nova versão,

a versão anterior continua disponível enquanto os cálculos e processamentos são atualizados para os diferentes produtos. Isso permite que os usuários tenham acesso contínuo aos dados e resultados até que a nova versão esteja completa. A Tabela 2.5 apresenta um resumo das principais mudanças que ocorreram de uma versão para outra do Collection, começando pela versão que surgiu no mesmo ano do lançamento do satélite AQUA.

Tabela 2.5 – Versões resumidas do Collection para o sensor MODIS.

Versão	Criação	Fim	Descrição
4	2002	2006	Primeira versão que atingiu 3 estágios de validação
5	2005	2016	Primeira grande coleção científica, que foi amplamente distribuída.
5.1	2008	2016	Atualização fundamental para o Produto L2 de Aerossol (04_L2) e o Produto L2 de Nuvem (06_L2) - juntamente com todos os produtos L3 para incorporar as atualizações do L2.
6	2013	2018	A Coleção 6 incluiu muitas novas atualizações científicas e melhorias.
6.1	2017	Atual	Corrigiu problemas nos dados de entrada do Nível-1B (L1B) - com algumas novas melhorias nos produtos do Nível-2 (L2) e Nível-3 (L3) adicionadas.

Fonte: Traduzido e modificado a partir de (PRODUCTS, 2023)

## Produtos de focos ativos

Os algoritmos que geram produtos de focos ativos, geralmente usam diferentes canais dos sensores dos satélites, entre a luz visível e o infravermelho, e podem ter comportamentos distintos dependendo se a imagem foi gerada à noite ou de dia. Podem também usar limiares dinâmicos, de acordo com a região do planeta, que são calculados, com base em uma espécie de média das temperaturas nas regiões próximas ao longo dos dias. Além disso, é comum a aplicação de máscaras para eliminar regiões submersas, costeiras, desérticas e que estavam nubladas na hora da passagem do satélite empregado.

Para simplificar o trabalho, apresentamos apenas o método empregado para a detecção de focos ativos oficial da NASA, a partir do sensor MODIS (GIGLIO; SCHROEDER; JUSTICE, 2016), que faz parte de Collection 6.1. O método recebe como entrada os produtos Nível 1B de radiância dos dois satélites (MOD021KM/MYD021KM) e os produtos Nível 1A (MOD03/MYD03) que identificam regiões de água, regiões costeiras e de terra. O resultado são dois produtos de Nível 2 e de resolução espacial 1 km, MOD14

para o satélite Terra e MYD14 para o satélite Aqua.

O processamento começa identificando e eliminando as regiões costeiras dos dados de reflectância, a fim de evitar confundir áreas terrestres mais quentes com áreas de água. Em seguida, ocorre a filtragem das regiões com cobertura de nuvens, utilizando limites atualizados, com cuidado para não excluir regiões de fumaça proveniente de incêndios ativos. As regiões remanescentes passam por um processo de avaliação para determinar potenciais pixels de fogo ativo. Esse processo envolve o teste da reflectância em relação a limiares dinâmicos, que são constantemente atualizados e ajustados para diferentes regiões do planeta, no caso das áreas terrestres. Para regiões onde não há dados suficientes para calcular os limiares dinâmicos ou para áreas de água, é utilizado um limiar fixo igual ao do Collection 5.

O algoritmo passa então a calcular médias de reflectância em uma grade centrada no pixel potencial de fogo ativo. Com base nessas médias locais, os pixels que atendem aos diversos testes relacionados a essas médias são selecionados. Os pixels que não possuem dados suficientes na vizinhança e não passaram nos testes são rotulados como “sem dado”. Em seguida, o algoritmo entra em uma fase de descarte dos pixels preliminarmente classificados como fogo ativo, a fim de reduzir os falsos positivos. Durante essa fase de descarte, os pixels são eliminados se forem identificados reflexos solares maiores do que o aceitável ou se estiverem próximos a regiões costeiras, tanto para pixels na água quanto na terra. Além disso, outros filtros são aplicados exclusivamente para pixels em terra: se eles pertencem a regiões desérticas ou se estão em regiões de clareiras florestais.

O INPE empregava seu próprio algoritmo de detecção de focos de queimadas para o sensor MODIS, o qual produzia dados de maior confiabilidade (INPE, 2023b). No entanto, a partir de 2017, o instituto adotou também os algoritmos do Collection 6 e reprocessou toda a sua base de dados de focos de queimadas. Isso marcou o início da chamada Base 2 de queimadas, que é totalmente compatível com os produtos de queimadas da NASA (INPE, 2023b). Anteriormente, quando o Collection 5 estava em uso, eram observados falsos positivos em clareiras florestais e falsos negativos para grandes queimadas que estavam obscurecidas por fumaça densa (SCHROEDER et al., 2008), o que justificava o desenvolvimento de um algoritmo próprio pelo INPE para o Brasil. Como esse algoritmo não é mais utilizado e seus resultados foram substituídos na base de dados do INPE, ele não é abordado neste trabalho.

## Produtos de área queimada

Nesta parte, são apresentados alguns dos produtos mais consolidados para o cálculo de área queimada no Brasil e no mundo: AQ1Km, AQ30m, MCD64A1 e FireCCI51. Um resumo desses quatro produtos pode ser encontrado na Tabela 2.6. A tabela fornece informações do nome do produto, o ano de início de uso, a resolução espacial e temporal, os satélites utilizados no cálculo e a principal referência teórica que embasam esses métodos. Além desses produtos, existem muitos outros trabalhos que abordam o cálculo de área queimada, e alguns deles são mencionados na Seção 2.5.

Tabela 2.6 – Resumo dos produtos de área queimada.


Nome	Ano	Res. esp.	Res. tem.	Satélites	Embassamento teórico
AQ1km	2015	1 km	mensal	Aqua/Terra	Libonati et al. (2015)
AQ30m	2014	30 m	quinzenal	Landsat-5,7,8	Melchiori et al. (2014)
MCD64A1	2016	500 m	mensal	Aqua/Terra	Giglio et al. (2018)
FireCCI51	2018	250 m	mensal	Aqua/Terra	Lizundia-Loiola et al. (2020)

Fonte: O Autor

Os algoritmos utilizados para calcular a área queimada empregam índices que são sensíveis à vegetação queimada, aplicados aos produtos de reflectância dos satélites. Atualmente, os mais utilizados envolvem uma combinação das bandas do infravermelho próximo (NIR:  $0,78 - 1,2\mu\text{m}$ ) e do infravermelho de onda curta (SWIR:  $1,2 - 3,0\mu\text{m}$ ), enquanto o uso do infravermelho de onda média (MWIR:  $3 - 8\mu\text{m}$ ) é menos comum. Estudos indicam que, em uma área queimada, a reflectância do NIR é reduzida e a reflectância do SWIR é aumentada, devido à queima da vegetação e à secura do ambiente, respectivamente (CHUVIECO et al., 2019). Esse comportamento é ilustrado na Figura 2.7.

O INPE utiliza dois produtos principais para a detecção de áreas queimadas: o AQ30m e o AQ1km. O produto AQ1km, desenvolvido em parceria com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA) do Departamento de Meteorologia da UFRJ, possui uma resolução espacial de 1 km e fornece dados diários agrupados em períodos mensais (INPE, 2023a). Por outro lado, o produto AQ30m possui uma resolução espacial de 30 metros e fornece dados quinzenais. Ambos os produtos são complementares e permitem uma análise abrangente das áreas queimadas. O AQ1km é adequado para avaliações mais amplas, como a determinação da porcentagem de área queimada em todo o Brasil durante um mês específico. Já o AQ30m fornece dados locais mais precisos,

Figura 2.7 – Variação da reflectância (%), no eixo y, em relação à frequência da luz eletromagnética emitida por uma floresta, no eixo x. A cor verde representa a reflectância de uma vegetação não queimada, a cor vermelha representa a reflectância do fogo ativo na parte inferior da floresta (no solo), a cor preta representa um incêndio na copa das árvores e a cor cinza representa a reflectância de uma vegetação queimada (carvão).



Fonte: Extraído de Chuvieco et al. (2019) com base nos modelos Prospect + Geosail

embora muitas regiões do Brasil não são processadas ou os dados não estão disponíveis publicamente.

O produto AQ1Km está em fase provisória de desenvolvimento (conforme Tabela 2.3). É derivado de dados coletados pelo sensor MODIS, utilizando simultaneamente os satélites Aqua e Terra, além de incorporar informações de focos de queimada do INPE de diferentes satélites (LIBONATI et al., 2015). Resumidamente, o algoritmo do AQ1km inicia filtrando os dados de reflectância com base em critérios de cobertura de nuvens e posição espacial para minimizar distorções. Em seguida, os dados são agrupados por mês para preencher eventuais lacunas diárias. O algoritmo identifica as áreas denominadas “HotSpots” (pontos quentes), que correspondem a regiões com atividade de fogo durante o período analisado. Posteriormente, é calculado um índice de vegetação para essas áreas, utilizando dados de reflectância no infravermelho próximo (NIR) e no infravermelho de onda média (MWIR), conforme proposto em Libonati et al. (2011), comparando-o com o mesmo índice do mês anterior. Por fim, são identificadas regiões próximas às áreas classificadas como queimadas no passo anterior, mas que não apresentaram um indicador suficientemente forte, podendo indicar que ocorreu uma queimada parcial ou que a intensidade do fogo foi baixa naquela localidade.

O produto AQ30m é gerado a partir de imagens dos satélites Landsat-5, Landsat-7 e Landsat-8, utilizando a diferença entre os índices de vegetação NDVI (Normalized Dif-

ference Vegetation Index), NBRL (Normalized Burn Ratio) e BAI (Burned Area Index) entre imagens consecutivas (MELCHIORI et al., 2014). Esses dados passam por uma filtragem com base em limiares definidos por especialistas e, em seguida, são suavizados usando um filtro de mediana 3x3 para eliminar valores discrepantes. O passo final envolve a construção de polígonos com base nos valores calculados e a remoção de polígonos muito pequenos. A implementação desse produto foi feita em Python, utilizando algumas ferramentas de processamento de dados que este trabalho também utiliza (mais detalhes no Capítulo 4).

No entanto, o processo atualmente não é totalmente automatizado e requer uma avaliação final de um especialista do instituto antes da divulgação. Isso é necessário pois a degradação da vegetação pode ter ocorrido por outro fator além da queimada, como desmatamento, colheita ou preparação do solo. Quando os especialistas não tem certeza se a área destacada foi originada por uma queimada, a classificação é de não-queimada. Em Júnior et al. (2019), são apresentadas algumas técnicas de aprendizado de máquina aplicadas na avaliação automática desse produto, obtendo resultados promissores (ver a Seção 2.5).

A NASA também mantém um produto específico para o cálculo da área queimada, chamado de MCD64A1, utilizando também os dados dos dois satélites com sensor MODIS (GIGLIO et al., 2018), de resolução espacial de 500m e temporal de um mês. Diferente da versão anterior, a MCD45 (C5), esse algoritmo combina as detecções de fogos ativos de 1 km do Collection 6.1 (ver Seção 2.4) com um índice de vegetação sensível a queimadas, construído a partir dos canais 5 e 7 do SWIR do sensor MODIS, capturando a reflectância característica do solo em áreas queimadas. A combinação dos dados de fogos ativos e do índice de vegetação permite que o algoritmo se adapte às diferentes regiões e ecossistemas em todo o mundo. Os artefatos produzidos pelo produto podem ser baixados gratuitamente para cada mês a partir de novembro do ano de 2000 pelo site da Earthdata (<<https://urs.earthdata.nasa.gov>>).

O algoritmo inicia selecionando os dados diários de reflectância válidos, ou seja, dados que não contêm nuvens, fogo ativo, estão localizados em terra e possuem valores dentro do intervalo de 0 a 1. Em seguida, calcula o Índice de Vegetação (IV) para cada célula da grade. Posteriormente, o algoritmo calcula a diferença estatística do IV (S), comparando uma janela de dados de 8 dias antes e 8 dias depois do período avaliado. As regiões que não possuem dados confiáveis dentro dessas janelas de tempo são marcadas como não classificadas. Os dados passam por uma classificação inicial utilizando as es-

tatísticas de S e outras informações de probabilidade de queima. Por fim, o algoritmo analisa as regiões vizinhas às que foram previamente classificadas como queimadas, aplicando uma fórmula probabilística que utiliza dados de focos ativos nessas regiões.

A ESA desenvolveu o FireCCI51, um produto avançado para o cálculo de áreas queimadas (LIZUNDIA-LOIOLA et al., 2020). Esse produto representa uma evolução em relação aos produtos anteriores, FireCCI41 e FireCCI50. Assim como o MCD64A1, o FireCCI51 combina detecções de focos ativos e dados de reflectância NIR do sensor MODIS, porém com uma resolução mais refinada de 250m. O algoritmo do FireCCI51 é dividido em duas fases principais. Na primeira fase, chamada de “semente”, são coletados os pontos com alta probabilidade de terem sido queimados. Esses pontos são selecionados com base nas detecções de anomalias térmicas (focos ativos) e na diminuição do NIR, que é um indicativo de área queimada (PEREIRA, 1999). Em seguida, o algoritmo passa para a fase de “crescimento”, na qual são aplicados limiares locais a partir das sementes para identificar completamente as áreas queimadas. Posteriormente, é realizada uma poda para eliminar áreas que cresceram muito além das sementes iniciais, utilizando heurísticas que visam reduzir os falsos positivos.

## 2.5 Trabalhos Relacionados

Muitos outros trabalhos antes deste versaram sobre os dados de queimadas e, em menor escala, especificamente sobre o cálculo das áreas queimadas. Além dos trabalhos fundamentais, mencionados na Seção 2.4, que deram origem aos produtos AQ1Km, AQ30m, MCD64A1 e FireCCI51, realizados por Libonati et al. (2015), Melchiori et al. (2014), Giglio et al. (2018) e Lizundia-Loiola et al. (2020), respectivamente, são apresentados outros estudos que também inovaram no tema. São discutidos e apresentados os resultados obtidos por esses estudos e, ao final, são abordadas questões práticas e as características que tornam o presente trabalho único em relação aos demais.

O primeiro trabalho analisado é o Júnior et al. (2019) que se dedicou a eliminar a necessidade de uma avaliação humana no produto AQ30m, para o cálculo de áreas queimadas a partir de imagens do satélite Landsat-8. O documento aborda os resultados do treinamento de cinco modelos de aprendizagem de máquina: K-Nearest Neighbors (kNN), Decision Trees (DT), Random Forests (RF), Neural Networks (NN) e Support Vector Machines (SVM). São usadas quatro dados de entradas para esse modelo: Quantidade de queimadas anteriores próximas a área analisada, focos ativos de queima de di-

ferentes satélites extraídos da base de dados do INPE, valor do índice Mid-Infrared Burn Index (MIRBI) e valor do índice Normalized Difference Water Index (NDWI).

O treinamento desses modelos foi com 9 imagens no período de 16/03/17 a 24/09/17 na região órbita-ponto 223/067. A validação foi feita com uma imagem em 10/10/17 e obteve resultado melhores nos modelos Random Forests e Redes Neurais. A acurácia geral ficou acima de 97% para esses modelos. O modelos de K-Nearest Neighbors e Decision Trees ficaram entre 80% e 90% de acurácia. O pior modelo, o Support Vector Machines, obteve acurácia de pouco mais de 50%. O trabalho conclui que os modelos podem atingir boas acuráncias, mas como são treinados usando modelos de classificação, ao final o resultado é sempre uma classificação binária entre “Queimado” e “Não queimado”. Isso simplifica muito o treinamento dos modelos, mas pode não ser ideal por agrupar áreas de desmatamento, colheita ou preparação do solo em uma classe errada.

O segundo trabalho analisado é o Pereira et al. (2017) que usa um modelo de aprendizagem de máquina chamado de Máquina de Vetores de Suporte de Classe Única (OC-SVDD) para o mapeamento de áreas queimadas no Cerrado brasileiro com uma resolução de 300m. O método precisa apenas de dados da classe “Queimada”, o que simplifica sua automatização. Para alimentar o modelo, foi usado dados pré processados de focos ativos detectados pelo sensor VIIRS (resolução de 375m) representando a classe “Queimada”. Junto aos focos, também foram usados dados quizenais de reflectância do satélite PROBA-V (missão da ESA descontinuada em 2020), com o intuito de detectar regiões queimadas que não foram indicadas pelos dados dos focos ativos, o que reduz o erro de omissão. Devido ao uso dos dados do PROBA-V o método recebeu o nome de AQM-PROBA.

O método foi avaliado contra o produto AQ30m e comparando os resultados com o MCD64A1 aplicados em 13 órbitas-ponto Landsat. A abordagem de avaliação é a mesma usada em Libonati et al. (2015) e, consequentemente, neste presente trabalho, como dicitido na Seção 5.1. O AQM-PROBA apresentou em média 30% de erros de omissão e 22% de erros de comissão. Comparando com o MCD64A1, o AQM-PROBA indica mais queimadas verdadeiras, mas também aumenta a taxa de falsos positivos. A conclusão do trabalho é que o método AQM-PROBA produz resultados mais próximos da referência AQ30m comparado com o MCD64A1, mesmo que tanto o AQM-PROBA quanto o MCD64A1 subestimam a área queimada de referência.

## Comparação e discussão

Quanto aos produtos AQ1Km e MCD64A1, ambos utilizam dados do sensor MODIS para monitorar a reflectância da vegetação a fim de detectar áreas queimadas, embora tenham utilizado índices de vegetação diferentes. Os resultados apresentados pelo produto AQ1km em comparação com o MCD64A1 indicam muito mais áreas queimadas, mas apresentam uma menor acurácia geral. Em contraste ao MCD64A1, o produto AQ1km inova e se beneficia dos dados de diferentes satélites para definir as áreas de interesse e calcular o índice de vegetação. No entanto, ainda sofre das mesmas limitações do sensor MODIS, dependendo apenas de dois satélites, AQUA e TERRA, para o resultado final.

O produto AQ30m, embora tenha uma resolução espacial mais alta, possui algumas limitações em relação à sua disponibilidade e cobertura. A dependência de intervenção humana para a publicação final dos resultados pode atrasar a divulgação periódica dos dados no site do DGI, dependendo da disponibilidade da equipe do INPE. Além disso, a disponibilidade dos dados do satélite Landsat-8 nem sempre é garantida, podendo estar faltando ou corrompidos, o que impossibilita a derivação do produto. Outro aspecto é que a cobertura do produto não abrange todo o território nacional, ou pelo menos essa informação não é divulgada, abrangendo apenas algumas órbitas-ponto que incluem parte do Cerrado, parte de Rondônia e a região central da Bahia.

No caso do presente trabalho, não são utilizados os dados de produtos de reflectância dos satélites, como os produtos de infravermelho usados nos cálculos dos índices de vegetação dos trabalhos anteriores mencionados. Em vez disso, são utilizados apenas os dados de focos ativos provenientes de diferentes satélites processados pelo INPE. Isso simplifica o processo, uma vez que as considerações relacionadas a diferentes regiões e biomas do planeta já foram resolvidas no processamento dos focos ativos. Além disso, essa abordagem é mais resistente a falta de dados, pois se um ou mais satélites falharem, o método ainda será capaz de operar com os dados dos satélites restantes.

### 3 METODOLOGIA


Neste capítulo, é apresentado o desenvolvimento do método utilizado para calcular as áreas queimadas a partir de focos ativos. Inicia-se com uma visão geral do método e, em seguida, são abordadas detalhadamente cada etapa do processo. Questões práticas e de implementação não são discutidas neste capítulo, sendo tratadas no Capítulo 4. Por fim, a aplicação do método bem como os resultados obtidos são abordados no Capítulo 5.

#### 3.1 Visão geral da metodologia

A metodologia desenvolvida visa calcular a área de vegetação queimada no Brasil, por meio da análise dos dados de focos de queimadas disponibilizados pelo INPE, juntamente com as características dos diferentes satélites e sensores. O método proposto recebeu o nome de AQ-FA, sigla para Área Queimada por Focos Ativos, por ser a principal informação utilizada para estimar a área queimada. A premissa fundamental é que um foco de queimada detectado resulta em uma área queimada. Além disso, considera-se que a quantidade de focos detectados em uma determinada região, em um intervalo de tempo, está diretamente relacionada com a área efetivamente queimada na região.

O método completo, conforme ilustrado na Figura 3.1, é composto por três etapas principais (cartões em azul): mapeamento dos focos para áreas, separação e avaliação dos quadrantes, e cálculo da área queimada. Cada etapa recebe dados de entrada e gera uma saída que, com exceção da última etapa, é utilizada como entrada para a etapa seguinte. Os cartões em verde representam as entradas de cada etapa, que incluem dados de focos ativos do período de tempo de interesse, características dos satélites e sensores, e parâmetros de configuração do método. O território e o período de tempo a serem avaliados são definidos por meio do filtro dos dados de focos ativos. Por fim, os cartões em vermelho representam as saídas de cada etapa, exemplificadas na parte inferior do diagrama.

Figura 3.1 – Diagrama do método. A entrada principal são os dados de focos de queimadas e a saída principal é a estimativa de áreas queimadas. Abaixo os resultados produzidos com a aplicação em um determinado local para cada etapa.



Fonte: O Autor

A primeira etapa consiste na transformação dos pontos de foco em áreas que representam a extensão de cobertura do foco. Nessa etapa, são utilizados dados de focos de queimadas fornecidos pelo INPE, previamente filtrados para o período de tempo de interesse. A saída dessa etapa são as áreas correspondentes a cada foco. Essas áreas estão diretamente relacionadas às características da órbita do satélite e à resolução do sensor que capturou a imagem original, conforme abordado na Seção 2.4. Portanto, as informações sobre os satélites e sensores também são necessárias como entrada para essa etapa.

Na segunda etapa, ocorre a divisão do espaço em quadrantes de tamanho fixo e sua avaliação. Nesse passo, são utilizadas as áreas dos focos calculadas na etapa anterior, juntamente com o tamanho do quadrante, que pode ser definido pelo pesquisador. A saída consiste nos quadrantes associados a valores que representam a intensidade das queimas ocorridas dentro de cada quadrante, avaliados por meio de uma função de avaliação. Essa função de avaliação leva em consideração a diversidade dos dados e a quantidade de áreas de foco que intersectam cada quadrante.

Na terceira e última etapa, é realizado o cálculo das áreas queimadas, produzindo

o resultado final do método. Essa etapa recebe como entrada os quadrantes avaliados no passo anterior e uma função de avaliação da área queimada, que pode ser definida pelo pesquisador. A função é aplicada a todos os quadrantes, resultando em um valor que representa a porcentagem provável de que a área do quadrante tenha sido queimada.

A Figura 3.1 também ilustra a aplicação completa do método em uma área específica localizada no sudoeste do Pará, durante os dias 1 a 3 de setembro de 2022. Na primeira imagem, são mostrados os focos de queimada, sem nenhum tipo de pré-processamento. Na segunda imagem, os pontos são transformados em áreas. Em seguida, o espaço é dividido em quadrantes avaliados. Na última imagem, o cálculo da área queimada considera todas as avaliações acima do valor 5 como quadrante totalmente queimado, resultando em uma área queimada de  $33,32\text{km}^2$ .

O método é flexível e altamente configurável, podendo assim gerar resultados bem diferentes dependendo de suas entradas, ainda que para o mesmo conjunto de dados de focos. O pesquisador pode testar combinações de entradas e avaliar os resultados usando algum comparador (*benchmark*). Um exemplo seria comparar as saídas do método com os resultado obtidos pelo produto AQ1km (abordado na Seção 2.4).

### 3.2 Mapeamento dos focos para áreas

Quando um foco de queimada é detectado pelo INPE a partir de um satélite, o foco representa uma área quadrada aproximadamente do tamanho da resolução do sensor que capturou a imagem original. Por exemplo, um foco detectado a partir de imagens do satélite AQUA, que utiliza o sensor MODIS, representa uma área de  $\approx 1\text{km}^2$ . Para um satélite com o sensor menos preciso, como o GOES-13, que utiliza o sensor GOES I-M com resolução espacial de  $4\text{km}$ , a área representada seria 16 vezes maior, indicando uma menor precisão.


O cálculo exato da área coberta pelo foco deve levar em conta, além da resolução do sensor, as distorções provenientes dos seguintes fatores: Diferença de localização entre o foco e o satélite, e as características da órbita do satélite. No primeiro fator, quanto maior a distância entre os dois pontos, maior será a distorção em relação a área de cobertura do sensor. Para um satélite geoestacionário, por exemplo, essa distância é sempre muito grande, devido a sua órbita com altura de  $36\text{km}$  (Embrapa Territorial, 2023).

No segundo fator, a inclinação dos satélites determinam como é a rotação da área coberta. Os satélites que orbitam a Terra em órbitas polares, possuem uma determinada

inclinação que lhes permitem cobrir diferentes áreas de todo o planeta durante sua trajetória (Figura 2.1). Quando o satélite está se movendo em uma trajetória ascendente, ou seja, do sul para o norte, a área coberta pelo sensor deve ser rotacionada em um sentido. Por outro lado, se a trajetória for descendente, do norte para o sul, a rotação deve ser no outro sentido.

A Figura 3.2 apresenta dados coletados pelo satélite Suomi NPP no dia dois de setembro de 2022. O primeiro par de imagens corresponde à órbita ascendente do satélite, enquanto o segundo par de imagens corresponde à órbita descendente. Observa-se que, na primeira e terceira imagens, os pontos dos focos de queimada estão alinhados, mas ligeiramente rotacionados em alguns graus, coincidindo com a inclinação do satélite. Na segunda e quarta imagens, os pontos ganham a área do sensor ( $375m$ ) e encaixam perfeitamente entre seus vizinhos. A partir desse ponto até o final do documento, a área coberta pelo foco será chamada de medição.

Figura 3.2 – Comparação entre pontos e áreas dos focos detectados pelo satélite Suomi NPP.



Fonte: O Autor


### 3.3 Separação e avaliação de quadrantes

A separação entre quadrantes é a forma de discretizar os dados do espaço, que são contínuos. Os quadrantes abstraem os detalhes das medições dos diferentes satélites, com diferentes áreas e orientações. Como resultado, ilustrado na figura 3.3, temos uma grade regular que é usado para as operações de avaliação de serão descritas a seguir.

O tamanho do quadrante é uma entrada dessa etapa, chamada de `quadrant_width`, e pode ser definida pelo pesquisador. Esse parâmetro é expresso em graus e significa quantos graus de longitude e latitude o quadrante vai ocupar. Normalmente o valor deve ser pequeno, a fim de não reduzir muito a resolução da solução, sendo recomendado em torno de 0,004 a 0,005 graus. Esse valor coincide com o tamanho da maior resolução de

sensor presente nos dados, que é o VIIRS de 375m.

Figura 3.3 – Separação entre quadrantes.



Fonte: O Autor

Com a distribuição dos quadrantes definida, é necessário atribuir a cada um deles um valor que represente a intensidade de focos dentro do quadrante. A avaliação dos quadrantes deve valorizar aqueles quadrantes que apresentam medições de diferentes satélites. Essa abordagem justifica-se pelo fato de que ajuda a reduzir os ruídos nas medições e a identificar queimadas mais intensas. Além disso, diferentes satélites realizam medições em horários distintos (ver Figura 2.4), o que indica uma queimada mais prolongada. Em ambos os casos, queimadas mais intensas e duradouras sinalizam um maior potencial de o fogo ter atingido todo o quadrante.

Sendo  $q$  o quadrante (polígono) a ser avaliado;  $M$  um conjunto de todas as medições (área coberta pelo foco); a operação  $area(p)$  retorna a área de um polígono  $p$  qualquer; a operação  $unique\_satellite(Q)$  retorna todos os satélites diferentes do conjunto  $Q$ ; a constante  $min\_area$  é a área mínima de uma medição; a constante  $threshold\_satellite$  é o número mínimo de satélites para não ser penalizado. A definição formal da avaliação é dada por:

Para cada quadrante ( $q$ ), é realizado o cálculo da interseção com cada medição ( $m$ ) contida nele, resultando em um conjunto  $Qm$ :

$$Qm = \{m \in M \mid m \cap q\} \quad (3.1)$$

Em seguida, é realizada uma filtragem no conjunto  $Qm$ , removendo todos os elementos que não possuem uma determinada área mínima, resultando em  $Qm'$ :

$$Qm' = \{m \in Qm \mid area(m) \geq min\_area\} \quad (3.2)$$

A partir de  $Qm'$ , é extraído o número de satélites diferentes presentes nesse conjunto, que é denominado  $Us$ :

$$Us = \{m \in \text{unique\_satelite}(Qm')\} \quad (3.3)$$

Além disso, é calculada a soma das áreas de  $Qm'$  e dividida pela área total de  $q$ , resultando em  $ia$ . Ou seja, quantas vezes as áreas de  $Qm'$  cabem dentro de  $q$ :

$$ia = \left( \sum_m^{Qm'} \text{area}(m) \right) \div \text{area}(q) \quad (3.4)$$

Penalização de quadrantes que tenham poucos satélites diferentes, o valor de  $c$  fica entre 0 e 1.

$$c = 1 - \min \left( 1, \frac{|Us|}{\text{threshold\_satellite}} \right) \quad (3.5)$$

Finalmente, a avaliação final do quadrante, denominada  $aq$ , é obtida pela expressão:

$$aq = |Us|^2 + ia - ai \cdot c \quad (3.6)$$

A fórmula final 3.6 atribui um peso quadrático à quantidade de satélites diferentes presente no quadrante  $q$ . Isso garante que, à medida que a diversidade de satélites aumenta dentro do quadrante, o valor de  $aq$  aumente de forma exponencial e se distaque dos demais quadrantes com menos diversidade. O resultado é somado com  $ai$ , que representa quantas vezes a área das medições somadas cabem no quadrante  $q$ . Esse termo impede que medições com pouca interseção dentro do quadrante tenham uma influência desproporcional no resultado final.

Além disso, há uma penalização aplicada aos quadrantes que apresentam poucos satélites diferentes. Quando a quantidade de satélites diferentes em um quadrante é maior do que um limite pré-estabelecido, chamado de `threshold_satellite`, não há penalizações, ou seja, o valor de  $c$  é igual a 0. Por outro lado, quando o quadrante não atinge o limite, uma parcela de  $ai$  é descontada do resultado final.

Essa etapa é considerada concluída quando todos os quadrantes estão avaliados seguindo as equações apresentadas. Desta forma, a avaliação de um quadrante não depende de outras avaliações de seus vizinhos ou outra forma de dependência de dados, o que possibilita a avaliação paralela dos quadrantes.


### 3.4 Cálculo da área queimada

Finalmente, com os quadrantes avaliados, é possível estimar a área queimada para cada quadrante. É importante que o método de cálculo seja flexível, permitindo que o pesquisador teste diferentes métodos. Uma forma de fazer isso é atribuir um número que represente a porcentagem de área queimada dentro do quadrante e, em seguida, multiplicá-lo pela área total do quadrante para obter a área queimada dentro do quadrante. Após calcular a área queimada de cada quadrante, é necessário somar todos esses valores para obter a área total queimada.

Nesse sentido, o papel do pesquisador é definir uma função (`eval(v)`) que receba o valor do quadrante, calculado na etapa anterior, e retorne um número real entre zero e um. Essa função também pode receber como parâmetro a lista de todos os valores de avaliação dos quadrantes, que podem ser usados para normalizar o cálculo ou realizar uma análise estatística. Por exemplo, o pesquisador pode definir uma função que indique que o quadrante só deve ser considerado totalmente queimado se o valor do quadrante for maior que o percentil 85, ou seja, maior que pelo menos 85% dos valores.

Para facilitar o trabalho do pesquisador, a implementação pode fornecer funções embutidas comuns que definem a função `eval(v)`. Na Figura 3.4, são apresentadas algumas possibilidades de definições para essa função. A função mais simples é chamada de `limiar`, que estabelece que toda a área do quadrante deve ser considerada queimada se a avaliação for maior que um determinado valor e nenhuma área deve ser considerada queimada se não alcançar esse valor. Outra função simples é a `linear`, que faz o valor da área queimada crescer de forma linear dentro de um valor máximo e mínimo. A última função é a `exponencial`, semelhante à `linear`, mas com uma exponenciação que faz o valor crescer mais lentamente no início e de forma mais acentuada no final do intervalo.


Figura 3.4 – Funções embutidas para cálculo de área.



Fonte: O Autor

A Figura 3.5 ilustra claramente como diferentes funções e parâmetros podem afetar significativamente os resultados na determinação da área queimada. Cada gráfico mostra a área queimada total calculada usando a função de área queimada indicada no título. Observa-se que a função `limiar` identifica mais áreas como queimadas, pois trata de forma igual os quadrantes com diferentes níveis de intensidade. No entanto, as funções exponenciais parecem mais próximas da realidade, já que consideram apenas uma porcentagem da área dos quadrantes próximos aos agrupamentos de alta intensidade como queimados.

Figura 3.5 – Exemplo da aplicação das funções embutidas.



Fonte: O Autor

Também são possíveis funções mais complexas que utilizam análises estatísticas da distribuição, como a função `percentil`. Esta função define um percentil mínimo (`pmin`) e um percentil máximo (`pmax`) como os limiares mínimos e máximos para considerar o quadrante como parcialmente queimado. Valores abaixo do limiar mínimo são considerados não queimados, enquanto valores acima do limiar máximo são considerados totalmente queimados. Para evitar limites discrepantes, também são utilizados limiares fi-

xos p<sub>min</sub>, p<sub>max</sub> e a média desses limiares, chamada de pmean ( $(p_{min} + p_{max}) / 2$ ), como limites. Os limites do limiar mínimo estão entre p<sub>min</sub> e pmean, enquanto os limites do limiar máximo estão entre pmean e p<sub>max</sub>. Desta forma, a função ajusta seus limiares de acordo com o conjunto de dados, se comportando adequadamente para diferentes tipos de distribuição.

## 4 IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO

Após a formalização do método de forma abstrata no Capítulo anterior, este Capítulo descorre sobre a implementação de fato do método. Primeiro é apresentado como os dados do DBQueimadas foram coletados da base de forma automatizada. Em seguida, descorre-se sobre a implementação do método.

### 4.1 Coleta dos dados

Uma parte fundamental do processo foi coletar os dados do site DBQueimadas, que é a fonte primária usada para cálculo das áreas queimadas. Para exportar os dados usando o navegador, é necessário preencher um formulário com os campos de data inicial, data final e um endereço de e-mail, com intervalo de tempo máximo sendo um ano para cada pedido. Também é possível aplicar filtros ainda mais específicos, como continente, país, estado, município, satélite, bioma e unidades de conservação/terras indígenas. Após clicar em “Exportar”, uma mensagem contendo um link de download é enviada para o e-mail informado, e o arquivo disponibilizado é um CSV compactado em formato zip.

Embora o site tenha boa usabilidade, seria impraticável baixar todos os dados do Brasil manualmente sem sobrecarregar os servidores no INPE. Por isso, foi necessário entender como a solicitação dos dados é processada pelo site e, assim, automatizar o download. Foi identificado que o site faz uma requisição GET para a API do DBQueimadas, localizada em <<https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/exportacaobdq/exportar>>, passando os parâmetros codificados em JSON na URL, incluindo os filtros, e-mail e formato de arquivo desejado.

Para automatizar o processo, foi desenvolvido um *script* em Python que solicita os dados de cada 30 dias, totalizando 300 requisições desde 1998 até 2022. Para não sobrecarregar os servidores do INPE, foi adicionado uma espera de um minuto entre as requisições. Além disso, foi implementado um sistema de registro de requisições em arquivo, que armazenou o estado de cada requisição, evitando duplicadas e possibilitando a retentativa das requisições que falharam por algum motivo. O programa foi considerado concluído apenas quando todas as requisições contidas no registro estavam marcadas como concluídas.

Para concluir o processo, ainda era necessário fazer o download dos arquivos por meio do link enviado por e-mail. Para isso, foi utilizado o *Google Scripts*, uma ferra-

menta que possibilita escrever programas simples, utilizando uma linguagem semelhante a JavaScript, com integração aos serviços do Google (como o Gmail). O *script* era executado com um intervalo de dois minutos, varrendo todos os e-mails novos provenientes do DBQueimadas. Com ele, foi possível extrair o link de cada mensagem e, finalmente, salvar o arquivo de forma automatizada.

Os dois *scripts* trabalharam de forma concomitantemente, funcionando como uma espécie de produtor e consumidor distribuído. Enquanto um requisitava os dados para do INPE, o outro vasculhava os e-mails e salvava o arquivo em uma pasta específica. Quando o primeiro *script* identificava (por meio do nome do arquivo) que a resposta já estava salva, marcava a requisição como concluída no registro de requisições. Caso uma requisição permanessa por mais de 30 minutos no estado pendente, o *script* faz uma nova requisição aos servidores do INPE.

Todo o processo de investigação e recuperação dos dados levou cerca de uma semana. Todos os arquivos baixados ocupam pouco mais de 4 gigabytes de armazenamento em disco e, juntos, somam exatamente 43.782.758 linhas. Ao final, eles foram recompac-tados em um único arquivo zip (450 megabytes) que está disponível para download em <<https://bit.ly/3IgHIXH>>, independentemente dos servidores do INPE.

Também foi utilizado os dados públicos territoriais do Brasil provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para gerar gráficos delimitados em municípios, unidades federativas e biomas. O processo de aquisição desses arquivos se deu diretamente no site do IBGE. Todos os arquivos baixados estão no formato *Shapefile*, que é o formato responsável por armazenar dados vetoriais geográficos.


## **Pré-processamento dos dados**

Após a coleta de dados, os dados foram carregados no Python e algumas otimi-zações nas estruturas foram realizadas. Os 300 arquivos das queimadas foram lidos pelo *Pandas* e concatenados em um único *DataFrame* (estrutura semelhante a uma tabela). Foi necessário converter o fuso horário das datas, que estavam no formato UTC, para o fuso horário de Brasília, a fim de facilitar a compreensão dos gráficos para os usuários bra-sileiros. Além disso, as colunas de texto, como município, estado, país e satélite, foram convertidas em categorias, que são uma forma de enumeração disponível no *Pandas*. Essa conversão ajudou a reduzir o consumo de memória, uma vez que muitos valores repetidos ocorriam nessas colunas, ocupando 2 Gb em mémoria.

Para otimizar o processamento e a leitura dos dados, também foi utilizada a biblioteca *Dask* especializada no processamento paralelo e distribuído. Essa biblioteca oferece a capacidade de criar clusters locais ou se conectar a clusters remotos, permitindo o envio de tarefas completas para serem processadas pelo cluster. Além disso, o *Dask* possibilita a leitura dos arquivos de forma paralela, o que resulta em uma redução significativa no tempo de carregamento dos dados. Após o carregamento completo do *DataFrame* a partir dos arquivos CSV originais durante a primeira execução, foi criado um arquivo no formato *H5* que contém os mesmos dados, mas com uma estrutura otimizada para permitir uma leitura mais rápida. Nas execuções subsequentes do programa, ao invés de carregar novamente os arquivos CSV, o programa faz a leitura desse único arquivo *H5*, resultando em um carregamento ainda mais rápido dos dados.

Durante o pré-processamento dos dados, foram identificadas regras de nomenclatura especiais para alguns satélites. No caso dos satélites AQUA (AQUA\_M-T e AQUA\_M-M) e TERRA (TERRA\_M-T e TERRA\_M-M), a última letra indica o período do dia em que ocorreu a passagem do satélite, sendo “M” para Manhã e “T” para Tarde. Outros satélites, como Suomi NPP, NOAA-19, NOAA-18, NOAA-16, NOAA-15 e NOAA-12, podem apresentar a última letra do nome como “D” para Diurno. Com base nessa compreensão das regras de nomenclatura, foi possível criar uma nova coluna que fornece o nome simplificado dos satélites, facilitando algumas análises. Além disso, os satélites com sensor ATRS (ERS-1 e ERS-2) e o satélite TRMM foram removidos dos dados a fim de simplificar a implementação, assim como no produto AQ1KM (LIBONATI et al., 2015). Em comparação com a coluna original dos satélites, que tinha 32 valores possíveis, a nova coluna contém apenas 20 valores possíveis. Para cada satélite, foi escolhida uma cor única, conforme apresentado na Figura 4.1, que é utilizada em todos os gráficos apresentados neste documento.

Figura 4.1 – Cores escolhidas para cada satélite.



Fonte: O Autor

## 4.2 Implementação do método

Para toda a implementação e análise dos dados, foram utilizadas diversas ferramentas do ecossistema Python para *Data Science*, tais como *NumPy*, *Pandas* e *Matplotlib*. Além disso, foram empregadas bibliotecas específicas para análise de dados geográficos, como *GeoPandas*, *Pysal*, *Xarray* e *Shapely*. Para garantir a reproduzibilidade das execuções e a organização do código, foi adotado o Jupyter Notebook. Todos o código da implementação do método, da elaboração do documento e demais artefatos gerados durante o projeto podem ser encontrados em <<https://github.com/josebraz/INPE-Queimadas>>, disponibilizados sob a licença MIT.

A biblioteca *GeoPandas*, amplamente utilizada na implementação, é uma extensão da biblioteca *Pandas* que adiciona uma coluna especial chamada “geometry” no *DataFrame* do *Pandas*, chamado de *GeoDataFrame*. Essa coluna permite armazenar as coordenadas e o formato geográfico dos dados em um sistema de coordenadas pré-definido. Além disso, o *GeoPandas* tem integração com a biblioteca *Shapely*, que é usada para realizar cálculos e operações em estruturas geométricas espaciais. Com o uso dessas bibliotecas, é possível executar operações avançadas baseadas na teoria dos conjuntos em elementos geométricos, como união, interseção, diferença, entre outras, além de calcular a área de qualquer polígono que represente uma área no espaço.

Para implementar a etapa de mapeamento dos focos para áreas (Seção 3.2), foi necessário obter as informações de posição, altitude e inclinação dos satélites, a fim de aplicar os ajustes necessários às áreas resultantes. Para os satélites geoestacionários, as coordenadas de posição e altitude são fixas e foram codificadas diretamente no código. No entanto, as posições dos satélites polares são variáveis ao longo do tempo. Para determinar a posição aproximada em um determinado momento, utilizou-se a biblioteca *pyorbital*, que implementa esse os cálculos necessários.

Com a posição do satélite polar, podemos determinar a direção da trajetória observando a diferença em sua posição entre dois momentos de tempo próximos. Se a trajetória for descendente, a área é rotacionada com uma inclinação negativa; caso contrário, é rotacionada com uma inclinação positiva. Além da rotação, também é aplicado um escalonamento na área da medição com base na distância entre a medição e o satélite. No caso do satélite GOES-16, que possui uma altitude de aproximadamente 36.000 km, o sensor possui uma resolução de cerca de 2 km no equador. No entanto, em regiões distantes de sua posição, ocorre uma distorção e a área correspondente da medição deve


ser maior. Para simplificar e otimizar a implementação dessa etapa, aplicamos o escalonamento da área apenas nas medições dos satélites geoestacionários, pois são os satélites que estão mais distantes das medições.

A implementação da etapa de separação e avaliação de quadrantes (Seção 3.3) fez uso da operação Junção Espacial (*Spatial Join*) suportado pela biblioteca *GeoPandas*. A Junção Espacial permite combinar diferentes conjuntos de dados com base em sua relação espacial, de maneira semelhante a uma junção em um banco de dados, porém levando em consideração a proximidade geográfica. É possível utilizar diferentes critérios de proximidade geográfica, como verificar se um ponto está dentro de um polígono ou determinar a interseção entre dois polígonos. No contexto da implementação, a Junção Espacial é utilizado para obter todas as medições que intersectam cada quadrante (interseção entre dois polígonos), que é a principal informação usada para avaliar um quadrante.

A separação em quadrantes também foi planejada para melhorar o desempenho do processamento. Ao dividir o problema em partes menores, é possível resolver cada uma de forma paralela, pois as avaliações dos quadrantes são independentes entre si. Além disso, a separação em quadrantes otimiza ainda mais o processamento da junção espacial, que se beneficia quando os quadrantes para a interseção não são muito grandes. No entanto, é importante considerar que quanto maior o quadrante utilizado, menos avaliações são necessárias, mas a precisão da área queimada também é reduzida.

Com base em experimentos, foi constatado que o uso de quadrantes muito pequenos (com menos de 0,002 graus quadrados) não aumentam significativamente a precisão dos resultados e tornam a execução muito mais demorada. Como se trata de um espaço bidimensional, a complexidade computacional da avaliação em relação à quantidade de quadrantes é  $O(n^2)$ . A Figura 4.2 mostra a diferença entre quatro tamanhos de quadrantes: 0,008; 0,004; 0,002 e 0,001.

Figura 4.2 – Diferença da avaliação para quatro tamanhos de quadrantes.



Fonte: O Autor

A implementação da etapa de cálculo da área queimada (Seção 3.4) foi basicamente aplicar um mapeamento dos valores dos quadrantes avaliados com a função área queimada. Depois é feito uma multiplicação desse valor com a área abrangida pelo quadrante, calculada usando a biblioteca *pyproj* que retorna a área em metros. Por último, para saber a área queimada total foi aplicado um somatório de todos esses valores.

O código foi estruturado basicamente com duas classes. A classe principal é chamada de *SatellitesExplore* e é responsável por ter a implementação do AQ-FA. Essa classe recebe os parâmetros de configuração, contém o cálculo da avaliação e da área queimada, bem como funções usadas para gerar gráficos dos resultados obtidos pelo modelo. A classe *SatellitesMeasureGeometry* ficou responsável por resolver o problema das áreas das medições dos satélites. Ela recebe os pontos dos focos e retorna uma estrutura *GeoDataFrame* com os polígonos representando as áreas das medições.

## 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste Capítulo é apresentado a validação do AQ-FA comparando-o com o estado da arte do cálculo de área queimada. Primeiro é discutido a metodologia de avaliação escolhida, depois a avaliação é aplicada ao produto e é discutido sua qualidade. Por fim, os resultados do AQ-FA para todo o território brasileiro são apresentados e discutidos.

### 5.1 Metodologia da avaliação

Para a avaliação, usamos uma Tabela de Contingência modificada (ver Tabela 5.1) de forma a acomodar valores contínuos, representando o percentual de área queimada (*soft classification*). Esse método de avaliação foi baseado em Libonati et al. (2015), que também aplicou a mesma técnica de avaliação para avaliar o produto AQ1km. A Tabela apresenta duas classes de interesse, “Queimado” e “Não queimado”, de forma a comparar elas com um método de referência, nas colunas, e um método de interesse, nas linhas. A partir dessa comparação surgem os valores de Verdadeiro Positivo (TP), Falso Positivo (FP), Falso Negativo (FN) e Verdadeiro Negativo (TN).

Tabela 5.1 – Tabela de Contingência.

		Referência		
		Queimado	Não queimado	Total
Método proposto	Queimado	TP	FP	TP + FP
	Não queimado	FN	TN	FN + TN
	Total	TP + FN	FP + TN	TP + FP + FN + TN

Fonte: Libonati et al. (2015), modificado pelo autor

A versão tradicional da Tabela de Contingência, também chamada de matriz de erro ou matriz de contingência, é comumente usada para avaliar problemas de classificação pesada (*hard classification*), em que para cada objeto é atribuído uma classe única e sem classificações probabilísticas. No entanto, quando se trata de mapear a área queimada, a abordagem é um pouco mais complexa devido à natureza contínua e gradual da queima. Em vez de apenas classificar um quadrante como queimado ou não queimado, é necessário considerar a porcentagem da área efetivamente queimada dentro do quadrante. Essa abordagem é documentada em Binaghi et al. (1999) para a *soft classification* utilizando a teoria dos conjuntos disjuntos.

Seja  $p_r$  a avaliação de um quadrante pelo método de referência e  $p_p$  a avaliação

pelo método proposto, utilizamos as equações definidas em 5.1 para calcular os valores TP, FP, FN e TN da Tabela de Contingência. Essas equações podem ser compreendidas usando a noção intuitiva de conjuntos, em que a operação  $\min$  representa a união e a subtração representa a diferença de dois conjuntos. Desse forma, a união de  $p_r$  e  $p_p$  indica o valor em que tanto o método proposto quanto o de referência concordam, resultando nos valores de TP. O mesmo pensamento vale também para o TN. Para os valores de erros, FN e FP, o resultado é extraído a partir de uma diferença que satura em zero. O valor de FP é zero quando  $p_p \leq p_r$ , indicando que não há superestimação. Da mesma forma, o valor de FN é zero quando  $p_r \leq p_p$ , indicando que não há subestimação.

$$\begin{aligned} TP &= \min(p_r, p_p) \\ TN &= \min(1 - p_r, 1 - p_p) \\ FP &= \max(p_p - p_r, 0) \\ FN &= \max(p_r - p_p, 0) \end{aligned} \tag{5.1}$$

Com esses dados, calculamos algumas métricas que nos ajudam a entender os resultados e melhor avaliar a solução proposta. A acurácia geral (OA), definido na Equação 5.2, e o Índice de Sucesso Crítico (CSI), definido na Equação 5.3, estão relacionadas. Enquanto a primeira leva em conta todos os dados de classificação, a segunda omite a informação dos verdadeiros negativos. Isso pode ser bom para o caso das queimadas, em que a classe “Não queimado” é muito mais frequente que a classe “Queimado”. Para esses caso, pode-se entender que a métrica CSI foca na classificação correta da classe que seria “difícil” de acertar.

$$OA = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN} \tag{5.2}$$

$$CSI = \frac{TP}{TP + FP + FN} \tag{5.3}$$

Outras duas métricas importantes relacionadas são o Erro de Omissão (OE), definido na Equação 5.4, e o Erro de Comissão (CE), definido na Equação 5.5. O OE representa a proporção de elementos que deveriam ser classificados como queimados, mas foram erroneamente classificados como não queimados, ou seja, houve uma omissão. Por outro lado, o CE representa a proporção de elementos que foram classificados como queimados, mas que deveriam ser classificados com não queimados, em outras pa-

lavras, houve uma comissão. O valor dessas métricas fica entre 0 e 1 e quanto menor, mais preciso é o modelo.

$$OE = \frac{FN}{FN + TP} \quad (5.4)$$

$$CE = \frac{FP}{FP + TP} \quad (5.5)$$

O Viés (B) é um indicativo de qual a tendência que o modelo seguiu. Um valor menor que 1 indica que o modelo está classificando menos áreas queimadas do que deveria. Caso o valor for maior que 1, está classificando mais áreas queimadas comparado a referência. Quando a métrica vale 1 a quantidade de áreas classificadas como queimada é a mesma. Essa métrica não deve ser usada como indicativo de precisão porque, mesmo quando vale 1, pode não haver correspondência com a classificação correta de áreas queimadas do modelo com as áreas queimadas da referência.

$$B = \frac{TP + FP}{TP + FN} \quad (5.6)$$

O Coeficiente de Dice (DC), também conhecido como Índice de Sørensen–Dice, é muito usado em processamento de imagens para calcular a similaridade de duas imagens, fazendo um sobreposição de seus valores. O valor fica entre 0 e 1, em que 1 representa uma sobreposição perfeita e valores próximos de 0 indicam uma maior taxa de erro. A equação de DC é similar a CSI, porém com um peso maior aplicado aos Verdadeiros positivos.

$$DC = \frac{2 * TP}{2 * TP + FP + FN} \quad (5.7)$$

## 5.2 Validação do AQ-FA


Nesta seção, é apresentado como o AQ-FA foi validado em relação ao estado da arte. Para isso, utilizamos o produto AQ30m como referência e comparamos, lado a lado, o AQ-FA, o produto MDC64A1 e o produto AQ1Km. Os dados do produto MDC64A1 foram obtidos a partir do site AppEEARS (<https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/>). Os dados do AQ30m podem ser visualizados e baixados de forma simples pelo site do Programa Queimadas (<https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq30m>). Para obter os

dados do AQ1Km foi necessário fazer uma solicitação para o INPE por e-mail, a resposta foi informando o servidor FTP para download dos produtos em formato Shapefile.

Os produtos têm resoluções diferentes, 30 m, 500 m e 1 km respectivamente para AQ30m, MDC64A1 e AQ1km. Com isso, é necessário fazer uma transformação de forma que todos os produtos utilizados na avaliação estejam na mesma resolução. Há diferentes formas de fazer isso, em Boschetti, Flasse e Brivio (2004) é apresentado um método que minimiza os erros de comissão e omissão do processo de transformar dados de área queimadas de resolução maiores em resoluções menores.

Esse trabalho classificou os quadrantes de forma binária, em queimado e não queimado, o que altera o resultado do total de área queimada. Nesse sentido, a Figura 5.1 mostra a diferença do total da área queimada entre a versão original, de resolução 30m, e três variações de limiares em uma resolução maior. Os valores de cada quadrante foram obtidos fazendo uma intercção entre os limites do quadrante e o polígono original, depois disso é filtrado apenas os quadrantes que apresentaram um valor acima do limiar testado. Ou seja, todos os quadrantes maiores que 0, 0.5 ou igual a 1 são apresentados, respectivamente, na segunda, terceira e quarta imagem.

Figura 5.1 – Redução da resolução do produto AQ30m (a esquerda) para uma resolução de aproximadamente 330m usando diferentes limiares. A segunda imagem contém todos os quadrantes com valores maiores que 0. A terceira imagem mostra quadrantes que tem pelo menos metade de sua área coberta. A última imagem mostra apenas quadrantes totalmente cobertos pelo polígono original.




Fonte: O Autor

Uma outra forma de transformar uma resolução maior para uma menor é manter o valor contínuo resultante da interseção das extremidades do quadrante com o polígono original. Com isso, o problema dos erros de comissão e omissão da abordagem anterior não estão presentes nessa abordagem, como mostrado na imagem 5.2. A área queimada praticamente não foi alterada entre as duas imagens. A diferença foi cerca de 40m a menos em relação a imagem original, que pode ser devido ao método usado para cálculo

de área espacial a partir do polígono ou problemas de arredondamento de ponto flutuante.

Figura 5.2 – Redução da resolução do produto AQ30m (a esquerda) para uma resolução de aproximadamente 330m sem perda significativa de área queimada. Cada quadrante na imagem da direita representa a porcentagem do quadrante que está classificado como queimado.



Fonte: O Autor

Além do obstáculo das resoluções diferentes entre os produtos, um outro problema é a escolha da porção territorial a ser avaliada. Para simplificar e possibilitar a comparação entre diversos trabalhos mencionados (como em Libonati et al. (2015)), foi escolhido usar as áreas delimitadas pelo WRS-2, descritas na Figura 2.2. O produto AQ30m também é distribuído seguindo o mesmo sistema, mas com uma diferença que demanda atenção. No sistema WRS-2, as órbitas-ponto podem ter interseção com outras órbitas-ponto vizinhas. Caso isso fosse mantido no produto AQ30m, poderia haver contagens repetidas de uma mesma área queimada nas extremidades da área delimitada pela órbita-ponto. Para solucionar esse problema, foi usado uma versão modificada da grade WRS-2, obtida a partir de <<http://www.dgi.inpe.br/documentacao/grades>>, que é um mosaico sem sobreposição.

Antes de começar a avaliação, é necessário definir os parâmetros passados ao AQ-FA. Para a validação do método e todo o restante do trabalho utilizamos parâmetros fixos definidos da seguinte forma: a constante `min_area` vale 0.1; a constante `threshold_satellite` teve valor 2 atribuído; e a constante `quadrant_width` recebeu o valor de 0.005. Essa combinação de parâmetros teve o intuito de gerar resultados com menos erros de comissão, penalizando quadrantes com dados de apenas dois satélites diferentes, o que pode indicar menos intensidade de fogo. A resolução dos resultados ficou em torno de 300 m.

Vários testes foram feitos para encontrar uma função área queimada (`eval(v)`) que ao mesmo tempo reduzisse os erros de omissão e de comissão em diferentes regiões e períodos de tempo. Os experimentos indicaram que uma função com valores fixos, sem

levar em conta a distribuição estatística dos dados, não produz resultados aceitáveis. A Figura 5.3 .....


Figura 5.3

Fonte: O Autor

A função eval(v) escolhida utiliza a análise estatística com percentis (Seção 3.4). Os valores de pmin, pmax, vmin e vmax foram definidos respectivamente como 65%, 85%, 2.5 e 15. Logo vmean é equivalente a 8,75.

A Figura 5.4 apresenta a aplicação do AQ-FA (direita) na órbita-ponto 221/67 comparando com o AQ30m (esquerda), entre o período de 3 de junho de 2021 a 19 de junho de 2021. É possível perceber que as duas imagens não são muito diferentes nas grandes cicatrizes (porções marcadas pelo fogo). A área queimada total no AQ-FA é cerca que 10 Km maior, provavelmente pela imprecisão na detecção das bordas das cicatrizes. As áreas mais brancas na imagem da esquerda indicam que houve focos ativos naquela região, mas não foram suficientemente intensos ou diversos para indicar uma queima total do quadrante.

Figura 5.4 – Aplicação do AQ-FA na órbita-ponto 221/67 no período 3 de julho a 19 de julho de 2021. A esquerda é o produto AQ30m (referência) e a direita é o AQ-FA. Quanto mais vermelho escuro, maior o percentual de área queimada.



Fonte: O Autor

Os resultados estatísticos dessa e de outras aplicações do método, também comparado com o produto AQ30m, são apresentadas na Tabela 5.2. O método é aplicado para as órbitas-ponto: 221/067, 222/067 e 220/065 para diferentes períodos de tempo. A data

de início e fim, valores estatísticos de OA, CSI, CE, OE, B e DC e a área queimada do AQ30m e do AQ-FA também estão na tabela que é ordenada pelo DC.

Pela Tabela é possível notar que a área queimada do AQ30m e do AQ-FA são parecidas na maioria dos casos, variando cerca de 20% para baixo ou pra cima.

### **5.3 Resultados apresentados**

O método em sí é geral para qualquer entrada de focos de satélites, e retorna no final polígonos representando áreas geográficas associadas a um valor que indica a área queimada dentro desse polígono. Variando a entrada do método e o agrupamento dos resultados preliminares, pode-se obter diferentes resultados finais.

Tabela 5.2 – Regiões e período de tempo da validação.

<b>Órbita-ponto</b>	<b>Início</b>	<b>OA</b>	<b>CE</b>	<b>B</b>	<b>Área AQ30m</b>
	<b>Fim</b>	<b>CSI</b>	<b>OE</b>	<b>DC</b>	<b>Área AQ-FA</b>
221/070	25/08/2017	98.31%	35.42%	1.20	697.9 Km <sup>2</sup>
	10/09/2017	0.54	22.42%	0.70	838.3 Km <sup>2</sup>
221/070	31/08/2019	97.62%	38.70%	1.22	882.2 Km <sup>2</sup>
	16/09/2019	0.51	25.35%	0.67	1072.5 Km <sup>2</sup>
224/069	25/08/2021	97.23%	30.01%	0.92	1181.5 Km <sup>2</sup>
	10/09/2021	0.51	35.46%	0.67	1090.0 Km <sup>2</sup>
221/067	31/08/2019	97.26%	33.71%	0.79	1006.1 Km <sup>2</sup>
	16/09/2019	0.41	47.54%	0.59	796.2 Km <sup>2</sup>
220/074	11/09/2020	96.80%	55.59%	1.70	699.0 Km <sup>2</sup>
	27/09/2020	0.39	24.70%	0.56	1183.1 Km <sup>2</sup>
225/069	24/08/2018	99.44%	58.97%	2.01	111.1 Km <sup>2</sup>
	09/09/2018	0.38	17.70%	0.55	222.6 Km <sup>2</sup>
226/071	19/09/2019	99.05%	52.22%	1.11	240.2 Km <sup>2</sup>
	05/10/2019	0.34	46.78%	0.50	267.5 Km <sup>2</sup>
221/067	04/08/2021	98.54%	38.69%	0.69	469.0 Km <sup>2</sup>
	20/08/2021	0.33	57.97%	0.50	321.5 Km <sup>2</sup>
222/067	07/09/2019	97.32%	60.56%	1.63	542.4 Km <sup>2</sup>
	23/09/2019	0.32	35.60%	0.49	883.8 Km <sup>2</sup>
221/070	02/10/2019	97.53%	51.11%	0.95	649.6 Km <sup>2</sup>
	18/10/2019	0.31	53.75%	0.48	613.6 Km <sup>2</sup>
220/065	13/08/2021	95.04%	51.75%	0.94	1317.3 Km <sup>2</sup>
	29/08/2021	0.31	54.49%	0.47	1243.4 Km <sup>2</sup>
220/074	30/07/2016	98.54%	61.07%	1.32	292.9 Km <sup>2</sup>
	15/08/2016	0.28	48.45%	0.44	388.3 Km <sup>2</sup>
226/071	28/08/2017	97.79%	66.48%	1.79	369.1 Km <sup>2</sup>
	13/09/2017	0.27	39.89%	0.43	661.3 Km <sup>2</sup>
221/067	19/07/2021	99.00%	50.21%	0.74	271.8 Km <sup>2</sup>
	04/08/2021	0.27	63.19%	0.42	201.0 Km <sup>2</sup>
221/073	02/09/2020	99.16%	65.34%	1.45	151.5 Km <sup>2</sup>
	18/09/2020	0.26	49.82%	0.41	219.2 Km <sup>2</sup>
221/073	05/09/2021	97.20%	69.39%	2.00	412.3 Km <sup>2</sup>
	21/09/2021	0.26	38.72%	0.41	824.6 Km <sup>2</sup>
220/065	03/09/2017	96.66%	59.28%	0.92	783.1 Km <sup>2</sup>
	19/09/2017	0.24	62.41%	0.39	722.9 Km <sup>2</sup>
222/074	25/09/2020	98.21%	73.11%	2.51	214.6 Km <sup>2</sup>
	11/10/2020	0.24	32.45%	0.38	539.1 Km <sup>2</sup>
224/069	02/09/2018	97.19%	42.58%	0.50	815.3 Km <sup>2</sup>
	18/09/2018	0.24	71.42%	0.38	406.1 Km <sup>2</sup>
225/069	06/09/2017	97.88%	75.92%	3.23	213.3 Km <sup>2</sup>
	22/09/2017	0.23	22.22%	0.37	689.2 Km <sup>2</sup>
221/067	08/07/2017	98.79%	46.27%	0.46	339.1 Km <sup>2</sup>
	24/07/2017	0.20	75.29%	0.34	155.8 Km <sup>2</sup>
220/065	25/09/2019	98.02%	68.42%	1.07	389.1 Km <sup>2</sup>
	11/10/2019	0.19	66.35%	0.33	414.9 Km <sup>2</sup>
221/067	03/07/2021	99.03%	52.12%	0.51	257.6 Km <sup>2</sup>
	19/07/2021	0.19	75.54%	0.32	131.6 Km <sup>2</sup>
222/067	29/08/2016	96.45%	48.76%	0.45	978.0 Km <sup>2</sup>
	14/09/2016	0.19	76.94%	0.32	439.6 Km <sup>2</sup>

**6 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

## REFERÊNCIAS

- BINAGHI, E. et al. A fuzzy set-based accuracy assessment of soft classification. **Pattern Recognition Letters**, v. 20, n. 9, p. 935–948, 1999. ISSN 0167-8655. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865599000616>>.
- BOSCHETTI, L. et al. Lessons to be learned from the comparison of three satellite-derived biomass burning products. **Geophysical Research Letters**, v. 31, n. 21, 2004. Disponível em: <<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2004GL021229>>.
- BOSCHETTI, L.; FLASSE, S. P.; BRIVIO, P. A. Analysis of the conflict between omission and commission in low spatial resolution dichotomic thematic products: The pareto boundary. **Remote Sensing of Environment**, v. 91, n. 3, p. 280–292, 2004. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425704000707>>.
- CHUVIECO, E. et al. Historical background and current developments for mapping burned area from satellite earth observation. **Remote Sensing of Environment**, v. 225, p. 45–64, 2019. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425719300689>>.
- Divisão de Geração de Imagens. **Geração de imagens**. 2023. Disponível em: <<https://www.dgi.inpe.br/>>. Acesso em: 16 de fev. 2023.
- EARTHDATA. **Data Processing Levels**. 2023. Disponível em <<https://www.earthdata.nasa.gov/engage/open-data-services-and-software/data-information-policy/data-levels>>. Acesso em: 3 de jun. 2023.
- Embrapa Territorial. **Satélites de Monitoramento**. 2023. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/satellites-de-monitoramento/>>. Acesso em: 28 de jan. 2023.
- FUCHS, V. B. Chinese-driven frontier expansion in the amazon: four axes of pressure caused by the growing demand for soy trade. **Civitas - Revista de Ciências Sociais**, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, v. 20, n. Civitas, Rev. Ciênc. Soc., 2020 20(1), p. 16–31, Jan 2020. ISSN 1519-6089. Disponível em: <<https://doi.org/10.15448/1984-7289.2020.1.34656>>.
- GIGLIO, L. et al. The collection 6 modis burned area mapping algorithm and product. **Remote Sensing of Environment**, v. 217, p. 72–85, 2018. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303705>>.
- GIGLIO, L. et al. An active-fire based burned area mapping algorithm for the modis sensor. **Remote sensing of environment**, Elsevier, v. 113, n. 2, p. 408–420, 2009.
- GIGLIO, L. et al. Assessing variability and long-term trends in burned area by merging multiple satellite fire products. **Biogeosciences**, Copernicus GmbH, v. 7, n. 3, p. 1171–1186, 2010.
- GIGLIO, L.; SCHROEDER, W.; JUSTICE, C. O. The collection 6 modis active fire detection algorithm and fire products. **Remote Sensing of Environment**, v. 178, p. 31–41, 2016. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425716300827>>.

HANTSON, S. et al. Strengths and weaknesses of modis hotspots to characterize global fire occurrence. **Remote Sensing of Environment**, v. 131, p. 152–159, 2013. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712004610>>.

HUMBER, M. L. et al. Spatial and temporal intercomparison of four global burned area products. **Int J Digit Earth**, Department of Geographical Sciences, University of Maryland, College Park, MD, USA.; Department of Natural Resources and Society, University of Idaho, Moscow, ID, USA.; Department of Geographical Sciences, University of Maryland, College Park, MD, USA.; Department of Geographical Sciences, University of Maryland, College Park, MD, USA., v. 12, n. 4, p. 460–484, 2019. ISSN 1753-8955 (Electronic); 1753-8947 (Print); 1753-8947 (Linking).

INPE. **Área queimada**. 2023. Disponível em: <<https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/>>. Acesso em: 24 de abr. 2023.

INPE. **Programa Queimadas Perguntas frequentes**. 2023. Disponível em: <<http://www.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/perguntas-frequentes>>. Acesso em: 23 de jan. 2023.

JÚNIOR, C. A. dos S. et al. Classificação de áreas queimadas por machine learning usando dados de sensoriamento remoto. **Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, p. 1784–1787, 2019.

LEONEL, M. O uso do fogo: o manejo indígena e a piromania da monocultura. **Estudos Avançados**, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, v. 14, n. Estud. av., 2000 14(40), p. 231–250, Sep 2000. ISSN 0103-4014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-40142000000300019>>.

LIBONATI, R. et al. On a new coordinate system for improved discrimination of vegetation and burned areas using mir/nir information. **Remote Sensing of Environment**, v. 115, n. 6, p. 1464–1477, 2011. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425711000496>>.

LIBONATI, R. et al. An algorithm for burned area detection in the brazilian cerrado using 4  $\mu\text{m}$  modis imagery. **Remote sensing**, v. 7, n. 11, p. 15782–15803, 2015.

LIZUNDIA-LOIOLA, J. et al. A spatio-temporal active-fire clustering approach for global burned area mapping at 250m from modis data. **Remote Sensing of Environment**, v. 236, p. 111493, 2020. ISSN 0034-4257. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425719305127>>.

MARTINS, G. et al. Dinâmica espaço-temporal das queimadas no brasil no período de 2003 a 2018. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 13, n. 4, p. 1558–1569, 2020.

MELCHIORI, A. E. et al. A landsat-tm/oli algorithm for burned areas in the brazilian cerrado: preliminary results. **Advances in Forest Fire Research**, Coimbra University Press Coimbra, Portugal, p. 23–30, 2014.

MIRANDA, E. de; MARTINHO, P.; CARVALHO, C. de. Dinâmica de queimadas e incêndios na bacia do rio paraguai e no pantanal (2018 e 2020). Embrapa Territorial: Campinas, 2021., 2021.

NASA. **Data Maturity Levels.** [S.I.]: NASA, 2023. Disponível em: <<https://science.nasa.gov/earth-science/earth-science-data/data-maturity-levels/>>. Acesso em: 3 de jun. 2023.

NEPSTAD, D. C. et al. Mortality of large trees and lianas following experimental drought in an amazon forest. **Ecology**, Wiley Online Library, v. 88, n. 9, p. 2259–2269, 2007.

PEREIRA, A. A. et al. Burned area mapping in the brazilian savanna using a one-class support vector machine trained by active fires. **Remote Sensing**, MDPI, v. 9, n. 11, p. 1161, 2017.

PEREIRA, J. A comparative evaluation of noaa/avhrr vegetation indexes for burned surface detection and mapping. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 37, n. 1, p. 217–226, 1999.

PRODUCTS, A. D. T. I. **MODIS Standard Collection Versions.** 2023. Disponível em <<https://atmosphere-imager.gsfc.nasa.gov/collections/overview>>. Acesso em: 3 de jun. 2023.

SCHROEDER, W. et al. Validation of goes and modis active fire detection products using aster and etm+ data. **Remote Sensing of Environment**, v. 112, n. 5, p. 2711–2726, 2008. ISSN 0034-4257. Earth Observations for Terrestrial Biodiversity and Ecosystems Special Issue. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425708000102>>.

SETZER, A.; MORELLI, F.; SOUZA, J. C. O banco de dados de queimadas do inpe. **Biodiversidade Brasileira-BioBrasil**, n. 1, p. 239–239, 2019.

SETZER, A.; YOSHIDA, M. C. **Detecção de Queimadas nas Imagens do Satélite Geoestacionário GOES-12.** 2004. Disponível em: <[https://queimadas.dgi.inpe.br/~rqueimadas/documentos/relat\\_goes12\\_3\\_4.htm](https://queimadas.dgi.inpe.br/~rqueimadas/documentos/relat_goes12_3_4.htm)>. Acesso em: 1 de fev. 2023.