

Guion de grabación del vídeo — v2 (toma por toma, 100 % fiel a la UI)

Guion detallado para grabar el vídeo de entrega del TFM (requisito 5 del checklist). Cada bloque indica: [ACCIÓN] qué hacer y **dónde exactamente** en la web · [DECIR] narración textual (léela tal cual o parafrasea) · [EN PANTALLA] qué debe verse. Los textos de la interfaz están **en inglés** (así es la app); la narración va **en español**. Duración objetivo: **8–10 min**.

Todo lo que aquí se describe está verificado contra el código y contra los datos del **seed**. Si algo no coincide, manda el código.

0 · Antes de grabar (checklist de preparación)

1. **Levanta el stack** (opción A local o B contenedores del README) y **siembra**:

```
# backend/  
npm run prisma:seed
```

Esto deja el sprint “**Apollo — Sprint 14**” (15 días, 24 tareas), 10 miembros con skills y 16 reglas. Es el mismo dataset del caso de estudio del capítulo 7, diseñado para que **los modos de equidad den planes distintos**.

2. **Optimizer arriba** en :8000 (imprescindible para planificar). Comprueba `curl localhost:8000/health → {"status":"ok"}`.
3. Abre el navegador en **http://localhost:5173**, ventana limpia, **zoom ~110 %**, pestaña única, sin extensiones que estorben. Cierra notificaciones del sistema.
4. **Empieza sin sesión** (si estabas logueado, pulsa tu nombre arriba a la derecha → **Logout**). Así el vídeo arranca desde el estado anónimo.
5. Graba **pantalla completa** a 1080p. Rostro con cámara es **opcional**.
6. Ten esta guía en un segundo monitor o impresa. No leas mirando fijo: habla natural.

Credenciales — admin: `admin@sprintwell.local / changeme` · miembros: `hugo@sprintwell.local` (y `ana@`, `beto@`, ...) / `changeme`.

1 · Introducción (~0:45)

- [ACCIÓN] Empieza con la pantalla pública en / (la home, “Sprints”). No hace falta hacer nada aún, solo que se vea la app.
 - [DECIR] > “Hola, soy José Carlos y este es **SprintWell**, mi Trabajo de Fin de Máster. > Es un sistema web que planifica los sprints de un equipo de desarrollo teniendo > en cuenta algo que las herramientas actuales —Jira, Linear, Asana— dejan fuera: > las **preferencias de cada persona**. Además del reparto clásico por capacidad, > dependencias y skills, SprintWell optimiza el **bienestar del equipo** con > criterios de equidad. Por dentro es un problema de optimización combinatoria > **NP-hard**, que resuelvo con el solver CP-SAT de Google OR-Tools. Os lo enseño > funcionando.”
 - [EN PANTALLA] La home pública con el encabezado “**Sprints**” y la barra superior con el enlace “**Login**” a la derecha.
-

2 · Vista pública sin login (~0:40)

- [ACCIÓN] En / (nav “**Sprints**”), señala la tarjeta “**Apollo — Sprint 14**” y **haz clic** en ella → te lleva a `/sprints/<id>` (detalle).
- [DECIR] > “Cualquier visitante, sin iniciar sesión, puede ver la actividad del equipo. Este > es el sprint de ejemplo, **Apollo**. Al entrar veo sus **metadatos** —fecha de > inicio, duración, número de tareas— y la **tabla de tareas** con su categoría, > dominio, esfuerzo, deadline y estado.”

- [EN PANTALLA] Detalle del sprint: enlace “← All sprints”, título “Apollo — Sprint 14”, línea de metadatos, y la tabla con columnas **Task · Category · Domain · Effort · Deadline · Status**.
 - [ACCIÓN] Pulsa “← All sprints” para volver a /.
-

3 · Login como admin (~0:30)

- [ACCIÓN] Pulsa “**Login**” (barra superior derecha) → vas a /login.
 - [ACCIÓN] En el campo “**Email**” escribe admin@sprintwell.local; en “**Password**” escribe changeme; pulsa el botón “**Sign in**”.
 - [DECIR] > “El sistema tiene tres perfiles: anónimo, miembro y administrador. Entro como > **administrador**. La autenticación usa JWT y el backend está en NestJS con > arquitectura por capas.”
 - [EN PANTALLA] Formulario con título “**Sign in**”, campos **Email** y **Password**, botón que cambia a “**Signing in...**” un instante y redirige a la home. La barra superior ahora muestra **tu nombre** (Admin) en vez de “Login”, y aparecen los enlaces de admin: **Sprints · Team · Backlog · Rules · Compare**.
-

4 · Gestión del equipo (~0:45)

- [ACCIÓN] Pulsa “**Team**” en la barra (→ /admin/team).
 - [DECIR] > “Como admin gestiono el equipo. Aquí están los **miembros** con sus **skills** y > nivel, y el **catálogo de skills**. Puedo dar de alta personas, asignarles una > skill con su nivel, y crear o borrar skills. Todo esto alimenta al planificador: > sin gente con las skills adecuadas, no hay plan posible.”
 - [EN PANTALLA] Título “**Team administration**”, la sección “**Members**” con su tabla y formulario de alta, y la sección “**Skills**”. Pasa el ratón por encima sin crear nada (los datos del seed ya bastan), o crea un miembro de ejemplo si quieres enseñar el formulario.
-

5 · El backlog: sprint y tareas (~0:50)

- [ACCIÓN] Pulsa “**Backlog**” (→ /admin/sprints).
 - [DECIR] > “En el **Backlog** creo y edito sprints y sus tareas. Arriba tengo el formulario > para crear un sprint —nombre, fecha de inicio y duración—. Y aquí está **Apollo**, > el sprint sembrado.”
 - [ACCIÓN] En la fila de “**Apollo — Sprint 14**”, pulsa “**Manage tasks**”.
 - [DECIR] > “Al desplegar sus tareas veo el formulario de alta: nombre, dominio, esfuerzo, > deadline opcional, categoría, y lo importante —los **skills requeridos** y las > **dependencias** entre tareas—. Estas restricciones son las que hacen el problema > difícil.”
 - [EN PANTALLA] Título “**Sprint administration**”; formulario con **Sprint name / Start date / Days** y botón “**Create sprint**”; la fila de Apollo con botones “**Plan**”, “**Manage tasks**” (ahora “**Hide tasks**”) y “**Delete**”; al desplegar, la sub-tabla “**Tasks**” con el formulario “**Add task**” (campos Task name, Domain, Effort, Deadline, Category, **Required skills**, **Depends on**).
 - [ACCIÓN] Pulsa “**Hide tasks**” para colapsar y dejar la vista limpia.
-

6 · Lanzar la 1.^a planificación — Utilitarian (~0:45)

- [ACCIÓN] En la fila de Apollo, pulsa “**Plan**” (botón con icono de play). Se abre un modal titulado **Plan "Apollo - Sprint 14"**.
- [ACCIÓN] En el selector “**Algorithm**” deja CPSAT. En “**Equity mode**” elige UTILITARIAN. Pulsa “**Run planning**”.
- [DECIR] > “Voy a planificar dos veces el mismo sprint con **modos de equidad distintos**, > para compararlos. Primero, modo **utilitarista**: maximiza la felicidad **total** > del equipo. Elijo el algoritmo CP-SAT y lanzo. El solver corre en el servidor.”

- [EN PANTALLA] El modal con los dos despleables; el botón cambia a “**Planning...**” y, al terminar, **redirige** a /planning-runs/<id> (la vista de la corrida). No te detengas mucho aquí; esta corrida es solo para comparar luego.
 - [DECIR] (breve, ya en la vista de la corrida) > “Aquí tengo el resultado utilitario. Ahora lanzo el otro modo.”
-

7 · Lanzar la 2.^a planificación — Nash (~0:50)

- [ACCIÓN] Vuelve al “**Backlog**” (nav superior). En Apollo, pulsa “**Plan**” otra vez. En el modal, **Algorithm = CPSAT, Equity mode = NASH**. Pulsa “**Run planning**”.
 - [DECIR] > “Ahora el modo **Nash**, que equilibra eficiencia y equidad penalizando dejar a > alguien muy insatisfecho. Lanzo de nuevo.”
 - [EN PANTALLA] De nuevo el modal → “**Planning...**” → redirige a la vista de la corrida Nash. **Quédate en esta pantalla** para la escena siguiente.
-

8 · Leer el resultado: Gantt + bienestar + explicabilidad (~1:30)

Estás en /planning-runs/<id> (la corrida Nash).

- [ACCIÓN] Señala el **encabezado** y baja lentamente por la página.
 - [DECIR] (sobre el encabezado) > “Cada planificación tiene su ficha: algoritmo **CPSAT**, modo **NASH** y estado > **OPTIMAL**, con la **felicidad media y mínima** del equipo.”
 - [ACCIÓN] Enseña el **Gantt** (rejilla de personas × días con barras de colores). Pasa el ratón por una barra para que salga el **tooltip**.
 - [DECIR] (sobre el Gantt) > “Este es el **diagrama de Gantt** del plan: cada fila es una persona, cada columna > un día, y cada barra una tarea coloreada por su estado. De un vistazo se ve la > carga repartida, los deadlines y las dependencias respetadas.”
 - [ACCIÓN] Baja hasta la sección “**Wellbeing**”.
 - [DECIR] (sobre el dashboard) > “Y aquí está el **aporte del trabajo**: el dashboard de **bienestar**. Las métricas > globales —media, mínimo y máximo de felicidad— y una **barra por persona**, > ordenada de peor a mejor servido para que la inequidad salte a la vista.”
 - [ACCIÓN] Baja hasta “**Explain a member**”. En el desplegable “**Select a member...**” elige **hugo** (o el usuario que aparezca).
 - [DECIR] (sobre explicabilidad) > “Y como toda decisión debe poder justificarse, el panel de **explicabilidad** > muestra, para cada persona, sus reglas y la felicidad que ha obtenido: por qué el > plan es como es.”
 - [EN PANTALLA] Encabezado “**Planning run**” + línea “**CPSAT · NASH · OPTIMAL**” + “**Mean happiness ... · min ...**”; la leyenda de colores (TODO/IN_PROGRESS/DONE/BLOCKED) y el Gantt; la sección “**Wellbeing**” con tres tarjetas (**Mean/Min/Max happiness**) y las barras por persona; la sección “**Explain a member**” con el panel “**Why hugo?**” y sus reglas.
-

9 · Comparar los dos modos — el momento clave (~1:15)

- [ACCIÓN] Pulsa “**Compare**” en la barra (→ /compare).
- [ACCIÓN] En el desplegable “**Sprint**” elige “**Apollo — Sprint 14**”. En “**Run A**” elige la corrida **CPSAT · UTILITARIAN · OPTIMAL**. En “**Run B**” elige **CPSAT · NASH · OPTIMAL**.
- [DECIR] > “Esta es la pantalla que resume la tesis del proyecto: **comparar** dos planes del > mismo sprint. A la izquierda el utilitario, a la derecha el de Nash. Fijaos en el > **diff de métricas**: con Nash la **felicidad media** sube y, sobre todo, sube el > **mínimo** —el peor servido mejora—. Y en la **felicidad por persona** se ve que, > al cambiar el modo de equidad, el plan **reasigna** el trabajo: hay quien mejora y > quien cede un poco para equilibrar. Eso es la equidad: no dejar a nadie tirado. > **No es un eslogan: se ve y se mide.**” > > (Nota: el orden exacto de Δ por persona puede variar entre ejecuciones —el solver > no fija semilla—, pero la media y el mínimo suben con Nash de forma consistente.)

- [EN PANTALLA] Título “Compare planning runs”; tres selectores (Sprint · Run A · Run B); la tabla de diff de métricas globales (con columna Δ), el diff de felicidad por miembro y la lista de tareas reasignadas; debajo, los dos Gantt en paralelo (“Run A — UTILITARIAN” / “Run B — NASH”).
-

10 · Perfil miembro: mis tareas y mis reglas (~1:15)

- [ACCIÓN] Cierra sesión: pulsa **tu nombre** (barra superior derecha) → “Logout”. Luego “Login” y entra como **hugo@sprintwell.local** / **changeme**.
 - [DECIR] > “Cambio de perfil. Entro como **Hugo**, un miembro del equipo. Su menú es distinto: > solo ve lo suyo.”
 - [ACCIÓN] Pulsa “My rules” (→ /my-rules).
 - [DECIR] (sobre el editor de reglas) > “Este es el **editor de reglas**, la cara del aporte conceptual. Cada persona > declara sus preferencias como reglas con un **presupuesto de 100 puntos** que se > actualiza **en vivo** —no puedes quererlo todo al máximo—. Hugo tiene una regla de > **aprender devops**. Si añado una regla que se pase del presupuesto, el sistema me > lo impide, y si dos reglas se contradicen, aparece un **aviso de conflicto**.”
 - [ACCIÓN] Pulsa “Add rule” → se abre el modal “Add rule”. Enseña el desplegable “Rule type” (los 12 tipos), el deslizador “Weight” y el check “Hard rule (must be satisfied)”. Puedes pulsar “Save rule” para añadir una y ver subir la barra, o “Cancel” para no modificar el dato de demo.
 - [ACCIÓN] Pulsa “My tasks” (→ /my-tasks).
 - [DECIR] (sobre mis tareas) > “Y en **mis tareas** cada miembro ve lo que el plan le ha asignado y puede cambiar > el **estado** de sus propias tareas. Al cambiarlo, el sistema pide **confirmación**.”
 - [ACCIÓN] En una tarea, abre el desplegable de **estado** y elige otro valor (p. ej. IN_PROGRESS). Aparecerá un cuadro de confirmación **Change “<tarea>” to IN_PROGRESS? → Acepta**.
 - [EN PANTALLA] Nav de miembro **Sprints · My tasks · My rules**; en My rules, la barra “Weight budget X / 100”, la lista de reglas con su peso, el modal “Add rule”; en My tasks, la tabla (Task · Sprint · Category · Start · Status) y el diálogo de confirmación del navegador.
-

11 · Cómo está construido (~0:45)

- [ACCIÓN] (Opcional) Cambia a una pestaña con el **repositorio de GitHub** o el README, o simplemente narra sobre la app.
 - [DECIR] > “Por debajo, SprintWell son **tres servicios**: un backend en NestJS con dominio, > un **optimizer** en Python con OR-Tools CP-SAT, y este frontend en React con un > **cliente tipado generado desde el OpenAPI** del backend. Todo el desarrollo se ha > hecho asistido por IA de forma **auditable**: 85 Pull Requests revisados, casi 420 > commits atómicos y CI en verde en cada uno. La memoria completa, el benchmark > reproducible y el caso de estudio están en el repositorio.”
 - [EN PANTALLA] El repo o el README (opcional).
-

12 · Cierre (~0:20)

- [DECIR] > “En resumen: SprintWell mete las **preferencias y la equidad dentro del modelo**, > resuelve un problema **NP-hard** con CP-SAT y hace que las decisiones sean > **explicables y comparables**. Gracias por ver la demo.”
 - [EN PANTALLA] Vuelve a la home o a la vista de una planificación como plano final.
-

Plan de contingencia (si algo falla en directo)

- **La planificación tarda o da error** → asegúrate de que el **optimizer** está vivo (`curl localhost:8000/health`). El sprint del seed es pequeño y CP-SAT responde en segundos.

- **INFEASIBLE** → no debería pasar con el sprint del seed (es factible por construcción). Si tocaste los datos, vuelve a ejecutar `npm run prisma:seed`.
- **“Could not load sprints” u otro error de carga** → el backend no está arriba o el frontend apunta a otra URL; revisa `VITE_API_URL` y que el backend escuche en `:3000`.
- **Se te corta la demo** → ten grabado de antemano un vídeo de respaldo con este mismo guion y córtate a él sin dramatismo.

Checklist de grabación

- ☐ Optimizer, backend, frontend y postgres arriba; `npm run prisma:seed` ejecutado.
- ☐ Navegador limpio, zoom ~110 %, en `http://localhost:5173`, **sin** sesión.
- ☐ Audio probado; captura de pantalla a 1080p.
- ☐ Recorrido ensayado al menos una vez de principio a fin (< 10 min).
- ☐ Vídeo subido (YouTube/Drive) con **acceso público** y URL añadida al README y al formulario de entrega.