

Comité de seguridad y eficiencia



Nueva Vicentin Argentina

01-07-2026

Nueva
Vicentin
Argentina.

Tamaño de la Muestra y Periodo



PERÍODO DE ANÁLISIS



Fecha inicio:

22/06



Fecha fin:

05/07



Duración total:

14 días



VOLUMEN TOTAL REGISTRADO

Total volumen: 2982 camiones

Camiones descargados en el período según
movimientos por contrato



MUESTRA SELECCIONADA



Rama 1

Producto:

Soja

Circuito:

R7

Camiones
analizados:

2015



Rama 2

Producto:

Girasol

Circuito:

R5 / R6

Camiones
analizados:

123



Rama 3

Producto:

Aceite

Circuito:

SL1 / R8

Camiones
analizados:

141



Muestra total analizada:

2279 camiones



% sobre el volumen total:

76.42 %

Tamaño de la Muestra y Periodo



TOTAL CAPTADO

2279

camiones

Total real: **2982 (76%)**

SOJA CAPTADA

2015

camiones

Total real: **2571 (78 %)**

GIRASOL CAPTADO

123

camiones

Total real: **172 (71 %)**

ACEITES CAPTADO

141

camiones

Total real : **239 (58 %)****SOJA — 2015 captados de 2571 reales (78 %)**

R7 · San Lorenzo

100 %**2015****GIRASOL — 123 captados de 172 reales (71 %)**

R5 · Volcable 1

74 %**91**

R6 · Volcable 2*

26%**32****ACEITE — 141 captados de 239 reales (58 %)**

SL2

71 %**101**

SL1 . Descarga OSL

9%**13**

R16. Despacho Ricardone

20%**25****MUESTRA SELECCIONADA PARA EL ANÁLISIS**

Se analizará solo la muestra resaltada

SOJA ·

45% del real de R7

34

Kilotoneladas

GIRASOL · R5/R6



81 % del real de R5 + R6

XXXX

Kilotoneladas

EFICIENCIA

Circuito R7 | Producto: Soja



Traslado
interplanta

Circuito R7 | Producto: Soja



TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO

344 min
(5.6 horas)



Q1 00:00 - 06:00

Alta presión

335 min

Desvío 68 min 379 camiones

Q2 06:00 - 12:00

Carga moderada

321 min

Desvío 54 min 237 camiones

Q3 12:00 - 18:00

Alta variabilidad

325 min

Desvío 67 min 357 camiones

Q4 18:00 - 24:00


Mejor desempeño

293 min


Desvío 46 min 321 camiones

Tiempo medio total vs desvío estándar

Comparación por turno



Distribución de cantidad de camiones



Circuito R7 | Tramo: Calada



Q4
Cuarto
4




Circuito R7 | Producto: Soja



5 Tramo 5: Espera Balanza

Ingreso → Balanza ingreso



Tiempo mínimo

3 min



Tiempo máximo

326 min




Tiempo medio

86 min



Desviación estándar

75 min **↓ (5 min)**



Circuito R7 | Tramo: Balanza



Franja horaria

18 hs a 24 hs



Tiempo medio

67 min



Distancia a tiempo general

-19 min





Desviación estándar

56 min



Distancia a desvío general

-1 min
9



● Madrugada ● Mañana ● Tarde ● Noche


20%

335 Camiones



6 Tramo 6: Descarga

Balanza ingreso →
Balanza egreso



Tiempo mínimo

11 min



Tiempo máximo

237 min




Tiempo medio

64 min



Desvío estándar

37 min ↓ (7 min)



Circuito R7 | Tramo: Descarga



Circuito R7 | Tramo:Descarga



Franja horaria

18 hs a 24 hs



Tiempo medio

54 min



Distancia a tiempo general

-10 min




Desviación estándar

23 min



Distancia a desvío general

-14 min





Conclusiones operativas – R7 | Soja | Tramo Descarga

El tramo **Descarga** muestra un comportamiento más estable que Calada y Balanza. Registra **64 min promedio semanal**, con **37 min de desvío estándar**, un mínimo de **11 min** y casos máximos de hasta **237 min**.

En general, la descarga aparece como un tramo controlado: la mayoría de los camiones se concentra en tiempos bajos y medios. Los casos superiores a **150 / 200 min** explican la cola larga, pero no dominan el comportamiento general.

La franja más crítica es **Q2**, con **72 min promedio** y **48 min de desvío estándar**, siendo el turno con mayor tiempo y mayor dispersión. En cambio, **Q4** presenta el mejor desempeño, con **54 min promedio** y solo **23 min de desvío**.

Descarga no aparece como el principal cuello de botella del circuito. La operación semanal es relativamente estable, con foco de seguimiento en **Q2**, donde se combinan mayor tiempo medio y mayor variabilidad. **Q4** funciona como referencia de mejor desempeño operativo.



Conclusiones generales – División por franja horaria

La operación del circuito R7 presenta comportamientos diferenciados según la franja horaria. La principal tensión aparece en las franjas donde se combinan **tiempos altos y mayor dispersión**, lo que indica que el desafío no es únicamente reducir el promedio, sino lograr una operación más estable y previsible.

La lectura general muestra que **Q1** se posiciona como el turno más crítico por duración e inestabilidad, mientras que **Q3** concentra la mayor presión operativa por volumen y variabilidad. **Q2** queda en una posición intermedia, con menor presión relativa, pero sin salir del rango de tiempos elevados del circuito.

En contraste, **Q4** funciona como referencia de mejor desempeño integral, ya que combina menor duración relativa con mayor estabilidad operativa.

La oportunidad principal está en estabilizar el comportamiento de **Q1 y Q3**, reduciendo la dispersión y evitando acumulaciones que impacten sobre el desarrollo completo del circuito. **Q4** puede tomarse como referencia operativa para entender condiciones de mayor fluidez.

Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



1

Tramo 1: Ingreso

Ingreso → Preingreso



2

Tramo 2: Calada

Preingreso → Calada



3

Tramo 3: Balanza


Calada → Balanza



4

Tramo 4: Descarga


Balanza entrada →
Balanza salida



Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DEL CIRCUITO



TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO

XXX min
(xx horas) (28 min)

Circuito R7 | Producto: Soja




Cuarto	Turno	Tiempo total referencial	Desvío promedio	Cantidad total
Q1	00:00 - 06:00	335 min	68 min	379 camiones
Q2	06:00 - 12:00	321 min	54 min	237 camiones
Q3	12:00 - 18:00	325 min	67 min	357 camiones
Q4	18:00 - 24:00	293 min	46 min	321 camiones

Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



2 Tramo 2: Calada

Preingreso → Calada



Tiempo mínimo

10 min



Tiempo máximo

355 min



Tiempo medio


105 min



Desviación estándar

85 min

(3 min)
Comparativo
muestra
anterior




Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



4 Tramo 4: Descarga

Balanza entrada →
Balanza salida



Tiempo mínimo

20 min



Tiempo máximo

350 min



Tiempo medio


159 min



Desviación estándar

83 min

(23 min)
Comparativo
muestra
anterior



Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



El circuito **R5/R6 – Girasol en Volcable** muestra una mejora respecto de la lectura anterior. El **tiempo total promedio del circuito baja a 287 min**, frente a los **315 min** de la semana previa, lo que implica una reducción aproximada de **28 min**.

La operación sigue concentrando el mayor peso en dos tramos: **Descarga** y **Calada**.



La **Descarga** es el tramo de mayor duración, con **159 min promedio** y **83 min de desvío estándar**. Aunque continúa siendo el principal componente del circuito, mejora frente al registro anterior, donde alcanzaba **180 min promedio** y **106 min de desvío**.

La **Calada** mantiene un comportamiento relevante dentro del circuito, con **105 min promedio** y **85 min de desvío estándar**. A diferencia de Descarga, este tramo no muestra una mejora significativa y sigue presentando alta variabilidad.

El tramo **Balanza** tiene un promedio bajo, de **19 min**, pero una desviación estándar elevada de **45 min** y máximos de hasta **348 min**. Esto indica que no es un tramo pesado en la operación normal, pero sí puede concentrar casos puntuales extremos.

El **Ingreso** no representa un cuello de botella: registra **4 min promedio** y **4 min de desvío estándar**, por lo que su impacto en el tiempo total del circuito es marginal.

Circuito SL2 | Producto: Aceite



Circuito SL2 | Producto: Aceite



TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO


344 min
(5.6 horas)

SEGURIDAD

Top 10 casos más lentos

#	Patente	Fecha	Q	Duración
1	OTS728	17/06	Q2	237 min
2	HVU658	17/06	Q2	235 min
3	NTG520	17/06	Q2	222 min
4	AA568WP	17/06	Q2	220 min
5	TEP664	20/06	Q1	217 min
6	AH452MD	17/06	Q1	215 min
7	GUI808	20/06	Q1	211 min
8	KES253	17/06	Q2	209 min
9	KAM352	18/06	Q2	209 min
10	JRY441	20/06	Q1	209 min

Distribución por franja (Top 10)




Hallazgos clave

- Los 10 casos más lentos se ubican entre 209 y 237 min.
- Q2 concentra 6 de los 10 casos; Q1 concentra 4.
- El 17/06 reúne 6 de los 10 casos más lentos.
- No aparecen casos fuera de Q1 y Q2 en el Top 10.
- Caso más lento: OTS728, 17/06, 237 min.

Top 10 casos más lentos

#	Patente	Fecha	Q	Duración
1	OTS728	17/06	Q2	237 min
2	HVU658	17/06	Q2	235 min
3	NTG520	17/06	Q2	222 min
4	AA568WP	17/06	Q2	220 min
5	TEP664	20/06	Q1	217 min
6	AH452MD	17/06	Q1	215 min
7	GUI808	20/06	Q1	211 min
8	KES253	17/06	Q2	209 min
9	KAM352	18/06	Q2	209 min
10	JRY441	20/06	Q1	209 min

Distribución por franja (Top 10)




Hallazgos clave

- Los 10 casos más lentos se ubican entre 209 y 237 min.
- Q2 concentra 6 de los 10 casos; Q1 concentra 4.
- El 17/06 reúne 6 de los 10 casos más lentos.
- No aparecen casos fuera de Q1 y Q2 en el Top 10.
- Caso más lento: OTS728, 17/06, 237 min.

Ejemplo de anomalías



ERN 622



Conclusiones



En **R7 / Soja**, el circuito presenta una muestra robusta y permite una lectura más estable del comportamiento operativo. El principal punto de tensión se mantiene en **Calada**, donde se combinan tiempos altos y elevada dispersión. Balanza muestra un desempeño más controlado, aunque con casos extremos, mientras que Descarga presenta el comportamiento más estable del circuito.

La segmentación por franjas horarias permite identificar diferencias relevantes: **Q1** aparece como el turno más lento e inestable, **Q3** concentra mayor presión por volumen y variabilidad, y **Q4** funciona como referencia de mejor desempeño integral.

En **R5/R6 / Girasol**, la muestra es menor, por lo que las conclusiones deben tomarse como tendencia operativa inicial. Aun así, el patrón es claro: el tiempo se concentra principalmente en **Descarga** y **Calada**. El circuito mejora respecto de la muestra anterior, pero todavía presenta alta variabilidad en los tramos críticos.

Los ejemplos de anomalías muestran que existen casos con recorridos múltiples, permanencias prolongadas o secuencias incompletas. Estos casos no deben tratarse como comportamiento normal del circuito, sino como eventos a clasificar y validar dentro de reglas específicas.

La operación muestra avances en trazabilidad y lectura por tramos, pero el principal desafío sigue siendo reducir la dispersión. El foco operativo debe estar en estabilizar los tramos críticos, separar casos normales de excepcionales y consolidar reglas de clasificación para que el análisis sea cada vez más representativo.

Próximos Pasos



Ajustar la calidad de lectura y cobertura.

Continuar con la calibración del sistema, la mejora de eventos detectados y el cierre de puntos de cámara pendientes para fortalecer la trazabilidad de cada recorrido.

Profundizar el análisis por tramo crítico.

Priorizar el seguimiento de los sectores que explican mayor tiempo y dispersión: **Calada** en R7 y **Calada / Descarga** en R5-R6.

Mantener la lectura por franjas horarias.

Usar la apertura **Q1, Q2, Q3 y Q4** para identificar en qué turnos se combinan mayor volumen, mayor demora y mayor variabilidad.

Escalar progresivamente el análisis.

Extender la metodología a nuevos circuitos, productos y plantas a medida que la cobertura, la calidad de datos y las reglas de clasificación estén consolidadas.