

Build

Un "build" en el contexto del desarrollo de software se refiere al proceso de convertir el código fuente escrito por los desarrolladores en una versión ejecutable y optimizada de la aplicación, lista para ser desplegada en un entorno de producción. Este proceso implica una serie de pasos y transformaciones que preparan el código para su ejecución eficiente y correcta en un entorno de usuario final.

Paso 1: Crear una nueva aplicación Vite (si ya la tienes creada, puedes saltarte este paso)

Abre la terminal y ejecuta el siguiente comando para crear una nueva aplicación Vite:

```
npm create vite my-vite-app
```

Selecciona la plantilla que prefieras (por ejemplo, «react» o «vue») y sigue las instrucciones para crear el proyecto.

Cambia al directorio del proyecto:

```
cd my-vite-app
```

Paso 2: Desarrollar y probar localmente

Inicia el servidor de desarrollo de Vite:

```
npm run dev
```

Esto iniciará un servidor de desarrollo en <http://localhost:3000>. Abre tu navegador y visita esa URL para ver tu aplicación en desarrollo.

Paso 3: Construir la aplicación

Cuando estés listo para construir la aplicación para producción, detén el servidor de desarrollo (pulsas Ctrl + C en la terminal).

Ejecuta el siguiente comando para construir la aplicación:

```
npm run build
```

Este comando generará una carpeta dist en tu directorio de proyecto que contiene los archivos optimizados para producción.

Ahora podemos hacer dos pasos distintos:

Crear un servidor de desarrollo.

Crear un servidor de producción.

Crear un servidor de desarrollo para probar el build realizado

Para desplegar el servidor de pruebas, vamos a usar serve, primero tenemos que instalarlo:

```
npm install -g serve
```

Este comando instalará la herramienta serve de forma global, lo que significa que podrás acceder a ella desde cualquier lugar en tu sistema.

Después de instalar serve globalmente, puedes utilizarlo para servir tu aplicación Vite construida en producción. Aquí está el proceso:

Asegúrate de que hayas construido tu aplicación Vite:

```
npm run build
```

Navega al directorio dist:

```
cd dist
```

Ejecuta el siguiente comando para iniciar un servidor HTTP simple con serve:

```
serve
```

Esto iniciará un servidor en <http://localhost:5000> (o un puerto diferente si el 5000 está ocupado).

Abre tu navegador y visita <http://localhost:5000> para ver tu aplicación Vite desplegada utilizando serve.

Configurar un servidor web (Nginx)

Asegúrate de tener Nginx instalado. Si no lo tienes, puedes instalarlo según las instrucciones proporcionadas anteriormente.

Crea un archivo de configuración para tu aplicación en Nginx. Puedes usar el siguiente comando para abrir un nuevo archivo:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/my-vite-app
```

Sustituye «my-vite-app» con el nombre que desees.

Agrega la configuración Nginx básica:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name localhost; # Cambia esto según tu dominio o IP  
    location / {  
        root /ruta/a/tu/proyecto/my-vite-app/dist; # Reemplaza con la ruta real a tu carpeta  
dist  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
    # Puedes agregar más configuraciones según sea necesario  
}
```

Asegúrate de reemplazar «/ruta/a/tu/proyecto/my-vite-app/dist» con la ruta completa al directorio dist de tu aplicación.

Guarda y cierra el archivo.

Crea un enlace simbólico en el directorio sites-enabled:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/my-vite-app /etc/nginx/sites-enabled/
```

Reinicia Nginx para aplicar los cambios:

```
sudo service nginx restart
```

O en sistemas más modernos:

```
sudo systemctl restart nginx
```

Probar la aplicación desplegada

Abre tu navegador y visita <http://localhost> o la dirección IP de tu servidor.

Deberías ver tu aplicación Vite desplegada utilizando Nginx.