

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-19 02:01 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.754 mm | Grid: 128 x 77 x 94 | Metal voxel: 134089 | Süre: 14.1 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.754 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	128 x 77 x 94
Metal voxel sayısı	134089
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	3.29
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	6.58
SDF ortalama M (mm)	3.53
SDF standart sapma (mm)	1.92
SDF çarpıklık	0.98
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.001376
Boyut (mm)	224.5 x 135.0 x 164.9

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	Dur
1	(-49.7,9.8,-64.5)	6.09 ± 0.88	12.18	62.4	87.8	10.27	40.97	0.00	-0.00	0.0062	Hayır	UZA DAR
2	(-44.5,9.8,70.6)	6.08 ± 0.88	12.16	65.5	72.9	10.70	10.17	0.00	-0.00	0.0062	Hayır	UZA DAR

3	(50.2,9.8,-4.9)	7.31 ± 0.88	14.63	32.2	89.2	5.46	3.28	0.00	0.05	0.0055	Hayır	UZA DAR
---	-----------------	-------------------	-------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------------

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm³)	Yüzey (cm²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm³)	Durum
Body_5	237.31	193.33	12.27	9.96	2.28	Geçer

Otomatik Besleyici / Çıkıcı Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm³)	M (mm)	Neden
1	çıkıcı (chill)	(-49.7,27.7,-64.5)	18.3	18.3	4.79	6.09	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (-49.7, 18.6, -64.5) mm, normal=(0.00,1.00,0.00)
2	çıkıcı (chill)	(-44.5,9.8,84.9)	18.2	18.2	4.76	6.08	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (-44.5, 9.8, 75.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
3	çıkıcı (chill)	(64.7,15.1,-6.6)	21.9	21.9	8.29	7.31	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (53.7, 15.1, -6.6) mm, normal=(1.00,0.00,0.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	v = 0.45 m/s
Efektif gate kesiti	INGATE	-
Tespit edilen sistem	basıncılı (pressurized)	Cidar: orta cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s	-
Gate alanı (Ag)	4.89 cm²	hedef 0.88-1.23 cm²
Yolluk min kesit alanı (Ar)	9.85 cm²	hedef 1.47-1.84 cm²
Döküm ağzı boğaz alanı (As)	3.18 cm²	gerekli 1.61 cm²
Döküm ağzı taban alanı	18.59 cm²	-
Meme: v / Re / Fr	0.45 m/s	Re=5372, Fr=1.66, A=4.89 cm², türbülans=Hayır hedef v=1.8-2.5 m/s, A=0.88-1.23 cm²
Yolluk: v / Re / Fr	0.22 m/s	Re=3451, Fr=0.72, A=9.85 cm², türbülans=Hayır hedef v=1.2-1.5 m/s, A=1.47-1.84 cm²

Döküm ağız boğazı: v / Re / Fr	0.70 m/s	Re=14488, Fr=1.93, A=3.18 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.0-1.2 m/s, A=1.84-2.21 cm ²
Döküm ağız tabanı: v / Re / Fr	0.12 m/s	Re=2475, Fr=0.33, A=18.59 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.0-1.2 m/s, A=1.84-2.21 cm ²
Toplam debi Q	0.22 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	3028.1 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	0.00 cm ²	mevcut 4.89 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 0.63
Bernoulli döküm ağız kontrolü	Geçer	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² / 2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=149.3 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=4.10 mm)	-
Meme kalınlığı	7.57 mm	-
Yolluk kalınlığı	9.80 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.48 s
Toplam dökülen kütle / verim	5.202 kg	% 49.8
Parça / besleyici / yolluk kütle	parça 2.591 kg, besleyici 1.863 kg, yolluk 0.749 kg	oransal 1.01
Teorik As (sprue taban)	1.61 cm ²	gerçek 18.59 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	3.23 cm ²	gerçek 9.85 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	1.61 cm ²	gerçek 4.89 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 14.3 mm, gate Ø 14.3 mm	choke v=1.71 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.368	1.518	2.000
coarse	0.338	1.442	2.000
elbow	0.369	1.737	2.000
lcc	0.258	1.159	2.000

Öneriler

- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 3.29 mm (t ≈ 6.58 mm) | Şekil faktörü SF = 0.001376
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.53 mm, std = 1.92 mm, çarpıklık = 0.98. Kalınlık dağılımı nispeten dengeli.
- Hot spot M = 6.09 ± 0.88 mm, t = 12.18 mm, W = 12.37 mm, şekil faktörü = 0.006223
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 6.08 ± 0.88 mm, t = 12.16 mm, W = 12.39 mm, şekil faktörü = 0.006223
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 7.31 ± 0.88 mm, t = 14.63 mm, W = 14.63 mm, şekil faktörü = 0.005504
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- ÖNERİ 1: çıkıcı (chill) ekle -> çap=18.3 mm, yükseklik=18.3 mm, V=4.79 cm³. Konum (-49.7, 27.7, -64.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (-49.7, 18.6, -64.5) mm, normal=(0.00,1.00,0.00).
- ÖNERİ 2: çıkıcı (chill) ekle -> çap=18.2 mm, yükseklik=18.2 mm, V=4.76 cm³. Konum (-44.5, 9.8, 84.9) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (-44.5, 9.8, 75.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 3: çıkıcı (chill) ekle -> çap=21.9 mm, yükseklik=21.9 mm, V=8.29 cm³. Konum (64.7, 15.1, -6.6) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (53.7, 15.1, -6.6) mm, normal=(1.00,0.00,0.00).
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 3028.1 mm, parça boyutu 224.5 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> INGATE: 0.45m/s (Re=5372, Fr=1.66) | RUNNER: 0.22m/s (Re=3451, Fr=0.72) | SPRUE_THROAT: 0.70m/s (Re=14488, Fr=1.93) | SPRUE_BASE: 0.12m/s (Re=2475, Fr=0.33)
- Tespit edilen gating sistemi: basınçlı (pressurized). Parça: orta cidarlı (baskın duvar t≈6.6 mm). Hedef hız aralıkları (basınçlı (pressurized)): sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s.
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.48 s (m ≤ 20.0 kg). Döküm verimi: %49.8.
- Teorik kesit alanları (As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.00): sprue taban=1.61 cm², runner=3.23 cm², gate toplam=1.61 cm² (her biri 1.61 cm²); choke hızı=1.71 m/s.
- Besleyici/yolluk toplam kütlesi = 2.612 kg; parça kütlesi = 2.591 kg; besleyici/parça kütlesi oranı = 1.01; hacim oranı = 1.01.

3D Görünüm

