

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-19 00:04 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.754 mm | Grid: 128 x 77 x 94 | Metal voxel: 134089 | Süre: 15.1 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.754 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	128 x 77 x 94
Metal voxel sayısı	134089
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	3.51
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	7.01
SDF ortalama M (mm)	3.94
SDF standart sapma (mm)	1.97
SDF çarpıklık	1.11
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.001376
Boyut (mm)	224.5 x 135.0 x 164.9

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	Dur
1	(-49.7,8.1,-66.2)	7.01 ± 0.88	14.03	64.8	101.3	9.87	6.37	0.01	-0.00	0.0057	Hayır	UZA DAR
2	(-46.2,8.1,70.6)	7.01 ± 0.88	14.03	66.8	84.2	10.31	9.54	0.01	-0.00	0.0057	Hayır	UZA DAR

3	(48.5,8.1,-66.2)	7.01 ± 0.88	14.03	64.8	101.3	9.87	2.96	0.01	-0.00	0.0057	Hayır	UZA DAR
4	(48.5,8.1,37.2)	7.01 ± 0.88	14.03	42.1	84.2	6.79	0.00	0.01	-0.00	0.0060	Hayır	UZA DAR
5	(50.2,9.8,-4.9)	7.64 ± 0.88	15.29	32.2	93.2	5.16	0.00	0.01	0.09	0.0054	Hayır	UZA DAR

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Body_5	237.31	193.33	12.27	9.96	2.50	Geçer

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	cylinder	(-84.5,8.1,-66.2)	39.3	58.9	71.42	8.42	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (-55.0, 8.1, -66.2) mm, normal=(-1.00,0.00,0.00)
2	cylinder	(-46.2,8.1,105.3)	39.3	58.9	71.42	8.42	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (-46.2, 8.1, 75.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
3	cylinder	(83.2,8.1,-66.2)	39.3	58.9	71.42	8.42	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (53.7, 8.1, -66.2) mm, normal=(1.00,0.00,0.00)
4	cylinder	(48.5,8.1,105.3)	39.3	58.9	71.42	8.42	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (48.5, 8.1, 75.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
5	cylinder	(85.8,15.1,-6.6)	42.8	64.2	92.42	9.17	besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (53.7, 15.1, -6.6) mm, normal=(1.00,0.00,0.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	v = 0.45 m/s
Efektif gate kesiti	INGATE	-
Tespit edilen sistem	basıncılı (pressurized)	Cidar: orta cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s	-
Gate alanı (Ag)	4.89 cm ²	hedef 0.88-1.23 cm ²

Yolluk min kesit alanı (Ar)	9.85 cm ²	hedef 1.47-1.84 cm ²
Döküm ağız boğaz alanı (As)	2.71 cm ²	gerekli 1.61 cm ²
Döküm ağız taban alanı	16.09 cm ²	-
Meme: v / Re / Fr	0.45 m/s	Re=5372, Fr=1.66, A=4.89 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.8-2.5 m/s, A=0.88-1.23 cm ²
Yolluk: v / Re / Fr	0.22 m/s	Re=3451, Fr=0.72, A=9.85 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.2-1.5 m/s, A=1.47-1.84 cm ²
Döküm ağız boğazı: v / Re / Fr	0.82 m/s	Re=16978, Fr=2.26, A=2.71 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.0-1.2 m/s, A=1.84-2.21 cm ²
Döküm ağız tabanı: v / Re / Fr	0.14 m/s	Re=2859, Fr=0.38, A=16.09 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.0-1.2 m/s, A=1.84-2.21 cm ²
Toplam debi Q	0.22 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	3028.1 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	0.00 cm ²	mevcut 4.89 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 0.63
Bernoulli döküm ağız kontrolü	Geçer	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² /2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=149.3 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=4.63 mm)	-
Meme kalınlığı	7.57 mm	-
Yolluk kalınlığı	9.80 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.49 s
Toplam dökülen kütle / verim	5.202 kg	% 49.8
Teorik As (sprue taban)	1.61 cm ²	gerçek 16.09 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	3.23 cm ²	gerçek 9.85 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	1.61 cm ²	gerçek 4.89 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 14.3 mm, gate Ø 14.3 mm	choke v=1.71 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.000	0.000	0.000
coarse	0.000	0.000	0.000
elbow	0.000	0.000	0.000
lcc	0.000	0.000	0.000

Öneriler

- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 3.51 mm (t ≈ 7.01 mm) | Şekil faktörü SF = 0.001376
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.94 mm, std = 1.97 mm, çarpıklık = 1.11. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 7.01 ± 0.88 mm, t = 14.03 mm, W = 14.03 mm, şekil faktörü = 0.005741
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot M = 7.01 ± 0.88 mm, t = 14.03 mm, W = 14.03 mm, şekil faktörü = 0.005741
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot M = 7.01 ± 0.88 mm, t = 14.03 mm, W = 14.03 mm, şekil faktörü = 0.005741
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot M = 7.01 ± 0.88 mm, t = 14.03 mm, W = 14.03 mm, şekil faktörü = 0.006024
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 7.64 ± 0.88 mm, t = 15.29 mm, W = 15.29 mm, şekil faktörü = 0.005381
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- ÖNERİ 1: cylinder besleyici ekle -> çap=39.3 mm, yükseklik=58.9 mm, V=71.42 cm³, M=8.42 mm. Konum (-84.5, 8.1, -66.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (-55.0, 8.1, -66.2) mm, normal=(-1.00,0.00,0.00).
- ÖNERİ 2: cylinder besleyici ekle -> çap=39.3 mm, yükseklik=58.9 mm, V=71.42 cm³, M=8.42 mm. Konum (-46.2, 8.1, 105.3) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (-46.2, 8.1, 75.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 3: cylinder besleyici ekle -> çap=39.3 mm, yükseklik=58.9 mm, V=71.42 cm³, M=8.42 mm. Konum (83.2, 8.1, -66.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (53.7, 8.1, -66.2) mm, normal=(1.00,0.00,0.00).
- ÖNERİ 4: cylinder besleyici ekle -> çap=39.3 mm, yükseklik=58.9 mm, V=71.42 cm³, M=8.42 mm. Konum (48.5, 8.1, 105.3) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (48.5, 8.1, 75.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 5: cylinder besleyici ekle -> çap=42.8 mm, yükseklik=64.2 mm, V=92.42 cm³, M=9.17 mm. Konum (85.8, 15.1, -6.6) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (53.7, 15.1, -6.6) mm, normal=(1.00,0.00,0.00).
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 3028.1 mm, parça boyutu 224.5 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> INGATE: 0.45m/s (Re=5372, Fr=1.66) | RUNNER: 0.22m/s (Re=3451, Fr=0.72) | SPRUE_THROAT: 0.82m/s (Re=16978, Fr=2.26) | SPRUE_BASE: 0.14m/s (Re=2859, Fr=0.38)
- Tespit edilen gating sistemi: basınçlı (pressurized). Parça: orta cidarlı (baskın duvar t≈7.0 mm). Hedef hız aralıkları (basınçlı (pressurized)): sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s.
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.49 s (m ≤ 20.0 kg). Döküm verimi: %49.8.
- Teorik kesit alanları (As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.00): sprue taban=1.61 cm², runner=3.23 cm², gate toplam=1.61 cm² (her biri 1.61 cm²); choke hızı=1.71 m/s.

3D Görünüm

