
AULA 3 · BLOCO 1: FUNDAMENTOS, ORDENAÇÃO E CUSTO

Análise de algoritmos: o modelo RAM e os casos

Cormen et al., *Algoritmos*: seção 2.2



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Descrever o modelo RAM e o que ele ignora
- Calcular $T(n)$ da inserção somando custo $\times$ vezes de cada linha
- Distinguir melhor caso, pior caso e caso médio
- Prever e medir o caso médio exato: $n(n-1)/4 + n - H_n$

Teoria

Modelo RAM, custo por linha, melhor e pior caso, ordem de crescimento

Prática em C

Instrumentar cada linha da inserção e conferir a tabela do livro

Experimento

Média de 300 permutações e o histograma das comparações

Conexões

Tempo real, segurança, compiladores e serviços web



Teoria

- Cormen et al., *Algoritmos*: seção 2.2
- O modelo RAM
- Custo linha a linha da inserção
- Melhor caso e pior caso
- Caso médio e ordem de crescimento

TEORIA

O modelo RAM

- Um processador, instruções executadas **uma após a outra**, sem concorrência.
- Operações elementares custam tempo **constante**: aritmética, comparação, cópia, desvio, acesso a uma posição da memória.
- Palavras de tamanho limitado ($c \lg n$ bits): não se esconde trabalho em inteiros gigantes.
- Ignora a hierarquia de memória (cache, memória virtual). Quando ela importa, medimos.

Tamanho da entrada depende do problema: número de itens (ordenação), número de bits (multiplicação), vértices e arestas (grafos).

TEORIA

Custo linha a linha da inserção

	Linha	Custo	Vezes
1	**para** $j \leftarrow 2$ **até** n	c_1	n
2	$chave \leftarrow A[j]$	c_2	$n-1$
4	$i \leftarrow j-1$	c_4	$n-1$
5	**enquanto** $i > 0$ **e** $A[i] > chave$	c_5	$\sum_{j=2}^{n} t_j$
6	$A[i+1] \leftarrow A[i]$	c_6	$\sum_{j=2}^{n} (t_j - 1)$
7	$i \leftarrow i-1$	c_7	$\sum_{j=2}^{n} (t_j - 1)$
8	$A[i+1] \leftarrow chave$	c_8	$n-1$

t_j = número de testes do **enquanto** para aquele j. $T(n)$ = soma de custo $\times$ vezes.

TEORIA

Melhor caso e pior caso

Melhor caso: vetor ordenado
$t_j = 1$ para todo j:

$$T(n) = (c_1+c_2+c_4+c_5+c_8)\,n-(c_2+c_4+c_5+c_8) =$$

Função **linear** de n.

Pior caso: vetor invertido
$t_j = j$, e $\sum_{j=2}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2} - 1$:

$$T(n) = an^2 + bn + c$$

Função **quadrática** de n.

Por que olhar o **pior caso**? É uma garantia; ocorre com frequência (buscar algo ausente); e o caso médio costuma ser tão ruim quanto ele.

TEORIA

Caso médio e ordem de crescimento

- Numa permutação aleatória, cada elemento é menor que metade dos anteriores, em média: $t_j \approx j/2$. Ainda **quadrático**.
- Mais precisamente: comparações = inversões $+(n-1)-$ (mínimos à esquerda -1). Como $E[\text{inversões}] = n(n-1)/4$ e $E[\text{mínimos}] = H_n$:

$$E[\text{comparações}] = \frac{n(n-1)}{4} + n - H_n, \qquad H_n = 1 + \tfrac{1}{2} + \cdots + \tfrac{1}{n} \approx \ln n$$

- **Ordem de crescimento:** só o termo dominante importa, sem a constante: a inserção é $\Theta(n^2)$ no pior caso.

Um algoritmo é mais eficiente que outro se seu pior caso tem ordem de crescimento menor. Para n pequeno, as constantes podem inverter isso.

Prática em C

- Um contador para cada linha do pseudocódigo
- Conferir a coluna “vezes da tabela do livro
- Testes: ordenado, invertido e a entrada da Figura 2.2

</> PRÁTICA EM C

Contando cada linha (1/3)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* vezes[k] = quantas vezes a linha k do pseudocódigo do livro executou (k = 1..8). */
long vezes[9];

void ordena_insercao(int A[], int n) {
    int j;
    for (j = 1; vezes[1]++, j < n; j++) {   // linha 1: o teste roda n vezes
        int chave = A[j];          vezes[2]++;
        int i = j - 1;             vezes[4]++;
        while (vezes[5]++, i >= 0 && A[i] > chave) {   // linha 5: t_j testes
```

PRÁTICA EM C

Contando cada linha (2/3)

```
13              A[i + 1] = A[i];        vezes[6]++;
14              i--;                    vezes[7]++;
15          }
16          A[i + 1] = chave;           vezes[8]++;
17      }
18  }
```

PRÁTICA EM C

Contando cada linha (3/3)

```c
int main(void) {
    int n;
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
    int *A = malloc(n * sizeof(int));
    for (int k = 0; k < n; k++)
        if (scanf("%d", &A[k]) != 1) return 1;
    ordena_insercao(A, n);
    const char *nome[9] = {"", "para", "chave = A[j]", "comentário",
                           "i = j - 1",
                           "teste do enquanto", "A[i+1] = A[i]", "i = i - 1",
                           "A[i+1] = chave"};
    for (int k = 1; k <= 8; k++)
        if (k != 3) printf("linha %d (%s): %ld vezes\n", k, nome[k], vezes[k]);
    free(A);
    return 0;
}
```



Experimento

- Hipótese: média exata $n(n-1)/4 + n - H_n$
- 300 permutações uniformes (Fisher–Yates) por n
- Histograma de 100.000 execuções com $n = 100$

EXPERIMENTO

O caso médio, medido

Hipótese. A média de comparações da inserção numa permutação uniforme é

$$\frac{n(n-1)}{4} + n - H_n,$$


entre o melhor caso ($n-1$) e o pior ($n(n-1)/2$), praticamente na metade do pior. Além disso, as execuções se **concentram** em torno da média.

Método

1. Permutações uniformes com o embaralhamento de Fisher–Yates
2. n de 100 a 2.000; média de 300 permutações por n
3. Histograma: $n = 100$, 100.000 permutações, classes de largura 50
4. Comparação direta com a fórmula (sem ajuste de constante)

EXPERIMENTO

Média medida e fórmula exata



n	medido	razão
100,0	2.565	0,998
500,0	62.881	1,000
900,0	203.238	1,000
1.300	423.848	1,001
1.700	723.404	0,999
2.000	1.001.022	1,000


razão = medido ÷ $\frac{n(n-1)}{4} + n - H_n$

✔ desvio máx. 0,2%

A média fica a menos de 1% da fórmula: com 300 amostras, a média amostral já está muito perto da esperança.

EXPERIMENTO

Como as execuções se distribuem ($n = 100$)



Forma de sino em torno de $100 \cdot 99/4 + 100 - H_{100} \approx 2570$. O desvio padrão cresce como $n^{3/2}$, mais devagar que a média (n^2): em proporção, as execuções ficam cada vez mais parecidas.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

A fórmula do caso médio é confirmada: a média medida fica a menos de 1% de $n(n-1)/4+n-H_n$, praticamente a metade do pior caso. O histograma mostra que execuções muito diferentes da média são raras. **Caso médio quadrático:** para dados aleatórios, a inserção não escapa de $\Theta(n^2)$.

Reproduza: `gcc -O2 aula03_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Sistemas de tempo real
- Segurança
- Compiladores
- Serviços web

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Sistemas de tempo real

Freio ABS e marca-passo não podem atrasar: a análise de **pior caso** de tempo de execução (WCET) garante que todo prazo seja cumprido.

Segurança

Ataques de complexidade enviam a entrada do pior caso de propósito: expressões regulares catastróficas (ReDoS) e colisões em tabelas hash derrubam servidores.

Compiladores

Otimizadores usam modelos de custo por instrução, como a tabela desta aula, para decidir desenrolar laços, embutir funções ou vetorizar.

Serviços web

Média engana: plataformas monitoram a **cauda** (latência p99, p99,9), porque com milhões de requisições o pior caso acontece a cada segundo.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (2.2-1) Escreva $n^3/1000 - 100n^2 - 100n + 3$ em notação Θ.
2. (2.2-2) Ordenação por seleção: escreva o pseudocódigo, dê o invariante e o tempo de melhor e pior caso.
3. (2.2-3) Busca linear: quantos elementos são examinados, em média e no pior caso?
4. Use `aula03_custo_por_linha.c` para conferir: linha 5 executa $\sum t_j$ vezes; linhas 6 e 7, $\sum (t_j - 1)$.
5. Altere o experimento para $n = 400$ e compare a largura relativa do histograma com a de $n = 100$.

Leitura
Cormen et al., seção 2.2; para H_n, apêndice A.1.

Código
josedihego.net/estruturas