
AULA 7 · BLOCO 1: FUNDAMENTOS, ORDENAÇÃO E CUSTO

Subarranjo máximo: três algoritmos, três ordens

Cormen et al., *Algoritmos*: seção 4.1



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Reduzir o problema de compra e venda de ações ao subarranjo máximo
- Resolver por força bruta, por divisão e conquista e pelo algoritmo linear
- Analisar o algoritmo de divisão e conquista pela recorrência $2T(n/2) + \Theta(n)$
- Medir $n^2/2$, $n \lg n$ e n operações

Teoria

O problema, a transformação, o subarranjo que cruza o meio

Prática em C

Divisão e conquista em C com o vetor da Figura 4.3

Experimento

Força bruta, divisão e conquista e Kadane lado a lado

Conexões

Finanças, bioinformática, visão computacional e séries temporais




Teoria

- Cormen et al., *Algoritmos*: seção 4.1
- Comprar barato, vender caro
- O subarranjo máximo
- O subarranjo que cruza o meio
- Divisão e conquista

TEORIA

Comprar barato, vender caro

- Escolher o dia de compra e o de venda para maximizar o lucro.
- Nem sempre o mínimo global vem antes do máximo global.
- **Transformação:** olhe as **variações** diárias $A[i] = \text{preço}_i - \text{preço}_{i-1}$.
- O lucro de comprar no dia $i-1$ e vender no dia j é $A[i] + \cdots + A[j]$.



Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Price	100	113	110	85	105	102	86	63	81	101	94	106	101	79	94	90	97
Change		13	−3	−25	20	−3	−16	−23	18	20	−7	12	−5	−22	15	−4	7

Figura 4.1 de Cormen et al. (2009) — preço de uma ação ao longo de 17 dias e a variação diária.

TEORIA

O subarranjo máximo

- Força bruta: testar os $\binom{n}{2} + n$ pares (i, j), com somas acumuladas: $\Theta(n^2)$.
- Só faz sentido se há valores negativos; se todos são positivos, a resposta é o vetor inteiro.
- Divisão e conquista: o melhor subarranjo está **à esquerda** do meio, **à direita** ou **cruzando** o meio.




Figura 4.3 de Cormen et al. (2009) — o subarranjo $A[8..11]$ tem a maior soma: 43.

TEORIA

O subarranjo que cruza o meio

O subarranjo que cruza é **melhor sufixo da esquerda** + **melhor prefixo da direita**: dois laços simples, $\Theta(n)$ no total. É isso que torna a etapa de combinação linear.




Figura 4.4 de Cormen et al. (2009) — (a) as três posições possíveis. (b) quem cruza o meio é um sufixo de $A[low..mid]$ mais um prefixo de $A[mid + 1..high]$.

TEORIA

Divisão e conquista

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

A mesma recorrência do merge sort: caso 2 do teorema mestre, $\Theta(n \lg n)$.

Exercício 4.1-5: existe solução $\Theta(n)$. Guarde o melhor subarranjo que *termina* em j: ou é $A[j]$ sozinho, ou é o melhor que termina em $j-1$ mais $A[j]$ (algoritmo de Kadane).

MAX-SUBARRANJO(A, lo, hi)

```
1  se hi = lo então
2      retorne (lo, hi, A[lo])                    // caso base
3  senão
4      mid ← ⌊(lo + hi)/2⌋
5      (e_i, e_f, e_s) ← MAX-SUBARRANJO(A, lo, mid)
6      (d_i, d_f, d_s) ← MAX-SUBARRANJO(A, mid+1, hi)
7      (c_i, c_f, c_s) ← MAX-CRUZANDO(A, lo, mid, hi)
8      se e_s ≥ d_s e e_s ≥ c_s então
9          retorne (e_i, e_f, e_s)
10     senão se d_s ≥ e_s e d_s ≥ c_s então
11         retorne (d_i, d_f, d_s)
12     senão
13         retorne (c_i, c_f, c_s)
```



Prática em C

- Função que devolve início, fim e soma (um `struct`)
- Dois laços para o subarranjo que cruza o meio
- Teste com o vetor da Figura 4.3: soma 43 em $A[8..11]$

PRÁTICA EM C

Subarranjo máximo por divisão e conquista (1/3)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct { int ini, fim; long soma; } Faixa;

/* FIND-MAX-CROSSING-SUBARRAY: o melhor subarranjo que cruza o meio. */
Faixa cruzando(const int A[], int lo, int meio, int hi) {
    long s = 0, esq = -__LONG_MAX__, dir = -__LONG_MAX__;
    int i_max = meio, j_max = meio + 1;
    for (int i = meio; i >= lo; i--) {          // melhor sufixo de A[lo..meio]
        s += A[i];
        if (s > esq) { esq = s; i_max = i; }
    }
```

PRÁTICA EM C

Subarranjo máximo por divisão e conquista (2/3)

```
    s = 0;
    for (int j = meio + 1; j <= hi; j++) {      // melhor prefixo de A[meio+1..hi]
        s += A[j];
        if (s > dir) { dir = s; j_max = j; }
    }
    return (Faixa){i_max, j_max, esq + dir};
}

Faixa maximo(const int A[], int lo, int hi) {
    if (lo == hi) return (Faixa){lo, hi, A[lo]};   // caso base: um elemento
    int meio = (lo + hi) / 2;
    Faixa e = maximo(A, lo, meio), d = maximo(A, meio + 1, hi);
    Faixa c = cruzando(A, lo, meio, hi);
    if (e.soma >= d.soma && e.soma >= c.soma) return e;
    if (d.soma >= e.soma && d.soma >= c.soma) return d;
    return c;
```

PRÁTICA EM C

Subarranjo máximo por divisão e conquista (3/3)

```
30 }
31
32 int main(void) {
33     int n;
34     if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
35     int *A = malloc(n * sizeof(int));
36     for (int k = 0; k < n; k++)
37         if (scanf("%d", &A[k]) != 1) return 1;
38     Faixa f = maximo(A, 0, n - 1);
39     // + 1: índices como no livro (1..n)
40     printf("soma %ld de A[%d..%d]\n", f.soma, f.ini + 1, f.fim + 1);
41     free(A);
42     return 0;
43 }
```



Experimento

- Mesma resposta, custos muito diferentes
- $n = 256$ a 16.384, valores em $[-100, 100]$
- O programa aborta se os três discordarem

EXPERIMENTO

n^2, $n \lg n$ ou n?


Hipótese. Contando somas de elementos: força bruta $= n(n+1)/2$; divisão e conquista $= n \lg n$ (cada nível da recursão percorre o vetor uma vez); Kadane $= n$. Os três devem dar a **mesma** soma máxima.

Método

1. Vetores aleatórios com valores entre -100 e 100
2. $n = 2^8, \ldots, 2^{14}$
3. Contador `ops` em cada soma
4. Verificação cruzada das três respostas

EXPERIMENTO

Três algoritmos, mesma resposta



n	medido	razão
256,0	32.896	1,000
512,0	131.328	1,000
1.024	524.800	1,000
2.048	2.098.176	1,000
4.096	8.390.656	1,000
16.384	134.225.920	1,000

razão = medido ÷ $\frac{n(n+1)}{2}$

✔ desvio máx. 0,0%

Para $n = 16.384$: 134 milhões de somas na força bruta, 229 mil na divisão e conquista, 16 mil no Kadane.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

As contagens são **exatamente** $n(n+1)/2$, $n \lg n$ e n, e as três respostas coincidem em todos os testes. Divisão e conquista melhora muito a força bruta, mas uma ideia melhor (programação dinâmica, aula 33) chega a $\Theta(n)$: **nenhum paradigma é a última palavra**.

Reproduza: `gcc -O2 aula07_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Finanças
- Bioinformática
- Visão computacional
- Monitoramento

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Finanças

Melhor janela de compra e venda, maior sequência de lucro ou de perda (*drawdown*) numa carteira: o problema desta aula com dados reais.

Bioinformática

Atribuindo pesos a aminoácidos ou nucleotídeos, o segmento de soma máxima localiza regiões transmembranares em proteínas e ilhas CpG no DNA.

Visão computacional

A versão 2D, o retângulo de soma máxima, encontra a região mais clara ou mais "ativa de uma imagem em $O(n^3)$, com Kadane nas colunas.

Monitoramento

Em séries temporais (CPU, batimentos, tráfego), subtrair a média e achar o subarranjo máximo localiza a janela de maior anomalia.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (4.1-1) O que Max-Subarranjo devolve se todos os elementos são negativos?
2. (4.1-2) Escreva a força bruta e prove que é $\Theta(n^2)$.
3. (4.1-3) Implemente as duas versões e ache o n_0 em que a divisão e conquista passa a vencer.
4. (4.1-5) Implemente o algoritmo linear e prove sua corretude com um invariante.
5. Aplique o algoritmo às variações diárias de uma ação real (dados abertos da B3) e diga quando comprar e vender.

Leitura
Cormen et al., seção 4.1.

Código
josedihego.net/estruturas