
AULA 17 · BLOCO 2: DICIONÁRIOS E ESTRUTURAS LINEARES

Filas de prioridade

Cormen et al., *Algoritmos*: seção 6.5



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Definir as operações de uma fila de prioridade
- Implementar inserção, extração do máximo e aumento de chave num heap
- Comparar heap, vetor ordenado e vetor desordenado como filas de prioridade
- Medir $\Theta(n \lg n)$ contra $\Theta(n^2)$ em n inserções e n extrações

Teoria

O tipo abstrato, as quatro operações e seus custos no heap

Prática em C

Fila de prioridade em C com comandos da entrada

Experimento

Heap contra vetores: $n \lg n$ contra n^2

Conexões

Sistemas operacionais, redes, simulação e algoritmos de grafos



Teoria

- Cormen et al., *Algoritmos*: seção 6.5
- O que é uma fila de prioridade
- Extrair o máximo
- Aumentar uma chave e inserir
- Aumento de chave passo a passo

TEORIA

O que é uma fila de prioridade

Mantém um conjunto S de elementos, cada um com uma **chave**. Fila de máximo:

- INSERT(S, x): insere x.
- MAXIMUM(S): devolve o elemento de maior chave.
- EXTRACT-MAX(S): remove e devolve o de maior chave.
- INCREASE-KEY(S, x, k): aumenta a chave de x para k.

A fila de mínimo é simétrica (EXTRACT-MIN, DECREASE-KEY).

	Insert	**Extract-Max**	**Increase-Key**
vetor desordenado	$O(1)$	$\Theta(n)$	$O(1)$
vetor ordenado	$\Theta(n)$	$O(1)$	$\Theta(n)$
heap	$O(\lg n)$	$O(\lg n)$	$O(\lg n)$

TEORIA

Extrair o máximo

O último elemento ocupa o lugar da raiz e **desce**. Custo: $O(\lg n)$, a altura do heap.

HEAP-EXTRACT-MAX(A)

```
1 se A.tamanho < 1 então
2     erro "heap vazio"
3 max ← A[1]
4 A[1] ← A[A.tamanho]
5 A.tamanho ← A.tamanho − 1
6 MAX-HEAPIFY(A, 1)
7 retorne max
```

TEORIA

Aumentar uma chave e inserir

A chave aumentada **sobe** trocando com o pai.

MAX-HEAP-INSERT(A, *chave*): aumenta o tamanho, coloca $-\infty$ na nova folha e chama HEAP-INCREASE-KEY. Ambas $O(\lg n)$.

HEAP-INCREASE-KEY($A, i, chave$)

```
1 se chave < A[i] então
2     erro "nova chave é menor"
3 A[i] ← chave
4 enquanto i > 1 e A[pai(i)] < A[i] faça
5     troque A[i] com A[pai(i)]
6     i ← pai(i)
```

TEORIA

Aumento de chave passo a passo




Figura 6.5 de Cormen et al. (2009) — HEAP-INCREASE-KEY muda o 4 para 15, que sobe até abaixo da raiz.



Prática em C

- Heap com vetor que dobra de tamanho (`realloc`)
- `sobe` e `desce`: as duas metades do heap
- Comandos: `i x`, `m`, `x`, `a k v`

PRÁTICA EM C

Fila de prioridade em C (1/4)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* Heap de máximo com índices 0..tam-1. Comandos lidos da entrada:
   i x (insere x), m (mostra o máximo), x (extrai o máximo),
   a k v (aumenta a chave da posição k para v), f (fim). */
typedef struct { int *A; int tam, cap; } Fila;

void troca(int A[], int i, int j) { int t = A[i]; A[i] = A[j]; A[j] = t; }

void desce(Fila *f, int i) {                    // MAX-HEAPIFY
    for (;;) {
        int e = 2 * i + 1, d = e + 1, maior = i;
        if (e < f->tam && f->A[e] > f->A[maior]) maior = e;
        if (d < f->tam && f->A[d] > f->A[maior]) maior = d;
        if (maior == i) return;
```

PRÁTICA EM C

Fila de prioridade em C (2/4)

```
        troca(f->A, i, maior);
        i = maior;
    }
}

void sobe(Fila *f, int i) {                    // laço de HEAP-INCREASE-KEY
    while (i > 0 && f->A[(i - 1) / 2] < f->A[i]) {
        troca(f->A, i, (i - 1) / 2);
        i = (i - 1) / 2;
    }
}

void insere(Fila *f, int x) {                  // MAX-HEAP-INSERT
    if (f->tam == f->cap) {                    // vetor cheio: dobra a capacidade
        f->cap = f->cap ? 2 * f->cap : 4;
        f->A = realloc(f->A, f->cap * sizeof(int));
```

PRÁTICA EM C

Fila de prioridade em C (3/4)

```
33      }
34      f->A[f->tam++] = x;
35      sobe(f, f->tam - 1);
36  }
37
38  int extrai_max(Fila *f) {                       // HEAP-EXTRACT-MAX
39      int max = f->A[0];
40      f->A[0] = f->A[--f->tam];
41      desce(f, 0);
42      return max;
43  }
44
45  void aumenta(Fila *f, int k, int v) {           // HEAP-INCREASE-KEY
46      if (v < f->A[k]) { printf("nova chave é menor\n"); return; }
47      f->A[k] = v;
48      sobe(f, k);
```

</> PRÁTICA EM C

Fila de prioridade em C (4/4)

```
49 }
50
51 int main(void) {
52     Fila f = {NULL, 0, 0};
53     char cmd[4];
54     int x, k;
55     while (scanf("%3s", cmd) == 1 && cmd[0] != 'f') {
56         if (cmd[0] == 'i' && scanf("%d", &x) == 1) insere(&f, x);
57         else if (cmd[0] == 'm' && f.tam) printf("maior %d\n", f.A[0]);
58         else if (cmd[0] == 'x' && f.tam) printf("extraído %d\n", extrai_max(&f));
59         else if (cmd[0] == 'a' && scanf("%d %d", &k, &x) == 2 && k < f.tam)
60             aumenta(&f, k, x);
61     }
62     free(f.A);
63     return 0;
64 }
```



Experimento

- Mesma sequência de operações nas três filas
- Hipótese: $\Theta(n \lg n)$, $\approx n^2/4$ e $n(n-1)/2$
- n de 1.000 a 16.000

EXPERIMENTO

Três implementações, mesmo trabalho


Hipótese. Cada operação no heap custa $O(\lg n)$: total $\Theta(n \lg n)$. No vetor ordenado, cada inserção desloca em média metade dos elementos: $\approx n^2/4$. No desordenado, extrair o máximo examina todos: exatamente $n(n-1)/2$ comparações.

Método

1. Os mesmos n números aleatórios nas três filas
2. Contador de comparações entre chaves
3. n inserções, depois n extrações
4. n de 1.000 a 16.000

EXPERIMENTO

Comparações das três filas



n	medido	razão
1.000	499.500	1,000
4.000	7.998.000	1,000
7.000	24.496.500	1,000
10.000	49.995.000	1,000
13.000	84.493.500	1,000
16.000	127.992.000	1,000

razão = medido ÷ $\binom{n}{2}$

✓ desvio máx. 0,0%

O heap quase some no gráfico: para $n = 16.000$, faz 404 mil comparações contra 64 e 128 milhões.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

O vetor desordenado faz exatamente $n(n-1)/2$ comparações e o ordenado, $n^2/4$; o heap fica em $\approx 1{,}8\, n \lg n$. Para $n = 16.000$, o heap é **150 vezes** mais barato que o vetor ordenado. A estrutura certa muda a ordem de crescimento.

Reproduza: `gcc -O2 aula17_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Sistemas operacionais
- Redes de computadores
- Simulação de eventos
- Compressão de dados

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Sistemas operacionais

Escalonadores escolhem o próximo processo pela prioridade; temporizadores do kernel disparam o evento mais próximo: EXTRACT-MIN num heap.

Redes de computadores

Roteadores com QoS servem primeiro os pacotes de voz e vídeo; o roteamento OSPF roda Dijkstra com fila de prioridade em cada roteador.

Simulação de eventos

Simuladores (filas de banco, tráfego, epidemias) processam eventos em ordem de tempo: o próximo evento sai de uma fila de mínimo.

Compressão de dados

O código de Huffman (aula 34) junta repetidamente os dois símbolos menos frequentes, retirados de uma fila de prioridade.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (6.5-1) Ilustre Heap-Extract-Max em $A = \langle 15, 13, 9, 5, 12, 8, 7, 4, 0, 6, 2, 1 \rangle$.
2. (6.5-2) Ilustre Max-Heap-Insert(A, 10) no mesmo heap.
3. (6.5-8) Implemente Heap-Delete(A, i) em $O(\lg n)$.
4. (6.5-9) Intercale k listas ordenadas em $O(n \lg k)$ com uma fila de mínimo.
5. Altere a fila para guardar pares (prioridade, nome de tarefa) e simule um escalonador.

Leitura
Cormen et al., seção 6.5.

Código
josedihego.net/estruturas