
AULA 24 · BLOCO 3: TABELAS HASH E ÁRVORES

Árvores AVL

Cormen et al., *Algoritmos*: problema 13-3 e seção 13.2 (rotações)



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Definir o fator de balanceamento AVL
- Aplicar rotações simples e duplas
- Provar que a altura de uma AVL é $O(\lg n)$ (árvores de Fibonacci)
- Medir a altura com chaves em ordem e o número de rotações por inserção

Teoria

Balanceamento, rotações, os quatro casos, altura máxima

Prática em C

AVL em C com altura em cada nó

Experimento

Altura com chaves em ordem e aleatórias; rotações por inserção

Conexões

Bancos em memória, sistemas de tempo real, linguagens e roteamento



Teoria

- Cormen et al., *Algoritmos*: problema 13-3 e seção 13.2 (rotações)
- Balanceamento de altura
- Rotações
- Os quatro casos
- Por que a altura é $O(\lg n)$

TEORIA

Balanceamento de altura

- Adelson-Velsky e Landis (1962): a primeira árvore de busca autobalanceada.
- Cada nó guarda sua **altura** $h(x)$ (folha: 0; NIL: -1).
- **Propriedade AVL:** em todo nó, as alturas das subárvores esquerda e direita diferem de no máximo 1.
- Fator de balanceamento: $b(x) = h(x.esq) - h(x.dir) \in \{-1, 0, 1\}$.
- Depois de inserir, sobe-se pelo caminho atualizando alturas; onde $|b| = 2$, **rotaciona**.

TEORIA

Rotações

- Uma rotação troca a posição de pai e filho mexendo em $O(1)$ ponteiros.
- A propriedade de ABB se mantém.
- Uma subárvore sobe um nível, outra desce.




Figura 13.2 de Cormen et al. (2009) — rotação à esquerda em x e à direita em y: mudam a forma e preservam a ordem $\alpha < x < \beta < y < \gamma$.

TEORIA

Os quatro casos

Seja x o nó mais baixo desbalanceado após inserir:

Caso	Situação	Correção
esquerda-esquerda	$b(x) = 2$, inserção na subárvore esq. do filho esq.	rotação à direita em x
direita-direita	$b(x) = -2$, na subárvore dir. do filho dir.	rotação à esquerda em
esquerda-direita	$b(x) = 2$, na subárvore dir. do filho esq.	esquerda no filho, dire
direita-esquerda	$b(x) = -2$, na subárvore esq. do filho dir.	direita no filho, esquer

Exemplos (slides antigos): inserir 7, 9, 11 (DD); 10, 6, 2 (EE); 9, 4, 7 (ED); 15, 20, 18 (DE).

> Na inserção, **uma** rotação (simples ou dupla) restaura todo o caminho: a subárvore volta à altura que tinha antes.

TEORIA

Por que a altura é $O(\lg n)$

Seja N_h o **menor** número de nós de uma AVL de altura h (problema 13-3a). A árvore mais magra tem uma subárvore de altura $h-1$ e outra de altura $h-2$:

$$N_h = N_{h-1} + N_{h-2} + 1, \qquad N_0 = 1,\ N_1 = 2$$

Então $N_h = F_{h+3} - 1$ (Fibonacci), e $F_k \approx \varphi^k/\sqrt{5}$ com $\varphi = 1{,}618\ldots$:

$$n \geq N_h \approx \varphi^h \quad \Longrightarrow \quad h \leq \log_\varphi n \approx 1{,}44 \lg(n+2) - 0{,}328$$

AVL é mais rigidamente balanceada que a rubro-negra ($1{,}44 \lg n$ contra $2 \lg n$): buscas um pouco mais rápidas, inserções e remoções com mais rotações.



Prática em C

- Altura guardada em cada nó; `balanceia` na volta da recursão
- Rotação dupla = duas rotações simples
- Testes: os quatro casos dos slides antigos

PRÁTICA EM C

Árvore AVL em C (1/5)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* Cada nó guarda a altura da sua subárvore (folha = 0; vazio = -1).
   Balanceamento de x = altura(esq) - altura(dir), sempre em {-1, 0, 1}. */
typedef struct No { int chave, h; struct No *esq, *dir; } No;

int h(No *x) { return x ? x->h : -1; }
int maior(int a, int b) { return a > b ? a : b; }
void atualiza(No *x) { x->h = 1 + maior(h(x->esq), h(x->dir)); }
```

PRÁTICA EM C

Árvore AVL em C (2/5)

```c
// RIGHT-ROTATE: x sobe, y desce à direita
No *gira_direita(No *y) {
    No *x = y->esq;
    y->esq = x->dir;
    x->dir = y;
    atualiza(y);
    atualiza(x);
    return x;
}

No *gira_esquerda(No *x) {                    // LEFT-ROTATE: o espelho
    No *y = x->dir;
    x->dir = y->esq;
    y->esq = x;
    atualiza(x);
    atualiza(y);
```

PRÁTICA EM C

Árvore AVL em C (3/5)

```
28      return y;
29  }
30
31  No *balanceia(No *x) {
32      atualiza(x);
33      int b = h(x->esq) - h(x->dir);
34      if (b > 1) {                                // pesado à esquerda
35          if (h(x->esq->esq) < h(x->esq->dir))    // caso esquerda-direita: rotação dupla
36              x->esq = gira_esquerda(x->esq);
37          return gira_direita(x);
38      }
39      if (b < -1) {                               // pesado à direita
40          if (h(x->dir->dir) < h(x->dir->esq))    // caso direita-esquerda: rotação dupla
41              x->dir = gira_direita(x->dir);
```

PRÁTICA EM C

Árvore AVL em C (4/5)

```
42          return gira_esquerda(x);
43      }
44      return x;
45  }
46
47  // insere como na ABB e rebalanceia na volta
48  No *insere(No *x, int k) {
49      if (!x) {
50          x = calloc(1, sizeof(No));
51          x->chave = k;
52          return x;
53      }
54      if (k < x->chave) x->esq = insere(x->esq, k);
55      else x->dir = insere(x->dir, k);
56      return balanceia(x);
57  }
```

PRÁTICA EM C

Árvore AVL em C (5/5)

```c

void libera(No *x) { if (x) { libera(x->esq); libera(x->dir); free(x); } }

int main(void) {
    No *raiz = NULL;
    int k;
    while (scanf("%d", &k) == 1) raiz = insere(raiz, k);
    if (!raiz) return 1;
    printf("raiz %d, altura %d\n", raiz->chave, raiz->h);
    libera(raiz);
    return 0;
}
```



Experimento

- Chaves em ordem: a ABB comum teria altura $n - 1$
- Limite: $1{,}44 \lg(n + 2) - 0{,}328$
- Rotações por inserção, chaves aleatórias

EXPERIMENTO

AVL contra a ordem de chegada


Hipótese. Com chaves em ordem, a AVL deve ficar **perfeitamente** balanceada: altura $\lg n$ (para $n = 2^k$). Com chaves aleatórias, a altura deve respeitar $1{,}44 \lg(n + 2) - 0{,}328$. E as rotações por inserção devem ser **constantes**, independentes de n.

Método

1. $n = 2^{10}, \ldots, 2^{21}$
2. Verificação da propriedade AVL em todos os nós (aborta se falhar)
3. Contador de rotações simples (dupla conta 2)
4. Mesmo código para os dois tipos de entrada

EXPERIMENTO

Altura da AVL



n	medido	razão
1.024	10,0	1,000
4.096	12,0	1,000
16.384	14,0	1,000
65.536	16,0	1,000
262.144	18,0	1,000
2.097.152	21,0	1,000


razão = medido ÷ $\lg n$

✔ desvio máx. 0,0%

Em ordem: exatamente $\lg n$, uma árvore perfeita. Aleatórias: cerca de $\lg n + 3$, bem abaixo do limite.

EXPERIMENTO

Rotações por inserção



n	medido	razão
1.024	0,713	0,713
4.096	0,685	0,685
16.384	0,697	0,697
65.536	0,703	0,703
262.144	0,697	0,697
2.097.152	0,697	0,697

razão = medido ÷ constante

✓ desvio máx. 0,6%

Cerca de 0,7 rotação por inserção, de mil a dois milhões de chaves: custo constante.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

Com chaves em ordem, a AVL tem altura **exatamente** $\lg n$, contra $n - 1$ da ABB comum (21 níveis contra dois milhões). Com chaves aleatórias, fica abaixo de $1{,}44 \lg n$, e o reequilíbrio custa só $\approx 0{,}7$ rotação por inserção.

Reproduza: `gcc -O2 aula24_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Bancos em memória
- Tempo real
- Linguagens funcionais
- Roteamento

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Bancos em memória

Bancos e caches em memória que priorizam leituras usam árvores AVL ou parecidas: a altura menor que a da rubro-negra acelera buscas.

Tempo real

Garantia de $O(\lg n)$ no pior caso, sem amortização: adequada a sistemas que não podem ter picos de latência.

Linguagens funcionais

Conjuntos e mapas imutáveis (`Data.Map` em Haskell, `Set` em OCaml) usam árvores balanceadas por tamanho ou altura, parentes da AVL.

Roteamento

Tabelas de prefixos e estruturas de intervalos em roteadores usam árvores balanceadas para manter a busca curta mesmo sob atualizações constantes.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. Insira 1, 2, ..., 15 numa AVL vazia e desenhe a árvore após cada rotação.
2. (13-3a) Prove que uma AVL com n nós tem altura $O(\lg n)$ ($N_h \geq F_h$).
3. (13-3b) Escreva BALANCE(x) para $|h(x.esq) - h(x.dir)| \leq 2$.
4. (13-3d) Mostre que a inserção faz $O(1)$ rotações.
5. Implemente a remoção numa AVL. Ainda basta uma rotação? Meça.

Leitura
Cormen et al., problema 13-3 e seção 13.2; slides antigos de AVL.

Código
josedihego.net/estruturas