
AULA 04 · BLOCO 1: FUNDAMENTOS E ORDENAÇÃO

Dividir e conquistar: merge sort

Cormen et al., *Algoritmos*: seção 2.3



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Aplicar o paradigma dividir, conquistar e combinar
- Executar MERGE e provar sua corretude por invariante
- Escrever a recorrência do merge sort e resolvê-la pela árvore de recursão
- Medir $n \lg n$ e achar o ponto em que a inserção deixa de valer a pena

Teoria

Paradigma, MERGE com sentinelas, recorrência e árvore de recursão

Prática em C

Merge sort em C com vetores auxiliares

Experimento

Comparações $\approx n \lg n - 1{,}26\, n$ e o cruzamento com a inserção

Conexões

Big Data, bancos de dados, LSM-trees e paralelismo



Teoria

- Cormen et al., seção 2.3
- Dividir, conquistar, combinar
- Intercalação com sentinelas
- Intercalação passo a passo
- O algoritmo e sua recorrência
- Árvore de recursão: $T(n) = c\,n \lg n + c\,n$

TEORIA

Dividir, conquistar, combinar

- **Dividir** o problema em subproblemas menores do mesmo tipo.
- **Conquistar** os subproblemas recursivamente; se forem pequenos, resolver direto.
- **Combinar** as soluções dos subproblemas na solução do problema.

No merge sort: dividir o vetor ao meio ($\Theta(1)$), ordenar cada metade recursivamente, **intercalar** as duas metades ordenadas ($\Theta(n)$).




Figura 2.4 de Cormen et al. (2009) — merge sort de baixo para cima em $\langle 5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, 6 \rangle$.

TEORIA

Intercalação com sentinelas

- Duas pilhas de cartas ordenadas, viradas para cima: a menor do topo vai para a saída.
- As sentinelas ∞ evitam testar se uma pilha acabou.
- Exatamente $n = r - p + 1$ passos: $\Theta(n)$.
- Invariante: $A[p..k-1]$ tem os $k - p$ menores de L e R, em ordem.

Merge(A, p, q, r)

```
1  n1 ← q − p + 1;   n2 ← r − q
2  crie L[1..n1 + 1] e R[1..n2 + 1]
3  para i ← 1 até n1 faça
4      L[i] ← A[p + i − 1]
5  para j ← 1 até n2 faça
6      R[j] ← A[q + j]
7  L[n1 + 1] ← ∞;   R[n2 + 1] ← ∞
8  i ← 1;   j ← 1
9  para k ← p até r faça
10     se L[i] ≤ R[j] então
11         A[k] ← L[i];   i ← i + 1
12     senão
13         A[k] ← R[j];   j ← j + 1
```

TEORIA

Intercalação passo a passo




Figura 2.3 de Cormen et al. (2009) — (a)–(d) as primeiras iterações de MERGE(A, 9, 12, 16); em cinza claro, o que já foi copiado.

TEORIA

O algoritmo e sua recorrência

Chamada inicial: MERGE-SORT$(A, 1, n)$.

Para n potência de 2:

$$T(n) = \begin{cases} c & n = 1 \\ 2\,T(n/2) + c\,n & n > 1 \end{cases}$$

Dividir custa $\Theta(1)$, conquistar custa $2T(n/2)$, combinar custa $\Theta(n)$.


MERGE-SORT(A, p, r)

```
1 se p < r então
2     q ← ⌊(p + r)/2⌋
3     MERGE-SORT(A, p, q)
4     MERGE-SORT(A, q + 1, r)
5     MERGE(A, p, q, r)
```

TEORIA

Árvore de recursão: $T(n) = c\,n \lg n + c\,n$

Cada nível da árvore custa cn no total; com $\lg n + 1$ níveis, $T(n) = cn \lg n + cn = \Theta(n \lg n)$.



Prática em C

- `intercala` sem sentinelas: testa o fim de `L` e `R`
- `<=` na intercalação mantém o algoritmo **estável**
- Teste com a entrada da Figura 2.4

</> PRÁTICA EM C

Sentinelas ∞ em C?

- O livro usa ∞ no fim de L e R. Em C, `INT_MAX` funciona só se nenhum dado for igual a `INT_MAX`.
- Solução robusta: testar o fim de cada lado.
- `if (j >= n2 || (i < n1 && L[i] <= R[j]))`: se R acabou, ou se $L[i]$ é o menor, copia de L.

Memória: o merge sort usa $\Theta(n)$ de memória extra; não é *in place*. No experimento usamos um único vetor auxiliar para não chamar `malloc` a cada intercalação.

PRÁTICA EM C

Merge sort em C (1/3)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* MERGE(A, p, q, r): intercala A[p..q] e A[q+1..r], ambos ordenados.
   No livro, sentinelas ∞ marcam o fim de L e R; aqui testamos os limites. */
void intercala(int A[], int p, int q, int r) {
    int n1 = q - p + 1, n2 = r - q;
    int *L = malloc(n1 * sizeof(int)), *R = malloc(n2 * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = A[p + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = A[q + 1 + j];
    int i = 0, j = 0;
    for (int k = p; k <= r; k++) {
        if (j >= n2 || (i < n1 && L[i] <= R[j]))   // <= mantém a ordem dos iguais
            A[k] = L[i++];
```

PRÁTICA EM C

Merge sort em C (2/3)

```
∞
        else
            A[k] = R[j++];
    }
    free(L);
    free(R);
}

void merge_sort(int A[], int p, int r) {
    if (p < r) {
        int q = (p + r) / 2;            // dividir
        merge_sort(A, p, q);            // conquistar a metade esquerda
        merge_sort(A, q + 1, r);        // conquistar a metade direita
        intercala(A, p, q, r);          // combinar
    }
}
```

PRÁTICA EM C

Merge sort em C (3/3)

```
∞

int main(void) {
    int n;
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
    int *A = malloc(n * sizeof(int));
    for (int k = 0; k < n; k++)
        if (scanf("%d", &A[k]) != 1) return 1;
    merge_sort(A, 0, n - 1);
    for (int k = 0; k < n; k++) printf("%d%c", A[k], k < n - 1 ? ' ' : '\n');
    free(A);
    return 0;
}
```



Experimento

- Hipótese: comparações $\approx n \lg n - 1{,}26\, n$
- n de 2^{12} a 2^{20}, média de 5 vetores
- Tempo de inserção e merge sort para $n \leq 500$

EXPERIMENTO

$n \lg n$ na prática e o ponto de cruzamento


Hipótese. Cada intercalação de m elementos faz entre $m/2$ e $m - 1$ comparações; em média, um pouco menos que m. Somando os $\lg n$ níveis, o merge sort faz cerca de $n \lg n - 1{,}26\, n$ comparações em vetores aleatórios. Para n pequeno, porém, a inserção ($\approx n^2/4$, sem recursão nem cópias) deve ser **mais rápida**.

Método

1. Contador de comparações entre chaves na intercalação
2. $n = 2^{12}, 2^{13}, \ldots, 2^{20}$; média de 5 vetores aleatórios
3. Tempo: 2.000 ordenações por ponto, melhor de 5 lotes
4. n de 10 a 500 para localizar o cruzamento

EXPERIMENTO

Comparações do merge sort




n	medido	medido $\div\, n \lg n$
4.096	43.981	
8.192	96.151	
16.384	208.670	
32.768	450.119	
65.536	965.759	
1.048.576	19.645.257	

✓ desvio máx. 0,0%

Desvio abaixo de 1% em toda a faixa: a constante 1,26 vem da análise de caso médio da intercalação.

EXPERIMENTO

Para n pequeno, a inserção vence



As curvas se cruzam perto de $n \approx 400$ nesta máquina. Abaixo disso, a constante pequena da inserção compensa o n^2.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

O merge sort faz $n \lg n - 1{,}26\,n$ comparações, com desvio menor que 1%. Mas a ordem de crescimento não diz tudo: para n até algumas centenas, a inserção é mais rápida. **Algoritmos híbridos** (Timsort, introsort) usam inserção abaixo de um limiar e dividir e conquistar acima dele.

Desafio (problema 2-1): use inserção para subvetores com até k elementos e encontre o melhor k na sua máquina.

Reproduza: `gcc -O2 aula04_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Bancos de dados
- Armazenamento (LSM-trees)
- Big Data
- Computação paralela

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Bancos de dados

O *sort-merge join* ordena duas tabelas pela chave e as intercala. A ordenação externa ordena arquivos maiores que a RAM em blocos e depois os intercala.

Armazenamento (LSM-trees)

RocksDB, Cassandra e LevelDB escrevem em blocos ordenados e os *compactam* por intercalação: o MERGE em escala de terabytes.

Big Data

MapReduce e Spark dividem os dados entre máquinas, processam em paralelo e combinam os resultados: o mesmo paradigma, num cluster.

Computação paralela

As duas metades são independentes: o merge sort paraleliza naturalmente em CPUs com vários núcleos e em GPUs.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (2.3-1) Ilustre o merge sort em $A = \langle 3, 41, 52, 26, 38, 57, 9, 49 \rangle$.
2. (2.3-2) Reescreva MERGE sem sentinelas.
3. (2.3-5) Escreva a busca binária e mostre que seu pior caso é $\Theta(\lg n)$.
4. (Problema 2-1) Implemente o híbrido inserção + merge e meça o melhor limiar k.
5. Implemente o merge sort de baixo para cima (iterativo), como na Figura 2.4.

Leitura
Cormen et al., seção 2.3 e problema 2-1.

Código
josedihego.net/estruturas