
AULA 06 · BLOCO 1: FUNDAMENTOS E ORDENAÇÃO

Recorrências: árvore de recursão e teorema mestre

Cormen et al., *Algoritmos*: seções 4.3 a 4.5



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Modelar algoritmos recursivos por recorrências
- Resolver recorrências pela árvore de recursão e confirmar por substituição
- Aplicar os três casos do teorema mestre
- Conferir numericamente as previsões do teorema

Teoria

Substituição, árvore de recursão, teorema mestre

Prática em C

Avaliar $T(n) = aT(n/b) + n^k$ e classificar o caso

Experimento

Quatro recorrências medidas contra suas soluções

Conexões

FFT, multiplicação de matrizes, paralelismo e pilhas de chamada



Teoria

- Cormen et al., seções 4.3 a 4.5
- Três métodos
- Árvore de recursão de $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$
- Árvore desbalanceada: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + cn$
- O teorema mestre

TEORIA

Três métodos

- **Substituição:** chute a forma da solução e prove por indução, achando as constantes. Ex.: $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$. Chute $T(n) \leq c\,n \lg n$; então $T(n) \leq 2c\frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} + n = cn \lg n - cn + n \leq cn \lg n$ para $c \geq 1$.
- **Árvore de recursão:** desenhe as chamadas, some o custo de cada nível, some os níveis. Ótima para gerar o chute.
- **Teorema mestre:** resolve de uma vez $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, com $a \geq 1$, $b > 1$.

Cuidado na substituição: provar $T(n) \leq cn + n$ **não** prova $T(n) = O(n)$. É preciso a forma exata da hipótese.

TEORIA

Árvore de recursão de $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$




Figura 4.5 de Cormen et al. (2009) — o custo por nível cai em progressão geométrica ($\frac{3}{16}$): a raiz domina e

TEORIA

Árvore desbalanceada: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + cn$

- Todo nível completo custa cn.
- O caminho mais longo, $n \to \frac{2}{3}n \to (\frac{2}{3})^2 n \to \ldots$, tem $\log_{3/2} n$ níveis.
- Chute: $O(n \lg n)$, confirmado por substituição.




Figura 4.6 de Cormen et al. (2009)

TEORIA

O teorema mestre

Seja $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. Compare $f(n)$ com $n^{\log_b a}$ (o custo das folhas):

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$: as **folhas dominam**, $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
2. Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$: todos os níveis pesam igual, $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$.
3. Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$ para algum $c < 1$: a **raiz domina**, $T(n) = \Theta(f(n))$.

Recorrência	$n^{\log_b a}$	Caso	Solução
$2T(n/2) + n$ (merge sort)	n	2	$\Theta(n \lg n)$
$4T(n/2) + n$	n^2	1	$\Theta(n^2)$
$T(n/2) + 1$ (busca binária)	1	2	$\Theta(\lg n)$
$7T(n/2) + n^2$ (Strassen)	$n^{2,81}$	1	$\Theta(n^{\lg 7})$



Prática em C

- Avalia $T(n) = aT(\lfloor n/b \rfloor) + n^k$ recursivamente
- Calcula $\log_b a$ e indica o caso do teorema mestre
- Testes: casos 1, 2 e 3

PRÁTICA EM C

Calculando recorrências (1/2)

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int a, b;
double k;

/* T(1) = 1; divisão inteira (piso), como em código real. */
double T(long n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return a * T(n / b) + pow(n, k);
}
```

PRÁTICA EM C

Calculando recorrências (2/2)

```c
int main(void) {
    long n;
    if (scanf("%d %d %lf %ld", &a, &b, &k, &n) != 4) return 1;
    if (a < 1 || b < 2 || n < 1) return 1;
    double e = log(a) / log(b);           // expoente crítico log_b a
    printf("T(%ld) = %.0f\n", n, T(n));
    printf("log_%d %d = %.3f e f(n) = n^%.2f\n", b, a, e, k);
    if (fabs(k - e) < 1e-9)
        printf("caso 2: T(n) = Θ(n^%.3f lg n), previsão %.0f\n", e,
               pow(n, e) * log2(n));
    else if (k < e)
        printf("caso 1: T(n) = Θ(n^%.3f), previsão %.0f\n", e, pow(n, e));
    else
        printf("caso 3: T(n) = Θ(n^%.2f), previsão %.0f\n", k, pow(n, k));
    return 0;
}
```



Experimento

- $2T(n/2) + n$, $4T(n/2) + n$, $T(n/2) + 1$, $7T(n/2) + n^2$
- $n = 2^4$ a 2^{24}
- Soluções exatas e ajuste da constante de Strassen

EXPERIMENTO

O teorema mestre confere?


Hipótese. Com $T(1) = 1$ e n potência de 2, as soluções exatas são $2T(n/2) + n = n \lg n + n$, $4T(n/2) + n = 2n^2 - n$ e $T(n/2) + 1 = \lg n + 1$. Para Strassen, o teorema prevê $\Theta(n^{\lg 7})$, com $\lg 7 \approx 2{,}807$.

Método

1. Recorrência avaliada diretamente (uma chamada por nível)
2. $n = 2^4, \ldots, 2^{24}$
3. Três soluções comparadas sem ajuste; Strassen com constante ajustada
4. Gráfico em escala log-log

EXPERIMENTO

Valores exatos e soluções previstas



n	medido
16,0	5.261
256,0	13.363.821
4.096	32.273.967.181
65.536	77.537.778.039.341
1.048.576	186.180.488.678.924.320
16.777.216	447.022.497.921.352.794.112

✓ desvio máx. 0,0%

Strassen: a razão $T(n)/n^{\lg 7}$ converge para $7/3$. As outras três batem com a solução exata.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

As soluções exatas coincidem com os valores calculados, e a de Strassen converge para $\frac{7}{3}\,n^{\lg 7}$. O teorema mestre acerta a **ordem de crescimento**; para a constante, é preciso resolver a recorrência com mais cuidado (substituição ou árvore completa).

Desafio: inclua $3T(n/4) + n^2$ (caso 3) e $2T(n/2) + n \lg n$, que cai na lacuna entre os casos 2 e 3.

Reproduza: `gcc -O2 aula06_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Processamento de sinais
- Álgebra linear e IA
- Computação paralela
- Linguagens e sistemas

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Processamento de sinais

A FFT satisfaz $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$: $n \lg n$ em vez de n^2 viabiliza áudio digital, 4G/5G, ressonância magnética e compressão JPEG/MP3.

Álgebra linear e IA

Strassen ($n^{2,81}$) e sucessores mostram que multiplicar matrizes, o núcleo das redes neurais, pode custar menos que n^3.

Computação paralela

Algoritmos paralelos são analisados por duas recorrências: trabalho total e *span* (caminho crítico). O paralelismo é a razão entre elas.

Linguagens e sistemas

A profundidade da recursão é a altura da árvore: com $\lg n$ níveis, a pilha de chamadas fica pequena; com n níveis, ocorre estouro de pilha.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (4.3-1) Mostre por substituição que $T(n) = T(n-1) + n$ é $O(n^2)$.
2. (4.4-1) Use a árvore de recursão para estimar $T(n) = 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$.
3. (4.5-1) Aplique o teorema mestre a $2T(n/4) + 1$, $2T(n/4) + \sqrt{n}$, $2T(n/4) + n$, $2T(n/4) + n^2$.
4. (4.5-3) Mostre que a busca binária, $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$, é $\Theta(\lg n)$.
5. Use `aula06_recorrencias.c` com b não potência de 2 ($b = 3$) e compare com a previsão.

Leitura
Cormen et al., seções 4.3, 4.4 e 4.5.

Código
josedihego.net/estruturas