
AULA 23 · BLOCO 3: DICIONÁRIOS: HASH E ÁRVORES

# Inserção, remoção e altura das árvores de busca

Cormen et al., *Algoritmos*: seções 12.3 e 12.4



TEORIA

# Roteiro da aula

## Ao final, você será capaz de

- Inserir mantendo a propriedade de ABB
- Remover nos três casos com TRANSPLANT
- Entender por que a altura esperada de uma ABB aleatória é $O(\lg n)$
- Medir a altura de árvores aleatórias e o desastre da entrada ordenada

**Teoria**

TREE-INSERT, TREE-DELETE e a altura esperada (teorema 12.4)

**Prática em C**

Inserção e remoção em C

**Experimento**

Altura média de árvores aleatórias; chaves em ordem

**Conexões**

Bancos de dados, editores, jogos e redes



# Teoria

- Cormen et al., seções 12.3 e 12.4
- Inserção
- Remoção: os três casos
- Qual a altura de uma árvore aleatória?

TEORIA

# Inserção

Desce como numa busca e pendura $z$ como **folha**. Custo $O(h)$.

**TREE-INSERT($T, z$)**

```
1  y ← NIL;   x ← T.raiz
2  enquanto x ≠ NIL faça
3      y ← x                          // y segue x um passo atrás
4      se z.chave < x.chave então
5          x ← x.esq
6      senão
7          x ← x.dir
8  z.pai ← y
9  se y = NIL então
10     T.raiz ← z                     // árvore vazia
11 senão se z.chave < y.chave então
12     y.esq ← z
13 senão
14     y.dir ← z
```

TEORIA

# Inserção (exemplo)





**Figura 12.3** de Cormen et al. (2009) — inserção de 13: desce até uma posição vazia e vira folha

TEORIA

# Remoção: os três casos

- **Sem filhos ou um filho:** o filho (ou NIL) toma o lugar de $z$.
- **Dois filhos:** o **sucessor** $y$ (mínimo da subárvore direita, que não tem filho esquerdo) toma o lugar de $z$.
- TRANSPLANT$(T, u, v)$ põe a subárvore $v$ no lugar de $u$.
- Custo $O(h)$.





**Figura 12.4** de Cormen et al. (2009) — (a) sem filho esquerdo; (b) sem filho direito; (c) sucessor é o filho direito; (d) sucessor mais abaixo.

TEORIA

# Qual a altura de uma árvore aleatória?

Inserindo $n$ chaves distintas em ordem **aleatória** (todas as $n!$ ordens igualmente prováveis):

- **Teorema 12.4:** a altura esperada é $O(\lg n)$.
- Ideia da prova: com $Y_n = 2^h$ e a raiz escolhida ao acaso, $E[Y_n] \leq \frac{4}{n} \sum_i E[Y_i] = O(n^3)$; pela desigualdade de Jensen, $E[h] \leq 3 \lg n + O(1)$.
- Resultado exato (Reed, 2003): $E[h] \approx 4{,}311 \ln n - 1{,}953 \ln \ln n \approx 2{,}99 \lg n$.
- Mas a entrada real raramente é aleatória: chaves **em ordem** geram uma corrente de altura $n - 1$.

Solução: árvores que se reequilibram sozinhas, garantindo $h = O(\lg n)$ para **qualquer** ordem de inserção (aulas 24 e 25).



# Prática em C

- `transplanta`: o coração da remoção
- Os quatro casos de TREE-DELETE, como no livro
- Entrada: chaves e comandos `r k`

PRÁTICA EM C

# Inserção e remoção em ABB (1/5)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct No { int chave; struct No *esq, *dir, *pai; } No;
typedef struct { No *raiz; } Arvore;

void insere(Arvore *T, int k) {                 // TREE-INSERT
    No *z = calloc(1, sizeof(No)), *y = NULL, *x = T->raiz;
    z->chave = k;
    while (x) { y = x; x = k < x->chave ? x->esq : x->dir; }
    z->pai = y;
    if (!y) T->raiz = z;
    else if (k < y->chave) y->esq = z;
    else y->dir = z;
}
```

PRÁTICA EM C

# Inserção e remoção em ABB (2/5)

```
16
17 /* TRANSPLANT: põe a subárvore v no lugar da subárvore u. */
18 void transplanta(Arvore *T, No *u, No *v) {
19     if (!u->pai) T->raiz = v;
20     else if (u == u->pai->esq) u->pai->esq = v;
21     else u->pai->dir = v;
22     if (v) v->pai = u->pai;
23 }
24
25 No *minimo(No *x) { while (x->esq) x = x->esq; return x; }
26
27 void remove_no(Arvore *T, No *z) {              // TREE-DELETE: três casos
28     if (!z->esq) transplanta(T, z, z->dir);     // (a) sem filho esquerdo
29     else if (!z->dir) transplanta(T, z, z->esq); // (b) sem filho direito
30     // (c)/(d) dois filhos: entra o sucessor y
```

PRÁTICA EM C

# Inserção e remoção em ABB (3/5)

```
31      else {
32          No *y = minimo(z->dir);
33          if (y->pai != z) {
34              transplanta(T, y, y->dir);
35              y->dir = z->dir;
36              y->dir->pai = y;
37          }
38          transplanta(T, z, y);
39          y->esq = z->esq;
40          y->esq->pai = y;
41      }
42      free(z);
43  }
```

PRÁTICA EM C

# Inserção e remoção em ABB (4/5)

```c
No *busca(No *x, int k) {
    while (x && k != x->chave) x = k < x->chave ? x->esq : x->dir;
    return x;
}

void em_ordem(No *x) {
    if (!x) return;
    em_ordem(x->esq);
    printf(" %d", x->chave);
    em_ordem(x->dir);
}
void libera(No *x) { if (x) { libera(x->esq); libera(x->dir); free(x); } }

int main(void) {
    Arvore T = {NULL};
    char s[16];
```

PRÁTICA EM C

# Inserção e remoção em ABB (5/5)

```
61      while (scanf("%15s", s) == 1) {
62          if (s[0] == 'r') {                      // "r k" remove a chave k
63              int k;
64              if (scanf("%d", &k) != 1) break;
65              No *z = busca(T.raiz, k);
66              if (z) remove_no(&T, z);
67          } else insere(&T, atoi(s));
68      }
69      printf("em ordem:");
70      em_ordem(T.raiz);
71      printf("\n");
72      if (T.raiz) printf("raiz %d\n", T.raiz->chave);
73      libera(T.raiz);
74      return 0;
75  }
```



# Experimento

- Aleatória: altura entre $\lg n$ e $3 \lg n$ (teorema 12.4)
- Ordenada: exatamente $n - 1$
- $n$ até $2^{21}$, média de 10 árvores

EXPERIMENTO

# Altura: ordem aleatória contra ordem crescente


**Hipótese.** Com chaves aleatórias, a altura deve ficar entre o mínimo possível, $\lg n$, e o limite da prova, $3 \lg n$, aproximando-se de $\approx 2{,}99 \lg n$ bem devagar. Com chaves em ordem crescente, cada chave vira filho direito da anterior: altura exatamente $n - 1$.

**Método**

1. Altura registrada durante as inserções
2. Aleatória: $n = 2^{10}, \ldots, 2^{21}$, média de 10 árvores
3. Ordenada: $n$ de 500 a 8.000
4. Verificação dos limites em todos os pontos

EXPERIMENTO

# Altura de árvores aleatórias




| $n$ | medido | razão |
|---|---|---|
| 1.024 | 21,6 | 0,720 |
| 4.096 | 26,7 | 0,742 |
| 16.384 | 32,0 | 0,762 |
| 65.536 | 37,7 | 0,785 |
| 262.144 | 44,4 | 0,822 |
| 2.097.152 | 53,7 | 0,852 |


razão = medido $\div$ $3 \lg n$

✔ sempre $\leq$ o limite

A razão altura/ $\lg n$ sobe devagar (2,2 para 2,6) rumo ao valor assintótico 2,99.

EXPERIMENTO

# Chaves em ordem: uma corrente




| $n$ | medido | razão |
|---|---|---|
| 500,0 | 499,0 | 1,000 |
| 2.000 | 1.999 | 1,000 |
| 3.500 | 3.499 | 1,000 |
| 5.000 | 4.999 | 1,000 |
| 6.500 | 6.499 | 1,000 |
| 8.000 | 7.999 | 1,000 |

razão = medido $\div$ $n-1$

✔ desvio máx. 0,0%

Altura $n-1$: a árvore é uma lista ligada, e todas as operações viram $\Theta(n)$.

EXPERIMENTO

# O que o experimento mostrou

Com chaves aleatórias, a altura fica sempre entre $\lg n$ e $3 \lg n$: para dois milhões de chaves, cerca de 54 níveis. Com chaves em ordem, exatamente $n - 1$: dois milhões de níveis. **A mesma estrutura, com a mesma quantidade de dados, fica 40.000 vezes mais funda** só pela ordem de chegada.

Reproduza: `gcc -O2 aula23_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



# Conexões

- Bancos de dados
- Editores e cordas
- Jogos
- Redes

CONEXÕES

# Onde isso aparece na computação

### Bancos de dados

Chaves autoincrementadas chegam *em ordem*: é exatamente o pior caso de uma ABB comum. Por isso bancos usam árvores balanceadas (B-trees).

### Editores e cordas

Editores de texto grandes guardam o documento numa árvore de trechos (*rope*); inserir e remover no meio custa $O(h)$.

### Jogos

Placares (*leaderboards*) mantêm jogadores ordenados por pontuação com inserção e remoção constantes; a altura define a latência.

### Redes

Tabelas de roteamento e de temporizadores de conexões TCP mudam o tempo todo: remoções e inserções eficientes são essenciais.

PARA CASA

# Para casa

## Exercícios

1. (12.3-1) Escreva Tree-Insert recursivo.
2. (12.3-3) Ordene $n$ números inserindo-os numa ABB e percorrendo em ordem. Pior e melhor caso?
3. (12.3-4) A remoção é “comutativa? Remover $x$ e depois $y$ dá a mesma árvore que $y$ e depois $x$?
4. Mostre que existe ABB aleatória com altura média maior que a esperada, e explique por que isso não contradiz o teorema.
5. Altere o experimento: insira as chaves quase em ordem (1% trocadas). Qual a altura?

**Leitura**
Cormen et al., seções 12.3 e 12.4.

**Código**
josedihego.net/estruturas