
AULA 33 · BLOCO 4: GRAFOS E TÉCNICAS DE PROJETO

Programação dinâmica

Cormen et al., *Algoritmos*: seções 15.1, 15.3 e 15.4



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Reconhecer subestrutura ótima e subproblemas sobrepostos
- Resolver o corte de hastes de cima para baixo (memoização) e de baixo para cima
- Calcular a maior subsequência comum (LCS) e reconstruí-la
- Medir 2^n chamadas contra $n(n+1)/2$

Teoria
Corte de hastes, o grafo de subproblemas, LCS

Prática em C
Corte de hastes e LCS em C

Experimento
Recursão ingênua contra memoização

Conexões
Bioinformática, `diff`, linguagem natural e finanças



Teoria

- Cormen et al., seções 15.1, 15.3 e 15.4
- Corte de hastes
- Por que a recursão ingênua explode
- O grafo de subproblemas
- Maior subsequência comum (LCS)

TEORIA

Corte de hastes

Cortar uma haste de comprimento n em pedaços para **maximizar a receita** r_n:

$$r_n = \max_{1 \le i \le n} \left(p_i + r_{n-i}\right), \qquad r_0 = 0$$

O primeiro pedaço tem comprimento i; o resto, $n - i$, é cortado da melhor forma: **subestrutura ótima**. Para $n = 4$: cortar em $2 + 2$ dá $5 + 5 = 10$, melhor que vender inteira (9).

length i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
price p_i	1	5	8	9	10	17	17	20	24	30

Figura 15.1 de Cormen et al. (2009) — preço p_i de uma haste de comprimento i.

TEORIA

Por que a recursão ingênua explode

- Cut-Rod(p, n) chama a si mesma para $n-1, n-2, \ldots, 0$.
- $T(n) = 1 + \sum_{j=0}^{n-1} T(j) = 2^n$ chamadas.
- São só $n+1$ subproblemas diferentes: **sobrepostos**.
- Guardar cada resposta na primeira vez (**memoização**) ou calcular de baixo para cima: $\Theta(n^2)$.




Figura 15.3 de Cormen et al. (2009) — árvore de recursão de Cut-Rod$(p, 4)$: os mesmos subproblemas aparecem muitas

TEORIA

O grafo de subproblemas

- Os subproblemas e suas dependências formam um **DAG**.
- De baixo para cima = resolver em ordem topológica reversa (aula 29).
- Custo = (número de vértices) $\times$ (trabalho por vértice) = soma dos graus de saída: $\Theta(n^2)$.
- **Quatro passos:** caracterizar a solução ótima, recorrência, calcular os valores, reconstruir a solução.




Figura 15.4 de Cormen et al. (2009) — o grafo de subproblemas para $n = 4$: uma aresta $x \to y$ indica

TEORIA

Maior subsequência comum (LCS)

$$c[i,j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ ou } j = 0 \\ c[i-1, j-1] + 1 & x_i = y_j \\ \max(c[i-1, j],\, c[i, j-1]) & x_i \neq y_j \end{cases}$$

- Tabela $(m+1) \times (n+1)$: $\Theta(mn)$.
- Seguindo as setas a partir de $c[m,n]$, reconstrói-se a LCS.




Figura 15.8 de Cormen et al. (2009) — tabela c e setas b para X = ABCBDAB e Y = BDCABA: LCS = BCBA, de tamanho 4.



Prática em C

- Corte de hastes de baixo para cima com os preços da Figura 15.1
- LCS com tabela e reconstrução de trás para frente
- Testes: a LCS de ABCBDAB e BDCABA é BCBA

PRÁTICA EM C

Corte de hastes e LCS em C (1/3)

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/* Preços da Figura 15.1: p[i] = preço de uma haste de comprimento i. */
int p[11] = {0, 1, 5, 8, 9, 10, 17, 17, 20, 24, 30};

int corte(int n) {                          // BOTTOM-UP-CUT-ROD: Θ(n²)
    int r[11] = {0};                        // r[j]: melhor receita para comprimento j
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
        int q = -1;
        for (int i = 1; i <= j; i++)        // primeiro pedaço de comprimento i
            if (p[i] + r[j - i] > q) q = p[i] + r[j - i];
        r[j] = q;
    }
    return r[n];
}
```

PRÁTICA EM C

Corte de hastes e LCS em C (2/3)

```
Θ

/* LCS-LENGTH: c[i][j] = tamanho da LCS de X[1..i] e Y[1..j]. Θ(m n). */
int c[101][101];

void lcs(const char *X, const char *Y, char *saida) {
    int m = strlen(X), n = strlen(Y);
    for (int i = 0; i <= m; i++) c[i][0] = 0;
    for (int j = 0; j <= n; j++) c[0][j] = 0;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            if (X[i - 1] == Y[j - 1]) c[i][j] = c[i - 1][j - 1] + 1;   // estende
            else c[i][j] = c[i - 1][j] >= c[i][j - 1] ? c[i - 1][j] : c[i][j - 1];
    int k = c[m][n];                          // PRINT-LCS, de trás para frente
    saida[k] = '\0';
```

PRÁTICA EM C

Corte de hastes e LCS em C (3/3)

```
00
    for (int i = m, j = n; i > 0 && j > 0;)
        if (X[i - 1] == Y[j - 1]) { saida[--k] = X[i - 1]; i--; j--; }
        else if (c[i - 1][j] >= c[i][j - 1]) i--;
        else j--;
}

int main(void) {
    int n;
    char X[101], Y[101], z[101];
    if (scanf("%d %100s %100s", &n, X, Y) != 3 || n < 1 || n > 10) return 1;
    printf("receita %d\n", corte(n));
    lcs(X, Y, z);
    printf("LCS de tamanho %d: %s\n", (int)strlen(z), z);
    return 0;
}
```



Experimento

- Recursão ingênua: 2^n chamadas
- Memoizada: $n(n+1)/2+1$ chamadas
- As duas versões têm de dar a mesma receita

EXPERIMENTO

2^n **contra** $n(n+1)/2$


Hipótese. A recursão ingênua faz $T(n) = 1 + \sum_{j<n} T(j) = 2^n$ chamadas: **exponencial**. A versão memoizada resolve cada subproblema uma vez; as chamadas que encontram a resposta pronta somam $n(n+1)/2$, mais a chamada inicial: **quadrática**.

Método

1. Preços sintéticos para comprimentos 1 a 40
2. n de 2 a 26
3. Contador global de chamadas
4. Comparação das receitas

EXPERIMENTO

Chamadas recursivas



n	medido	razão
2,000	4,000	1,000
6,000	64,0	1,000
10,0	1.024	1,000
14,0	16.384	1,000
18,0	262.144	1,000
26,0	67.108.864	1,000

razão = medido ÷ 2^n

✓ desvio máx. 0,0%

Para $n = 26$: 67 milhões de chamadas contra 352. Com $n = 50$, a ingênua levaria anos.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

As contagens são **exatamente** 2^n e $n(n+1)/2+1$. Guardar as respostas dos subproblemas transforma um algoritmo exponencial em quadrático, com o mesmo resultado. A programação dinâmica troca **memória por tempo**: uma tabela de $n+1$ posições economiza bilhões de chamadas.

Reproduza: `gcc -O2 aula33_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Bioinformática
- Controle de versão
- Linguagem natural
- Finanças e IA

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Bioinformática

Alinhar sequências de DNA e proteínas (Needleman–Wunsch, Smith–Waterman) é uma LCS com pesos: a base do BLAST e da comparação de genomas.

Controle de versão

`diff` e `git diff` calculam a menor sequência de edições entre dois arquivos, uma variação da LCS.

Linguagem natural

Corretores ortográficos (distância de edição), reconhecimento de voz (Viterbi) e análise sintática (CYK) são programação dinâmica.

Finanças e IA

Precificação de opções em árvores binomiais e aprendizado por reforço (equação de Bellman) resolvem subproblemas de baixo para cima.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (15.1-2) Mostre que a estratégia gulosa “maior densidade p_i/i primeiro não é ótima no corte de hastes.
2. (15.1-3) Cada corte custa c. Modifique o algoritmo.
3. (15.4-1) Ache a LCS de $\langle 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 \rangle$ e $\langle 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 \rangle$.
4. (15.4-5) Ache a maior subsequência crescente de n números em $O(n^2)$.
5. Implemente a distância de edição entre duas palavras e use-a para sugerir correções ortográficas.

Leitura
Cormen et al., seções 15.1, 15.3 e 15.4.

Código
josedihego.net/estruturas