
AULA 34 · BLOCO 4: GRAFOS E TÉCNICAS DE PROJETO

Algoritmos gulosos: seleção de atividades e Huffman

Cormen et al., *Algoritmos*: seções 16.1 a 16.3



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Reconhecer a propriedade da escolha gulosa e a subestrutura ótima
- Resolver a seleção de atividades escolhendo sempre a que termina primeiro
- Construir códigos de Huffman com fila de prioridade
- Medir o comprimento médio de Huffman contra a entropia de Shannon

Teoria

Seleção de atividades, gulosos contra programação dinâmica, códigos de prefixo

Prática em C

Huffman em C com as frequências da Figura 16.3

Experimento

Huffman, entropia e código fixo para alfabetos de 2 a 4.096 símbolos

Conexões

Compressão, redes, agendamento e aprendizado de máquina



Teoria

- Cormen et al., seções 16.1 a 16.3
- Seleção de atividades
- Códigos de prefixo
- Huffman

TEORIA

Seleção de atividades

Atividades $a_i = [s_i, f_i)$ disputam uma sala. Escolher o maior conjunto sem sobreposição.

- **Escolha gulosa:** a atividade que **termina primeiro** deixa a sala livre o mais cedo possível.
- **Teorema 16.1:** ela pertence a alguma solução ótima.
- Depois, o problema restante tem a mesma forma.
- Com as atividades ordenadas por término: $\Theta(n)$.




Figura 16.1 de Cormen et al. (2009) — RECURSIVE-ACTIVITY-SELECTOR: em cada passo, a próxima atividade compatível que termina primeiro.

TEORIA

Códigos de prefixo

- **Código de prefixo**: nenhuma palavra é prefixo de outra; decodificar é só seguir a árvore.
- Custo de uma árvore T: $B(T) = \sum_c c.freq \cdot d_T(c)$.
- Símbolos frequentes devem ficar perto da raiz.
- Um código ótimo corresponde a uma árvore **cheia** (todo nó interno tem dois filhos).




Figura 16.4 de Cormen et al. (2009) — (a) código de tamanho fixo, 300 mil bits; (b) código ótimo, 224 mil bits.

TEORIA

Huffman

HUFFMAN(C): coloque os símbolos numa fila de mínimo por frequência; $n-1$ vezes, retire os dois menores x e y, crie z com $z.freq = x.freq + y.freq$ e filhos x, y, e reinsira z.

Custo $O(n \lg n)$ com heap (aula 10).

Lemas 16.2 e 16.3: a escolha gulosa é segura e o problema restante tem subestrutura ótima.




Figura 16.5 de Cormen et al. (2009) — construção do código de Huffman: juntar sempre os dois menos

Prática em C

- Frequências de a a f da Figura 16.3
- Fila de prioridade simples (vetor) para 6 símbolos
- Imprime o código de cada símbolo e o total: 224 mil bits

PRÁTICA EM C

Códigos de Huffman em C (1/3)

```c
#include <stdio.h>

/* Frequências (em milhares) de a..f, como na Figura 16.3. A fila de prioridade é
   um vetor simples: com 6 símbolos, achar o mínimo por varredura basta. */
#define MAX 64
int freq[2 * MAX], esq[2 * MAX], dir[2 * MAX], vivo[2 * MAX], n_nos;
char codigo[MAX][MAX];

int extrai_min(void) {
    int m = -1;
    for (int i = 0; i < n_nos; i++)
        if (vivo[i] && (m < 0 || freq[i] < freq[m])) m = i;
    vivo[m] = 0;
    return m;
}
```

PRÁTICA EM C

Códigos de Huffman em C (2/3)

```
16
17  void gera(int x, char *prefixo, int prof, int n) {   // percorre a árvore: 0 esq, 1 dir
18      if (x < n) { prefixo[prof] = '\0'; sprintf(codigo[x], "%s", prefixo); return; }
19      prefixo[prof] = '0'; gera(esq[x], prefixo, prof + 1, n);
20      prefixo[prof] = '1'; gera(dir[x], prefixo, prof + 1, n);
21  }
22
23  int main(void) {
24      int n = 0;
25      while (n < MAX && scanf("%d", &freq[n]) == 1) { vivo[n] = 1; n++; }
26      if (n < 2) return 1;
27      n_nos = n;
28      for (int k = 1; k < n; k++) {             // HUFFMAN: n - 1 junções
29          int x = extrai_min(), y = extrai_min();
```

PRÁTICA EM C

Códigos de Huffman em C (3/3)

```
30          freq[n_nos] = freq[x] + freq[y];       // novo nó z com filhos x e y
31          esq[n_nos] = x;
32          dir[n_nos] = y;
33          vivo[n_nos++] = 1;
34      }
35      char prefixo[MAX];
36      gera(n_nos - 1, prefixo, 0, n);
37      long bits = 0;
38      for (int i = 0; i < n; i++) {
39          printf("%c:%s ", 'a' + i, codigo[i]);
40          for (int j = 0; codigo[i][j]; j++) bits += freq[i];
41      }
42      printf("\n%ld mil bits\n", bits);
43      return 0;
44  }
```



Experimento

- Alfabetos de 2 a 4.096 símbolos com frequências de Zipf
- Huffman com heap
- Verificação: $H \leq L < H + 1$ em todos os casos

EXPERIMENTO

Huffman contra o limite de Shannon


Hipótese. Para qualquer código de prefixo, o comprimento médio L é pelo menos a **entropia** $H = -\sum p_i \lg p_i$ (Shannon). O código de Huffman é ótimo e garante $H \leq L < H + 1$. O código de tamanho fixo usa $\lceil \lg n \rceil$ bits: Huffman nunca pode ser pior.

Método

1. Frequências proporcionais a $1/i$ (lei de Zipf)
2. $n = 2, 4, 8, \ldots, 4.096$ símbolos
3. $L = \sum p_i \cdot$ profundidade da folha i
4. O programa aborta se $L \notin [H, H + 1)$

EXPERIMENTO

Bits por símbolo



n	medido	razão
2,000	1,000	1,000
8,000	2,682	0,894
32,0	4,168	0,834
128,0	5,598	0,800
512,0	6,901	0,767
4.096	8,777	0,731

razão = medido ÷ $\lceil \lg n \rceil$

✔ sempre ≤ o limite

Huffman fica colado na entropia (diferença de 0,03 a 0,08 bit) e economiza 2 a 3 bits por símbolo em relação ao código fixo.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

Em todos os alfabetos, $H \leq L < H + 1$, e na prática $L - H < 0{,}1$ bit: Huffman fica praticamente no **limite teórico** da compressão sem perdas símbolo a símbolo. Um algoritmo guloso de cinco linhas atinge o ótimo, e a teoria da informação diz que ninguém pode fazer melhor.

Reproduza: `gcc -O2 aula34_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Compressão
- Redes
- Agendamento
- Aprendizado de máquina

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Compressão

DEFLATE (ZIP, gzip, PNG), JPEG e MP3 usam códigos de Huffman na etapa final; formatos modernos usam codificação aritmética, que chega ainda mais perto de H.

Redes

O HTTP/2 comprime cabeçalhos com HPACK, que usa uma tabela de Huffman fixa: cada requisição web economiza bytes.

Agendamento

Escalonar tarefas por prazo (*earliest deadline first*) e alocar salas, frequências de rádio ou pistas de pouso são problemas gulosos parentes da seleção de atividades.

Aprendizado de máquina

Árvores de decisão escolhem gulosamente o atributo de maior ganho de informação (entropia!); o *hierarchical softmax* usa árvores de Huffman.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (16.1-1) Escreva a seleção de atividades por programação dinâmica e compare com a gulosa.
2. (16.1-3) Mostre que escolher a atividade mais curta (ou com menos conflitos) não é ótimo.
3. (16.2-2) Resolva a mochila 0-1 por programação dinâmica em $O(nW)$. Por que a gulosa falha?
4. (16.3-3) Qual o código de Huffman para frequências de Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21$?
5. Comprima um livro em português (Domínio Público) com seu Huffman por caractere. Compare com `gzip`.

Leitura
Cormen et al., seções 16.1 a 16.3.

Código
josedihego.net/estruturas