PROXMOX VE · SESIÓN 4 — CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA DE PROXMOX VE EN EL IES GONZALO NAZARENO

Virtualización con Proxmox VE

Sesión 4 · Configuración específica de Proxmox VE en el IES Gonzalo Nazareno

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 josedom24.github.io/curso_proxmox_2026

💻 github.com/josedom24/curso_proxmox_2026

01

Configuración específica en nuestro centro

Objetivos y principios

Conceptos clave (I)

POOLS DE RECURSOS

Agrupación lógica de:

- **Máquinas virtuales (MV)**
- **Contenedores (LXC)**
- **Almacenamiento**

Para facilitar su gestión y asignación de cuotas.

Cada usuario o departamento puede tener su propio pool.

Permite **organizar y limitar** los recursos disponibles.

USUARIOS Y GRUPOS

Usuarios: cuentas individuales que acceden a Proxmox (integrados con LDAP del centro).

Grupos: agrupaciones de usuarios para facilitar la asignación de permisos comunes.

Simplifica la **administración de permisos a escala**.

Conceptos clave (II)

ROL

Conjunto predefinido de **permisos** asociados a una función específica.

Ejemplos: *Administrator*, *PVEAdmin*, *PVEUser*, *PVEVMUser*

Cada rol define un **conjunto de capacidades**.

PERMISOS

Reglas que definen **qué acciones puede hacer** cada usuario sobre cada recurso.

Se asignan combinando: usuario/grupo + rol + recurso (nodo, VM, pool, etc.)

Control **granular y flexible**.

¿Qué queríamos conseguir? (I)

CONTROL DE RECURSOS

Usuarios que **controlen sus propios recursos** en Proxmox:

- Máquinas virtuales (MV)
- Contenedores LXC
- Almacenamiento asignado

Cada usuario gestiona su espacio de forma **independiente y segura**.

LIMITACIONES DE SEGURIDAD

Las **redes no pueden ser controladas** por usuarios — es una restricción de seguridad.

Solo el administrador configura la topología de red, bridges y VLANs.

Garantiza la integridad de la infraestructura de red.

¿Qué queríamos conseguir? (II)

CREACIÓN RÁPIDA DE MÁQUINAS

Aunque los usuarios pueden crear MV desde una ISO, queremos que lo hagan de forma **rápida y ágil**.

Solución: **clonar plantillas predefinidas** que ya tenemos preparadas.

Ventajas:

- Ahorra tiempo de instalación
- Garantiza configuraciones **consistentes**
- Todos los alumnos parten del mismo estado
- Reduce errores de instalación

Roles creados en nuestro Proxmox VE (I)

En el IES hemos definido **cuatro roles** para separar responsabilidades y permitir que cada usuario tenga solo los permisos necesarios:

`IESGN`

Rol de usuario estándar

Usuario completo que puede **crear, modificar y gestionar** sus propias máquinas virtuales con amplia autonomía.

Sin acceso de administrador del clúster.

`IESGN-RED`

Rol de redes

Acceso especializado para la **administración de redes SDN**.

Crear y gestionar redes virtuales sin tocar VMs ni almacenamiento.

Roles creados en nuestro Proxmox VE (II)

`IESGN-TEMPLATE-CLONE`

Rol para clonar plantillas

Usuario que **solo puede crear VMs** clonando plantillas ya existentes.

No puede modificar ni crear plantillas nuevas.

`IESGN-TEMPLATE-CREATE`

Rol para crear plantillas

Usuario autorizado a **crear nuevas máquinas** que se convertirán en plantillas.

Complemento del rol anterior en el flujo de trabajo de plantillas.

Permisos detallados por rol

ROL	PERMISOS
iesgn	`Datastore.AllocateSpace` `Datastore.Audit` `Permissions.Modify` `Pool.Audit` `SDN.Use` `Sys.Audit` `Sys.Console` `Sys.Modify` `Sys.Syslog` `VM.Allocate` `VM.Audit` `VM.Console` `VM.PowerMgmt` `VM.Backup` `VM.Clone` `VM.Migrate` `VM.Snapshot` `VM.Snapshot.Rollback` `VM.Config.*` `VM.GuestAgent.*`
iesgn-red	`SDN.Allocate` `SDN.Audit` `SDN.Use` `Sys.Modify`
iesgn-template-clone	`Pool.Audit` `VM.Audit` `VM.Clone`
iesgn-template-create	`Pool.Allocate` `VM.Allocate`

¿Cómo podemos conseguirlo? (I)

1. Grupos de usuarios

Los usuarios se agrupan por **curso o categoría**:

- `@asir1-iesgn` — alumnos de 1º ASIR
- `@smr2-iesgn` — alumnos de 2º SMR
- `@profesores-iesgn` — profesores

Facilita la **asignación masiva de permisos**.

¿Cómo podemos conseguirlo? (II)

2. Pools de recursos

- **Pool "Proyecto de usuario"**
  - Asignado a cada usuario individual o grupo
  - Cada usuario crea sus propios recursos en su pool
  - Proporciona **aislamiento y seguridad**
- **Pool "Imágenes"**
  - Repositorio centralizado de plantillas
  - Los usuarios pueden **clonar plantillas** de aquí
  - Solo profesores pueden crear/modificar plantillas

Asignación de permisos

CUATRO ÁMBITOS DEL CONTROL DE ACCESO

1. **Administración global** → solo `admin@pve` en la raíz.
2. **Plantillas** → profesores las producen, todos las consumen.
3. **Proyectos de alumnos** → cada alumno (o grupo reducido) gestiona únicamente su propio pool, sin ver ni tocar los de los demás.
4. **Red SDN** → todos los colectivos pueden trabajar con redes virtuales dentro de la zona `localnetwork`, pero sin afectar la red física del clúster.

PRINCIPIO DE DISEÑO

Mínimo privilegio: cada usuario recibe solo los permisos necesarios para su función, con **herencia automática** hacia los recursos dentro de su ámbito.

Tabla de ACLs — Ejemplo práctico

Posibles mejoras

02

DEMO 1: Clonación de MV de un usuario

Perfil alumno

02

DEMO 2: Configuración de máquinas virtuales usando cloud-init

Automatización de la configuración inicial

03

Scripts de administración

Instrucciones de línea de comandos para automatización

04

Ampliación y escalabilidad del sistema

Evolución de la infraestructura

Ampliación y escalabilidad del sistema

ALMACENAMIENTO REMOTO SAN/NAS

- Centralización del almacenamiento
- Mayor capacidad y flexibilidad
- Independencia del servidor físico

CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD

- Múltiples nodos Proxmox
- Migración en vivo de máquinas
- Redundancia y tolerancia a fallos
- Escalabilidad horizontal

PROXMOX VE · SESIÓN 4 — CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA DE PROXMOX VE EN EL IES GONZALO NAZARENO

¡Gracias!

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 🌐 https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026