

PROTOCOLO DNS

JOSÉ DOMINGO MUÑOZ

IES GONZALO NAZARENO

NOVIEMBRE 2022



CONCEPTOS SOBRE DNS



- **DNS: Domain Name Server:** Es un protocolo que nos permite guardar y preguntar por diversa información que guardamos de un nombre de dominio. Ejemplo: dirección IP que corresponde a un nombre, nombre que corresponde a una dirección, servidor de correo de un dominio,...



- **Host Name:** El nombre de un host es una sola “palabra”. Se guarda en el fichero `/etc/hostname`.
- **Fully Qualified Domain Name (FQDN):** Es el nombre totalmente cualificado, formado por el hostname, seguido de un punto y su correspondiente nombre de dominio.
- **Domain Name:** El nombre de dominio es una sucesión de nombres concatenados por puntos.
- **Dominio raíz:** Aunque no se suele escribir, los nombres de dominio acaban en un punto. Ese punto se llama **dominio raíz**. Ejemplo: **macaco.gonzalonazareno.org.**
- **Top Level Domains (TLD):** Los dominios de nivel superior son aquellos que pertenecen al dominio raíz. Ejemplos de este tipo son “com”, “org”, “es”, ...



- **Zona DNS:** En una zona guardamos información de un nombre de dominio. Dos tipos de zonas:
 - ▶ **Zona de resolución directa:** Conjunto de nombres que pertenecen a un nombre de dominio. Por ejemplo: en la zona **gonzalonazareno.org**, están todos los nombres de este dominio: macaco, www, dit, openstack, ... Entre otra informaciones guardamos las direcciones correspondientes a los nombres.
 - ▶ **Zona de resolución inversa:** Nos permite convertir direcciones IP en nombres. Por lo tanto depende del direccionamiento de red que tengamos.
- **Fichero de zona:** Es un fichero de texto donde se guarda la información que se guarda en la zona. Los distintos tipos de información se guardan usando distintos **registros**.



- El **Servidor DNS** que guarda el **fichero de una zona** se denomina **Servidor con Autoridad sobre la Zona**.
- Dentro del fichero de zona el Servidor con Autoridad se indica usando el **registro NS**.
- Se aconseja tener varios servidores con autoridad sobre una zona. Uno será el principal (que se llama **maestro**) y los otros se llaman **esclavos**.
- Los servidores con autoridad sobre la zona raíz (“el punto final”) se llaman **root servers**.



- **SOA:** Start of authority. Guarda metainformación de la zona.
- **NS:** Guarda el nombre del servidor con autoridad sobre la zona.
- **A:** Guardamos la dirección IPv4 que corresponde con un nombre.
- **AAAA:** Con este registro se guarda una IPv6.
- **CNAME:** Guardamos un nombre alias, es decir otro nombre que tiene una máquina. Normalmente una máquina tiene un nombre (que tendrá un registro A) y los nombres de los servicios que ofrezca dicha máquina se indicaran usando registros CNAME.
- **MX:** Guarda los nombres de los servidores correo correspondiente a un dominio.
- **Todos los registros .**



CONSULTA DNS POR RECURSIÓN

- Nuestro equipo tiene configurado un servidor DNS en **resolv.conf**.
- Cuando quiero acceder a un nombre, hay que resolverlo para encontrar su IP (resolución directa).
- Como hemos visto, por defecto se intenta resolución estática.
- Si no lo tenemos en resolución estática, preguntamos a nuestro DNS, pueden pasar 3 cosas:
 - ▶ Si el servidor DNS tiene autoridad sobre el dominio que estamos buscando, el nos responde.
 - ▶ Si el servidor DNS tiene guardada la resolución en caché, el nos responde.
 - ▶ En otro caso, empieza a hacer las preguntas: a los root server, a los servidores TLD, al servidor con autoridad del dominio buscado,... La respuesta la guarda en caché y no la devuelve.



CONSULTA DNS POR RECURSIÓN




Figura 1: Consulta DNS por recursión

- Servidor DNS recursivo
- Servidor DNS forward
- Servidor DNS cache



¿Y si el servidor DNS que tenemos en el resolv.conf es un servidor que tenemos en nuestra red local?

- Las resoluciones se harán más rápida. Ya que las resoluciones que tenga guardada en cache no tendrá que preguntarla en internet.
- Si tenemos servicios en la red local que hemos nombrado. Podemos crear una zona en ese servidor (El servidor DNS local tendrá autoridad sobre esa zona) que nos resuelva los nombre a direcciones privadas.
- El servidor DHCP de la red local deberá repartir el DNS local a los clientes.



El dominio **gonzalonazareno.org** tiene dos zonas de resolución directa:

- Una en internet, cuyo servidores DNS con autoridad están alojados en la empresa CDMON:
 - ▶ Por ejemplo, en esta zona **openstack.gonzalonazareno.org** se resuelve a nuestra ip pública: **5.39.73.79**.
- Una en la intranet, cuyo servidor DNS con autoridad es **macaco (172.22.0.1)**.
 - ▶ En esta zona **openstack.gonzalonazareno.org** se resuelve a **172.22.123.100 (jupiter)**.



Desde mi casa:

```
dig ns gonzalonazareno.org
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS        ns2.cdmon.net.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS        ns4.cdmondns-01.org.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS        ns1.cdmon.net.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS        ns5.cdmondns-01.com.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS        ns3.cdmon.net.
```

```
dig openstack.gonzalonazareno.org
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
openstack.gonzalonazareno.org. 0 IN CNAME   satellite.gonzalonazareno.org.  
satellite.gonzalonazareno.org. 0 IN A       5.39.73.79
```



Desde el aula:

```
dig ns gonzalonazareno.org
;; ANSWER SECTION:
gonzalonazareno.org.      86400    IN   NS   dns.gonzalonazareno.org.
```

```
dig openstack.gonzalonazareno.org
;; ANSWER SECTION:
openstack.gonzalonazareno.org. 86400 IN CNAME  jupiter.gonzalonazareno.org.
jupiter.gonzalonazareno.org. 86400 IN  A     172.22.123.100
```



FICHEROS IMPORTANTES EN LA RESOLUCIÓN DE NOMBRES



Hay varios mecanismos de resolución de nombres y los que utilice una máquina GNU/Linux se especifican en el fichero `/etc/nsswitch.conf`, que contiene una línea como:

```
hosts: files dns
```

1. Primero **resolución estática**: Se consulta el fichero `/etc/hosts`.
2. En segundo lugar **consulta DNS**: se consultan a los servidores DNS que estén configurados en el fichero `/etc/resolv.conf`.



Fichero para la resolución estática de nombres (normalmente de la red local).

Las líneas de `/etc/hosts` tienen el formato:

```
dirección_IP nombre_largo nombre_corto  
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost  
192.168.45.123 sauron.mordor.com sauron
```

Nos sirve para indicar el nombre FQDN del “host”:

```
$ hostname -f  
sauron.mordor.com
```



Fichero que especifica los servidores DNS y los dominios de búsqueda.

Ejemplo:

```
domain mordor.com
search mordor.com lacomarca.com minastirith.com
nameserver 124.13.24.1
nameserver 124.13.17.2
nameserver 64.12.45.12
sortlist 124.13.24.0/255.255.255.0 64.0.0.0
```



- **nameserver**, indican las direcciones IP de los servidores DNS que deben ser utilizados.
- La sección **sortlist** aunque opcional es utilizada para indicar la preferencia de los `nameserver's` , esto garantiza que el servidor DNS en `124.13.24.1` tendrá preferencia sobre todos los demás.
- El parámetro **domain** indica el dominio al cual pertenece el “Host”, en este caso `mordor.com`
- El parámetro **search** es utilizado como un auxiliar para la resolución de nombres, al acceder a `ssh sauron`. Se intentará acceder a `sauron.mordor.com`, sino funciona a `sauron.lacomarca.com`, y sino funciona a `sauron.minastirith.com`.

