

HTML



HTML



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-A



<address> -> Informações de contato.

<article> -> Representa uma composição independente.

<aside> -> Representa um conteúdo que está indiretamente relacionado ao conteúdo principal do documento. Pode também ser utilizado como conteúdo de navegação.

<a> -> Cria um hiperlink.

Atributos:

href -> A URL para o hiperlink aponta. mailto:email, tel:telefone.

<abbr> -> Representa um acrônimo.

Atributos:

title -> Descrição para o acrônimo.

<audio> -> Adicionar áudio.

Atributos:

controls

src

loop

muted

autoplay

<area>

Atributos:

href -> Criar um hiperlink para a área.

shape [rect / poly / circle]



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-A



coords:

rect: x1,y1,x2,y2.

circle: x, y, radius.

poly: x1, y1, x2, y2, .., xn, yn.

Exemplo:

```
<img usemap="#img" src="">
<map name="img">
  <area shape="" coords=""href="" target="_blank"
alt="">
</map>
```



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-B



** -> Texto em Negrito.**

**
 -> Quebra de linha.**

<blockquote> -> Citação estendida.

Atributos:

cite -> URL da mensagem de origem.

<button>

Atributos:

type:

submit -> O botão envia os dados do formulário ao servidor.

reset -> Limpar os campos do formulário.

form -> 'id' da tag <form>.

button

autofocus



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-C



<cite> -> Descreva uma referência ao nome do trabalho.

<code> -> Pequeno fragmento de código de computador.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-D



<div>

**** -> Representa o conteúdo deletado.

<datalist> -> Contém um conjunto de opções.

Exemplo:

```
<input list="list"/>
```

```
<datalist id="list">
```

```
<option value="opções">
```

```
</datalist>
```

<details> -> Cria um widget de divulgação e para seu título utiliza a tag **<summary>**.

Exemplo:

```
<details>
```

```
<summary>Título</summary>
```

```
Conteúdo.
```

```
</details>
```

<dl> -> Define uma lista de descrição.

<dt> -> Nome de uma lista de descrição.

<dd> -> Fornece a descrição.

Exemplo:

```
<dl>
```

```
<dt>Titulo</dt>
```

```
<dd>Conteúdo</dd>
```

```
</dl>
```



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-D



<dialog> -> Caixa de dialogo.

Atributo:

open

<dfn> -> Indica o termo que está sendo definido no contexto de uma frase.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-E



** -> Marca ênfase no texto.**

<embed> -> Adicionar um conteúdo interativo.

Exemplo:

```
<embed type="video/webm"  
src="video.mp4">
```



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-F



<fieldset> -> Usado para agrupar vários controles

Exemplo:

```
<fieldset>  
  <legend>Título</legend>  
  <input>  
</fieldset>
```

<figure> & <figcaption> -> Imagem com Legenda.

Exemplo:

```
<figure>  
    
  <figcaption>Legenda</figcaption>  
</figure>
```

<footer> -> Rodapé da página.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-H



<h1>-<h6> -> Títulos.

<header> -> Cabeçalho.

<hr> -> Linha na tela.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-1



Atributos:

src

<i> -> Palavras estrangeiras.

<ins> -> Texto adicionado.

<iframe> -> Incorpora outro HTML.

Atributos:

src

<input> -> Controles interativos.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-1



<kbd> -> Teclas de teclado.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-1



<label> -> Representa uma legenda.

Atributos:

for -> 'id' de um elemento que será relacionado.

<legend> -> Utiliza-se com a tag <fieldset>.

Exemplo:

```
<fieldset>  
  <legend>Título</legend>  
  <input>  
</fieldset>
```

<link href="estilo.css" rel="stylesheet"> -> Importar CSS.

**<link rel="shortcut icon"
href="html.ico" type="image/x-icon"> -> Icone na página.**



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-M



<main> -> Conteúdo dominante.

<map> -> Usado com <area>.

Exemplo:

```
<img usemap="#img" src="">
<map name="img">
  <area shape="" coords=""href="" target="_blank"
alt="">
</map>
```

<mark> -> Texto destacado.

<meter> -> Representa um valor escalar no formato de barra.

Atributos:

- value**
- min**
- max**
- high**
- low**
- option**



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-N



<nav> -> Fornece links de navegação.

<noscript> -> Caso o script não é suportado pelo navegador, utiliza <noscript>.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-0



<optgroup> -> Cria um agrupamento de opções dentro de um <select> elemento.

Atributos:

label -> Nome do grupo de opções.

Exemplo:

```
<select>  
  <optgroup label="Título">  
    <option>Value</option>  
  </optgroup>  
</select>
```

<option> -> Utilizado para definir valores em um <select>, <optgroup> ou <datalist>.

Atributos:

value



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-P



<p> -> Parágrafo.

<pre> -> Mostra o texto como escrito no editor.

<progress> -> Progresso da tarefa.

Atributos:

max

value



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-Q



<q> -> Uma pequena citação.

Atributos:

cite



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-S



<style> -> Permite escrever css na página.

<sup> -> Texto sobrescrito.

<sub> -> Texto subscrito.

** -> Conteúdo com grande importância.**

<select> -> Menu de opções.

Exemplo:

```
<select>  
  <optgroup label="Título">  
    <option>Value</option>  
  </optgroup>  
</select>
```

<s> -> Texto com rasurado.

<samp> -> Representa a saída de amostragem de um programa de computador.

<script> -> Incorpora código do JavaScript.

<section> -> Utilizado para marcar seções de conteúdo de uma página. Agrupamos de forma lógica nosso conteúdo, separando a informação em áreas diferentes.

<small> -> Direitos Autorais.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-S



<source> -> Especifica vários recursos de mídia para o <audio> ou <video>.

Atributos:

**type
src
media**

Exemplo:

```
<video controls>  
  <source src="video.mp4"  
    type="video/mp4">  
</video>
```

** -> Agrupar elementos para fins de estilo.**

<summary> -> Legenda para <details>.

Exemplo:

```
<details>  
  <summary>Título</summary>  
  Conteúdo.  
</details>
```



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-T



<textarea> -> Caixa de Edição de texto.

Atributos:

**controls
minlength
maxlength
rows**

<time>

Atributos:

datetime

Exemplo:

<p>

<time datetime="20:00">20:00</time>

<time datetime="PT2H30M">2h 30m</time>

</p>



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-U



<u> -> Texto sublinhado.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-V



<var> -> Variável de uma expressão matemática.

<video>

Atributos:

controls

autoplay

loop

muted

src



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-W



<wbr> -> Representa uma oportunidade de quebra de palavra.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

FORMULÁRIO



<form>

Atributo:

name

action

method [get | post]

<input>

Atributos:

name

list

maxlength | minlength

require

readonly

size

min | max

placeholder

multiple -> Inserir mais de um valor.



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

LISTAS



** -> Representa um item na lista.**

** -> Lista não ordenada.**

** -> Lista ordenada.**

Atributos:

reversed

start

type [a | A | i | I | 1]



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TABELA



<table> -> Criar tabela.

<tr> -> Criar linha.

<td> -> Criar coluna.

Atributos:

colspan -> Mesclar linha.

rowspan -> Mesclar coluna

<thead> -> Cabeçalho.

<tbody> -> Valores.

<tfoot> -> Rodapé



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO