

Comenzado el	viernes, 25 de noviembre de 2022, 19:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 25 de noviembre de 2022, 20:01
Tiempo empleado	28 minutos 27 segundos
Puntos	20,50/37,00
Calificación	5,54 de 10,00 (55%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

2XX sería ...

- ☐ a. Un código de petición
- ☒ b. Un código de respuesta efectuado a través del método GET
- ☐ c. Un código de respuesta
- ☐ d. Un código de petición efectuado a través del método POST



Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

A la hora de ver posibles errores en el inicio de un servicio como apache ¿qué archivo debemos consultar?

- ☐ a. /var/log/syslog
- ☐ b. /usr/log/apache2.log
- ☒ c. /var/log/apache2/error.log
- ☐ d. /etc/apache2/logs/apache2.log

**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cando creamos un nuevo servidor virtual en Apache, por defecto podremos acceder a él de forma anónima. Si se quiere controlar el acceso controlando los datos del cliente, una de las posibilidades es ...

- ☐ a. Empleando firma digital
- ☐ b. Habilitar un directorio con acceso restringido a través del sistema operativo
- ☐ c. Programar un formulario de autenticación HTML
- ☒ d. Emplear el módulo de autenticación básica, porque permite al cliente insertar un usuario y contraseña



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Da forma máis xeral posible, se queremos que o noso servidor Apache2 recoñeza os documentos coa extensión “.shtml” con máis prioridade que os que posúen a extensión “.php” ou “.html” á hora de acceder a un directorio, teremos que modificar o arquivo ...

- ☒ a. dir.conf
- ☐ b. auth-conf
- ☐ c. ports.conf
- ☐ d. sites-available



Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

El directorio en el que se alojarán los archivos de configuración correspondientes a los dominios virtuales en funcionamiento es ...

- ☐ a. sites-ready
- ☐ b. Todas son falsas
- ☐ c. conf-enabled
- ☒ d. sites-available



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el archivo de configuración de phpmyadmin, ¿cómo podemos evitar que nos pida usuario y contraseña siempre?

- ☐ a. estableciendo el 'auth_type' a 'cookie'
- ☒ b. estableciendo el 'auth_type' a 'config' y almacenar en el propio archivo el usuario y contraseña
- ☐ c. estableciendo el 'auth_type' a 'http' y crear las credenciales con htpasswd
- ☐ d. estableciendo el 'auth_type' a 'http' y almacenar en el propio archivo el usuario y contraseña

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IIS 8.5 o superior, podemos tener habilitados distintos sitios web al mismo tiempo?

- ☐ a. No
- ☐ b. La única opción sería tener distintos servidores web (uno por cada sitio), y que cada uno escuchara en un puerto distinto
- ☒ c. Si
- ☐ d. Unicamente si disponemos de un servidor multihomed y disponemos de tantas IPs como sitios web




Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Webmin, a la hora de cambiar alguna configuración, ¿debemos reiniciar el servidor apache?


- ☒ a. Los reloads se realizan de forma automática, pero si habilitamos algún módulo o configuración general debemos realizar un reinicio manual 
- ☐ b. Nunca, no se permite a través de webmin
- ☐ c. Todas son falsas
- ☐ d. Solamente debemos efectuar un Reload si cambiamos alguna configuración de un sitio virtual, y un reinicio si habilitamos algún módulo o configuración general

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Escoge la opción falsa con respecto a Apache2

- ☐ a. El módulo SSL de apache2 se puede habilitar y deshabilitar
- ☒ b. El sitio por defecto NO se puede deshabilitar 
- ☐ c. El directorio de logs se por defecto está en /var/log/apache2
- ☐ d. Un sitio virtual puede escuchar en varios puertos a la vez

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Esta directiva <VirtualHost *:80 *:8080>

- ☐ a. Permite que un sitio virtual escuche en los puertos 80 y 8080, pero no funciona en conjunto con la directiva ServerName
- ☐ b. Se puede aplicar a Aapche con xampp pero no en Linux
- ☐ c. Es incorrecta
- ☒ d. Todas son falsas



Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

HTTP é un protocolo "sen estado", esto quere dicir que ...

- ☐ a. Que non almacena información de rexistro
- ☐ b. Que non gardar información sobre conexións anteriores
- ☒ c. Todas son certas
- ☐ d. Que mantén o mesmo estado aínda que reinicie a comunicación



Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante este comando, "scp D:\proyecto\proyecto.zip usuario@www.servidor.gal:/var/www/" podemos decir

- ☐ a. Está mal escrito
- ☐ b. Permite subir el archivo proyecto zip desde el equipo local al equipo www.servidor.gal a través del puerto 80 por defecto
- ☐ c. Permite subir o descargar el archivo proyecto zip
- ☒ d. Permite subir el archivo proyecto zip desde el equipo local al equipo www.servidor.gal

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

O protocolo HTTP trabaja sobre o porto 80, pero Apache2 dispón da opción de utilizar as librerías SSL para aumentar a seguridade obtendo o protocolo HTTPS, que trabaja no porto ...

- ☒ a. 443
- ☐ b. 587
- ☐ c. 465
- ☐ d. 445



Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

O servidor de páxinas web Apache é un claro exemplo dunha aplicación cliente-servidor, onde o equipo servidor contará con este programa (Apache), mentres que os equipos clientes deben contar con

- ☒ a. Navegador web
- ☐ b. Todas son certas
- ☐ c. Sistema operativo multiusuario
- ☐ d. Módulo PHP

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

O "Hosting virtual baseado en direccións IP" consiste en identificar o dominio virtual a utilizar segundo ...

- ☒ a. A dirección IP da conexión
- ☐ b. A dirección IP da conexión e mailo nome de dominio da conexión
- ☐ c. Todas son falsas
- ☐ d. O porto da conexión



Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PphMyAdmin, podemos considerarlo como ...

- ☐ a. una aplicación web de escritorio
- ☐ b. un servidor de bases de datos web
- ☐ c. un sitio web que necesita como software de base a Bind
- ☒ d. una aplicación web

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

Puedo definir un DirectoryIndex en un .htaccess ...

- ☐ a. Nunca
- ☒ b. Si, si en el asociado o superior no está contemplada la definición de DirectoryIndex
- ☐ c. Si, si en el asociado o superior incorporaron un AllowOverride All
- ☐ d. Si, si en el asociado o superior incorporaron un Require all granted



Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

Que protocolo criptográfico sería deseable que incorporase nuestro servidor web al servir en el puerto 443?

- ☐ a. Todas son ciertas
- ☒ b. SSL
- ☐ c. DSA
- ☐ d. TLS

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

Una URL contiene diversa información que le permite al navegador localizar y mostrar un recurso. Un ejemplo de URL sería `http://empleado:abc123.@192.168.45.224:80/exames/1_trimestre.pdf` Que significa 192.168.45.224?

- ☐ a. Todas son falsas
- ☒ b. Está mal construída esta URL
- ☐ c. Usuario
- ☐ d. Máquina



Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Al instalar el servidor apache, como se denomina al servidor virtual que nos encontramos activado?

- ☐ a. Servidor ficticio por defecto
- ☒ b. Por defecto en la instalación de Apache no se configura ningún servidor virtual
- ☐ c. Servidor/Sitio de soporte
- ☐ d. Servidor/Sitio virtual por defecto

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Aparte de Apache y Nginx cuál sería el siguiente servidor web más utilizado?

- ☐ a. Lighttpd
- ☐ b. LiteSpeed
- ☐ c. NCSA
- ☒ d. IIS



Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo podremos averiguar qué versión de php tenemos instalada?

- ☐ a. Mediante la ejecución de la función phpversion en un script php
- ☐ b. Mediante el comando php -version
- ☐ c. Mediante la ejecución de la función phpinfo en un script php
- ☒ d. Toda son ciertas

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de PHP?

- ☐ a. php.inc.php
- ☒ b. config.ini
- ☐ c. config.inc.php
- ☐ d. php.ini



Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de phpmyadmin?

- ☐ a. configuration.php
- ☐ b. config.php
- ☒ c. config.inc.php
- ☐ d. admin.php

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el nombre del módulo que permite habilitar un directorio de los usuarios de Linux en sitios virtuales?

- ☐ a. userserver
- ☒ b. Todas son falsas
- ☐ c. localuserserver
- ☐ d. userweb



Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan los archivos de configuración principales de apache para xampp y Debian respectivamente?

- ☐ a. conf.conf y conf-available
- ☐ b. httpd.conf en ambos casos
- ☐ c. apache2.conf en ambos casos
- ☒ d. httpd.conf, apache2.conf

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes códigos tiene que ver con redirección?

- ☐ a. 403
- ☒ b. 3XX
- ☐ c. 405
- ☐ d. 5XX



Pregunta **28**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes son todos esquemas que pueden formar parte de una URL?

- ☐ a. http, https, ftp, mailto, ldap, file, news, gopher, telnet e data
- ☐ b. http, ftp, nntp, wais, prospero e ssh
- ☐ c. data, http, ftp, tcp, ldap, news, gopher, ping e dhcp
- ☒ d. http, https, ftp, tcp, udp, ldap e php

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Cuál es la directiva que nos indica en donde se está ejecutando el servidor?

- ☐ a. Todas son falsas
- ☐ b. ServerRoot
- ☒ c. ServerName
- ☐ d. DocumentRoot



Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué protocolo y en qué puerto sirve por defecto webmin?

- ☐ a. HTTP en el puerto 80
- ☐ b. TLS en el puerto 443
- ☐ c. HTTPS en el puerto 443
- ☒ d. HTTPS en el puerto 10000



Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Que comando de Apache2 nos permite visualizar los parámetros de configuración generales de la ejecución actual?

- ☒ a. apachectl -t
- ☐ b. apachectl -t -D DUMP_RUN_CFG
- ☐ c. apachectl -t -D DUMP_MODULES
- ☐ d. systemctl status apache2



Pregunta **32**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Qué comando emplearemos para evaluar la sintaxis de la configuración de Apache2?

- ☐ a. httpd -t
- ☐ b. Todas son ciertas
- ☐ c. apachectl -t
- ☒ d. apachectl configtest

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comando/s empleamos en Apache para habilitar un sitio virtual?

- ☐ a. systemctl reload apache2 y apachectl -configtest
- ☐ b. systemctl reload apache2 y a2enmod
- ☒ c. Todas son falsas
- ☐ d. a2ensite y apachectl -configtest



Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia existe entre un certificado autofirmado y uno emitido por la FNMT?

- ☐ a. No existe diferencia, los participantes se comportan igual, la validez es la misma y el proceso de cifrado y comunicación son idénticos.
- ☐ b. La encriptación de los datos que viajan de servidor a cliente y viceversa con distintos.
- ☐ c. El proceso de autenticación llevado a cabo desde los navegadores se efectúa de forma distinta.
- ☒ d. La CA (Autoridad de Certificación) que le otorga validez al certificado. En el caso de la FNMT la CA es la FNMT que goza del reconocimiento de los distintos agentes.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué directiva nos permite definir documentos específicos en función del código de error?

- ☐ a. ErrorDoc
- ☒ b. Todas son falsas
- ☐ c. Require
- ☐ d. CustomLog



Pregunta **36**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Qué método solicita un recurso al servidor mediante la URL, de tal forma que el servidor no devuelve el cuerpo del mensaje, si no que sólo la línea inicial y las cabeceras?

- ☐ a. POST
- ☐ b. HEAD
- ☒ c. GET
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta **37**

Incorrecta

Se puntúa -0,10 sobre 1,00

¿Qué usuarios pueden acceder a un sitio web configurado con autenticación Basic?

- ☐ a. Los que disponen de una cuenta en windows (credenciales) o bien forman parte en apache de un archivo creado con el comando htpasswd
- ☒ b. Los que disponen de credenciales en el servidor creadas con el comando htpasswd o htdigest
- ☐ c. Los que disponen de un certificado privado
- ☐ d. Los que acceden como invitados

