
O primeiro que temos que facer e descargar o tomcat comprimido da version desexada de https://tomcat.apache.org/ neste caso descargaremos o tomcat 9:



Get Involved


IRC

Bug Database


Overview Source code

- 32-bit Windows zip (pgp, sha512)
- 64-bit Windows zip (pgp, sha512)
- 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, sha512)
- Full documentation:
 - tar.gz (pgp, sha512)
- Deployer:


O seguinte paso e descomprimir o arquivo descargado onde nos queiramos, neste caso eu fixeno en <u>c:\</u> . Este seria o apache instalado:




O seguinte que temos que facer e crear a variable de entorno java_home apuntando a instalación de java que teñamos, no meu caso:




para arrancar o apache temos que acceder ao cartafol <mark>bin</mark> e executar o archivo <mark>startup</mark> e para detelo temos que executar <mark>shutdown</mark> .



Unha vez feito isto o tomcat deberia arrancar e poderemos acceder a el no navegador na direccion http://localhost:8080



Para poder acceder ás paxinas de configuracion precisamos de ter un usuario con permisos e para iso temos que modificar o archivo tomcat-users.xml que esta na carpeta conf de tomcat :



Para instalar o tomcat 10 hay que seguir os mismos pasos.