Anatomía de una zona directa

Fichero /var/cache/bind/db.midominio.es · BIND 9 en Debian 12

Cada línea es un registro

www	IN	A	192.168.10.3
nombre	**clase**	**tipo**	**dato**
corto → www.midominio.es.	Internet (siempre IN)	A = dirección IPv4	la IP del equipo

Se lee: «www, de la clase Internet, tiene la IPv4 192.168.10.3».

Corto sin punto, largo con punto

Escribes		BIND entiende
✔ www	→	www.midominio.es.
✔ www.midominio.es.	→	www.midominio.es.
✘ www.midominio.es	→	www.midominio.es.midominio.es.

Sin punto final, BIND añade el dominio de $ORIGIN.

```
1  ; Zona directa del dominio midominio.es
2  $ORIGIN midominio.es.
3  $TTL 1W

   ; --- Datos de la zona ----------------------------------------
4  @(a)  IN  SOA  servidordns.midominio.es.(b)  hostmaster.midominio.es.(c)  (
5                 2026102901  ; Serial (AAAAMMDDnn)
                  1W          ; Refresh
6                 1D          ; Retry
                  4W          ; Expire
7                 1W )        ; TTL negativo

   ; --- Servidor de nombres de la zona --------------------------
8  @              IN  NS    servidordns.midominio.es.

   ; --- Equipos: nombre -> IP -----------------------------------
9  servidordns    IN  A     192.168.10.1   ; servidordns.midominio.es
   xp             IN  A     192.168.10.2   ; xp.midominio.es
   www            IN  A     192.168.10.3   ; www.midominio.es
```

1 Comentario

Todo lo que va detrás de ; es un comentario: BIND lo ignora. Úsalo para documentar.

2 $ORIGIN

Dominio que se añade a los nombres cortos (sin punto). Si no se pone, se usa el nombre de la zona de named.conf.local.

3 $TTL

Tiempo que otros servidores guardan nuestras respuestas en caché. Unidades: M, H, D, W (semanas). 1W = 604800 s.

4 SOA · inicio de autoridad

Datos de la zona: solo uno y siempre el primero. (a) @ = la zona, midominio.es. (b) servidor primario. (c) correo del administrador: hostmaster@midominio.es con la @ cambiada por un punto.

5 Serial

Versión de la zona: AAAAMMDD + dos cifras. Súbelo en cada cambio o los secundarios no se enterarán.

6 Refresh · Retry · Expire

Para los secundarios: cada cuánto comprueban el serial, cuánto esperan si falla y cuánto siguen sirviendo la zona sin contactar con el primario.

7 TTL negativo

Cuánto se recuerda en caché que un nombre NO existe (NXDOMAIN). El paréntesis) cierra el SOA.

8 NS · servidor de nombres

Servidor que responde con autoridad por midominio.es. Necesita su propio registro A en la zona.

9 A · equipos

Nombre → IPv4. El comentario muestra el nombre completo. Aquí se añaden también CNAME, MX, AAAA...

Después de cada cambio en la zona

1. **Sube el serial** — 2026102901 → 2026102902
2. **Valida la zona** — `named-checkzone midominio.es /var/cache/bind/db.midominio.es`
3. **Recarga** — `rndc reload`
4. **Prueba** — `dig @localhost www.midominio.es`