



Ficha de seguridad del taller

Tecnología 4.º ESO · Del boceto a la pieza · IES El Majuelo

Normas generales

Antes de empezar	Durante	Al terminar
• Pelo recogido, mangas ajustadas, nada colgando. • Puesto ordenado: solo lo que se va a usar. • Gafas de protección a mano. • Conocer dónde están el botiquín, el extintor y la salida.	• La mano libre siempre detrás del filo. • Pieza sujeta con gato o tornillo de banco, nunca con la mano. • Herramientas de corte se pasan con el mango por delante; no se lanzan. • Una persona por máquina; nadie distrae a quien la usa. • Nada de correr ni bromas con herramientas.	• Cada herramienta vuelve a su sitio. • Virutas y polvo con cepillo y recogedor, nunca soplando. • Descartes separados: madera, plástico, metal, basura. • Máquinas apagadas y desenchufadas si así se indica.

Normas por herramienta

Herramienta	Riesgo principal	Norma	Protección
Cúter	Corte profundo	Regla metálica, tabla de corte, varias pasadas suaves, siempre alejándose del cuerpo. Hoja recogida al dejarlo.	—
Sierra de marquetería / serrucho	Corte, rotura de hoja	Pieza sujeta, corte al empujar sin forzar, hoja tensada. Dedos fuera de la línea de corte.	Gafas si el material astilla
Taladro de sobremesa	Atrapamiento, proyección de viruta, rotura de broca	Pieza en el gato, broca bien apretada, bajar despacio, no frenar el plato con la mano. Una sola persona.	Gafas obligatorias
Taladro manual	Corte, giro brusco	Dos manos, pieza sujeta, broca perpendicular, retirar sin girar en vacío.	Gafas
Lima y escofina	Pinchazo con la espiga	Siempre con mango; limar al empujar; no golpear.	—
Lija	Polvo irritante (DM, PLA)	Taco de lijar, en seco, sin apretar; en PLA, despacio para no calentarlo.	Gafas; mascarilla si hay mucho polvo
Cola blanca y adhesivos	Contacto con ojos y piel	Poca cantidad, ventilación, manos lavadas después. Cianocrilato solo con supervisión.	—

Herramienta	Riesgo principal	Norma	Protección
Impresora 3D	Quemaduras (boquilla $\approx 200\text{ }^{\circ}\text{C}$, cama $\approx 60\text{ }^{\circ}\text{C}$), atrapamiento, emisiones	Solo se arranca, para y vacía con supervisión. No tocar partes calientes ni móviles. Pieza fuera cuando esté fría, con la espátula. Si hay humo, olor a quemado o ruido raro: parar y avisar.	Distancia de un paso en las abiertas
Espátula y alicates (retirar piezas y soportes)	Corte, pinchazo	Pieza apoyada, herramienta alejándose del cuerpo, nunca hacia la otra mano.	—

Si pasa algo

Incidente	Qué hacer
Corte o pinchazo	Presionar con gasa limpia, mantener la zona elevada, avisar. No seguir trabajando.
Quemadura	Agua fría (no helada) durante varios minutos, avisar. No reventar ampollas ni poner cremas.
Partícula en el ojo	No frotar. Lavar con agua abundante, avisar.
Herramienta rota o máquina que hace algo raro	Apartarla o pararla, señalarla, avisar. No se repara sobre la marcha.
Humo, chispas u olor a quemado	Parar, alejarse, avisar. No tocar la máquina.

Compromiso del equipo

Hemos leído estas normas, sabemos dónde están el botiquín y la salida, y nos comprometemos a cumplirlas y a recordárselas a quien las olvide.

Nombre del estudio	Firmas de los integrantes