Documentación de la API "resenalo"

Resumen de endpoints del controlador PrincipalController

Base path: /resenalo

Host ejemplo: http://44.213.235.160:8080

Notas rápidas:

- Los endpoints devuelven JSON o listas de enlaces (strings) según el caso.
- Campos "images"/"photo" se envían como Base64 cuando aplica.
- Cuando se piden enlaces, se construyen con el host anterior y parámetros query.

Endpoints

POST /register

Registra un nuevo usuario, guarda la foto por defecto y envía un código de verificación por email.

Body (JSON):

- **email:** String. Email del usuario.
- **user:** String. Nombre de usuario (username).
- **password:** String. Contraseña en texto plano (se guarda hasheada con BCrypt).
- **name:** String. Nombre visible del usuario.

Respuestas típicas:

- 201 Created: cuenta creada.
- 409 Conflict: email ya registrado o username ya existe.
- 500 Internal Server Error: error enviando email o leyendo imagen por defecto.

POST /login

Inicia sesión comprobando email y contraseña (BCrypt). Actualmente no bloquea por verified (comentado).

Body (JSON):

- **email:** String.
- **password:** String.

Respuestas típicas:

- 200 OK: login correcto (sin cuerpo).
- 401 Unauthorized: credenciales incorrectas / usuario no encontrado.
- 500 Internal Server Error: error inesperado.

POST /logout

Cierra sesión (en este código solo valida que el email exista; no cambia flags).

Body (JSON):

- **email:** String.

Respuestas típicas:

- 200 OK: logout correcto.
- 401 Unauthorized: usuario no encontrado.
- 500 Internal Server Error.

POST /verifyEmail

Verifica el email comparando el token enviado por correo y marca verified=true.

Body (JSON):

- **email:** String.
- **token:** Number (int). Código de 6 dígitos.

Respuestas típicas:

- 200 OK: verificado.
- 401 Unauthorized: usuario no existe o token no válido.

POST /uploadReview

Crea una reseña con imágenes en Base64 (se almacenan como List<byte[]>).

Body (JSON):

- **title:** String. Título/lugar.
- **user:** String. Username del autor.
- **valoration:** Number (double). Valoración inicial.
- **description:** String. Texto.
- **type:** String. Tipo/categoría.
- **coords:** String 'lat,lon' (ej: '40.1,-3.7').

- **files:** Array de strings Base64 (cada elemento es una imagen).

Respuestas típicas:

- 200 OK: guardada.
- 500 Internal Server Error: si falla el parseo/guardado.

POST /addFollow

Hace que 'user' siga a 'userFollow'. Añade notificación al usuario seguido. Si se siguen mutuamente, los añade como amigos.

Body (JSON):

- **user:** String. Usuario que sigue.
- **userFollow:** String. Usuario a seguir.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: alguno de los usuarios no existe.

POST /deleteFollow

Deja de seguir a un usuario y elimina relación de amistad si existía.

Body (JSON):

- **user:** String. Usuario que deja de seguir.
- **userFollow:** String. Usuario a dejar de seguir.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: alguno de los usuarios no existe.

PUT /updateTitle

Actualiza el título de una reseña.

Body (JSON):

- **idReview:** String. Id de la reseña.
- **newTitle:** String. Nuevo título.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: reseña no existe.

PUT /updateComment

Actualiza el texto de un comentario.

Body (JSON):

- **idComment:** String. Id del comentario.
- **newText:** String. Nuevo texto.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: comentario no existe.

PUT /updateUsername

Cambia el username de un usuario localizado por email (si el nuevo username no está usado).

Body (JSON):

- **email:** String.
- **newUsername:** String.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: usuario no existe.
- 406 Not Acceptable: newUsername ya existe.

PUT /updateName

Cambia el nombre visible del usuario por email.

Body (JSON):

- **email:** String.
- **newName:** String.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found.

PUT /updateDescription

Cambia la descripción del perfil por email.

Body (JSON):

- **email:** String.

- **newDescription:** String.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found.

POST /commentReview

Crea un comentario para una reseña y recalcula la valoración media de la reseña (promedio entre valoración original de la reseña + valoraciones de comentarios).

Body (JSON):

- **reviewId:** String. Id de la reseña.
- **user:** String. Username del autor del comentario.
- **text:** String. Texto del comentario.
- **valoration:** Number (double). Valoración del comentario.

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: reseña no existe.

PUT /updatePhoto

Actualiza la foto del usuario leyendo un archivo del servidor (se pasa una ruta).

Body (JSON):

- **email:** String.
- **newImage:** String. Ruta del archivo en el servidor (ej: 'C:/imgs/foto.png' o 'src/...').

Respuestas típicas:

- 200 OK.
- 404 Not Found: usuario no existe.
- 500 Internal Server Error: lectura del archivo falla.

DELETE /deleteReview

Elimina una reseña por id.

Body (JSON):

- **idReview:** String. Id de la reseña.

Respuestas típicas:

- 204 No Content: eliminada.
- 404 Not Found: no existe.

DELETE /deleteComment

Elimina un comentario por id.

Body (JSON):

- **idComment:** String. Id del comentario.

Respuestas típicas:

- 204 No Content.
- 404 Not Found.

GET /userEmail?email=...

Devuelve un usuario por email con: foto en Base64, notificaciones (strings), lista de reseñas como links, y followeds/followers/friends como links. Incluye fecha 'created'.

Query params:

- **email:** String. Email del usuario.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON).
- 404 Not Found: usuario no encontrado.
- 500 Internal Server Error.

GET /userEmailOther?email=...

Devuelve un usuario por email pero en formato resumido: foto y links de reseñas, y contadores (número) de followeds/followers/friends.

Query params:

- **email:** String. Email del usuario.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON).
- 404 Not Found.
- 500 Internal Server Error.

GET /user?userName=...

Devuelve un usuario por username con: name, description, foto en Base64, notificaciones, reseñas como links y followeds/followers/friends como links.

Query params:

- **userName:** String. Username.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON).
- 404 Not Found.
- 500 Internal Server Error.

GET /review?id=...

Devuelve una reseña completa: datos básicos + imágenes en Base64 (array).

Query params:

- **id:** String. Id de la reseña.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON).
- 404 Not Found: reseña no existe.

GET /reviewP?id=...

Devuelve una 'preview' de reseña: title, user, valoration, link a /review y solo la primera imagen en Base64.

Query params:

- **id:** String. Id de la reseña.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON).
- 404 Not Found.

GET /reviewPlace?title=...

Devuelve todas las reseñas cuyo title coincide con el parámetro (lista con imágenes en Base64).

Query params:

- **title:** String. Título/lugar por el que filtrar.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON).

GET /users?page=0&size=5

Devuelve enlaces a usuarios (por email) con paginación.

Query params:

- **page:** Number (int). Página (0 por defecto).
- **size:** Number (int). Tamaño de página (5 por defecto).

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON con users[] y metadatos).
- 500 Internal Server Error.

GET /reviews?page=0&size=10

Devuelve enlaces a reseñas con paginación.

Query params:

- **page:** Number (int). Página (0 por defecto).
- **size:** Number (int). Tamaño de página (10 por defecto).

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON con reviews[] y metadatos).

GET /comments

Devuelve todos los comentarios. Ojo: en el código hay un posible bug al buscar la reseña (usa comment.getId() como reviewId).

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON array).
- 404 Not Found si entra en el caso de bug.

GET /comment?idReview=...

Devuelve comentarios de una reseña concreta. Ojo: mismo posible bug al buscar la reseña (usa comment.getId()).

Query params:

- **idReview:** String. Id de la reseña.

Respuestas típicas:

- 200 OK (JSON array).
- 404 Not Found si entra en el caso de bug.

GET /randomReviews

Devuelve 4 enlaces aleatorios a /reviewP (preview) barajando todas las reseñas.

Respuestas típicas:

- 200 OK (List<String>).

GET /randomUsers

Devuelve 10 enlaces aleatorios a /user (por userName) barajando todos los usuarios.

Respuestas típicas:

- 200 OK (List<String>).

GET /top10Reviews

Devuelve 10 enlaces a /reviewP ordenados por mayor valoración (si hay menos de 10, devuelve los que haya).

Respuestas típicas:

- 200 OK (List<String>).

GET /top3Reviews

Devuelve 3 enlaces a /reviewP ordenados por mayor valoración (si hay menos de 3, devuelve los que haya).

Respuestas típicas:

- 200 OK (List<String>).