



Documentación de la API

Grupo 2

**Ferreirós López, Francisco Javier
(Project Manager)**

Suárez Valdivielso, Iñaki

Zaragoza Castro José Luis

24 de Septiembre del 2023

Entidad Autenticación

| Consulta | Autenticación Correcta Adm | | | |
|---------------------|--|---------------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/autenticacion/AU? nombreUsuario=[usuario]&password=[passwd] | | | |
| Query Params: | Key: | nombreUsuario | Valor: | [String] |
| | Key: | password | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Autenticación, Introduciendo los valores correctos de Administrador nos permitirá acceder a las funcionalidades de la aplicación sin restricciones. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Autenticación Correcta Usuario | | | |
|---------------------|---|---------------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/autenticacion/AU? nombreUsuario=[usuario]&password=[passwd] | | | |
| Query Params: | Key: | nombreUsuario | Valor: | [String] |
| | Key: | password | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Autenticación, Introduciendo los valores correctos de Usuario nos permitirá acceder a las funcionalidades de la aplicación propias del Usuario No Administrador. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Autenticación Incorrecta | | | |
|------------------------|---|---------------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/autenticacion/AU? nombreUsuario=[usuario]&password=[passwd] | | | |
| Query Params: | Key: | nombreUsuario | Valor: | [String] |
| | Key: | password | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Autenticación, Introduciendo los valores incorrectos NO permitirá acceder a las funcionalidades de la aplicación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Comprobar Autenticación | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/autenticacion/CO | | | |
| Query Params: | | | | |
| Descripción: | Consulta de la entidad Autenticación, | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cerrar Sesión | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/autenticacion/CL | | | |
| Query Params: | | | | |
| Descripción: | Cierra la sesión del usuario autenticado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Usuario

| Consulta | Usuario por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Usuario, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Usuario. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Usuario por Empleado | | | |
|---------------------|--|------------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario/EM?employeeId=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | employeeId | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Usuario, por el Identificador del Empleado, que devuelve todos los atributos de la entidad Usuario. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Usuario por Nombre | | | |
|---------------------|--|--------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario/NO?nombre=[nombre] | | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Usuario, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Usuario. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Usuario por Rol | | | |
|---------------------|---|---------------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario/RO?administrador=[valor] | | | |
| Query Params: | Key: | administrador | Valor: | [0/1] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Usuario, por su rol, que devuelve todas las entidades Usuario. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario |
| Body: | <pre>{ "id": null, "empleado": { "id": [id] }, "administrador": [true/false], "nombreUsuario": [nombre], "password": [passwd] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Usuario , con la que guardaremos una Entidad detalles de Usuario. |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | update |
|---------------------|--|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario?id=[id] |
| Body: | <pre>{ "empleado": { "id": [id] }, "administrador": [true/false], "password": [passwd] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Usuario, con la que modificaremos una Entidad detalles de Usuario. |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/usuario/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Usuario, por su id, que eliminará la entidad detalles de Usuario. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Empleado

| Consulta | Empleado por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Empleado por Nombre | | | |
|---------------------|--|--------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/NO?nombre=[nombre] | | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Empleado por Dirección | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/NO?direccion=[direccion] | | | |
| Query Params: | Key: | direccion | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su dirección, que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Empleado por Provincia | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/NO?provincia=[provincia] | | | |
| Query Params: | Key: | provincia | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su provincia, que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Empleado por Población | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/NO?poblacion=[poblacion] | | | |
| Query Params: | Key: | poblacion | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su población, que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Empleado por Código Postal | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|-------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/NO?codPostal=[codPostal] | | | |
| Query Params: | Key: | codPostal | Valor: | [String(5)] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su código Postal, que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Empleado por EMail | | | |
|---------------------|---|-------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/NO?email=[email] | | | |
| Query Params: | Key: | email | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su email, que devuelve todos los atributos de la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | save |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado |
| Body: | <pre>{ "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, con la que guardaremos una Entidad Empleado. |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | update |
|---------------------|--|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/id=[id] |
| Body: | <pre>{ "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, con la que modificaremos una Entidad Empleado. |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/empleado/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Empleado, por su id, que eliminará la entidad Empleado. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Cliente

| Consulta | Cliente por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cliente por Dni | | | |
|---------------------|---|-----|--------|-------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/DN?dni=[dni] | | | |
| Query Params: | Key: | dni | Valor: | [String(9)] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su DNI, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cliente por Nombre | | | |
|---------------------|--|--------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/NO?nombre=[nombre] | | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cliente por Dirección | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/NO?direccion=[direccion] | | | |
| Query Params: | Key: | direccion | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su dirección, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cliente por Provincia | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/NO?provincia=[provincia] | | | |
| Query Params: | Key: | provincia | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su provincia, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cliente por Población | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/NO?poblacion=[poblacion] | | | |
| Query Params: | Key: | poblacion | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su población, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Cliente por Código Postal | | |
|---------------------|---|-----------|--------------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/NO?codPostal=[codPostal] | | |
| Query Params: | Key: | codPostal | Valor: [String(5)] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su código Postal, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | Cliente por EMail | | | |
|---------------------|---|-------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/NO?email=[email] | | | |
| Query Params: | Key: | email | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su email, que devuelve todos los atributos de la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | save |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/ |
| Body: | <pre>{ "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, con la que guardaremos una Entidad Cliente. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Save Lista |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/SAL |
| Body: | <pre>[{ "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }, { "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }, { "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }]</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, con la que guardaremos una Lista de Entidades Cliente. |
| Acceso (seguridad): | Administrador |

| | |
|-----------------------|--|
| Observaciones: | |
|-----------------------|--|

| Consulta | update |
|---------------------|--|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/id=[id] |
| Body: | <pre>{ "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, con la que modificaremos una Entidad Cliente. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/cliente/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Cliente, por su id, que eliminará la entidad Cliente. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Producto

| Consulta | Producto por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Producto. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Producto por Nombre | | |
|---------------------|--|--------|-----------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/NO?nombre=[nombre] | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Producto. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | Producto por código de barras | | | |
|---------------------|--|--------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/CB?codBarras=[codBarras] | | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por su código de barras, que devuelve todos los atributos de la entidad Producto. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Producto por cantidad | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/CA?cantidadInicio=[cant]&cantidadFin=[cant] | | | |
| Query Params: | Key: | cantidadInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | cantidadFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por un rango de cantidades, que devuelve todas las entidades Producto dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Producto por precio | | | |
|---------------------|--|--------------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/PR?precioInicio=[precio]&precioFin=[precio] | | | |
| Query Params: | Key: | precioInicio | Valor: | [Long] |
| | Key: | precioFin | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por un rango de precios, que devuelve todas las entidades Producto dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Producto por IVA | | | |
|---------------------|--|-----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/IV?ivaInicio=[iva]&ivaFin=[iva] | | | |
| Query Params: | Key: | ivaInicio | Valor: | [Long] |
| | Key: | ivaFin | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por un rango de IVA, que devuelve todas las entidades Producto dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Producto por Familia Producto | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/FA?familiaProducto=[cod] | | |
| Query Params: | Key: | familiaProducto | Valor: [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por su familia Producto, que devuelve todas las entidades Producto de esa misma familia. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | Producto por Observaciones | | |
|---------------------|---|---------------|-----------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/OB?observaciones=[observaciones] | | |
| Query Params: | Key: | observaciones | Valor: [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por sus observaciones, que devuelve todas las entidades Producto de esa observación. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | Save |
|----------------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/producto |
| Body: | <pre>{ "id": null, "codBarras": [codBarras], "nombre": [nombre], "familiaProducto": { "id": [id] }, "precioUnitario": [precio], "cantidad": [cantidad], "iva": [iva], "observaciones": [observaciones] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad producto, con la que guardaremos una Entidad producto. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | update |
|---------------------|--|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/id=[id] |
| Body: | <pre>{ "codBarras": [codBarras], "nombre": [nombre], "familiaProducto": { "id": [id] }, "precioUnitario": [precio], "cantidad": [cantidad], "iva": [iva], "observaciones": [observaciones] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad producto, con la que modificaremos una Entidad producto. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/producto/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad producto, por su id, que eliminará la entidad producto. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Familia Producto

| Consulta | Familia Producto por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/fproducto/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Familia Producto, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Familia Producto. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Familia por Id Familia Padre | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/fproducto/FA?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Familia Producto, por el identificador (Id) de su familia padre, que devuelve todas las entidades Familia Producto. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Familia Producto por Nombre | | |
|---------------------|--|--------|-----------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/fproducto/NO?nombre=[nombre] | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Familia Producto, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Familia Producto. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | Save |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/fproducto |
| Body: | <pre>{ "id": null, "nombre": [familia], "familiaPadre": null, "fechaEliminacion": null }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Familia producto, con la que guardaremos una Entidad Familia producto. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | update |
|---------------------|---|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/fproducto/id=[id] |
| Body: | { "nombre": [familia], "familiaPadre": null, "fechaEliminacion": null } |
| Descripción: | Consulta de la entidad Familia producto, con la que modificaremos una Entidad Familia producto. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/fproducto/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Familia producto, por su id, que eliminará la entidad Familia producto. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Forma Pago

| Consulta | Forma Pago por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/formapago/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Forma Pago, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Forma Pago. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Forma Pago por Nombre | | | |
|---------------------|--|--------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/formapago/NO?nombre=[nombre] | | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Forma Pago, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Forma Pago. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Forma Pago Todas |
|---------------------|--|
| Método: | GET |
| URL: | http://[dominio]/api/formapago/AL |
| Descripción: | Consulta todas las entidades Forma Pago. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

Entidad Factura

| Consulta | Factura por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura por Cliente | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/CL?idCliente=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idCliente | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por el Identificador del Cliente, que devuelve todos los atributos de la entidad Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura por Fecha | | | |
|---------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/FE?fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por un rango de fechas, que devuelve todas las entidades Factura dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura por Forma de Pago | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/FP?formaPago=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | formaPago | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por el Identificador de l la forma de pago, que devuelve todos los atributos de la entidad Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura por Observaciones | | |
|---------------------|---|---------------|-----------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/OB?observaciones=[observaciones] | | |
| Query Params: | Key: | observaciones | Valor: [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por sus observaciones, que devuelve todas las entidades Factura de esa observación. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | Factura Extendida por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/FEXTID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por su Id, que devuelve todos los datos de la Factura Extendida. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura Aplicar Participación | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/APA?idFactura=[id]&idParticipacion=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idFactura | Valor: | [Long] |
| | Key: | idParticipacion | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por su Participacion, que devuelve todos los datos de la Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|----------------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/SA |
| Body: | <pre>{ "numero": [numero], "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [idFormaPago], "nombre": [nombre] }, "cliente": { "dni": "[id]", "nombre": "[nombre]", "apellido1": "[apellido]", "apellido2": "[apellido]", "direccion": "[dirección]", "provincia": "[provincia]", "poblacion": "[poblacion]", "codPostal": "[cod]", "email": "[eEMail]" } }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, con la que guardaremos una Entidad Factura. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Generar Factura |
|------------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/GF |
| Body: | <pre>{ "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [idFormaPago] }, "cliente": { "dni": "[id]" } }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, con la que guardaremos una Entidad Factura. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, por su id, que eliminará la entidad Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Generar Factura Extendida |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/factura/GFE |
| Body: | <pre>{ "id": null, "dtoPorcentaje": [dto], "formaPago": { "id": [id] }, "cliente": { "id": [id] }, "detalleFactura": [{ "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva] }, { "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva] }] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, con la que guardaremos una Entidad Factura. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

Entidad Factura Simplificada

| Consulta | Factura Simplificada por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Simplificada, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Factura Simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura Simplificada por Numero | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/NU?numero=[numero] | | | |
| Query Params: | Key: | numero | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Simplificada, por su numero, que devuelve todos los atributos de la entidad Factura Simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura Simplificada por Fecha | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/FE? fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Producto, por un rango de fechas, que devuelve todas las entidades Producto dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura Simplificada por Forma de Pago | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/FP?formaPago=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | formaPago | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Simplificada, por el Identificador de la forma de pago, que devuelve todos los atributos de la entidad Factura Simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura Simplificada por Observaciones | | | |
|---------------------|---|---------------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/OB?observaciones=[observaciones] | | | |
| Query Params: | Key: | observaciones | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Simplificada, por sus observaciones, que devuelve todas las entidades Factura Simplificada de esa observación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Factura Extendida por Id | | | |
|---------------------|---|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/FEXTID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Simplificada, por su Id, que devuelve todos los datos de la Factura Extendida. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/SA |
| Body: | <pre>{ "numero": [numero], "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [idFormaPago], "nombre": [nombre] }, }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura, con la que guardaremos una Entidad Factura. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Generar Factura |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/GF |
| Body: | <pre>{ "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [idFormaPago], "nombre": [nombre] } }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad factura simplificada, con la que guardaremos una Entidad factura simplificada. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Simplificada, por su id, que eliminará la entidad Factura Simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Generar Factura Extendida |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/facturasimplificada/GFE |
| Body: | <pre>{ "id": null, "dtoPorcentaje": [dto], "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [id] }, "cliente": { "id": [id] }, "detalleFacturaSimplificada": [{ "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva] }, { "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva] }] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Factura Extendida, con la que guardaremos una Entidad Factura Extendida. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

Entidad Detalles de Factura

| Consulta | D Factura por id | | | |
|---------------------|---|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura, por su identificado (id), que devuelve todos los atributos de la entidad Detalles de Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Factura por Factura | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura/FA?numero=[numero] | | | |
| Query Params: | Key: | numero | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura, por el número de la Factura, que devuelve todos los Detalles de Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Factura por Producto | | | |
|---------------------|--|----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura/PO?producto=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | producto | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura, por el identificador del producto, que devuelve todos los Detalles de Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Factura por cantidad | | | |
|---------------------|---|----------------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura/CA?cantidadInicio=[cant]&cantidadFin=[cant] | | | |
| Query Params: | Key: | cantidadInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | cantidadFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura, por un rango de cantidades, que devuelve todas las entidades Detalles de Factura dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturas/SA |
| Body: | <pre>{ "producto": { "id": [id], "codBarras": [cod], "nombre": [nombre], "familiaProducto": { "id": [id], "nombre": [nombre], "familiaPadre": null, "fechaEliminacion": null }, "precioUnitario": [precio], "cantidad": [cantidad], "iva": [iva], "observaciones": [observaciones], "fechaEliminacion": null }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva], "factura": { "id": [id], "numero": [numero], "fecha": [fecha-hora], "dtoPorcentaje": [dto], "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [id], "nombre": [nombre] }, "fechaAnulacion": null, } }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura, con la que guardaremos una Entidad detalles de Factura . |
| Acceso | Administrador |

| | |
|-----------------------|---------|
| (seguridad): | Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | batchSave |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura/BS |
| Body: | <pre>[{ "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": 4, "factura": { "id": [id] } }, { "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": 4, "factura": { "id": [id] } }]</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura, con la que guardaremos una lista de Entidades detalles de Factura. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | update |
|---------------------|--|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura?id=[id] |
| Body: | <pre>{ "producto": { "id": [id], "codBarras": [cod], "nombre": [nombre], "familiaProducto": { "id": [id] }, "precioUnitario": [precio], "cantidad": [cantidad], "iva": [iva], "observaciones": [observaciones], "fechaEliminacion": null }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva], "factura": { "id": [id] }, "fechaAnulacion": null, }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura, con la que modificaremos una Entidad detalles de Factura. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfactura/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura, por su id, que eliminará la entidad detalles de Factura. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Detalles de Factura Simplificada

| Consulta | D Factura por id | | | |
|---------------------|---|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura simplificada, por su identificado (id), que devuelve todos los atributos de la entidad Detalles de Factura simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Factura por Factura | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/FA?numero=[numero] | | | |
| Query Params: | Key: | numero | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura simplificada, por el número de la Factura, que devuelve todos los Detalles de Factura simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Factura por Producto | | |
|---------------------|--|----------|---------------|
| Método: | GET | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/PO?producto=[id] | | |
| Query Params: | Key: | producto | Valor: [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura simplificada, por el identificador del producto, que devuelve todos los Detalles de Factura simplificada. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | |
| Observaciones: | | | |

| Consulta | D Factura por cantidad | | | |
|---------------------|---|----------------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/CA?cantidadInicio=[cant]&cantidadFin=[cant] | | | |
| Query Params: | Key: | cantidadInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | cantidadFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Factura simplificada, por un rango de cantidades, que devuelve todas las entidades Detalles de Factura simplificada dentro de ese rango. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|---------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/SA |
| Body: | <pre>{ "producto": { "id": [id], "codBarras": [cod], "nombre": [nombre], "familiaProducto": { "id": [id], "nombre": [nombre], "familiaPadre": null, "fechaEliminacion": null }, "precioUnitario": [precio], "cantidad": [cantidad], "iva": [iva], "observaciones": [observaciones], "fechaEliminacion": null }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva], "factura": { "id": [id], "numero": [numero], "fecha": [fecha-hora], "dtoPorcentaje": [dto], "observaciones": [observaciones], "formaPago": { "id": [id], "nombre": [nombre] }, "fechaAnulacion": null, } }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura simplificada, con la que guardaremos una Entidad detalles de Factura simplificada. |
| Acceso | Administrador |

| | |
|-----------------------|---------|
| (seguridad): | Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | batchSave |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/BS |
| Body: | <pre>[{ "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": 4, "factura": { "id": [id] } }, { "producto": { "id": [id] }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": 4, "factura": { "id": [id] } }]</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura simplificada, con la que guardaremos una lista de Entidades detalles de Factura simplificada. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | update |
|---------------------|--|
| Método: | PUT |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada?id=[id] |
| Body: | <pre>{ "producto": { "id": [id], "codBarras": [cod], "nombre": [nombre], "familiaProducto": { "id": [id] }, "precioUnitario": [precio], "cantidad": [cantidad], "iva": [iva], "observaciones": [observaciones], "fechaEliminacion": null }, "cantidad": [cantidad], "precioUnitario": [precio], "dtoPorcentaje": [dto], "iva": [iva], "factura": { "id": [id] }, "fechaAnulacion": null, }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura simplificada, con la que modificaremos una Entidad detalles de Factura simplificada. |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dfacturasimplificada/DEL?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad detalles de Factura simplificada, por su id, que eliminará la entidad detalles de Factura simplificada. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

Entidad Sorteo

| Consulta | Sorteo por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Nombre | | | |
|---------------------|--|--------|--------|----------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/NO?nombre=Sorteo | | | |
| Query Params: | Key: | nombre | Valor: | [String] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su nombre, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Fecha de Creación | | | |
|---------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/FC?fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su fecha de creación, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Fecha de Inicio | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/FI?fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su fecha de inicio del sorteo, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Fecha de Fin | | | |
|---------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/FF?fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su fecha de finalización, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Valor TR | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/PC?dtoInicio=[dto]&dtoFin=[dto] | | | |
| Query Params: | Key: | dtoInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | dtoFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su Tarjeta Regalo, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por DTO Factura | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/DT?dtoInicio=[dto]&dtoFin=[dto] | | | |
| Query Params: | Key: | dtoInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | dtoFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su descuento, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Días Participación | | | |
|----------------------------|--|----------------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/DP?cantidadInicio=10&cantidadFin=20 | | | |
| Query Params: | Key: | cantidadInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | cantidadFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por sus Días de Participación, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Sorteo por Max Ganadores | | | |
|---------------------|---|----------------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/MG?cantidadInicio=10&cantidadFin=20 | | | |
| Query Params: | Key: | cantidadInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | cantidadFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, por su Maximo de Ganadores, que devuelve todos los atributos de la entidad Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Realizar Sorteo | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/RS | | | |
| Query Params: | | | | |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo Para crear un Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|----------------------------|--|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/SA |
| Body: | <pre>{ "nombre": [nombre], "fechaCreacion": [fecha], "fechaInicio": [fecha], "fechaFin": [fecha], "diasParticipacionValida": [dias], "numMaxGanador": [numero], "fechaEliminacion": null, "porcentajeDescuentoFactura": [dto], "descuentoTarjetaRegalo": [dto] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo, con la que guardaremos una Entidad Sorteo |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | |
|---------------------|--|----|---------------|
| Método: | DEL | | |
| URL: | http://[dominio]/api/sorteo/id=[id] | | |
| Query Params: | Hey: | id | Value: [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Sorteo Para eliminar un Sorteo. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | |
| Observaciones: | | | |

Entidad Detalles de Sorteo

| Consulta | D Sorteo por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dsorteo/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Sorteo, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Detalles de Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Sorteo por Dorteo | | | |
|---------------------|---|----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dsorteo/SO?idSorteo=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idSorteo | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Sorteo, por el identificador (Id) del Sorteo, que devuelve todos los atributos de la entidad Detalles de Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Sorteo por Producto | | | |
|---------------------|---|------------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dsorteo/PO?idProducto=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idProducto | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Sorteo, por el identificador (Id) del Producto, que devuelve todos los atributos de la entidad Detalles de Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | D Sorteo por DTO | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------|-------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dsorteo/DT?dtoInicio=[dto]&dtoFin=[dto] | | | |
| Query Params: | Key: | dtoInicio | Valor: | [Int] |
| | Key: | dtoFin | Valor: | [Int] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles de Sorteo, por el Descuento, que devuelve todos los atributos de la entidad Detalles de Sorteo. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|---------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/dsorteo/SA |
| Body: | <pre>{ "id": null, "sorteo": { "id": [id] }, "producto": { "id": [id] }, "porcentajeDescuento": [dto] }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles Sorteo, con la que guardaremos una Entidad Detalles Sorteo |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | |
|---------------------|---|----|---------------|
| Método: | DEL | | |
| URL: | http://[dominio]/api/dsorteo/id=[id] | | |
| Query Params: | Hey: | id | Value: [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Detalles Sorteo Para eliminar un Detalle Sorteo. | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | |
| Observaciones: | | | |

Entidad Participación

| Consulta | Participación por Id | | | |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/ID?id=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | id | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Participación, por su identificador (Id), que devuelve todos los atributos de la entidad Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Participación por Sorteo | | | |
|---------------------|---|----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/SO?idSorteo=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idSorteo | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Participación, por el identificador (Id) del Sorteo, que devuelve todos los atributos de la entidad Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Participaciones Ganadoras Sorteo | | | |
|---------------------|--|----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/GS?idSorteo=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idSorteo | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de las entidades Participación, por el identificador (Id) del Sorteo, que devuelve todas las entidades Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Participaciones por Factura Generación | | | |
|---------------------|--|-----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/FG?idFactura=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idFactura | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de las entidades Participación, por el identificador (Id) del Factura Generada, que devuelve todas las entidades Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Participaciones por Factura Aplicación | | | |
|---------------------|--|-----------|--------|--------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/FA?idFactura=[id] | | | |
| Query Params: | Key: | idFactura | Valor: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de las entidades Participación, por el identificador (Id) del Factura Aplicada, que devuelve todas las entidades Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Participaciones por Fecha Anulación | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/CD?fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de las entidades Participación, por el fecha de Anulación, que devuelve todas las entidades Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Participaciones por Fecha Max Validez | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------|-----------------|
| Método: | GET | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/MV?fechaInicio=[fecha]&fechaFin=[fecha] | | | |
| Query Params: | Key: | fechaInicio | Valor: | [LocalDateTime] |
| | Key: | fechaFin | Valor: | [LocalDateTime] |
| Descripción: | Consulta de las entidades Participación, por el máximo de validez, que devuelve todas las entidades Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador Usuario | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Consulta | Save |
|----------------------------|---|
| Método: | POST |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/SA |
| Body: | <pre>{ "id": null, "numero": [numero], "facturaGeneracion": { "id": [id] }, "facturaAplicacion": { "id": [id] }, "sorteo": { "id": [id] } }</pre> |
| Descripción: | Consulta de la entidad Participación, con la que guardaremos una Entidad Participación. |
| Acceso (seguridad): | Administrador |
| Observaciones: | |

| Consulta | Delete | | | |
|---------------------|---|----|--------|--------|
| Método: | DEL | | | |
| URL: | http://[dominio]/api/participación/id=[id] | | | |
| Query Params: | Hey: | id | Value: | [Long] |
| Descripción: | Consulta de la entidad Participación Para eliminar una Participación. | | | |
| Acceso (seguridad): | Administrador | | | |
| Observaciones: | | | | |