MercadoWeb IA

Documentación técnica del prototipo de automatización inteligente de leads

Objetivo

Automatizar el registro y análisis inicial de consultas comerciales para reducir tareas manuales y centralizar la información en Airtable.

Estado

Prototipo probado parcialmente. El flujo recibe datos, crea el lead, analiza el mensaje con OpenAI, actualiza la clasificación y registra un evento en Logs. El workflow exportado está inactivo y necesita activación/configuración antes de producción.

1. Arquitectura

Entrada	Proceso	Persistencia / salida
Webhook POST	Validación IF	Airtable: Leads
JSON del lead	OpenAI GPT-4o	Clasificación + respuesta
	Actualizar registro	Airtable: Logs

Secuencia del workflow

Webhook → IF → Create a record (Airtable/Leads) → Message a model (OpenAI) → Update record (Airtable/Leads) → Create a record1 (Airtable/Logs).

2. Entrada esperada

El webhook usa el método POST y la ruta **mercadoweb-lead**. El cuerpo debe ser JSON con nombre, email, empresa y mensaje.

```
{
  "nombre": "Carlos López",
  "email": "carlos@email.com",
  "empresa": "Café Central",
  "mensaje": "Necesito una página web para mi negocio"
}
```

3. Análisis con IA

El nodo OpenAI (GPT-4o) solicita una salida JSON con cuatro campos: categoria, intencionCompra, prioridad y respuestaIA. La categoría devuelta como “Web” se convierte a “Desarrollo Web” para coincidir con las opciones de Airtable.

4. Modelo de datos

Leads: Nombre, Mensaje, Email, Empresa, Estado, Prioridad, Categoria, IntencionCompra y RespuestaIA. La base también incluye campos para aprobación, fechas y errores.

Logs: Registro, Lead (vínculo a Leads), Tipo, Mensaje, Fecha y Nodo. En la versión exportada el nodo de logs no envía Fecha debido a una corrección realizada durante las pruebas.

5. Validaciones y pruebas

El nodo IF verifica que nombre, email, empresa y mensaje no estén vacíos. La prueba inicial usó un lead de ejemplo de Café Central. Se corrigió el campo de relación Lead para enviar una lista de identificadores.

6. Limitaciones conocidas

• El workflow exportado tiene active=false; debe activarse en n8n para utilizar el webhook de producción.
• La salida falsa del IF no tiene un tratamiento posterior configurado en el JSON exportado.
• No se incluye aprobación humana interactiva (HITL).
• No se envía un correo automáticamente; la IA solo genera una respuesta sugerida.
• El campo Fecha de Logs no se completa en esta versión.
• Se recomienda documentar cinco pruebas, incluyendo datos incompletos y errores de integración.

7. Puesta en marcha

1. Abrir o importar el JSON en n8n.
2. Verificar las credenciales de Airtable y OpenAI.
3. Probar el Webhook con el cuerpo JSON indicado.
4. Confirmar el lead actualizado en Airtable.
5. Confirmar el evento en Logs.
6. Activar el workflow y utilizar la URL de producción antes de recibir leads reales.

8. Evidencias para adjuntar

Capturas recomendadas: canvas de n8n, ejecución del Webhook, respuesta de OpenAI, fila actualizada en Leads, fila creada en Logs y una prueba de validación negativa.

Conclusión

MercadoWeb IA demuestra una automatización inicial de clasificación de leads mediante n8n, Airtable y OpenAI. Antes de considerarlo un sistema autónomo completo, deben añadirse el tratamiento de errores, la aprobación humana, el canal de envío y las pruebas restantes.