

TOMO 16 — AJUSTADOR MONTADOR

AJUSTES Y TOLERANCIAS

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Ajustes mecánicos - Tolerancias dimensionales - Juegos y aprietes - Interferencias - Montajes mecánicos - Verificación técnica

1. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

2. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

3. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

4. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

5. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

6. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

7. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

8. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

9. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva

D) Desalineación

10. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

11. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

12. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

13. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

14. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

15. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

16. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

17. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

18. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

19. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

20. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

21. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

22. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

23. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

24. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

25. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

26. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

27. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

28. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

29. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

30. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación

D) Reducir estabilidad

31. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

32. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

33. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

34. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

35. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

36. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

37. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

38. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

39. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

40. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

41. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

42. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

43. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

44. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

45. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

46. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

47. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

48. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

49. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

50. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

51. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica

D) Velocidad angular

52. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

53. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

54. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

55. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

56. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

57. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

58. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

59. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

60. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

61. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

62. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

63. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

64. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

65. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

66. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

67. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

68. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

69. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

70. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

71. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

72. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan

D) No existe contacto

73. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

74. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

75. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

76. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

77. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

78. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

79. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

80. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

81. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

82. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

83. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

84. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

85. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

86. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

87. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

88. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

89. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

90. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

91. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

92. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

93. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto

D) El montaje es neumático

94. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

95. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

96. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

97. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

98. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

99. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

100. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

101. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

102. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

103. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

104. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

105. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

106. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

107. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

108. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

109. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

110. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

111. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

112. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

113. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

114. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad

D) Incremento de precisión

115. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

116. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

117. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

118. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

119. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

120. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

121. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

122. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

123. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

124. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

125. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

126. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

127. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

128. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

129. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

130. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

131. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

132. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

133. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

134. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

135. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura

D) Mejor alineación

136. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

137. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

138. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

139. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

140. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

141. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

142. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

143. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

144. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

145. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

146. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

147. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

148. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

149. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

150. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

151. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

152. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

153. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

154. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

155. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

156. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión

D) Eliminar ajustes

157. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

158. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

159. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

160. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

161. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

162. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

163. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

164. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

165. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

166. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

167. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

168. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

169. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

170. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

171. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

172. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

173. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

174. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

175. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

176. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

177. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo

D) Intercooler

178. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

179. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

180. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

181. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

182. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

183. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

184. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

185. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

186. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

187. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

188. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste
- D) Mejor lubricación

189. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

190. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

191. ¿Qué representa una tolerancia dimensional?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Presión hidráulica
- D) Velocidad angular

192. ¿Qué es un ajuste con juego?

- A) Existe holgura entre piezas
- B) Las piezas quedan bloqueadas
- C) Las piezas se sueldan
- D) No existe contacto

193. ¿Qué caracteriza a un ajuste por interferencia?

- A) Las piezas ajustan a presión
- B) Existe gran holgura
- C) No hay contacto
- D) El montaje es neumático

194. ¿Qué puede provocar exceso de holgura?

- A) Vibraciones y desgaste
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de precisión

195. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Bloqueo o deformaciones
- B) Mayor lubricación
- C) Reducción de temperatura
- D) Mejor alineación

196. ¿Qué objetivo tiene verificar tolerancias?

- A) Garantizar correcto funcionamiento
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar ajustes

197. ¿Qué instrumento se usa frecuentemente para verificar ajustes?

- A) Micrómetro
- B) Radiador
- C) Turbo
- D) Intercooler

198. ¿Qué ocurre si un eje tiene exceso de interferencia?

- A) Dificultad de montaje
- B) Mayor holgura
- C) Menor desgaste

D) Mejor lubricación

199. ¿Qué característica debe tener un montaje mecánico?

- A) Precisión dimensional
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

200. ¿Qué objetivo tiene el control dimensional?

- A) Verificar medidas y tolerancias
- B) Incrementar temperatura
- C) Eliminar lubricación
- D) Reducir estabilidad

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	